



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38946/2022/MAV

# Somogy megyes megálló- rakodóhely

## Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 01. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

név

állomásfőnök

Ellenőrizte:

név

forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

név


területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter

területi forgalmi osztályvezető

**Módosítások előjegyzése**

| Sorszám | A módosítás száma | A módosítás tárgya | Hatálybaléptetés dátuma | Előjegyezte   |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------------|---|
| 1.      |                   | Hatálybaléptetés   |                         |  |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |
|         |                   |                    |                         |   |

## Tartalomjegyzék

|   |          |
|---|----------|
| <b>Módosítások előjegyzése.....</b>   | <b>2</b> |
| <b>1. Általános előírások.....</b>  | <b>6</b> |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....  | 6        |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....   | 7        |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....  | 7        |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....  | 7        |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....                                      | 8        |
| 1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.....   | 8        |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....  | 8        |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....  | 8        |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....                           | 8        |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 9        |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....  | 10       |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....  | 10       |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek.....  | 10       |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....  | 10       |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....   | 10       |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....  | 10       |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....   | 10       |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....   | 10       |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....  | 11       |
| 1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.....   | 11       |
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....  | 11       |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....  | 11       |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....   | 11       |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....   | 11       |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....  | 12       |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....  | 12       |
| 1.12. Parancskönyv kezelése.....  | 12       |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 1.13.     | Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 12        |
| 1.14.     | Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                         | 12        |
| <b>2.</b> | <b>A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>  | <b>13</b> |
| 2.1.      | A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....  | 13        |
| 2.2.      | A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....   | 13        |
| 2.3.      | Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....  | 13        |
| 2.4.      | Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....   | 13        |
| 2.4.1.    | Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....  | 13        |
| 2.4.2.    | Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....  | 13        |
| 2.4.3.    | Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....  | 14        |
| 2.5.      | Vonatjelentő ór részletes feladata. ....   | 14        |
| 2.17.     | Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....  | 14        |
| 2.17.1.   | Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....   | 15        |
| 2.18.     | Váltógondozás.....   | 15        |
| 2.18.1.   | Váltógondozási körzetek kijelölése.....  | 15        |
| 2.18.2.   | A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....  | 15        |
| 2.18.3.   | A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....  | 15        |
| 2.19.     | A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....  | 15        |
| 2.19.1.   | A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....   | 15        |
| 2.19.2.   | A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....   | 16        |
| 2.22.     | A vágányút ellenőrzése. ....   | 16        |
| 2.22.1.   | A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....   | 16        |
| 2.22.2.   | A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....  | 16        |
| 2.24.     | A váltók állítása. ....  | 16        |
| 2.24.2.   | Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....  | 16        |
| 2.25.     | Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. ....  | 16        |
| 2.26.     | Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....  | 16        |
| 2.27.     | Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....   | 16        |
| 2.27.1.   | A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....   | 16        |
| 2.32.     | Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....  | 16        |
| 2.32.1.   | Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....                                  | 16        |
| 2.32.2.   | Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemetelyzetet értesíteni kell. ....   | 18        |
| 2.32.3.   | Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemetelyzetet értesíteni. ....   | 19        |
| 2.33.     | A tolatás engedélyezése. ....  | 19        |
| 2.33.1.   | A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....   | 19        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 2.33.2.   | Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....  | 19        |
| 2.33.3.   | Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ...  | 19        |
| 2.34.     | Tolatásvezető kijelölése.....   | 20        |
| 2.41.     | Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....   | 20        |
| 2.45.     | Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....  | 20        |
| 2.45.1.   | A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....  | 20        |
| 2.45.2.   | Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....   | 20        |
| 2.45.3.   | A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....   | 20        |
| 2.45.4.   | Kulccsal lezárható kocsfogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozókulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....   | 20        |
| 2.45.5.   | Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....  | 21        |
| 2.45.6.   | A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.....  | 21        |
| 2.46.     | A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....  | 21        |
| 2.48.     | Engedélykérés-adás.....   | 21        |
| 2.48.2.   | Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....  | 21        |
| 2.50.     | A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....  | 21        |
| 2.51.     | Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....  | 21        |
| 2.51.1.   | Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....  | 21        |
| 2.53.     | Rendkívüli áthaladás.....   | 22        |
| 2.54.     | A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....   | 22        |
| 2.55.1.   | A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....  | 22        |
| 2.56.     | Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....   | 22        |
| 2.57.     | Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....   | 22        |
| 2.58.     | Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....   | 23        |
| 2.59.     | Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....   | 23        |
| 2.62.     | A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei..... | 23        |
| <b>5.</b> | <b>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</b>   | <b>25</b> |
| 5.6.      | A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.....   | 25        |

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Somogyeggyes megálló-rakodóhely a 35-ös számú Kaposvár - Siófok egy vágányú, nem villamosított vonalon Mernye (199+21-209+22) és Tab (686+47-694+54) állomások között az 570+70 sz. és az 578+00 sz. szelvények közötti területen fekszik. A megálló-rakodóhely Siófok Állomásfőnökséghez csatolt szolgálati hely. Vonatjelentő őrhely.

#### Szomszédos állomások:

Tab (686+47 – 694+54) – Mernye (199+91 – 209+22)

#### Nyíltvonali szolgálati helyei:

Tab és Somogyeggyes között:

Kapoly (630+76-631+50) személyzet nélküli megálló-rakodóhely,

Somogyeggyes és Mernye között:

Karád (489+90-500+52) megálló-rakodóhely (vonatjelentő térköz),

Andocs mh.(453+40-459+90)

Bonnya mh. (408+95-409+50),

Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely, (357+29-368+31) Felsőmocsolád személyzet nélküli állomás (256+33-265+99).

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- legnagyobb lejtés: 15,0 ‰ (306+69 – 354+37; 580+75 – 588+50)
- legnagyobb emelkedés: 18,0 ‰ (506+00 – 507+20; 531+00 – 533+26)

Az 5 ‰, vagy annál nagyobb értékű adatok részletezve:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 212+55               | 215+05              |               | 8,0      |
| 217+05               | 222+60              | 8,0           |          |
| 237+55               | 241+55              | 6,0           |          |
| 245+06               | 249+05              |               | 5,5      |
| 251+05               | 259+15              | 10,0          |          |
| 266+81               | 304+68              | 15,0          |          |
| 306+69               | 354+37              |               | 15,0     |
| 355+17               | 357+67              |               | 5,6      |
| 367+87               | 372+97              |               | 6,0      |
| 384+02               | 390+02              |               | 6,7      |
| 401+02               | 407+02              |               | 8,0      |
| 457+50               | 461+00              | 5,3           |          |
| 472+50               | 475+00              | 8,5           |          |
| 498+40               | 500+40              |               | 7,9      |
| 500+40               | 503+00              |               | 7,0      |
| 506+00               | 507+20              | 18,0          |          |
| 507+20               | 508+00              | 12,9          |          |
| 805+00               | 511+50              | 16,0          |          |
| 511+50               | 518+00              | 15,0          |          |

|        |        |      |      |
|--------|--------|------|------|
| 518+00 | 519+50 | 11,0 |      |
| 521+25 | 523+50 | 14,0 |      |
| 523+50 | 531+00 | 15,0 |      |
| 531+00 | 533+26 | 18,0 |      |
| 533+26 | 538+50 | 15,0 |      |
| 538+50 | 540+00 | 16,0 |      |
| 540+00 | 541+00 | 6,0  |      |
| 545+25 | 546+50 |      | 7,0  |
| 552+75 | 556+00 | 13,0 |      |
| 559+50 | 564+00 | 14,5 |      |
| 564+00 | 567+50 | 13,0 |      |
| 567+50 | 570+90 | 15,0 |      |
| 574+50 | 578+00 | 16,4 |      |
| 578+00 | 579+00 | 8,0  |      |
| 580+75 | 588+50 |      | 15,0 |
| 588+50 | 595+50 |      | 14,6 |
| 595+50 | 602+00 |      | 14,4 |
| 602+00 | 603+50 |      | 12,0 |
| 603+50 | 607+00 |      | 14,0 |
| 608+80 | 610+50 |      | 7,6  |
| 610+50 | 615+00 |      | 9,5  |
| 615+00 | 617+50 |      | 6,6  |
| 617+50 | 621+00 |      | 5,0  |
| 622+00 | 624+50 |      | 6,4  |
| 625+50 | 627+75 |      | 6,2  |
| 633+50 | 636+25 |      | 7,7  |
| 647+50 | 658+50 |      | 6,7  |
| 668+50 | 670+00 |      | 6,2  |
| 670+00 | 674+00 |      | 5,5  |
| 682+00 | 685+00 |      | 5,0  |

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

A megálló-rakodóhelyen kulcsazonosító biztosító berendezés működik. A biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó tudnivalókat a Kezelési szabályzat tartalmazza

### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tab – Mernye állomások között vonatjelentő őri (Karád, Somogyeggyes) közlekedési rend van érvényben. Vonat befolyásoló berendezés nincs kiépítve.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

| Vágány neve | Rendeltetése                            | Használható hossz a kezdőpont felé [m] | Használható hossz a végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [‰] | Lejtviszony végpont felé [‰] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő | Határoló kitérő végpont | TAF-TSI azonosító | Hozzáférés | Megjegyzés |
|-------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1           | 2                                       | 3                                      | 4                                    | 5                              | 6                            | 7                        | 8               | 9                       | 10                | 12         | 13         |
| I.          | Mellékvágány/rakodóvágány               | 112                                    | 112                                  | 2,8                            | 0                            | nincs                    | 2               | 1                       | HU-08326-01-1     | nyílt      |            |
| II.         | Vonatfogadó/indító, nyíltvonalis vágány | 128                                    | 128                                  | 2,8                            | 0                            | nincs                    | 2               | 1                       | HU-08326-01-2     | nyílt      |            |

**1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.**

A 35-ös számú vasútvonalakon Ro-La vonat közlekedés nincs.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

| Utasperon elhelyezkedése                              | Hossza | Szélessége | Burkolat | Magassága | Elnevezése |
|---|--------|------------|----------|-----------|------------|
| I. – II. sz. vágány között, 573-573+50 sz. szelvények | 50 m   | 150 cm     | murva    | Sk+00     | utasperon  |
| I. – II. sz. vágány között, 573+50-574 sz. szelvények | 50 m   | 150 cm     | murva    | Sk+15     | utasperon  |

A vágányok megközelítése a szintbeli átjárókon lehetséges.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

| Kezdőpont felől |                      |                     |                    |               |                     |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| Jele, száma     | Típusa, rendeltetése | Helye, érvényessége | Menet-irány oldala | Szelvény-szám | Kiegészítő jelzések |
| Af              | alak fedezőjelző     | Mernye felől        | jobb               | 570+70        | -                   |



|                      |                  |              |      |        |   |
|----------------------|------------------|--------------|------|--------|---|
| AfEj                 | alakelőjelző     | Mernye felől | jobb | 566+30 | - |
| <b>Végpont felől</b> |                  |              |      |        |   |
| Bf                   | alak fedezőjelző | Tab felől    | jobb | 578+00 | - |
| BfEj                 | alakelőjelző     | Tab felől    | jobb | 582+00 | - |

A jelzők alakjelzők, fényvisszaverő fóliával ellátottak. A jelzők egyben térközjelzők is.

#### **Jelzőeszközök tárolási helye**

Forgalmi iroda:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).
- 1db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa

Kéziraktárban:

- 2 db kitűzhető Megállj jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,

#### **Egyéb jelzők:**

- Biztonsági határjelző, valamennyi váltónál.
- A fedezőjelzőkön belül 50 méterre TH (Tolatasi Határjelző) van kitűzve; az „Af” fedező jelzőn belül a 571+20sz. szelvényben, a „Bf” fedező jelzőn belül a 577+50 sz. szelvényben.

### **1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |            |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szama | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          |            | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózár            | Zárnyelv | Spherolock |           |                  |                         |            |            |
| 1.    | E                | X           |                |           |                     |          |            | X         |                  | X                       |            | FF         |
| 2.    | E                | X           |                |           |                     |          |            | X         |                  | X                       |            | FF         |

A megálló-rakodóhely biztosított váltói a páros oldalon 2. számmal, a páratlan oldalon 1. számmal vannak megjelölve. Egyenes állásban állandóan lezárt, a hozzájuk tartozó VS2, illetve VS1 sz. vágányzáró sorompókkal ellenőrzőzárás függésben lévő váltók. A váltójelzők forgólemezesek, fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Somogyeggyes megálló-rakodóhely I. sz. vágányának mindkét végén vágányzáró sorompó van felszerelve, amelyek kulcsos függésben vannak a hozzájuk tartozó váltókkal.

| Vágányzáró sorompó | Szelvény szám | Szerkezeti függésben lévő váltók | Működésük          |
|--------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|
| VS1                | 572+94        | 1. sz. váltó                     | helyszíni állítású |
| VS2                | 574+06        | 2. sz. váltó                     | helyszíni állítású |

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

- Tab forgalmi iroda (- . . .)
- Somogyeggyes (- .)
- Karád (. -)
- Kisbárapáti (- . .)
- Felsőmocsolád (. . . -)
- Mernye (. - .)

Országos közcélú telefon, melynek a hívószáma: 84/370-148

IP (Külön célú, zártrendszerű állomásközi távbeszélő rendszer) telefon: 05/31-23

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A beszélgetések egyik irányba sem kerülnek rögzítésre.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító (Pécs): 05/13-33, 30/565-6352, [ukps.tfoir@mav.hu](mailto:ukps.tfoir@mav.hu), fax: 05/12-93

Forgalmi vonalirányító II. (Pécs): 05/15-40, [ukps.ka@mav.hu](mailto:ukps.ka@mav.hu)

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltóköri terület kivilágításának kezelője a vonatjelentő őr. Minden kapcsolás kézi kapcsolással történik

### Térvilágítási körzetek.

Felvételi épület előtti utastér világítás

- 1. számú váltóköri terület,
- 2. számú váltóköri terület,
- 2. számú váltótól a bejárati jelzőig tolatási padka világítás.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Az állomáson nincs hangos utastájékoztatásra alkalmas berendezés.

### 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

#### **1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.**

A vonat- és járműmozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatást a vonatjelentő ór szóban adja a külső téren, a vonat- és járműmozgás előtt 3 perccel.

#### **1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.**

A vonatjelentő ór a vonatkésésről elsősorban a szomszéd forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevőjének tájékoztatása alapján kap információt.

#### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

Az állomásra szöveggönyv nem készül.

#### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

Somogyeggyesen elszenvedett késésről, későbbi indulásról a vezető jegyvizsgálót a vonatjelentő ór köteles élőszóval tájékoztatni.

(Pl. „; A ...sz. vonat a ... sz. vonat késése (..... ok) miatt ... perc késéssel fog indulni.”)

#### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Az utazóközönség tájékoztatására Érkező - Induló vonatok jegyzékét a forgalmi üzemtechnikus készíti, és kézbesíti. A székhelyállomásra érkezett Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás és egyéb vonatközlekedést módosító kiadványok állomásra történő kézbesítése a vonalpostán keresztül történik. Kihelyezésük a térközör feladata. A fali és utasjogi hirdetések biztosítása a MÁV-START Zrt. TSZVI, kihelyezése a vonatjelentő ór feladata.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A vonatjelentő órnek szolgálatonként egyszer meg kell győződnie a kifüggesztett menetrendi anyagok (Érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, Vágányzári információk és Menetrendi információk), valamint a váróterem nyitva tartását tartalmazó hirdetés, illetve Állomási rend meglétéről, olvashatóságáról, és hiányosság esetén végre kell hajtani a pótlásukat, aktualizálásukat.

A megállapításokat a rendelkezésre álló értekező berendezésen jelenteni kell Tab állomás forgalmi szolgálattevője részére az alábbiak szerint:

„Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam.”

Illetve hiányosság esetén:

„Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését elvégeztem, a megállapított hiányosságok...”

A hiányzó vágányzári információkat a MÁV Csoport honlapjáról a (<https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar>) Tab állomás forgalmi szolgálattevője köteles kinyomtatni és operatív módon intézkedni a kijuttatásról.

Forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetés aktualitásáról.

### 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda
- anyagraktár
- váróterem
- szolgálati lakás

### 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékai, az E.2. sz. Fékutasítás és az VU mellékletét képező gyűjtemények, egyéb nyilvántartások a vonatjelentő őri irodában találhatóak. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak.

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomási személyzet részére nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv került felfektetésre.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Foglalkozás-egészségügyi orvos székhelye: Kaposvár.

☎: 05/31-48

Háziorvos székhelye: Tab Kossuth L. u. 60.

☎: 84/525-204

Kórház Siófok Semmelweis u. 1.

☎: 84/ 501-700

Alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboza vonatjelentő őri irodában asztal fiókjában megtalálható.

Elsősegély nyújtásra kiképzettek a vonatjelentő örök.

### 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

|  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| <b>Központi segélyhívó:</b>                                  |                            | <b>112</b>           |
| Polgármesteri Hivatal:                                       | Somogy Megyei, Akácfa u. 4 | 84/370-102           |
| MAV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Pécs | Pécs                       | 14-36<br>30/457-3171 |
| Polgárőrség  | Tab, Kossuth L. u. 50.     | 30/273-3052          |