



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BUDAPEST-FERENCVÁROS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SOROKSÁR

39148/2022/MAV

Soroksár

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

.....
Hajzer Orsolya
állomásfőnök

Ellenőrizte:

.....
Molnár Árpád
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

.....
Szakál-Asztalos Kinga
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39148-1/2022/MAV

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	10
1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	13
1.6. Villamos felsővezetési rendszer	13
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye	14
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	14
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	14

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. ...	15
1.12. Parancskönyv kezelése.	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	17
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	18
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	19
2.18. Váltógondozás.....	19
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	19
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	19
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	19
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	19
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	19
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	20
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	20
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	20
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	20
2.24. A váltók állítása.	20
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ...	20

2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	21
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	21
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	21
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	21
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	21
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	21
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	21
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	21
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	22
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	22
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	22
2.33. A tolatás engedélyezése.	22
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	22
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére	22
2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása.	23
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	23
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	23
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	23
Soroksár állomáson átállás és összetolás közben az állomás túlsó végén a tolatás tilos!	23
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	23
2.39. Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.	23
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	23
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	24
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	24
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24

2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	24
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	24
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	24
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	25
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	25
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	25
2.48. Engedélykérés-adás.....	26
2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.	26
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	26
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	26
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	26
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	26
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	26
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	27
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	27
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	28
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	28
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	28
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....	28
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	31
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	31

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	31
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	31
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	31
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	32
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	32
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	32
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	32
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	32
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	32
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	33
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	33
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	33
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	33
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	33
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	34
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	34
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	34
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	34
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	34
6.2. A Fejrovtatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	34
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.	34

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Soroksár állomás a 150 számú Ferencváros – Kelebia oh. egyvágányú, villamosított fővonalon, a pálya jobb oldalán lévő felvételi épülettel, a 78 – 109 sz. szelvények között helyezkedik el, mint középállomás.

Soroksár állomásról ágazik ki a 235 számú Soroksár – Soroksár -Terminál egyvágányú villamosított pálya, valamint a 211 számú Soroksár – Kispeszt egyvágányú nem villamosított vonatjelentőőri pálya.

Szintén Soroksár állomásról ágazik ki a 221 számú Soroksár – Pestszentlőrinc egyvágányú nem villamosított vonatjelentőőri pálya (forgalomból kizárva).

Szomszédos állomások:

150 sz. vonalon:

- Soroksári út

211 sz. vonalon:

- Kispeszt

235 sz. vonalon:

- Soroksár-Terminál

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

150 sz. vonalon:

- Pesterzsébet megállóhely a 48+00 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, és mértéke
Soroksár – Soroksári út szpu.	37+10 – 44+00	-5 ‰
	72+80 – 77+60	+6 ‰
Soroksár - Dunaharaszti	107+90	-4,3 ‰
Soroksár - Soroksár - Terminál	15+70	0,0 ‰
Soroksár - Kispeszt	3+02	-4,9 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

- Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Soroksár állomás biztosítóberendezése KÖFE berendezésbe bekötött D55 típusú váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térközök száma	Jelfeladás
Soroksári út – Soroksár	önműködő biztosított térközi	2 db önműködő térközjelző	van 75 Hz (EÉVB-EVM)
Soroksár – Dunaharaszti	hatályos Forgalmi Technológia alapján		nincs
Soroksár– Pestszentlőrinc	vonatjelentőőri		nincs
Soroksár – Soroksár-Terminál	ellenmenetet kizáró		van 75 Hz (EÉVB-EVM)

Soroksár – Soroksári út viszonylatban az állomásokat összekötő pálya ellenmenetet kizáró vonali biztosítóberendezéssel, valamint EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolási rendszerrel van kiépítve.

Soroksár – Dunaharaszti viszonylatban jelenleg átépítés zajlik, ellenmenetkizáró és vonatbefolyásoló rendszer üzemben kívül.

Soroksár – Soroksár- Terminál viszonylatban az állomásokat összekötő pálya ellenmenetet kizáró vonali biztosítóberendezéssel, valamint EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolási rendszerrel van kiépítve, amely egy állomásköznek minősül. A két állomás biztosítóberendezése szerkezeti függésben van.

Soroksár – Pestszentlőrinc viszonylatban állomásokat összekötő pálya vonatjelentő őri térközi közlekedésre berendezett.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejt viszony kezdőpont felé [‰]	Lejt viszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
05	rakodó-csonkavágány	400	-	0	0	0	10	-	55-10322-01-5	Nem nyílt	Átépítés alatt, dízelvontatással építési rakodó csonkavágányként használható
05 csonka (kis burma)	mellékvágány/kihúzóvágány	435	435	0	2	0	Földkúp	6 váltó	55-10322-01-5 CSONKA	vágányzár	átépítés alatt
06	rakodó-csonkavágány	400	-	0	0	0	14	-	55-10322-01-6	Nem Nyílt	Átépítés alatt, dízelvontatással építési rakodó csonkavágányként használható
07	vonatfogadó/vonatindító fővágány	711	711	0	0	0	16	15	55-10322-01-7	Nyílt	20 km/h 65, 99 tip. 10 km/h
10	rakodóvágány	639	639	0	0	0	22 + KS4	17	55-10322-01-10	vágányzár	átépítés alatt
12 csonka	rakodóvágány	454	454	0	0	0	22 + KS4	Földkúp	55-10322-01-12 CSONKA	vágányzár	Első Vegyi Industria.
TVG szín	mellékvágány	99	99	0	0	0	17	Ütközőbak	55-10322-01-TVG SZÍN	vágányzár	Használaton kívül! Átépítés alatt

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

A Budapest – Belgrád vasútvonal átépítésének keretében az utasperon elbontásra került.

1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás vonatfogadó/vonatindító fővágánya egyéni kijáratú jelzővel rendelkezik. Az állomás bejáratú és kijáratú jelzőjére a „Hívójelzés” kivezérelhető. Hívójelzés feloldása jelzés csak az „A” bejáratú jelzőre vezérelhető ki. Dunaharaszti felől érkező MRN egységet hívójelzéssel lehet az állomásra fogadni.

Kezdőpont felől:

Jelző neve	Szelvénytípusa	Rendeltetése
A	78+27	biztosított bejáratú jelző,
A ism 1	77+10	ismétlőjelző
A ism 2	75+96	ismétlőjelző
AT 46/49	47+77	biztosított térközjelző
AT 64/65	64+77	biztosított térközjelző
K5	83+57	biztosított kijáratú jelző
K6	83+85	biztosított kijáratú jelző
K7	83+86	biztosított kijáratú jelző

Végpont felől:

Jelző neve	Szelvénytípusa	Rendeltetése
C	97+24	biztosított bejáratú jelző
E	109+00	biztosított bejáratú jelző
F	5+37	biztosított bejáratú jelző
V7	90+90	biztosított kijáratú jelző

Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek:

Jelző neve	Szelvénytípusa
Tolatási határjelző (Soroksári út felé)	78+77
Tolatási határjelző (Soroksár - Terminál felé)	4+87
Tolatási határjelző (Pestszentlőrinc felé)	4+13
Vágányzáró-jelző (kis burma vágány)	78+25

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása.

Forgalmi iroda
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db sárga színű jelzőzászló
2 db piros fényű jelzőlámpa
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
5 db vörös fényű jelzőlámpa
2 db sárga fényű jelzőlámpa
2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárca
2 db 1,5 m magasságú állvány
5 db Megállj jelző
2 db Megállj jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Villamos fűtőszálas váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
2	K	X		X		X	X	E/K	X		
4	E	X		X		X	X	E/K	X		
6	E	X		X		X	X	E/K	X		
8	E	X		X		X	X	E/K	X		
10	K	X	X			X	X	E/K			
14	E	X	X			X	X	E/K			
16	K	X	X			X	X	E/K			
22	K	X		X	X		X		X		
1	E			X	X			E/K			
5	E			X	X			E/K	X		
7	K	X	X			X	X	E/K			
11a	M	X		X	X		X	F/M	X		
11b	F	X	X			X	X	F/M			
13a	M	X		X		X	X	F/M			
13b	M	X		X		X	X	F/M			
15	K	X	X			X	X	E/K			
17	E	X	X			X	X	E/K			

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Villamos fűtőszál váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
I.1	E	X	X		X		X	E/K	X		
I.3	E	X	X		X		X	E/K	X		

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

VS2 (0+00 szelv.): Az állomás területén – a kezdőponti oldalon – az Első Vegyi Industria Zrt. saját célú vasúti pályahálózat kiágazási váltójánál, a 22. váltónál található. Helyszíni állítású, a 22. váltóval szerkezeti összefüggésben van. A D55 biztosítóberendezésbe nincs bekötve.

Kisiklasztó saruk:

KS4 (83+50 szelv.): Az állomás 16. és 22. váltó között található, a 16. váltóval szerkezeti függésben van, központból állítható.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi szolgálattevő IRCS típusú Állomási irányító berendezésen keresztül bonyolítja értekezéseit. A berendezés üzemeltetése a kiadott Kezelési Szabályzat alapján történik. A berendezésbe a következőkben felsorolt összeköttetések kerültek kialakításra.

Állomásközi telefon: bekapcsolva Soroksári út, Soroksár, Soroksár-Terminál, Kispeszt, Pestszentimre állomások forgalmi irodái, valamint Kispeszt állomás I. sz. váltókezelői őrhelye és Pestszentimre felső mh.

Hívójelek:

Soroksári út: · – –

Soroksár-Terminál: – · –

Kispeszt: – – –

Pestszentimre: · – – ·

Pestszentimre felső: – – ·

Pályatelefon: Soroksár – Soroksári út, Soroksár – Soroksár-Terminál, Soroksár – Kispeszt, Soroksár – Pestszentimre felső – Pestszentimre állomások között lévő fénysorompók, önműködő térközjelzők, és a bejárati jelzők jelfogó szekrényei, illetve a vonalszakaszon telepített távbeszélő oszlopok vannak bekötve.

Helyi forgalmi távbeszélő: a Soroksári pályamesteri szakasz szolgálati helyisége, a jelfogó helyiség, és a távközlő szakasz szolgálati helyisége között teszi lehetővé a közvetlen értekezést.

Gépi kapcsolású (CB) telefon:

Forgalmi iroda – 01 / 64 – 03, amely hívható a +36-1-511-64-03 számon a közcélú távbeszélő hálózathoz. FAX: 01 / 75 - 52

GSM-R hívószám:

Terminál neve	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
SOROKSÁR-FORG-01	71640302	095 06 38 8881172	+36 38 8881172

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A GSM-R készüléken rögzített hanganyag maximális visszahallgatási ideje 30 nap.

Soroksár állomáson a forgalmi vonalirányítói távbeszélő alkalmas hangrögzítésre a forgalmi vonalirányítói oldalon.

Soroksár-Terminál – Soroksár állomás viszonylatában adott vett közlemények Soroksár-Terminál állomáson hangrögzítésre kerülnek.

Soroksár állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányító	Elérhetőség	
	Telefon	e-mail
Hálózati főüzemirányító	01-32-47	uk.hfoir@mav.hu
Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító	01-36-40	uk.rhkir@mav.hu
Hatvani vonalirányító Bp.-Keleti-Hatvan, Kőbánya kiágazás-Rákos, Ferencváros-Soroksár-Terminál	01-13-87	ukbp.hn@mav.hu
Belföldi különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója	01-15-66	uk.rk@mav.hu
Területi főüzemirányító	01-13-33	ukbp.tfoir@mav.hu ukbp.tfoirk@mav.hu
Központi funkcionális operatív felügyelet	01-97-80 01-97-81	kszf.uk@mav.hu

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Az állomás területén átépítés zajlik. Az állomás aktuális villamos felsővezeték hálózatának kapcsolási rajzát az ÁVU 2. számú melléklete tartalmazza.

A Budapest – Belgrád vasútvonal átépítése projekt keretén belül, Soroksár állomás felsővezetéke átalakításra, illetve részben elbontásra került, az 1/A építési fázis szerint. Villamos felsővezeték csak a kezdő- illetve végponti kitérőkörzetek és a VII. vágány felett van,

a BILK terminálba való villamos közlekedés biztosítására. Az Ü1 szakaszoló az állomás előtti szakaszolást köti át. A „Terminál Táp” vezeték, az Ü1 szakaszoló előtt átkötésre került a vonali vezetékbe, mint egy megkerülő-vezeték, így biztosítva a terminál megtáplálását.

Az állomás felsővezeték hálózatának energiaellátását a Népliget 120/25 kV -os alállomás biztosítja. Az elektrikus székhelye Istvánteleki Felsővezetéki Alállomási Főnökség.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Soroksár állomáson a kapcsolókert a Budapest – Belgrád vasútvonal átépítésének keretében a elbontásra került.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:

A földelést igénylő intézkedések érdekében a kézi raktárban 7 darab földelőrudat kell tárolni. A kézi raktár kulcsát a forgalmi szolgálattevő őrzi a forgalmi irodában található kulcsszekrényben.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

- forgalmi iroda vágányok felőli oldala
- 07. vágány mellett

A térvilágítás kapcsolókészüléke a forgalmi irodában van elhelyezve. A bekapcsolás a Világítási naptárnak megfelelően a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

A Budapest – Belgrád vasútvonal átépítésének keretében 2022. május 1-től a személyvonati közlekedés szünetel.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Pályafenntartási Főnökség Ferencváros. Pályafenntartási Szakasz Soroksár (10. vágány, kiágazási váltó a 17. sz. váltó): Pályaudvarsor 4.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda (felvételi épület)
- Állomásfőnöki iroda (felvételi épület);

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az állomáson az utasítás- és segédletgyűjtemény, a rendeletek gyűjteménye, az ÁVU és mellékletei, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

A teljes utasítás- és segédletgyűjtemény, a rendeletek gyűjteménye elérhető az informatikai rendszeren keresztül a pályavasúti portálról:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

Az alábbi utasítások nyomtatott formában is rendelkezésre állnak:

Központilag kiadott dokumentumok:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. E.101. sz. Általános utasítás a normálnyomtávú villamos vasútvonalak üzemére
6. E.102. sz. Utasítás a felsővezeték villamos üzemi munka végzésére
7. Balesetvizsgálati utasítás

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

Helyi dokumentumok:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

A MÁV Pályavasúti Intranet portálon elérhető helyi szabályozások, utasítások:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
- A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”
- MvSz Helyi Függeléke, mellékletei
- Belső veszélyelhárítási terv (RID. 1.11.)
- Területi Téliforgalmi Rendelkezés, Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

Elérése: https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati_helyek_szabalyozasai/Budapest/Forgalmi_Csomopont_Ferencvaros/Ferencvaros

1.12. Parancskönyv kezelése.

Soroksár állomáson nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.

A parancskönyvek tárolási helyei: Forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Név	Cím	Telefonszám
Ferencváros / Foglalkozás egészségügyi orvos	1097 Budapest, Fék utca 3	01/62-61, 01/62-10
Körzeti orvosi rendelő	1238 Soroksár, Széchenyi út 25.	06/1-24-1338
Jahn Ferenc Kórház	1238 Budapest, Köves út 2-4.	06/1-284-76-10

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában ki van függesztve.
Alkoholszonda, vérvételi egységdoboz és alkohol teszter tárolási helye a forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1145 Budapest Laky Adolf utca 36.	06/1251-5366, Ügyelet: 06/30-621-2222, 06/30-621-5678
MÁV Zrt. BIF TVB alá tartozó fegyveres biztonsági őrök, Személyzeti Irányító szolgálat	Budapest, 1097, Fék utca 8a	+36-1-511-1145, +36-30-950-6047
Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	1239 Bp. Grassalkovich út 162.	+36-1-289 – 2100