PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG ZALAEGERSZEG
UKK ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Sümeg

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Horváth Csaba
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Hegedüs Zoltán
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Magyar Ákos
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kreiner István
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 40617/2022/MAV

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatályba lépés dátuma	Előjegyezte
1.		Hatálybaléptetés	2023.04.01	

Tartalom

1. Általános előírások 8

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.. 8

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. 8

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére). 8

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés). 9

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. 9

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 9

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. 9

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.. 10

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. 10

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések *(vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk)*, vágányzáró szerkezetek *(földkúp, ütközőbak)* felsorolása, helye, valamint függősége. 10

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 11

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. 11

1.5.1. Értekezési lehetőségek. 11

1.5.2. Hangrögzítő berendezések. 11

1.5.3. Irányítói elérhetőségek. 11

1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja (pl.: alkonykapcsoló, kapcsolóóra által vezérelt automata, kézi kapcsolás F.1. 4.6.3., F.2. 1.5.4.). 11

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 12

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 12

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. 12

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni..... 12

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája..... 12

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. 13

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. 13

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. 13

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. 13

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások..... 13

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. 13

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... 13

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége..... 14

1.12. Parancskönyv kezelése..... 14

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 14

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 14

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... 14

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... 14

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása *(F.2. 1.4.11.)*..... 15

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. 15

2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. 15

2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 15

2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén..... 15

2.4.3. Szolgálatszünetelés, szolgálat megszakítás esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. 16

2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata..... 16

2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése..... 17

2.18. Váltógondozás..... 17

2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése..... 17

2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. 18

2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. 18
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. 18
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. 18
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál *(F.2. 2.7.6.)*. 18
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. 18
2.22. A vágányút ellenőrzése *(F.2. 2.8.4.1., 2.8.4.2.)*. 19
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. 19
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. 19
2.24. A váltók állítása. 19
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 19
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 19
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. 19
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. 20
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. 20
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. 20
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. 20
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. 20
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. 20
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelhető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. 20
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók. 20
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma. 20
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell *(F.2. 3.6.2., 3.6.3., 3.11.2.)*. 21
Sümeg-Uzsa: 21
2.33. A tolatás engedélyezése. 22
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. 22
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. 22
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. 22
2.34. Tolatásvezető kijelölése. 22

2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése *(F.2. 4.1.3.1.)*. 22
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása *(F.2. 4.1.11.1.)*. 22
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. 22
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. 22
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül *(4.1.17.)*. 23
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. 23
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. 23
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. 23
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. 23
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. 23
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. 23
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. 24
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. 24
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. 24
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. 24
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása... 24
2.48. Engedélykérés-adás. 25
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. 25
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása *(F.2. 15.11.4.)*. 25
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. 25
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. 25
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. 25
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. 25
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 26
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. 27
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. 27

2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. 27

2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. 28

3.8. Az alkalmazott tolatási módszerek függvényében a tolatószemélyzet létszámának meghatározása és feladatai. 28

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása 28

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. 28

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás 28

5.1. A pályavasúti szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek. 28

5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. 29

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. 29

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. 29

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. 29

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. 29

5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. 29

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. 29

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. 30

5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. 30

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. 30

5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. 30

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. 30

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. 31

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 31

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. 31

5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. 31

5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. 31

5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. 31

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. 32

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 32
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. 32
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. 32
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. 32

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása..

Sümeg állomás a 26. számú, Szabadbattyán – Tapolca – Ukk vonalon Ukk (153+53 – 175+86 sz. szelvények között) és Uzsa (336+35 – 350+02 szelvényekben) állomások között, a 254+72 – 266+31 sz. szelvényekben helyezkedik el. A vonal egyvágányú, nem villamosított, normál nyomtávú.
Nyílvonali szolgálati helyek:
-Sümegi Bazaltbánya megállóhely iparvágány-kiágazás a 288+92 – 304+18 szelvényekben,
-Zalagyömörő megállóhely a 205 – 209 szelvényekben,
-Gógánfa megállóhely a 190 – 193 szelvényekben.

A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Ukk – Sümeg állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
175+50	181+50	9,2	
186+96	190+00	8,6	
194+65	200+43	6,3	
233+00	256+30		10,2

Sümeg – Uzsa állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
286+00	288+14		5,7
299+50	300+75		5,76
300+75	305+40		8,8
310+58	316+00	6,9	
316+00	321+50	7,5	
321+50	329+00	7	
335+82	339+10	8,2	
339+10	340+92	7,5	

Az állomás D55 rendszerű váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző jelfogó függéses biztosítóberendezéssel van felszerelve, mely áramköreinek kapcsolata van Uzsa és Ukk állomások berendezéseivel ellenmenet és vonatutolérés kizárás céljából.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomás D55 rendszerű váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző jelfogó függéses biztosítóberendezéssel van felszerelve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés).

Ukk–Sümeg és Sümeg-Uzsa állomások között állomástávolságú közlekedés van, ellenmenetet és vonatutolérést kizáró berendezéssel.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Sümeg állomásnak hat vágánya van. Ezek közül az I, II, III. számú vágányok vonatfogadó, –indító fővágányok, a többi mellékvágány.
Sümeg állomás átmenő fővágánya mindkét irányból az I. számú vágány. Az állomás területén három csonka vágány található. Ezek a csonka vágányok a IV, V, VI. számúak.

Az állomás vágányai:

Vágány száma	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	352 m		0,0‰	0,0‰	nincs	2	3	HU-04663-01-1	F	Nyílt	
II.	fővágány vonatfogadó/indító	263 m				nincs	4	7	HU-04663-01-2	E	Nyílt	
III.	fővágány vonatfogadó/indító	266 m				nincs	4	9	HU-04663-01-3	E	Nyílt	
IV.	mellékvágány/rakodó	361 m				nincs	földkúp	11	HU-04663-01-4	K	Nyílt	
V.	mellékvágány/rakodó, csonkavágány	117 m				nincs	ütköző-bak	5	HU-04663-01-5	K	Nyílt	
VI.	mellékvágány/rakodó, csonkavágány	185 m				nincs	ütköző-bak	11	HU-04663-01-6	K	Nyílt	

Az állomás vágányai vízszintben vannak, azaz 0 ‰-ben.
Az állomás torzított helyszínrajza az ÁVU Mellékletek közé besorozva. Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata	Megközelítése	Elnevezése
I. vágány mellett	224 m	3 m	sk30	viacolor	szintbeli átjárón	magasperon
I.-II. vágány között	87 m	1,6 m	sk15	aszfalt	szintbeli átjárón	magasperon

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Torzított helyszínrajzot lásd a 1. számú mellékletben.

Sümeg állomáson D 55 rendszerű váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző jelfogó függéses biztosítóberendezés van felszerelve.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Valamennyi jelző fényjelző. A főjelzők „Szabad" jelzési képeikkel a vonatmozgásokat szabályozzák. A megállj jelzési kép vonat és tolató mozgásra egyaránt vonatkozik.
Minden be-, és kijárati jelző fel van szerelve hívójelzéssel.

Jelző neve:	Szelvényszám:	Jelző neve:	Szelvény szám:
A	266+31	V1	258+20
Aej	273+31	V2	258+65
B	254+72	V3	258+62
Bej	247+72		
K1	261+72		
K2	261+28		
K3	261+28		

A jelzőeszközök:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db „Megállj jelző" és
- 2 db „Megállj jelző előjelzője" van rendszeresítve.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Villamos úton állítható és ellenőrzött, biztosított váltók:
Kezdőponti oldal: 2, 4.
Végponti oldal: 1,3, 7.
Helyszíni állítású, villamos ellenőrző retesszel ellenőrizve:
Kezdőponti oldal: -
Végponti oldal: 5, 9, 11.
Váltójelzővel felszerelt váltó: 5, 9, 11
Váltófűtő berendezés nem áll rendelkezésre
Az 1. és 5. sz váltók szabványos állásukban leszegelésre kerültek, azokat használni nem lehet.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések *(vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk)*, vágányzáró szerkezetek *(földkúp, ütközőbak)* felsorolása, helye, valamint függősége.

A IV. vágányon található VS2 vágányzáró sorompó szabványos állása a nyitott állapotban lezárt állás, biztosítóberendezéssel összefüggésben nincs. A IV. vágány kezdőponti oldalon földkúpban végződik, az V. vágány kezdőpont felöli oldalon ütközőbakban végződik, VI. számú vágány végponti oldalon földkúpban végződik.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az V. sz. vágányon a 258+35 sz. és a 258+50 sz. szelvények között oldalrakodó 15 m hosszúságban.
A VI. sz. vágányon a 256+85 sz. és a 258+25 sz. szelvények között oldalrakodó 140 m hosszban.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Az állomáson a távközlési rendszerébe bekapcsolt ún. CB vonal van rendszeresítve az alábbi hívószámokkal:

Forgalmi iroda	42-49,42-21; fax: 40-49
Személypénztár	43-59
Távközlő helyiség	41-59

A két szomszédos állomás között állomásközi távbeszélő vonal van kiépítve, illetve vonali távbeszélő kapcsolat is kiépítésre került, mert ezen keresztül kell az engedélybe tanúként bevonni Lesencetomaj, Uzsa, ill. Ukk állomást abban az esetben, ha a hangrögzítő berendezés használhatatlan.
Az állomáson kiépítésre került a kezdőponti oldalon a T 2, a végponti oldalon a T 1 térhangos rendszer, amely a forgalmi irodába és a térre történő forgalmi jellegű közlemények adására szolgál.
Pályatelefon: Ukk (kizár)- Uzsa (bezár) viszonylatban, a rendkívüli esetekben történő használatra pályatelefon rendszer működik.
Vasútüzemi távbeszélő készülék: Ukk állomás:(07) 63-38, Uzsa állomás: (07) 42-40.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A forgalmi irodában működik az IRCS rendszerű távközlő- és utastájékoztató egység, amely hangrögzítővel van felszerelve. Ezen történik az utasok tájékoztatása is. A hangrögzítő berendezés visszajelzése az IRCS pulton található „magnó” felirat háttérszíneinek megjelenésével történik.
A két szomszédos állomás között állomásközi távbeszélő vonal van kiépítve, illetve vonali távbeszélő kapcsolat is kiépítésre került, mert ezen keresztül kell az engedélybe tanúként bevonni Lesencetomaj, Uzsa, ill. Ukk állomást abban az esetben, ha a hangrögzítő berendezés használhatatlan.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi vonalirányító telefonszáma 07-13-31; +3630/398-7895
A területi főüzemirányító: 07-13-33; +3630/565-6351
A Funkcionális felügyelet: 07-13-44; +3630/485-3013.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja (pl.: alkonykapcsoló, kapcsolóóra által vezérelt automata, kézi kapcsolás F.1. 4.6.3., F.2. 1.5.4.).

A térvilágítás hat fő részben kapcsolható.

Kitérő terület Ukk irányában, kitérő terület Uzsa irányában, peronok, rakodóterület, épület körüli világítás, vonatfigyelő. A rakodóterület külön kapcsolható. A kapcsolók a megfelelő feliratokkal vannak ellátva.
A villanyóraszekrény az Uzsa felőli oldalon található betonkerítés mellett, a város felőli oldalon található.
A térvilágítás szakaszolása energiatakarékossági szempontokat szolgál.
A váltókörzetek külön megvilágítására van lehetőség.

1. Peron
2. Ukk irányban kitérő terület
3. Rakodóterület
4. Uzsa irányába kitérő terület
5. Vonatfigyelő
6. Épület körüli világítás

A világítás kézi kapcsolással működik a forgalmi szolgálattevő által.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

A hangos utastájékoztató számítógéppel támogatott digitális rendszerű, helyből kezelt, Sümegi Bazaltbánya megállóhely iparvágány-kiágazás számítógéppel nem támogatott, távvezérelt, a forgalmi szolgálattevő kezeli. A késésekről a forgalmi vonalirányítótól, eMig, GVK térképről és a FOR00 alrendszerből kap információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Sümeg állomás egy utastájékoztató körzetből áll. Innen történik Sümegi Bazaltbánya megállóhely iparvágány-kiágazás utastájékoztatása.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.
Menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 5 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű utastájékoztatást adni.
Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról az érkező/induló *(átmenő)*, valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve indulási idő előtt az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban ismételten tájékoztatást kell adni.
20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

A várható késést és mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően, az előbb érkező vonat megállása után szabad hangos utastájékoztatást adni.
Az állomáson minden áthaladó vonatról, figyelemfelhívó utastájékoztatást kell adni!

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. által készített és elektronikus formában átadott Utastájékoztató szövegkönyvet, szükség esetén mindenkor a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő módosítja, ill. tartja karban.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A gépi utastájékoztató meghibásodásának tényét a Forgalmi szolgálattevő köteles a távközlő diszpécsernek azonnal bejelenteni. Ez esetben az utastájékoztatás manuális módon történik. Ha ez sem lehetséges, a tájékoztatás élőszavas.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítését és az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos hirdetmények.
A menetrendi, vágányzári, utasjogi jellegű hirdetmények el és kihelyezését, pótlását, aktualizálását valamint eltávolítását Sümeg állomáson az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, szükség esetén a forgalmi szolgálattevő, Sümegi Bazaltbánya megállóhely iparvágány-kiágazáson a Pályafenntartási szakszolgálat létszámába tartozó munkavállaló végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését az állomási koordinátor és az állomásfőnök végzi, a hiányosságot állomáson lehetőleg azonnal pótolja, megállóhelyi és megálló-rakodóhelyi hiányosságokat jelzi a hirdetmények kihelyezésével megbízott pályafenntartási szakasz felé.
A forgalmi szolgálattevő a váróterem bezárásánál köteles ellenőrizni a váróteremben kötelezően kifüggesztendő hirdetmények meglétét: érkező- induló vonatok jegyzéke, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, díjszabási hirdetmények.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Sümeg állomáson a MÁV-START Zrt. személypénztára működik, a MÁV-START Zrt. kezelésében.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Az állomás szolgálati helyei a következők:
Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:
Forgalmi iroda
Kereskedelmi jellegű:
Felvételi épületben:
MÁV-START személypénztár
Egyéb jellegű:
Felvételi épületben:
TEB távközlő és biztosító berendezési helyiségek

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Sümeg állomáson az utasítások (F1, F2, F2 Függelékei, E2 papíralapon), rendeletgyűjtemények tárolási helye a forgalmi irodában és az irattári helyiségben van, valamint az erre vonatkozó rendeletekben, elektronikus formában tárolható utasítások, stb., (https://palyaintranet.mav.hu/forgalom) a FOR gépen elérhetők.
A szolgálat ellátásához szükséges összes rendelkezés, dokumentum, segédlet, információ elérhető a „H" meghajtón lévő közös mappában. Elérési útvonala:
home(\\msmfs01.mav.hu\vol1) (H:) > Forgalom > Állomásfőnökség Ukk

1.12. Parancskönyv kezelése.

Sümeg állomáson nyomdai úton előállított, papíralapú Parancskönyv áll rendelkezésre, tárolási helye a forgalmi irodában van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentőláda tárolási helye a forgalmi irodában. A hordágy tárolási helye a szociális helyiség előterében. Az alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodai iratszekrényben van elhelyezve. Az állomáson nincs elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó.
Foglalkozás egészségügyi orvos: Tapolca állomáson. telefonszáma: 41-11.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Az orvosi rendelő címe: Sümeg, Kossuth L. út 16, telefonszám: 06-87/352-006
Orvosi ügyelet: Sümeg, Kompanik Zsófia u. 890 hrsz. telsz.:06-87/550-280
Kórházak: Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6. telefonszáma: 06-87/ 352-444
Mentőállomás: Sümeg, József Attila u. 2. telefonszáma: 06-87/352- 441, 1

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

Sümeg állomás forgalomszabályozási feladatainak ellátásához szükséges, és minimális létszám: 1 fő forgalmi szolgálattevő.