



Forgalmi Csomóponti Főnökség Komárom
Állomásfőnökség Lábatlan

49779-8/2017/MAV

Süttő

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 5. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: 

Kovács Adrienn
állomásfőnök


Ellenőrizte: 

Böröczki Andrea
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 

Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 15.

38736/2021/MAV

Tartalomjegyzék:

1.	Általános előírások:.....	6
1.1.	Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása:.....	6
1.4.	A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer:	7
1.5.	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:	8
1.5.2.	Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:.....	9
1.6.	A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás:.....	9
1.6.1.	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:	9
1.6.2.	A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása:.....	11
1.6.3.	Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye:	11
1.6.4.	Ürszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása:.....	11
1.6.5.	Vízdaruk, fordítóköröngök, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknáknak felsorolása:	11
1.8.	A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolóknak elhelyezése, valamint a földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolási módja:	13
1.9.	Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása:	13
1.9.1.	Szolgálati hely típusa:	13
1.9.2.	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	13
1.9.3.	Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatója történik az állomásról. (állomás, megállóhely):.....	13
1.9.4.	Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni:.....	13
1.9.5.	Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni:	14
1.9.6.	Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menet rendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni:.....	14
1.9.8.	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegtörzsváltoztatás módosítását, karbantartását végző munkavállaló:.....	14
1.9.9.	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások:.....	14
1.9.10.	Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:	14
1.9.11.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:.....	14
1.9.12.	Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások:	15
1.10.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:	16
1.11.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholteszt tárolási helye:	16
1.12.	Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:.....	17
1.13.	A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása:.....	17
2.A	forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások:	17
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása:	17
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása:	17
2.3.	Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása:.....	17
2.3.1.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása:	17
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása:	18
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással:	18
2.4.3.	Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére,	

érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása:.....	18
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendők és hatáskörük elhatárolásával:	18
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásokkal megbízott munkakörök felsorolásával:	20
2.15. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja:	20
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése:.....	20
2.17. Váltógondozás:.....	20
2.17.1.Váltógondozási körzetek kijelölése:.....	20
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése:.....	20
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi:	20
2.18. A váltók szabványos állásának közlése:	21
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként:	21
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása:	21
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása:.....	21
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására:.....	21
2.22.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások:.....	21
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése:	22
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával:.....	22
2.24. A váltók állítása:.....	22
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállásra kötelezettek meghatározása:	22
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállásra kötelezettek meghatározása:.....	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok:	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása:	22
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat:	22
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál:.....	22
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén:.....	22
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma: 23	
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell:	24
2.34. A tolatás engedélyezése:	24
2.35. Tolatásvezető kijelölése:	24
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése:	24
2.35.2. Több tolatócsappal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása:.....	24
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén:	25
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek:	25
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása:	25
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások:	25
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások:.....	25
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése:	25
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások:	26
2.43. Vonat behaladása közben az állomás bejárati oldalán végezhető tolatások részletes helyiszabályozása:	26
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása:.....	26
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen:	26
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása:	26
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése:	26
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások:	27
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése:	27
2.48. Járműkapcsolások:	27
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások:	27
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség:	27

2.49.1. A forgalmi szolgáltatókra vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása:	27
2.50. Engedélykérés - adás:	28
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése:	28
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése:.....	28
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról):	28
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása:	28
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel:.....	28
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása: ..	28
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra:	29
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása:	29
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja:.....	29
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások:	29
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit:	30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése:	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás:.....	31
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása:	31
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása:	31
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik:	31
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése:.....	31
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben:.....	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások:.....	31
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás:.....	31
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben:	31
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja):	31
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal:	32
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás:.....	32
5.7. A belső adattörzstírói tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	33
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások:	33
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása:	33
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása:	33
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás:.....	33
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás:	34

1. Általános előírások:

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása:

Az állomás a 4. számú Esztergom - Almásfüzitő egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 152+50 és a 165+00 szelvények között helyezkedik el, mint középállomás.

Szomszédos állomások: kezdőpont felől Lábatlan, végpont felől Neszmély állomás.

Süttö és Lábatlan állomások között Piszke megálló-rakodóhely, Süttö és Neszmély állomások között Süttö-felső és Várhegyalja megállóhelyek találhatók.

Nyíltvonalai szolgálati helyek és szelvénytérképei:

Kezdőponti oldal felé:

Szolgálati helyek:	Elhelyezkedés:
Piszke mrh.	178. szelvényben

Végponti oldal felé:

Szolgálati helyek:	Elhelyezkedés:
Süttö-felső mh.	142 - 143. szelvényben
Várhegyalja mh.	84. szelvényben

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig:

Állomásköz:	Szelvénytől-szelvényig:	Emelkedés, esés mértéke:
Süttö - Lábatlan	165+00 - 198+40.	- 4,00 ‰
Süttö - Neszmély	74+40 - 152+50.	+ 5,8 ‰

Az állomás vágányai és a nyílt vonalak Almásfüzitő felé folyamatosan emelkednek.

A 02. és a 03 vágány emelkedése 1 ‰.

Az állomáson SZK típusú szovjet rendszerű, egyközpontos, váltófoglaltságos, ellenmenetet és utolérést kizáró kisállomási biztosítóberendezés üzemel, mindkét irányból tengelyszámlálóval kiegészítve.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek, helyiségeinek felsorolása:

Forgalmi jellegű:

- A felvételi épületben található:
- forgalmi iroda,
- pihenő,
- régi pénztárhelyiség, mely tárolóként üzemel,

Kereskedelmi jellegű:

- váróterem.
- utas illemhely

Egyéb jellegű:

Külön épületben található:

- irattár
- udvari wc-k

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer:

Viszonylat:	Közlekedési rend:	Jelfeladás:	Vonali biztosító berendezés:
Süttő – Lábatlan	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve.
Süttő – Neszmély	állomástávolságú	nincs	ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve.

A vonal vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:

Vágány neve	Rendeltetése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány/rakodó	255	255	+1	-1	Nincs	Földkúp	5	55-01552-01-1	K	Igen	Pályamesteri felügyelettel járható max 5km/h sebességgel
02.	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	597	597	-1	+1	Nincs	2	3	55-01552-01-2	C	Igen	
03.	fővágány vonatfogadó/indító	535	493	-1	+1	Nincs	2	3	55-01552-01-3	D	Igen	

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:

A peron elhelyezkedése	A peron hossza	A peron szélessége	A peron sínkorona feletti magassága	A peron burkolata
02. vágány felvételi épület felől	200m	150 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve
02 - 03. vágány között	200m	150 cm	sk 0	zúzott kő kavicssal tömörítve

A peronok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás:

A vázlatos helyszínrajzot az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Valamennyi jelző fényjelző.

Az „A” és „B” jelű bejárati jelzőkre a Hívójelzés kivezélhető.

A bejárati jelzők hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, Száma	Fények száma	Rendeltetése
Süttő	jobb	172+00	Aej	2	bejárati jelző előjelzője
Süttő	jobb	165+00	A	4	bejárati jelző
Süttő	jobb	163+15	K2	2	kijárat jelző
Süttő	jobb	163+00	K3	3	kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, Száma	Fények száma	Rendeltetése
Süttő	jobb	144+60	Bej	2	bejárati jelző előjelzője
Süttő	jobb	152+50	B	4	bejárati jelző
Süttő	jobb	156+75	V2	2	kijárat jelző
Süttő	jobb	157+25	V3	3	kijárat jelző

Az állomáson egyéb jelzők és figyelmeztető jelek nincsenek.
A bejárati jelzők külön előjelzőkkel rendelkeznek.

Tolatási határjelzők:

Jelző jele,száma	Szelvénytyszáma	Rendeltetése
TH	153+00	tolatási határjelző
TH	164+50	tolatási határjelző

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Jelzőeszköz elnevezése	Mennyisége	Tárolási helye
vonatindító jelzőeszköz	1 db	forgalmi iroda
fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1 db	
jelzőzászló	1 db	
vörös fényű jelzőlámpa	2 db	
sárga fényű jelzőlámpa	2 db	
piros fényű jelzőlámpa (közút fedezéséhez)	2 db	
piros színű jelzőtárcsa (közút fedezéséhez)	2 db	
Megállj jelző	2 db	irattár
Megállj jelző előjelzője	2 db	
vállmagasságú állvány	2 db	

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása:

Kezdőponti oldal felől:

váltó száma	szelvény-szám	váltóállítási módja	ellenőrzési módja	váltójelző kialakítása	megjegyzés
2	163+67	központi	villamos	nincs	-

Végponti oldal felől:

váltó száma	szelvény-szám	váltóállítási módja	ellenőrzési módja:	váltójelző kialakítása	megjegyzés
1	155+82.	központi	villamos	nincs	-
3	156+10	központi	villamos	nincs	-
5	156+44	központi	villamos	nincs	-

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye:

	elnevezése	elhelyezkedése
Neszmély felől:	VS 1. 1 és 5-ös számú váltókkal szerkezeti függésben	Süttöi erdészet saját célú vg. felé
	vágányzáró földkúp	01. sz. vágány, az 5. sz. váltótól 255 m-re, a felvételi épület felé

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása:

A 01. sz. vágány mellett 40 m hosszban oldalrakodó található.

1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása:

Az állomás mindkét oldalán a 02. és 03. sz. vágányok között egy-egy vízdaru található, melyek jelenleg üzemem kívül vannak helyezve. A vízdaruk kulcsainak tárolása a forgalmi irodában a kulcsszekrényben történik.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek:

Értekező berendezések:

LB engedélykérő telefon:		hívójelek:
Állomásközi kétirányú váltókapcsolóval ellátott telefon (engedélykérő Lábatlan és Neszmély felé):	Lábatlan:	.-..
	Süttő:	..-
	Neszmély:	-.
Pályatelefon:	Forgalmi irodában van elhelyezve a pályatelefon csatlakozó készülék.	

CB rendszerű vasútüzemi telefonszámok:		
Állomásfőnök:	Üzemi	02/59-49
	Külső telefonról	06/1-512-5949
	Mobil	+36/30-793-3497
Forgalmi koordinátor:	Üzemi	02/59-52
	Külső telefonról	06/1-512-5952
	Mobil	+36/30-172-3181
Forgalmi iroda:	Üzemi	02/59-79
	Külső telefonról	06/1-512-5979
	Mobil	+36/30-485-5040
Forgalmi vonalirányító (komáromi)	Üzemi	01/11-66
	Külső telefonról	+36/1/511-1166
	Mobil	+36/30-833-2321
Területi főüzemirányító kelet	Üzemi	01/13-33
	Külső telefonról	+36/1-511-1333
	Mobil	+36/30-565-6347
Területi főüzemirányító nyugat	Üzemi	01/17-88
	Külső telefonról	+36/1-511-1788
	Mobil	+36/30-420-6829

A telefonok kezelésére és használatára vonatkozó Kezelési Szabályzat az ÁVU- mellékletét képezi. A telefonok hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint a földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolási módja:

Az állomás és a vonal felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik.

A peronok, tolatási körzetek, váltókörzetek a felvételi épületben található váróterem, valamint az állomás névtáblájának kivilágítását biztosító kapcsolók feliratozva a forgalmi irodában található, melyeknek kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptár és az energia takarékoság figyelembe vételével.

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket a személyszállító vonatok érkezése előtt 30 perccel korábban kell kivilágítani és a vonat elhaladása után a kivilágítást meg kell szüntetni.

A térvilágítással a kapcsolatos hiányosságokat a diszpecser.erosaram@mav.hu e-mail címen, vagy a +36/1/516-2292, +36/30-936 0250 telefonszámokon kell bejelenteni.

- I. sz. Világítási körzet:
Az állomás kezdőpont felőli oldala.
- II. sz. Világítási körzet:
Az állomás végpont felőli oldala.
- III. sz. Világítási körzet:
Állomásépület és az utas peronok.
- Váróterem és az utas illemhelyek.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs, a forgalmi szolgálattevő élőszavas utastájékoztatót végez a helyszínen.

Az állomáson vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

A forgalmi szolgálattevő a vonatkésésekről az utazóközönséget a rendelkezésre álló szövegminták alapján köteles tájékoztatni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. (állomás, megállóhelyek):

Az utastájékoztató csak az állomásra vonatkozóan történik.

Az állomáson külön-külön kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.

Az állomásközökben található megállóhelyeken a hangos utastájékoztató rendszer nincs kiépítve.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni:

A felvételi épület utasforgalmi területeitől az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 perccel elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percnként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni:

- Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.
- Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatót adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menet rendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs, a forgalmi szolgálattevő élősavas utastájékoztatót végez a helyszínen.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló:

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephelyének személyszállítási technológusa köteles elkészíteni, módosítani és folyamatosan a menetrendben történő változásoknak megfelelően karban tartani, aktualizálni.

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. A forgalmi szolgálattevő élősavas utastájékoztatót végez a helyszínen.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, a forgalmi vonalirányító rendelkezése szerint kell végezni az utastájékoztatót. A bemandandó szövegmintát a forgalmi vonalirányító zárt csoportú e-mail rendszeren (neszmely.rfszt@mav.hu,) küldi meg. Az érkezett e-mail pontos időpontját, az elrendelő nevét, és a rendkívüli utastájékoztató tényét a Fejrovtos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni. Szolgáltatás-átvétel során az alkalmazandó szövegmintát írásban át kell adni.

Rendkívüli események /Havária/ bekövetkezése alkalmával a vonaton szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban, vagy a rendelkezésre álló eszközön (mobiltelefon) keresztül tájékoztatni a rendkívüli eseményről, a várható közlekedési rendről, és minden olyan egyéb információról, amely szükséges az előírt utastájékoztató végrehajtásához.

A rendkívüli helyzet fennállása alatt a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet köteles folyamatosan kapcsolatot tartani, és minden bekövetkező változásról egymást a rendelkezésre álló eszközökön keresztül köteles informálni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

A papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke

- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások:

Az állomás vonatkozásában:

- Az Érkező-Induló vonatok jegyzékét a Forgalmi csomópointi főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadója akadályoztatása esetén a forgalmi üzemmérnök készíti el, tartja karban, és végzi el a szükség szerinti módosításait. Kihelyezése, illetve kihelyezéséről történő intézkedés megtétele (esetenként a 00:00-tól változót a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök vagy az általa megbízott (állomásfőnököt helyettesítő) forgalmi koordinátor feladata. A pótláshoz szükséges dokumentumok a forgalmi szolgálattevő íróasztalának fiókjában borítékban vannak elhelyezve.
- A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” hirdetmény e-mailben az állomásfőnökségekre történő eljuttatása a Forgalmi csomópointi főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadójának akadályoztatása esetén a forgalmi üzemmérnök feladata. Kihelyezése, illetve kihelyezéséről történő intézkedés megtétele (esetenként a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök feladata. Távollétük esetén (szabadság, betegség, munkaidőn kívüli időszak, stb.) a kihelyezést a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani
- Az Érkező-Induló vonatok jegyzékének, valamint a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás tekintetében történt ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságokkal kapcsolatosan a Forgalmi csomópointi főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadójának, akadályoztatása esetén a Forgalmi csomópointi főnökség Komárom forgalmi üzemmérnökének kell a bejelentést megtenni, aki köteles intézkedni a hiányosság megszüntetésére.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása, ellenőrzése (esetenként a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök vagy az általa megbízott (állomásfőnököt helyettesítő) forgalmi koordinátor feladata. Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményekkel kapcsolatban felmerült kérdésekben a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephely személyszállítási technológusa a kompetens. Hiányuk vagy megrongálásuk esetén az azt felfedező munkavállaló köteles azonnal értesíteni a Forgalmi csomópointi főnökség Komárom forgalmi technológiai szakelőadóját, akadályoztatása esetén a Forgalmi csomópointi főnökség Komárom üzemmérnökét, aki a TSZVI TSZVI Bp. Nyugati telephely személyszállítási technológusának jelzi a hiányosságot, és kéri, intézkedését a hiányosság megszüntetésére. Távollétük esetén (szabadság, betegség, munkaidőn kívüli időszak, stb.) a kihelyezést a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani. A pótláshoz szükséges dokumentumok a forgalmi szolgálattevő íróasztalának fiókjában borítékban vannak elhelyezve.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

Zárható hirdetménytartó az állomáson nincs.

A megállóhelyek vonatkozásában:

Az utastájékoztató táblák megrongálódását, eltulajdonítását a felfedező szakszolgálat (Forgalmi csomópointi főnökség Komárom, MÁV START Zrt, PFT Szakasz) köteles írásban (e-mail) a Pályafenntartási Főnökség Angyalföld diszpécser e-mail címére bejelenteni.

Ugyan ez az eljárás, ha a PFT vonalbejárója a vonalbejárás során hiányosságot állapít meg.

Az ellenőrzésre kötelezettek a hirdetések állapotáról minden ellenőrzés alkalmával kötelesek meggyőződni! A lejárt, aktualitásukat veszített hirdetményeket el kell távolítani, szükség esetén gondoskodni kell a cseréről, pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és Üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatók meg.

Egyebekben a Pályavasúti Intranet Portálon valamennyi központilag és területi hatállyal kiadott, valamint a helyi dokumentumok is megtalálhatók.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye:

Az állomáson 1 db. elsősegélydoboz található, melynek tárolási helye a forgalmi iroda.

Felbontása esetén a dobozban lévő jegyzéket értelem szerűen ki kell tölteni.

A doboz feltöltéséért az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a felelős.

	cím:	telefonszám:
Orvosi rendelő:	2543 Sütő, Rákóczi Ferenc út 73.	+36/33-655-536
Orvosi ügyelet:	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	+36/33-411-004
MÁV üzemorvos:	2900 Komárom, Tóth Lőrinc utca3. Dr. Paksi Magdolna.	02/52-10 +36/34-340-640
Mentők Esztergom:	2500 Esztergom, Hősök tere 1.	112, +36/33-411-004
Esztergom Vaszari Kolos Kórház:	2500 Esztergom, Petőfi Sándor út 26.	+36/33-542-300

Az alkoholszonda és alkoholtesztár a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgáló doboz pedig Lábatlan állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

	cím:	telefonszám:
Rendőrség:	2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 21.	112, vagy +36/33-510-240
Tűzoltóság:	2536 Nyergesújfalu, Szentgyörgyi Albert u. 1.	112, vagy +36/33-455-005
Mentők:	2500 Esztergom, Dózsa György tér 1	112, vagy +36/33-411-004
Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	2500 Esztergom, Baross Gábor út 30.	+36/33-520-000
Dunamente Bérkilövő Vadásztársaság:	2541 Lábatlan, Rózsa Ferenc út 14.	+36/33-483-058
Polgármesteri hivatal:	2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út. 65.	+36/33-455-299
MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.:	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	+36/1-511-4042 diszpécser szolgálat: 01/76-87

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása:

A felvételi épület bal oldalánál található. A dohányzásra kijelölt hely piktogram kihelyezésével megjelölve.

2.A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások:

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása:

Szolgálati hely, munkakör:	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása:

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő a KSz. Helyi Függelékben meghatározott időpontban személyesen az átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni. A forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni a szolgálatba lépő munkavállaló szolgálatképes állapotáról. Az érkezés és távozás időpontját a Jelentkezési könyvben elő kell előjegyezni és alá kell írni.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása:

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása:

Állomásbejárásra kötelezettek a forgalmi szolgálattevők, akik szolgálati idejük alatt, a szolgálat átvétele után az arra alkalmas első időben kötelesek állomásbejárást tartani.