



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR

38137-2/2022/MAV

Szabadbattyán

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Bernáth István
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Nádi Ferenc
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

38137-2/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	38137-10/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Bernáth István

Tartalom

1. Általános előírások.....	5
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	6
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.....	11
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	14
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	15
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	16
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	16
1.5.1.Értekezési lehetőségek.....	16
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	17
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	17
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	17
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	17
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése.....	18
1.6.3.Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	18
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	19
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	19
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	19

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	19
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	20
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	20
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	20
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	20
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	21
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	21
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	22
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	22
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	23
1.12. Parancskönyv kezelése.....	23
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	23
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	24

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Szabadbattyán állomás az 30. sz Budapest-Déli pu. – Székesfehérvár – Murakeresztúr oh. országos törzshálózati, kétvágányú, villamosított vonalon a 761+10 és a 778+90 szelvények között fekszik, mint elágazó középállomás. Az állomás kezdőponti oldalán ágazik ki a 944 sz. Börgönd – Szabadbattyán nem villamosított mellékvonalként üzemeltetett egyvágányú vasútvonal. Az állomás végponti oldalán ágazik ki a 29. sz. Szabadbattyán – Tapolca – Ukk villamosított egyvágányú országos törzshálózati vonal melynek Szabadbattyán állomás a kezdőpontja.

Szomszédos állomások:

30. sz. vonalon: Székesfehérvár állomás.
30. sz. vonalon: Kiscséripuszta állomás.
29. sz. vonalon: Polgárdi-Ipartelepek állomás.
944 sz. vonalon: Börgönd állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

30. sz. vonalon: Székesfehérvár - Repülőtér megállóhely a 704-es szelvényben (Székesfehérvár állomás területének része).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 30.sz. vonalon Szabadbattyán és Székesfehérvár állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
680+00	683+45	-	5,20
702+65	705+15	6,20	-
744+00	750+80	5,70	-
750+80	759+10	-	6,60
775+15	780+95	7,10	-

Szabadbattyán és Kiscséripuszta állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
775+46	781+00	8,2	-
781+00	783+00	7,0	-
783+00	785+00	6,3	-
785+00	788+50	6,6	-
788+50	792+00	5,6	-
792+00	795+50	7,2	-
795+00	798+00	7,4	-
798+00	804+00	7,3	-
804+00	807+50	6,7	-
807+50	810+00	6,6	-
810+00	812+50	6,5	-
812+50	815+00	6,7	-

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
815+00	817+50	5,4	-
817+50	820+00	5,6	-
820+00	825+00	5,7	-
828+50	831+50	6,3	-
831+50	836+00	5,3	-
836+00	838+25	5,4	-

944 sz. vonalon Szabadbattyán és Börgönd állomások között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
98+79	89+45	10,0	-
87+46	77+97	-	10,0
70+06	64+78	6,0	-
64+78	47+36	10,0	-
31+95	23+95	5,5	-
7+64	6+30	-	5,0

29. sz. vonalon Szabadbattyán – Polgárdi-Ipartelepek között:

Szelvénytáv (-tól)	Szelvénytáv (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
115+33	116+95	7,3	-
116+95	119+95	8,2	-
119+95	142+99	10,0	-
142+99	150+00	9,8	-
150+00	160+47	7,9	-
160+47	165+08	10,0	-
167+70	172+00	9,6	-
172+00	176+67	10,0	-

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson egyállítóközpontos D70V váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosító berendezés üzemel.

A biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó tudnivalókat a Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Követési rend	Vonali biztosító-berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Szabadbattyán – Székesfehérvár	térközi	önműködő térközbiztosító berendezés	75 Hz folyamatos jelfeladással
Szabadbattyán – Kiscséripuszta	térközi	önműködő térközbiztosító berendezés	75 Hz folyamatos jelfeladással
Szabadbattyán – Polgárdi-Ipartelepek	térközi	önműködő térközbiztosító berendezés	75 Hz folyamatos jelfeladással
Szabadbattyán – Börgönd	állomástávolságú	ellenmenet- és utoléréskizárás foglaltság ellenőrzéssel	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitér kezdőpont felől	Határoló kitér végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PFTCS	csonkavágány	260		1,7‰		nincs	21	fkúp	55-03285-01-PFTCS		nyílt	
01 csonka	csonkavágány	0		1,7‰		nincs	fkúp	32	55-03285-01-1 CSONKA		nyílt	
01	vonatfogadó/indító fővágány	240		1,7‰		nincs	32	21	55-03285-01-1	F	nyílt	
02	vonatfogadó/indító fővágány	479		1,7‰		75 Hz	28	11	55-03285-01-2	F	nyílt	

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitér kezdőpont felől	Határoló kitér végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	vonatfogadó/indító jobb átmenő fővágány	555		1,7‰		75 Hz	20	7	55-03285-01-3	F	nyílt	
04	vonatfogadó/indító bal átmenő fővágány	592		1,7‰		nincs	14	13	55-03285-01-4	E	nyílt	
05	vonatfogadó/indító fővágány	537		1,7‰		nincs	16	17	55-03285-01-5	E	nyílt	
06	vonatfogadó/indító fővágány	479		1,7‰		nincs	22	17	55-03285-01-6	D	nyílt	
KIHÚZÓ	kihúzó	235		1,7‰		nincs	17	fkúp	55-03285-01-KIHÚZÓ		nyílt	

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé	Forgalmi használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitér kezdőpont felől	Határoló kitér végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	vonatfogadó/indító fővágány	428		1,7‰		nincs	24	19	55-03285-01-7	D	nyílt	
08	rakodó mellékvágány	418		1,7‰		nincs	30	19	55-03285-01-8	K	nyílt	
PFTCS	csonkavágány	86		1,7‰		nincs	-	30	55-03285-01-8CSONK	K	nyílt	

Jelfeladásra kiépített a 02. és 03. sz. vágányok, melyeken mindkét irányból működik a jelfeladás 75 Hz folyamatos jelfeladással.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedés	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Sínkorona feletti magassága	Peronburkolat
01. sz. vágány	286 m	3 m	sk+0	aszfalt
01-02 sz. vágányok között	270 m	1,4 – 2,5 m	sk+0	aszfalt
02-03 sz. vágányok között	277 m	1,4 – 7 m	sk+0	aszfalt
03-04 sz. vágányok között	284 m	1,4 – 2 m	sk+0	aszfalt
05-06 sz. vágányok között	190 m	1,65 m	sk+15	sóder

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Székesfehérvár-Szabadbattyán jobb vágány	jobb	748+27	748a	fény bejárati előjelző Székesfehérvár jobb vágány felől	önműködő biztosított térközjelző
Székesfehérvár-Szabadbattyán jobb vágány	jobb	761+10	A	fény bejárati jelző Székesfehérvár jobb vágány felől	Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldása jelzéssel felszerelt

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Székesfehérvár- Szabadbattyán bal vágány	bal	748+27	748b	fény bejárati előjelző Székesfehérvár bal vágány felől	önműködő biztosított térközjelző
Székesfehérvár- Szabadbattyán bal vágány	bal	761+10	B	fény bejárati jelző Székesfehérvár bal vágány felől	Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldása jelzéssel felszerelt
Börgönd- Szabadbattyán	jobb	94+13	CEj	fény bejárati előjelző Börgönd felől	-
Börgönd- Szabadbattyán	jobb	101+13	C	fény bejárati jelző Börgönd felől	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	768+01	K1	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	768+01	K2	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	766+91	K3	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	767+17	K4	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	767+36	K5	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	767+16	K6	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése	
Szabadbattyán-Polgárdi - Ipartelepek áll. között.	jobb	118+02	D	fény bejárati jelző Polgárdi-Ipartelepek felől	Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldása jelzéssel
Szabadbattyán-Kiscséripuszta áll. között	jobb	778+90	E	fény bejárati jelző Kiscséripuszta felől	Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldása jelzéssel felszerelt
Szabadbattyán-Polgárdi - Ipartelepek áll.	jobb	131+02	133	fény előjelző Polgárdi-Ipartelepek felől	önműködő biztosított térközjelző
Szabadbattyán-Kiscséripuszta	jobb	791+84	793	fény előjelző Kiscséripuszta felől	önműködő biztosított térközjelző
Szabadbattyán	jobb	771+51	V1	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	771+51	V2	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	772+10	V3	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	772+38	V4	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	772+14	V5	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	771+83	V6	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt
Szabadbattyán	jobb	771+56	V7	fény kijárati jelző	Hívójelzéssel felszerelt

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző: Az A, B,C,D,E jelű bejárati jelzőkön belül vannak kitűzve.
- Biztonsági határjelző: valamennyi szomszédos összefutó vágánynál elhelyezve.
- Vágányzáró jelző: a 01. sz. csonka vágány kezdőponti oldalán, továbbá a kihúzó csonkavágány végponti oldalán van kitűzve.

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök

Forgalmi iroda	
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.
1 db sárga színű jelzőzászló	1 db 1,5m magasságú állvány
2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db piros fényű jelzőlámpa

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti oldal:

Szama	Szabványos állás	Biztosított	Váltó							
			Állítási mód	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Váltófűtés	Váltójelző
				Villamos	Kampózár	Zárnyelv				
2	E	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-
4	E	X	X	-	-	X	X	E, K	-	-
6	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
8	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
10	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
12	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
14	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
16	E	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-
18	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
20	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
22	K	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-
24	K	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-
26	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
28	E	X	X	-	X	-	X	E, K	-	-
30	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-
32	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-

		Váltó								
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási mód	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock				
1	E	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-
3	E	X	X	-	-	X	X	E, K	-	-
5	E	X	X	-	-	X	X	E, K	-	-
7	E	X	X	-	-	X	X	E, K	-	-
9	E	X	X	-	-	X	X	E, K	-	-
11	E	X	X	-	-	X	X	E, K	-	-
13	E	X	X	-	-	X	X	E, K	-	-
15	K	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-
17a	E	X	X	X	-	-	X	FM	-	-
17b	K	X	X	X	-	-	X	FM	-	-
19	E	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-
21	E	X	X	X	-	-	X	E, K	-	-

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány, K: kitérő irány, F: főirány, M: mellékirány

Kitérő irányban az 1, 2, 3, 5 és 7. sz. váltók 80 km/h sebességgel járhatók.

Váltófűtő berendezés nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezés	Helye	Vágány	Váltó	Sötétben történő tolatás
KS1	772+68.249	kihúzó	17b	igen megvilágítható
KS3	772+37.051	Pft csonka	21	igen megvilágítható
KS5	771+57.746	08	-	igen megvilágítható
KS7	770+28.156	-	23	igen megvilágítható
Vágányzáró földkúp	767+27	01 csonka	-	igen megvilágítható

Védelmi berendezés	Helye	Vágány	Váltó	Sötétben történő tolatás
Vágányzáró földkúp	766+27	08 csonka	-	igen megvilágítható
Vágányzáró földkúp	775+00	Kihúzó	-	igen megvilágítható
Vágányzáró földkúp	774+90	Pft csonka	-	igen megvilágítható

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 08. sz. rakodóvágány mellett lévő oldalrakodó a 769+60-774+20 sz. szelvények között űrszelvénybe nyúlik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1.Értekezési lehetőségek.

MÁV hálózati CB távbeszélő és fax, mint általános célú vezetékes vonal hívószáma: 02/43-18, 06/1-512-43-18.

szolgálati mobil telefon hívószáma: 06/302418590

A rendelkező forgalmi szolgálattelvő asztalán ST-FRK (TRONIX) típusú nyomógombos távközlő pult üzemel. A pultból elérhető közvetlen összeköttetések a következők:

-állomásközi távbeszélő Székesfehérvár állomás felé:

- Szabadbattyán állomás forgalmi iroda
- Székesfehérvár állomás forgalmi iroda (főrendelkező, és az engedélykérésben és adásban közreműködő külső rendelkező forgalmi szolgálattelvő)

-állomásközi távbeszélő Börgönd állomás felé:

- Szabadbattyán állomás forgalmi iroda
- Börgönd állomás I. sz. állítóközpont
- Börgönd állomás forgalmi iroda

-állomásközi távbeszélő Kiscséripuszta szolgálati hely felé:

- Szabadbattyán állomás forgalmi iroda
- Kiscséripuszta állomás forgalmi iroda

-állomásközi távbeszélő Polgárdi-Ipartelepek állomás felé:

- Szabadbattyán állomás forgalmi iroda
- Polgárdi-Ipartelepek állomás forgalmi iroda
- FLAGA vészhelyzeti telefon: 06/22-512-500

A biztosítóberendezési pulton van elhelyezve a „RACK” típusú üzemi irányító és utastájékoztató berendezés, mely közvetlen összeköttetést biztosít a külső tér, (páros és páratlan váltókörzetek) és a forgalmi iroda között, a jelfogó helyiség és a forgalmi iroda között, a távközlő helyiség és a forgalmi iroda között.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az ST-FRK (TRONIX) pulton folytatott valamennyi beszélgetést hangrögzítő rögzíti, üzemképes állapota visszajelezve nincs. Használhatatlansága esetén Székesfehérvár főrendelkezője értesíti a rendelkező forgalmi szolgálattevőt.

Szabadbattyán és Börgönd állomások között folytatott beszélgetést hangrögzítő rögzíti, üzemképes állapotát 8 másodpercenként megszólaló sípszó jelzi. Szabadbattyán – Fonyód KÖFI között az állomásközi távbeszélőn folytatott beszélgetést Fonyód KÖFI Központban hangrögzítő rögzíti, üzemképes állapota visszajelezve nincs. Használhatatlansága esetén Fonyód KÖFI forgalmi vonalirányítója értesíti a rendelkező forgalmi szolgálattevőt.

Polgárdi Ipartelepek állomás és Szabadbattyán állomások között az állomásközi távbeszélő vonalak, illetve a CB vonal hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva, rögzítése Szombathelyen történik. A használhatóságáról, a beszélgetés ideje alatt 20-30 másodpercenként megszólaló sípoló hang ad tájékoztatást.

A szolgálati mobiltelefonon folytatott beszélgetéseket hangrögzítő nem rögzíti.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

- Forgalmi vonalirányító Budapest: üzemi: 01/10-98 mobil: 06/30-667-6297
- Területi főüzemirányító nyugat: üzemi:01/17-88 mobil:06/30-420-6829
- Fonyód KÖFI: IP vonal 05/55-70
- Forgalmi vonalirányító Pusztaszabolcs: 01/13-79 mobil: 06/30-833-2269
- FET Központ: 01/14-80

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal.

Áramköri felosztás	Jele	Vágányok
Állomás jobb	Áj	01,02,03,
Állomás bal	Áb	04,05,
Állomás bal	áb	06,07,
Ipar 1	I-2	01 vg kiágazva 07704 sz oszlop-0767+10 szelv-ig.
Ipar 2	I-2	01 sz. vg kiágazva a 07704 sz. oszloptól a 0770+46 sz. szelv-ig.
Raktár	R	07705 sz. oszloptól a 08. vágány teljes hosszban
Budapest jobb megkerülő	Bj	sarki szakaszoló
Budapest bal megkerülő	Bb	sarki szakaszoló
Gyékényes vonal 1	Gyv1	sarki szakaszoló
Gyékényes vonal 2	Gyv2	sarki szakaszoló
Összekötő jobb	Öj	
Összekötő bal	Öb	

Állandóan földelt a 08. sz. vágány. A földelés helyei a 07631 sz. és a 07705 sz. oszlopokon találhatóak.

Szabadbattyán alállomás "C" jelű transzformátora táplálja a 29-es vonalat Tapolca irányú kitáplálásával Szabadbattyán betápláló fázishatár (115+00) - Balatonfüred állomás (662+21) között.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése.

Neve	Helye	Szabványos állása	Működtetése
Áj	Kapcsolókert	bekapcsolt	kézi
Áb	Kapcsolókert	bekapcsolt	kézi
áb	Kapcsolókert	bekapcsolt	kézi
R	07705 sz. oszlop	kikapcsolt	kézi
I-1	07626 sz. oszlop	kikapcsolt	kézi
I-2	07704 sz. oszlop	kikapcsolt	kézi
Bj	07706 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Bb	07706 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Gyv1	07706 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Gyv2	07706 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Öj	07706 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Öb	07706 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Ü1	07603 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Ü2	07604 sz. oszlop	bekapcsolt	kézi
Ü3	07759 sz. oszlop	bekapcsolt	távvezérelt
Ü4	07764 sz. oszlop	bekapcsolt	távvezérelt
AITNT	TT29	bekapcsolt	távvezérelt
AITPT	TT28	bekapcsolt	távvezérelt

A lakattal lezárt szakaszolók kulcsai és lakatjai a forgalmi irodában az erre a célra kialakított szekrényben vannak elhelyezve.

A kapcsolókert a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán a 720+72 sz. szelvényben van elhelyezve. Erre van felszerelve a vonali táp és állomási, valamint az összekötő és gyűjtősín szakaszolói.

Az állomáson a kapcsolásra és földelésre, valamint Rakodási engedély kiadására jogosult a rendelkező forgalmi szolgálattevő.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Az állomásra 8 db földelőrúd van rendszeresítve, melyből 6 db. a poggyásraktárban, 2 db. pedig a kikapcsolt 08. sz. vágányon állandóan földelt állapotban található.

Kitűzhető, csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje” jelző
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége” jelző

- 2 db „Figyelmeztető” jelző.

A felsorolt hordozható jelzőeszközök a poggyásraktárban vannak elhelyezve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítás kapcsolói a forgalmi irodában vannak elhelyezve. A kapcsolók megfelelő feliratozással vannak ellátva, kezelésüket a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi a feliratozás alapján az érintésvédelmi szabályok szigorú betartásával a Világítási naptár és az energiatakarékossági szempontok szerint.

Térvilágítási körzetek:

Állomás felvételi épület előtti tér,
 Budapest kijárati oldal,
 Budapest váltókörszet,
 Utasperon,
 Budapest oldal jobb
 Budapest oldal III. sz. vágány felett
 Budapest oldal bal,
 Váltókörszet II.
 Utasperon II.
 Váltókörszet I.
 Útátjáró,
 Lepsényi oldal,
 Állomásfelirat,
 Vonatmegfigyelő,
 Utcai bejárat,
 Rakodótér 1,
 Rakodótér 2.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson számítógéppel nem támogatott analóg, helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel, melynek kezelése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata. A rendelkező forgalmi szolgálattevő a késésekről a Vontatójármű követés (GVK) adataiból és a két szomszédos forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevőjétől (forgalomirányítójától), valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi vonalirányítótól szerez értesülést.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egyetlen utastájékoztató körzet van, mely magába foglalja a bel- és kültéri utasforgalomra megnyitott területeket.

Az állomás más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzi.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája perc értéke a váróteremből, valamint a vonatpótló autóbusz megállóhelyétől egységesen 3 perc.

Érkezés előtt 3 perccel korábban tájékoztatni kell az utasokat a MÁV-START Zrt. által rendelkezésre bocsátott Hangosbemondó szöveggönyv alapján. A tájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel. Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a rendelkezőforgalmi szta az utasokat a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel köteles értesíteni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

A vonat- és járműmozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás az utastájékoztató berendezés kezelőjének kötelessége.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, illetve megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

Az utasvédelmi közleményt — áthaladó vonatok, tolatási mozgás, előre húzás esetén — a tervezett áthaladás, tolatási mozgás előtt 1 perccel, több alkalommal szükséges bemondani. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangosbemondó szöveggönyvet a személyszállítási technológus legkésőbb 5 munkanappal korábban köteles átadni e-mailben és nyomtatva is Székesfehérvár állomás forgalmi üzemmérnöke részére. Az e-mailben történő átadást mindkét fél kimutatható formának ismeri el. A forgalmi üzemmérnök az állomásfőnök útján gondoskodik a szöveggönyv állomásra való kijuttatásáról.

Szöveggönyvet kiegészítő időszakos bemondás megrendelése esetén a személyszállítási technológus e-mailben és nyomtatva személyesen a forgalmi üzemmérnöknek köteles átadni az érvénybe lépés előtt legalább kettő munkanappal. Az e-mailben történő átadást mindkét fél kimutatható formának ismeri el. Továbbítása az állomásra zárt csoportú e-mailen keresztül történik.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utasokat személyesen, éloszóban a váróteremben és a felvételi épület előtti téren kell tájékoztatni.

A személyszállító vonatokat az Érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad.

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a rendelkező forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

Az utastájékoztatóberendezés meghibásodásáról a vonatkísérő személyzetet és a rendelkező forgalmi szolgálattevő személyesen, előszóban értesíti.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén, továbbá vonatpótló buszok rendkívüli esemény miatt történő közlekedésekor — a vonatok menetrend szerinti érkezési idejében, valamint azt megelőzően 10 perccel — a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a várakozó utasokat a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül tájékoztatni a kialakult helyzetről, a várható késések, illetve a vonat elmaradásának vagy vonatpótló autóbusz közlekedésének tényéről és megállási helyéről. A rendkívüli helyzet kezelése során bekövetkezett vagy tudomására jutott bármely — a közlekedést érintő — új információ esetén a várakozó utasokat azonnal tájékoztatni kell.

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztató érdekében a MÁVINFORM-tól vagy a forgalmi vonalirányítótól kapott szöveget, a rendelkező forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló és a személypénztáros, a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja. Amennyiben nem érkezik bemandandó közlemény, úgy a hangosbemandó szöveggönyvben található általános szövegek felhasználásával köteles tájékoztatni a várakozó utasokat.

Rendkívüli esemény esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles az állomáson tartózkodó vonatkísérő személyzetet előszóval értesíteni.

Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utastájékoztató térhangoson, másodsorban a rendelkező forgalmi szolgálattevő által előszóban történik.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet előszóval haladéktalanul értesíteni.

A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni, a rendelkező forgalmi szolgálattevőtől

A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Érkező-induló vonatok jegyzéke

A jegyzéket az alábbi helyen kell kifüggeszteni: pénztárcsarnok

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemtechnike készíti el a megfelelő formátumban és tartalommal.

Az állomásra a jegyzéket a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemtechnike az állomásfőnök útján juttatja el. Az állomásfőnök a Fejrovatos előjegyzési naplóban írásban adja át a jegyzéket a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére. A jegyzék érvénybe lépésének időpontjában a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről, illetve a lejárt érvénytartamú jegyzék eltávolításáról gondoskodni. A kézbesített jegyzék a kihelyezés időpontjáig a rendelkező forgalmi szolgálattevők között az írásbeli szolgáltatás tárgyát képezi.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt, vagy hirdetményeket mindig az Érkező-induló jegyek mellett kell elhelyezni.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetmények kifüggesztéséről, illetve eltávolításáról a forgalmi üzemmnök tartozik gondoskodni.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket az alábbi helyen kell kifüggeszteni 1 példányban: pénztárcsarnok.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV-START Zrt készíti el.

A TSZVI székesfehérvári személyszállítási technológusa az állomást érintő Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket személyesen átadási íven adja át a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmnöke részére legkésőbb 3 munkanappal az érvényesség kezdete előtt.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmnöke az állomásfőnök útján juttatja el. Az állomásfőnök a Fejrovasos előjegyzési naplóban írásban adja át az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére. A hirdetmény érvénybe lépésének időpontjában a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről, illetve cseréjéről gondoskodni. A kézbesített Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények a kihelyezés időpontjáig a rendelkező forgalmi szolgálattevők között az Írásbeli szolgáltatátadás tárgyát képezi. Ugyanígy kell eljárni az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények módosításánál is.

Állomási rend

Az állomáson az általános magatartási normákat és szabályokat tartalmazó Állomási rendet a pénztárcsarnokban kell kifüggeszteni.

A Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmnöke az állomásfőnök útján juttatja el az állomásra, kihelyezése az állomásfőnök vagy megbízottjának feladata.

A váróterem nyitva tartására vonatkozó információt a TIZO létesítményfelelőse készíti el és helyezi el a váróterem bejárati ajtaján. Az ellenőrzés során ennek hiányát megállapító rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a TIZO diszpécserének a hiány tényét bejelenteni, aki köteles intézkedni a létesítményfelelős felé a pótlásról.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Valamennyi utastájékoztató hirdetmény meglétének ellenőrzése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat-átvétel után. Hiánya vagy megrongálása esetén azonnal zárt csoportú üzenetet köteles küldeni a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmnöke címére a hiányzó jegyzék helyének pontos megjelölésével. A forgalmi üzemmnök munkaidején belül azonnal tartozik gondoskodni a pótlásról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben: forgalmi és állomásfőnöki iroda.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda:

MÁV Pályavasúti intranet portálon megtalálható tartalmak:

- A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhető el.
- A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k): [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Teruleti_Igazgatosagi_Szabalyozas/Budapest) menüpontban érhető el.
- A szolgálat ellátásához szükséges csomóponti hatállyal kiadott utasítások, szabályozások, helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Székesfehérvár](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalmi_Helyek_Szabalyozasai/Budapest/Forgalmi_Csomopont_Szekesfehervar) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhető el.

Informatikai eszközön lévő közös felhasználású tartalmak:

- Közforgalmú rakodóterület elszámolás nyilvántartás: C:\Adatok\Közforgalmú rakodóterület elszámolás nyilvántartása Szabadbattyán
- Napi lassúmenet kimutatások: C:\Adatok\Lassúmenet
- GPS alapú vonatkövetés (GVK)

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

- A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges rendeletek, szabályozások, nyilvántartások.
- A Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott – hatályos rendelkezések szerinti - kifüggesztendő állandó hirdetmények, valamint külön gyűjteményben elhelyezett és őrzött kimutatások és nyilvántartások.
- ÁVU mellékletek
- Tematika rendkívüli helyzetekben teendő intézkedésekre,

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyvek tárolási helye a forgalmi iroda.

Külön Parancskönyv van felfektetve:

- Állomási személyzet és Pályavasúti vonali tolatásvezető és vonali kocsirendező.
- Vasútállalati munkavállalók részére.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegély-felszerelés, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását az elsősegély felszerelés dobozban található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Az elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a hatályos MVSZ Helyi Függelékének 9. sz. pontja tartalmazza.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos	8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1.	22/505-072, üzemi: 02/41-10
Közzetű orvos: Dr. Harza Tamás	8151 Szabadbattyán, Csíkvar tér 3	22/363-051
Fejér Megyei Szent György Kórház	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.	22/535-500

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrség, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó	-	112
Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság	8000 Székesfehérvár Deák F. u. 2.	22/541-600
Városi Rendőrfőkapitányság	8000 Székesfehérvár Dózsa Gy. tér 3.	22/541-600
Mentők	8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 66.	22/311-324
Tűzoltóság	8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 2.	22/512-150 22/310-948
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 2.	22/512-150 22/310-948
Polgárőrség Szabadbattyán	-	06/30-621-5777
Polgármesteri Hivatal	8151 Szabadbattyán Csíkvar tér 1.	22/363-052
Vasúti Fegyveres Biztonsági Őrség	Budapest	06 1 511 1145
VADEX Mezőföldi Zrt.	8000 Székesfehérvár Tolnai u. 1.	22/510-500
B+N Kft.	1133 Budapest, Váci út 116-118.	+36/30-670-8752

