

A Szeghalom állomás 32751/2025/PALYA számú Állomási Végrehajtási Utasításában meghatározott pontokban módosítás történt. ÁVU-ban tartalmi változásában az alábbi pontok érintettek: 2.20.3; 2.28; 2.33; 2.37.2; 2.37.4; 2.37.6; 2.38.

A változások felsorolása:

- **Módosításra került az ÁVU 2.20.3. pontja Váltógondozás helyi technológiája**

A váltók gondozása kizárólag a szolgálati helyre rendszeresített környezetkímélő anyaggal történhet. A váltógondozás közben a váltótisztító anyag technológiáját be kell tartani. A váltógondozás alkalmával a váltójelző ábrát is meg kell takarítani, valamint a sínszékekről és környékéről a régi váltótisztító anyagot, az esetleges gyomot eltávolítani.

A váltógondozást végző váltókezelő köteles a munka megkezdésére engedélyt kérni a rendelkező forgalmi szolgálattevőtől és a befejezésről jelentést tenni.

Az engedélyt az időpont, és a váltókörzet megjelölésével, valamint a váltógondozás befejezésének tényét a Fejrovatos előjegyzési napló következő /külön-külön/ sorában elő kell jegyezni.

A fenti szabályozások alapján kell végezni az állomáson a 13. sz. állandóan zárva tartott helyszíni állítású kitérő gondozását is.

Az 1 és 12. sz. kitérő gondozását olyan mértékben kell végezni, amennyire a váltó kiszegelt állapota erre lehetőséget ad.

A váltótisztító anyag tárolási helye: a váltókezelői őrhelyeken van.

- **Módosításra került az ÁVU 2.28. pontja Nyíltvonali útsorompók**

A pontból **törlésre került** a Körösladány állomás SR2 jelű félsorompóval kiegészített fénysorompó

- **Módosításra került az ÁVU 2.33. pontja Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül**

Tolatási mozgás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül az **V. számú vágányon** engedélyezett.

- **Módosításra került az ÁVU 2.37.2. pontja Kezelés**

A sorszámozott rögzítősarukat a rendelkező forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen, **élszóval engedélyezett tolatás esetén a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában történő előjegyzéssel köteles kiadni** a tolatás vezetője részére. A rögzítősaruk átadásakor közölni kell az Írásbeli rendelkezésen az átadott saruk **darab és sorszámát**. Tolatás befejezése után a tolatás vezetője a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában, írásban köteles a rögzítősarut visszaadni a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek, aki a visszaadás tényét aláírásával tudomásul veszi. A tolatás befejezése után, ha a járművek megfutamodás elleni biztosítását a kiadott rögzítősarukkal végezték, akkor azok elhelyezését a rögzítősaru sorszáma és a vágány száma közlésével elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban, az előjegyzést a tolatás vezetője és a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles aláírni. Végállomásra, felosztató állomásra érkezett vonatnál, amennyiben a szerelvény nem lett megosztva, a mozdony lekapcsolását végző munkavállaló köteles a jármű (járművek) megfutamodás elleni biztosításáról gondoskodni. Ennek a ténynek a közlését a **rendelkező** forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban. Amennyiben a megfutamodás elleni védekezéshez az állomás készletéből rögzítősarut kell biztosítani, akkor annak kiadását **darab és sorszám szerint** a Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni **(elhelyezés után** vágányszám, és saruszám szerint) előjegyezni. A felosztatott vonat újbóli előkészítését, tolatását végző munkavállaló a kihelyezett rögzítősarukat a Fejrovatos előjegyzési naplóban tett bejegyzéssel köteles visszaadni a **rendelkező** forgalmi szolgálattevő részére, **aki a visszaadás tényét aláírásával tudomásul veszi.**

- **Módosításra került az ÁVU 2.37.4. pontja Tolatásban résztvevők értesítése**

Élőszóval engedélyezett tolatás esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő előjegyzés mellett köteles értesíteni a tolatás vezetőjét és élőszóval a tolatásban résztvevő váltókezelőt a rögzítősaruk használata esetén.

Írásbeli rendelkezésen engedélyezett tolatás esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő a tolatás vezetőjét Írásbeli rendelkezésen, a tolatásban résztvevő váltókezelőt élőszóban értesíti a rögzítősaruk használata esetén.

- **Módosításra került az ÁVU 2.37.6. pontja Használhatóság ellenőrzése**

Az állomásfőnök, forgalmi koordinátor ellenőrzései alkalmával a saruvizsgálatokat az erre a célra felfektetett „Saruvizsgálati könyv”-ben jegyzi elő.

Szolgáltatátadáskor a rögzítősarukat **a rendelkező forgalmi szolgálattevő** szolgáltatátadás szövegében **darab és sorszám szerint** tételesen át kell adni (**felhasználás esetén** vágány szám/sorszám, valamint az ÁVU-ban meghatározott helyen **8 darab**, SG1-SG8 sz.- ig átadva).

A rögzítősaruk használhatóságáról az átadó és az átvevő is köteles meggyőződni. Használhatatlan rögzítősarut kiadni tilos, visszavételkor felfedezett hibákról eseménykönyvi jelentést kell írni.

Abban az esetben, ha a járműveket rögzítősarúval biztosították megfutamodás ellen, szolgálat megszakítás megkezdése előtt a rögzítősarut ki kell cserélni a kulccsal lezárható kocsifogó alátétre, ennek elhelyezése a tolatást végző munkavállaló kötelessége.

- **Módosításra került az ÁVU 2.38. pontja Kulccsal lezárható kocsifogó alátét**

Az állomáson 6 darab kulccsal lezárható kocsifogó alátét van, a hozzátartozó kulcsokat a rendelkező forgalmi szolgálattevő lezárható kulcsszekrényben köteles őrizni.

Tárolási helyük: 1db/II/1. sorsz./ és 5db /I/1.,I/2.,I/3.,I/4.,I/5.sorsz./ lakattal együtt az állomási tárolóban elhelyezve.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket és kulcsaikat a rendelkező forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen, élőszóval engedélyezett tolatás esetén a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában köteles átadni a tolatást vezető munkavállaló részére. A tolatás befejezése után a tolatást vezető köteles az eltávolított kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kulccsal együtt vagy a felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátét kulcsát a forgalmi szolgálattevőnek visszaadni, aki azt a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában a sorszám és a felhasználási hely feltüntetésével előjegyezni, melyet mindketten kötelesek aláírni.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátét/ek átadását a felügyeletet ellátó munkavállalónak a szolgáltatátadás szövegében tételesen elő kell jegyezni (vágány szám/sorszám, valamint az ÁVU-ban meghatározott helyen 6 darab, II/1 sorsz. és I/1-I/5 sorsz.- ig átadva).

Az állomáson szolgálatmegszakítás tartama alatt a járműveket kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel kell biztosítani megfutamodás ellen.

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.

Szeghalom, 2026.02.11.

állomásfőnök