



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZENDRŐ


52256/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

SZENDRŐ

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től


Készítette:


Király Zsolt
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Szendrő állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52256/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52256/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Szendrő Állomási Végrehajtási Utasítás 6. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 07.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valaszek Tibor'.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Állomási Végrehajtási Utasítás

Szendrő

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Tartalomjegyzék

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	10
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	11
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1.Helyhez kötött jelzők felállítási helye,megjelölése,rendeltetése.Figyelmeztető jelek felsorolása.Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők,jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	12
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	13

Állomási Végrehajtási Utasítás Szendrő

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	13
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	14
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	14
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	15
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.....	15
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	15
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	15
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.).....	16
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.....	16
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18

Állomási Végrehajtási Utasítás
Szendrő

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	18
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	20
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	20
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	20
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	20
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendők és hatáskörük elhatárolásával.....	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	22
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	22
2.17. Váltógondozás	22
2.17.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	21
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.21. A vágányút ellenőrzése	22
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	22
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	22
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	23

Állomási Végrehajtási Utasítás Szendrő

2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	23
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	25
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	24
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	24
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékekkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	26
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	24
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	26
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról.....	27
2.34. A tolatás engedélyezése.....	27
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	27
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	27
2.35.1. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.35,3.A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.36. Átállás, összetolás.....	27

Állomási Végrehajtási Utasítás
Szendrő

2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén nem végezhető egyidejű tolatás.....	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	27
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	28
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	28
2.41. Féksaru alkalmazása.....	28
<u>2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak, és szalasztási korlátozások.....</u>	<u>28</u>
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	28
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	28
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	28
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	29
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	29
2.48. Járműkapcsolások.....	29
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	29
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	30
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	30
2.50. Engedélykérés - adás.....	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	30
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	30
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel	30
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása).....	30
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	31

Állomási Végrehajtási Utasítás Szendrő

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	31
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	31
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	32
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) — az átmenő és a közvetlen mellettük fekvő vágányok kivételével — vonatkozó korlátozások szabályozása	32
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit....	33
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	33
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	33
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	33
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	34
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	34
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	35
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás,.....	35
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	36
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges rendelkezések.....	36
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	37
6.3.Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	37
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	37

Állomási Végrehajtási Utasítás
Szendrő

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Szendrő állomás a 94 sz. nem villamosított, egy vágányú vonalon Sajóecseg - Hidvégardó, oh. vonalon a 302+11 és a 312+15 sz. szelvények között fekszik mint középállomás.

Egyközpontos állomás.

Szomszéd állomások:

- Kezdőpont felől Edelény állomás a 427+91 és 441+50 sz. szelvényben
- Végpont felől Bódvaszilas állomás a 124+15 és 133+50 sz. szelvényben

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Edelény állomás felé:

- Büdöskútpuszta (Megállóhely) a 344+10 sz. szelvényben
- Szendrőlád (Megállóhely) a 391+00 sz. szelvényben

Bódvaszilas állomás felé:

- Szendrő felső (Megállóhely) a 295+45 sz. szelvényben
- Szalonna (Megálló rakodóhely) a 249+36 és a 258+55 sz. szelvényben
- Perkupa (Megállóhely) a 213+47 sz. szelvényben
- Jósavfő - Aggtelek (Megálló rakodóhely) a 189+85 és a 198+10 sz. szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 94 sz. vonalon Szendrő-Edelény állomások között:

Edelény állomás felé

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
329+20	326+80		5,0‰

A 94 sz. vonalon Szendrő-Bódvaszilas állomások között:

Szendrő állomás felé

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
134+00	144+50		5,0‰
150+00	156+00		5,0‰
189+10	192+00		5,0‰
214+20	217+70		5,0‰

A berendezés típusa: Fényjelzővel kiegészített központi állítású kulcsazonosító berendezés üzemel.

Állomási Végrehajtási Utasítás Szendrő

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő egyéb szakág:

7 sz. PFT szakasz, külön vágányhálózata nincs.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda

Egyéb jellegű:

Egyéb szakágak szolgálati helyei:

- PFT szakasz PFT épület.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szendrő – Edelény állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer nincs kiépítve az állomásköznben.

Szendrő – Bódvaszilas állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés, valamint vonatbefolyásoló rendszer nincs kiépítve az állomásköznben.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Szendrő állomás												
Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felé	Használható hossz végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF - TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellék/ rakodó	244				nincs	4	5	55-12963-01-1	K	Igen	
II.	átmenő fő-vágány	380				nincs	2	1	55-12963-01-2	E	Igen	
III.	vonatfogadó/indító	355				nincs	2	3	55-12963-01-3	D	Igen	
IV.	mellék/ csonka	195		2.5‰		nincs		5	55-12963-01-4 CSONKA		Igen	
Vonali átmenő fővágány		0				nincs			55-12963-01 SZD-SAL 94		Igen	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Szendrő

A IV, sz. csonka vágány ideiglenesen a forgalomból ki van zárva.

A Fejrovas Előjegyzési napló vezetésekor a vágányokat betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson az utas peronok hossza, sínkorona feletti magassága:

Utasperon	Utasperon hossza szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II. vágány között	100 m / 1,8 m	sk.15	szilárd
II.-III. vágány között	100 m / 1,8 m	sk.0.	burkolatlan

A vágányok megközelítése a felvételi épület előtti területről történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Szendrő - Edelény		311+17	K	2	Fény fedezőjelző
		312+35	A	2	Fény bejárat jelző
		319+35	AEJ	2	Fény bejárat jelző előjelzője

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Szendrő - Bódvaszilas		304+17	V	2	Fény fedezőjelző
		302+18	B	2	Fény bejárat jelző
		295+17	BEJ	2	Fény bejárat jelző előjelzője

Egyéb jelzők:

- 305+50 – 306+00 sz. szelvényben oldalrakodón „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” van felfestve.
- 302+68 sz. szelvényben tolatási határjelző
- 310+40 sz. szelvényben tolatási határjelző.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:

A jelzőeszközök elhelyezése a forgalmi irodában.

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
- 2 db vörös fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db mindkét irány felé piros fényt adó jelzőlámpa
- 1 db jelzőzászló

A raktárban elhelyezett jelző eszközök.

- 2 db kitűzhető Megállj jelző
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A Kezdőpont felőli oldalon a 2. számú vonóvezetékes központi állítású és a 4. számú helyszíni állítású váltózárrel felszerelt, a Végpont felőli oldalon 1, 5. számú helyszíni állítású váltózárrel felszerelt, és a 3. számú vonóvezetékes központi állítású váltók találhatók.

A váltójelzők ábralemezes fényvisszaverős kialakításúak. Váltófűtés nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a VS 2 vágányzáró Függéses sorompó a 307+19 sz. szelvényben.

A IV. sz. csonka vágány végpont felőli végén földkúp a 302+29 sz. szelvényben.

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a 305+50 – 306+00 sz. szelvényben úrszelvénybe nyúló oldalrakodó van.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Szendrő

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A szomszédos állomásokkal nincs állomásközi távbeszélő kapcsolat. A vonatközlekedéssel kapcsolatos értekezés a vasútüzemi távbeszélő kapcsolaton keresztül történik

Állomási távbeszélő körzet: az állomás két vége között kültéri telefonokon keresztül.

A vonal szolgálati helyeinek mobil, hangrögzítővel kiegészített telefonnal való elérhetőségei:

Telekom mobil hangrögzítő távbeszélő kapcsolat:

Miskolc felé:

Sajóecseg forgalmi iroda	06-30/565-5602
Edelény forgalmi iroda	06-30/565-5603
Szendrő forgalmi iroda	06-30/565-5604

Tornanádaska felé:

Bódvaszilas forgalmi iroda	06-30/565-5605
Tornanádaska forgalmi iroda	06-30/565-5606

Távbeszélőn létesíthető kapcsolat:

Miskolc felé:	Telekom	Vasútüzemi
Forgalmi vonalirányítói összeköttetés	06-1/514-1329	04-13-29
Területi főirányító	06-1/514-1333	04-13-33
Miskolc Gömöri forgalmi iroda:	06-1/5141-516	04-15-16
Sajóecseg forgalmi iroda	06-46/346-462	04-51-51
Edelény forgalmi iroda	06-48/341-155	04-60-17
Szendrő forgalmi iroda	06-48/460-002	04-60-15
Tornanádaska felé:	Telekom	Vasútüzemi
Bódvaszilas forgalmi iroda	06-48/454-010	04-60-18
Tornanádaska forgalmi iroda	06-48/453-505	04-60-16

Rádiós körzet nincs.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszerrel nem rendelkező állomás.

Állomási Végrehajtási Utasítás Szendrő

Térvilágítási körzetek:

Külön körzetek kijelölve nincsenek. A világítás kapcsolását a forgalmi szolgálattevő kézi kapcsolással végzi a forgalmi irodából, a világítási naptárnak és a takarékosági előírásoknak megfelelően.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Szendrő állomás az utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján „egyéb” állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Vizuális utastájékoztatás:

- A váróteremben aktualizált, Szendrő állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke van kifüggesztve, amely tartalmazza a vonatok közlekedésére vonatkozó lényeges információkat.

Verbális utastájékoztatás Szendrő állomáson:

- Az utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő - a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül - a MÁV START ZRT által összeállított szövegkönyv alapján végzi.
- Az utastájékoztatás számítógéppel nem támogatott.
- Az utastájékoztató berendezést a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő kezeli.
- Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban az informatikai rendszerek adataiból kap információt. Az informatikai rendszerek elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson egy utastájékoztató körzet került kialakításra.

Az állomásról más szolgálati helyek utas tájékoztatását nem végzik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc

A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező illetve induló vonatok 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

Állomási Végrehajtási Utasítás Szendrő

Az 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késétt vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása és az utasok peronról történő eltávozása után kell tájékoztatást adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás utasperon megközelítése a váróterem előtti térről történik. Az esetleges áthaladó vonatokról hangos utastájékoztatás kell adni

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV- START Zrt. által kiadott szöveggönyv /pl. lapcserés/ módosítása a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

- Távközlési diszpécseri szolgálatának 04-61-00
 - Bejelentés után szükséges Hiba-előjegyzési könyvbe bejegyezni a hibát.
- A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén, az utasokat a forgalmi iroda előtti téren, az előbbieken meghatározott időpontokban- éloszóval kell tájékoztatni

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl.: vonatkísérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros, stb.)

Az állomáson tartózkodó személyszállító vonatok vonatszemélyzetét a rendkívüli eseményről a forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül értesíti.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Az állomás utasvárótermében kihelyezett papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló jegyzék
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje

A menetrendi hirdetmények aktualizálása, karbantartása, azok meglétének ellenőrzése, esetleges pótlása a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

A pótláshoz szükséges anyagot Szendrő állomás állomásfőnöke biztosítja.

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal köteles a fentiekben leírtakat elvégezni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

- Hirdetmények, hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles az állomásfőnököt értesíteni, aki gondoskodik a pótlásról.
- Állomásfőnök, távolléte esetén a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálon megjelent hirdetményt pótolni köteles.
- Egyéb esetben a pótláshoz szükséges anyagot Szendrő állomás állomásfőnöke biztosítja.
- Az érvényét veszített hirdetmények eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00' –ig. gondoskodni kell. A hirdetmény eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.
- Váróterem zárás, illetve nyitás alkalmával meg kell győződni a hirdetmények meglétéről, illetve az lejárt hirdetményeket el kell távolítani!

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz Jelzési Utasítás
- F.2. sz Forgalmi Utasítás

Állomási Végrehajtási Utasítás
Szendrő

- F.2. sz Forgalmi Utasítás Függelékei
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei

A pályavasúti portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/Belsőoldalak/Pályavasúti intranet/Forgalom/Központi/Területi/Szolgálati helyek szabályozásai>

Szolgálati helyek szabályozásai:

Az Utasítások, segédkönyvek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevők felelősek.

A Parancskönyv, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Az állomásra érvényes Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgálával rendelkező vasútvállalatok munkavállalói részére érvényes Parancskönyv a forgalmi irodában került elhelyezésre.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló:

MvSz helyi függeléke tartalmazza

Elsősegély felszerelés, alkoholszonda véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévő munkavállaló felelőssége a szükséges értesítések, intézkedések megtétele.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	címe	telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Üzemorvos	3526,Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	24-46
Edelényi Kórház	3780 Edelény Dankó Pista út 80 sz.	48/341-122
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház	3526,Miskolc Szentpéteri kapu 76.sz	46/321-211 46/325-211
Körzeti orvos	3752, Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.	48/460-023
Orvosi ügyelet	3752, Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.	48/460-023