

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Szentgál állomás a 20. sz. Székesfehérvár – Celldömölk egyvágányú villamosított fővonalon a 633+72 – 650+21 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Herend állomás az 576+08 – 592+73 sz. szelvények között,
Városlőd-Kislőd állomás a 734+29 – 751+30 sz. szelvények között.

Nyíltvonali szolgálati hely:

Városlőd megállóhely a 721+00 – 722+12 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Szentgál – Herend között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
636+75	627+00		10,0
627+00	621+75		9,8
621+75	616+00		10,6
616+00	613+75		7,1
613+75	610+00		10,6
610+00	606+00		10,4
606+00	603+00		9,5
603+00	592+73		10,2

Szentgál – Városlőd-Kislőd között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
649+50	651+50		10,0
651+50	653+50		10,1
653+50	655+50		9,8
655+50	660+50		10,6
660+50	666+00		10,1
666+00	669+50		10,2
669+50	672+75		9,7
672+75	676+00		9,5
676+00	679+00		10,6
679+00	681+00		11,0
681+00	684+00		10,0
684+00	686+02		9,75
686+02	688+02		10,0
688+02	690+02		10,2

690+02	693+02		9,0
693+02	697+42		10,2
697+42	699+42		9,4
699+42	704+42		10,6
704+42	706+52		9,2
706+52	710+52		10,6
710+52	714+02		11,0
714+02	716+02		9,76
716+02	718+02		10,0
718+02	720+42		9,2
720+42	723+32		9,0
723+32	726+02		10,6
726+02	728+02		10,0
728+02	730+02		10,3
730+02	732+02		9,1
732+02	736+16		10,0

Biztosítóberendezés típusa

Az állomáson Dominó 55 rendszerű egyállítóközpontos ellenmenetet kizáró váltó- és vágányfogaltságos biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Állomásépület:

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda
- Váróterem

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Szentgál – Városlőd-Kislőd állomások között önműködő térközbiztosító berendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas.

Szentgál – Herend állomások között önműködő térközbiztosító berendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Mellékvágány / Rakodóvágány	645	645	647+00 - 643+50 +1,9; 643+50 - 641+00 -2,0; 641+00 - 638+50 -2,5;	638+50 - 641+00 +2,5; 641+00 - 643+50 +2,0; 643+50 - 647+00 -1,9;	nincs	8	7	55-03962-01-1	K	Nyílt	
II.	Vonatfogadó / indító fővágány	672	672			75Hz sínáramkör	4	3	55-03962-01-2	B	Nyílt	
III.	Átmenő fővágány	667	667			75Hz sínáramkör	6	5	55-03962-01-3	B	Nyílt	
IV.	Vonatfogadó / indító fővágány	668	668			75Hz sínáramkör	6	5	55-03962-01-4	F	Nyílt	300 m hosszban lezárva
V.	Védő csonka vágány	19	19	638+43 - 638+00 -2,5	638+00 - 638+43 +2,5	nincs	földkúp	8	55-03962-01-5	K	Nyílt	
VI.	Védő csonka vágány	30	30	646+03 - 645+60 +1,9	645+60 - 646+03 -1,9	nincs	7	földkúp	55-03962-01-6	K	Nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetése során a vágányszámokat arab számokkal kell jelölni. Azt, hogy az adott vágányra, vagy vágányról közlekedett a vonat, „A vonat iránya” rovat határozza meg.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

A Ro-La forgalom lebonyolítására a III. sz. átmenő fővágány van kijelölve.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

A II-III. sz. vágányok között 200m hosszban feltöltött közúzalékos terület van, peronnak nem minősül sínkorona alatti szintje miatt.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Herend – Szentgál	jobb	621+06	620	4	Herend felől bejáratí jelző előjelzője, egyben fény térközjelző
Herend – Szentgál	jobb	631+15	AIsm1	4	Herend felől bejáratí jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	631+59	AIsm2	4	Herend felől bejáratí jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	632+20	AIsm3	4	Herend felől bejáratí jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	632+75	AIsm4	4	Herend felől bejáratí jelző ismétlőjelzője
Herend – Szentgál	jobb	633+72	A	5	Herend felől bejáratí jelző
Szentgál	jobb	645+37	V2	5	Kijáratí jelző a II. vágányról végpont felé
Szentgál	jobb	645+21	V3	4	Kijáratí jelző a III. vágányról végpont felé
Szentgál	jobb	645+35	V4	5	Kijáratí jelző a IV. vágányról végpont felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Városlőd-Kislőd – Szentgál	jobb	663+33	665	3	Városlőd-Kislőd felől bejáratí jelző előjelzője, egyben fény térközjelző

Városlőd-Kislőd – Szentgál	jobb	652+00	BIs	4	Városlőd-Kislőd felől bejárat jelző ismétlőjelzője
Városlőd-Kislőd – Szentgál	jobb	650+21	B	5	Városlőd-Kislőd felől bejárat jelző
Szentgál	jobb	638+71	K2	5	Kijárat jelző a II. vágányról kezdőpont felé
Szentgál	jobb	640+80	K3Is	4	Kijárat jelző ismétlőjelzője a III. vágányról kezdőpont felé
Szentgál	jobb	638+66	K3	4	Kijárat jelző a III. vágányról kezdőpont felé
Szentgál	jobb	638+77	K4	5	Kijárat jelző a IV. vágányról kezdőpont felé

Egyéb jelzők:

- *Vágányzáró jelző:* a V., VI. sz. vágányok végén,
- *Tolatási határjelző:* kezdőponti oldalon a 06313 jelű, a végponti oldalon a 06446 jelű felsővezetési tartóoszlopon van elhelyezve,
- *Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:*
 - Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző: I. sz. vágány kezdőponti oldalán a kezdőpont felé mutató teljes, a 8 sz. váltó előtt végpont felé mutató felül színes csúccsal, a végponti oldalon a végpont felé mutató teljes, a 7 sz. váltó előtt a kezdőpont felé mutató felül színes csúccsal.

Figyelmeztető jelek:

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel: valamennyi felsővezetési tartóoszlopon és valamennyi főjelző árbócán van felfestve,

Hordozható jelzők és jelzőeszközök szolgálati helyenkénti felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 2 db KRESZ tárcsa.
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye vörös színűre változtatható,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye sárga színűre változtatható,

Raktár helyiség:

- 1 db KRESZ állvány.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez és forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Kezdőpont						Végpont					
Váltó száma	Biztosított	Állítási mód		Gázüzemű váltófűtés	Szabványos állás	Váltó száma	Biztosított	Állítási mód		Gázüzemű váltófűtés	Szabványos állás
		Villamos	Helyszíni					Villamos	Helyszíni		
2	X	X		X	E	1	X	X		X	E
4	X	X			K	3	X	X			K
6	X	X		X	E	5	X	X		X	E
8	X	X			E	7	X	X			E

40 km/h sebességnél nagyobb váltók, váltókapcsolatok az állomáson nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Vágányzáró szerkezet

Az V., VI. sz. vágányok földkúpan végződnek.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

A forgalmi irodában a Dominó 55 rendszerű biztosítóberendezés kezelőfelületébe integrált forgalmi rendelkező kapcsoló található, ami kiegészül a MACS rendszer funkcióival, és hangrögzítő berendezéssel van kapcsolva. Az asztali készülékről a következő szolgálati helyek és szolgálati helyiségek munkavállalóival lehet értekezni:

- Herend állomás forgalmi szolgálattevője,
- Városlőd-Kislőd állomás forgalmi szolgálattevője,
- Illetékes forgalmi vonalirányító,
- Villamos üzemirányító,
- Távközlő jelfogó helyiség,
- CB vonal,
- Jelfogó helyiség.

KAB készülékkel lehetséges értekezések:

- Utasítást adó hangos-berendezés: Tér1, Tér 2
- Hangos utastájékoztató berendezés,

LB váltós üzemi távbeszélő: Városlőd-Kislőd – Szentgál – Herend állomások között.

Pályatelefon: csatlakozó van a forgalmi irodában. Városlőd-Kislőd – Ajka, Városlőd-Kislőd – Szentgál állomások között a bejárat jelzők előtt levő oszlopokon, valamennyi önműködő térközjelzőnél és nyíltvonali fénysorompó szekrényénél.

A távközlő berendezés hangrögzítővel ki van egészítve, azonban annak üzemszerű működéséről visszajelentés nincs kiépítve.

1 db technológiai célú mobil telefonkészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában, a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezve, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel.

1 db, a MACS rendszertől független CB telefon külön, az asztali készüléktől független készülékről üzemel a forgalmi irodában, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel. Hívószáma: 07-59-07.

Külső hálózatra kimenő hívás egyéni kóddal CB telefonról is kezdeményezhető: *72*/egyéni kód/#00/hívott szám körzetszámmal.

Irányítói elérhetőségek:

VÁROSLÖD-KISLÖD ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-38, 07-59-06 Mobil: +36302866978
SZENTGÁL ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-47, 07-59-07 Mobil: +36301141266
HEREND ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-70 Mobil: +36302825650
IRÁNYÍTÓK	
Területi főüzemirányító	07-13-33 Mobil: +36305656351
Forgalmi vonalirányító	07-13-39 Mobil: +36303986294
Villamos üzemirányító	07-11-59 Mobil: +36307086525
DISZPÉCSEREK	
Biztosítóberendezés	07-17-13 Mobil: +36308273976
Pályalétesítmény	07-15-22 07-15-24 Mobil: +36305605301
Távközlő berendezések	07-61-00
Területi Funkcionális Felügyelet	07-13-44 Mobil: +36304853013
Ingatlankezelés	06-1-511-63-19 email: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Hálózati energetika (Térvilágítás, energiaellátás)	06-1-516-2292 Mobil: +36309360250 email: diszpecser.erosaram@mav.hu

Celldömölk Forgalmi Csomóponti Főnökség „Elérhetőségek táblázata” megtalálható elektronikusan a [palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgalati_helyek_szabalyozasai/Szombathely/Forgalmi Csomópont Celldömölk!/FCSF Szabályozások/FCSF Elérhetőségek táblázata mappában](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgalati_helyek_szabalyozasai/Szombathely/Forgalmi_Csomopont_Celldomolk!/FCSF_Szabalyozasok/FCSF_Elérhetőségek_táblázata_mappában).

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki hálózata az alábbi áramkörökre van osztva:

Áramkör jele	Áramkör megnevezése	Áramkörhöz rendeltetése
Áb	Állomási bal	Az A bejáratú jelzőtől a III. sz. vágány a hozzá tartozó váltóközzel a B bejáratú jelzőig. A II. sz. vágány teljes hosszban Az I. sz. vágány kezdő- és végponti oldala 95-95 méter hosszban a hozzá tartozó váltókkal
Áj	Állomási jobb	IV. sz. vágány teljes hosszban

A felsoroltakon kívül további 2 szakaszoló található, amikhez nem tartozik áramkör:

Öj	Összekötő jobb	A jobb oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtőszint köti össze.
Öb	Összekötő bal	A bal oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtőszint köti össze.

Valamennyi szakaszoló szabványos állása a bekapcsolt állás.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épülettől a kezdőpont felé az I. sz. vágány mellett található. A kapu kulcsa és a kézi hajtókar a szakaszolók kézi működtetéséhez, a forgalmi irodában külön kulcsszekrényben van elhelyezve.

A forgalmi iroda előterében 4 db földelő rúd van tároló állványon. A kapcsolókert kerítése mellett a jelzőtárcsa állványon 7 db hordozható kivitelű, „csak a villamos mozdonyokra érvényes jelző” van elhelyezve.

A földelő rudak meglétéről és használhatóságukról a forgalmi szolgálattevő szolgálat megkezdésekor rátekintéssel köteles meggyőződni és ennek és ennek tényét, a Villamos Üzemi Naplóban előjegyezni. A használhatóság vizsgálata során felmerülő esetleges hiányosságokat a forgalmi szolgálattevő köteles a villamos üzemirányítónak jelenteni.

Alapszabály: valamennyi be-, illetve kikapcsolás, továbbá földelés létesítése és annak megszüntetése előtt a villamos diszpécserrel engedélyt köteles kérni a forgalmi szolgálattevő a villamos üzemi naplóba történő bejegyzés mellett.

Villamos alállomások, villamos elválasztó hely, állomási szakaszolók:

Villamos alállomás van Veszprém állomás végponti oldalán a 458+64 sz. szelvényben, Celldömölk állomás kezdőpont felőli oldalán az 1180+10 sz. szelvényben.

Villamos elválasztó hely, vonali fázishatár van Ajka állomás végponti oldala felől a 811+70 sz. szelvényben.

Állomási szakaszoló a kezdőponti és a végponti oldalon a bejárat jelzőknél.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás világítását biztosító elosztó- és kapcsolószekrény a forgalmi irodában van. A térvilágítást a napszaknak megfelelő fényérzékelő kapcsoló irányítja, de lehetőség van az öt körzet együttes kézi kapcsolására is. A felvételi épületben „vonatmegfigyelő” világítótest működik.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Szentgál állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

- **kezelésével megbízott munkavállalók**

A kezelést a forgalmi szolgálattevő végzi a K.A.B készüléken keresztül.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A késésekről az információt a pályavasúti informatikai rendszerből, illetve a GPS alapú mozdonykövetési rendszerből, valamint a MÁV-START Zrt. Vonatinfo-ból tud a személyzet szerezni.

Rendkívüli eseményekről a pályavasúti informatikai rendszerekből, továbbá a forgalmi vonalirányító tájékoztatása alapján tud a személyzet információhoz jutni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Szentgál állomáson egy utastájékoztató körzet üzemel, más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzi.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomáson az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

A hangosbemondónak a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzé tennie. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken túlmenően be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát (a megadotthoz képest esetlegesen eltérő vágány számát). 30 perc feletti késés esetén a szöveget 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról akkor szabad utastájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni

Szentgál állomáson a menetrend szerint áthaladó vonatokról csak vonattalálkozás esetén kell utastájékoztatót adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A módosításért, illetve karbantartásért a forgalmi koordinátor a felelős.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az utastájékoztató berendezés bármely meghibásodását köteles a forgalmi szolgálattevő bejelenteni a távközlési diszpécser szolgálatnak, a hibát elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, továbbá tájékoztatást kell adni az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról a területi főüzemirányító felé. Ekkor az utastájékoztató éloszóval történik a forgalmi szolgálattevő által, éloszóval adott tájékoztatással.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Állomáson tartózkodó vonat személyzetét a forgalmi szolgálattevő rendkívüli események esetén éloszóval értesíti a tartózkodás okáról és az előrelátható továbbhaladási időről.

Rendkívüli eseményről történő tudomásszerzést követően a vezető jegyvizsgáló a forgalmi szolgálattevőnél köteles személyesen jelentkezni és tájékoztatást kérni az aktuális forgalmi helyzetről.

A szükséges tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő személyesen, éloszóban adja.

A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Szükség szerint értesíti a vonatszemélyzet többi tagját is.

A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utastásban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni. A fedélzeti utastájékoztató a vonatszemélyzet feladata.

Biztosítani kell a folyamatos kapcsolattartást mely történhet mobiltelefonon is. Szentgál állomás forgalmi szolgálattevőjének közcélú hálózatról hívható telefonszáma: 06-1/517-59-47.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Szentgál állomáson utasjogi hirdetmények, Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kerül kihelyezésre. Kihelyezésük, pótlásuk, karbantartásuk a pályahálózat működtető feladatköre és a forgalmi koordinátor végzi.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő a váróterem zárásakor köteles ellenőrizni a kötelezően kifüggesztendő hirdetmények, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje hirdetmények meglétét. Hiány esetén a pótlást el kell végezniük, illetve jelenteni kötelesek azt az állomásfőnöknek illetve a forgalmi koordinátornak. Az ellenőrzésre kötelezettek ellenőrzéseik alkalmával kötelesek a hirdetmények meglétéről meggyőződni, hiányosság esetén a pótlásról soron kívül intézkedni. Minden kifüggesztendő hirdetményből pótlás céljából 1-1 példány a forgalmi szolgálattevő irodájában rendelkezésre áll, felhasználás esetén a forgalmi koordinátor intézkedik pótlásukra.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

A forgalmi irodában a pályavasúti informatikai rendszerekben a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elektronikusan, a vonatkozó szabályozás pontjainak megfelelő bontásban rendelkezésre állnak a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti) Szabályozás, illetve a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati helyek szabályozásai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati_helyek_szabalyozasai) menüpontokban.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda, ahol a mentődoboz is található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	9500 Celldömölk, Rákóczi F.u.1.	95/420-043 üzemi: 62-79
Csolnoky Ferenc Kórház	8200 Veszprém, Kórház u. 1.	88/556-000
Orvosi ügyelet	Ajka-Padragkút, Iparos u. 8.	88/412-104
Rendelőintézet	8444 Szentgál, Fő u. 12.	88/238-245

Alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában van, az alkoholtesztár tárolási helye az ajkai állomásfőnöki iroda.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívás fogadó központ	---	112
Megyei Rendőrkapitányság, Veszprém	8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 34.	88/428-022
Szentgál Polgármesteri Hivatal	8445 Szentgál, Fő u. 11.	88/506-520, 506-521, 506-580, 506-581
Mentők	8200 Veszprém, Almádi u. 36.	88/423-299
Tűzoltóság	8200 Veszprém, Dózsa György u. 31.	88/590-620
Katasztrófavédelem	8200 Veszprém, Dózsa György u. 31.	88/620-800
Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei Területi Szervezete	8200 Veszprém, Dózsa György u. 32.	88/422-298
B+N Zrt.	8200 Veszprém, Jutasi u. 34.	+36203654392

Vadásztársaságok elérhetőségei és területi elosztásai	
Herend - Szentgál 592 - 628 szelvényig pálya mindkét oldala	Hajag Vidéki VT 8441 Márkó, Petőfi Sándor u. 76. Eckert Zoltán vadászmester Tel.: 30/450-0850 Kugler András Tel.: 30/417-2536
Herend - Szentgál 628 szelvénytől Szentgál állomás, Szentgál - Városlőd-Kislőd 684 szelvényig pálya mindkét oldala	Szentgáli Földtulajdonosok és Földhasználók VT 8444 Szentgál, Hársfa u. 4. Volf Péter Tel.: 30/246-8527
Szentgál - Városlőd-Kislőd 684 - 712 szelvényig pálya mindkét oldala	Hód VT 8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 1/B. I./5. Fuchs Barnabás Tel.: 30/632-4933
Szentgál - Városlőd-Kislőd 712 szelvénytől Városlőd-Kislőd állomásig kezdőpont felől tekintve pálya bal oldala	Szentgáli Földtulajdonosok és Földhasználók VT 8444 Szentgál, Hársfa u. 4. Volf Péter Tel.: 30/246-8527
Szentgál - Városlőd-Kislőd 712 szelvénytől Városlőd-Kislőd állomásig kezdőpont felől tekintve pálya jobb oldala	Hód VT 8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 1/B. I./5. Fuchs Barnabás Tel.: 30/632-4933

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Dohányzásra kijelölt hely a jelfogó épület vágány felőli oldala.