



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
TÁBORFALVA ÁLLOMÁS

49308/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS TÁBORFALVA ÁLLOMÁS

Készítette:


Terényi Annamária

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Nagy János

Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:


Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helységeinek) felsorolása.....	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	11
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	11
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	14
1.9. Az Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	14
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	14
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	15
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,	

szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	16
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerinti áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.	17
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	17
1.9.10. Rendkívüli esemény esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az Utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	19
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	19
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	21
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	22
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárás szabályozása.	22
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	22
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	22
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) (térőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	22
2.7. Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása	24
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása	24
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	25
2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .	26
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	26
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
2.17. Váltógondozás.....	26
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	26
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	26

2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	26
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	26
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	27
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	27
2.21. A vágányút ellenőrzése	27
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	27
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése	28
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	28
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	28
2.24. A váltók állítása.	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettségek meghatározása.	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettségek meghatározása.	28
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	28
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	28
2.28. Váltóellenőrzés.	28
2.28.1. A váltók állításához kötelezettségek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	28
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	29
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	29
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	29
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	29
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	29
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	29
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	30
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	31
2.34. A tolatás engedélyezése.	31
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	31
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	31
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	32
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	32
2.36. Átállítás, összetolás.	32

2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	32
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon, javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	32
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	32
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	32
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	33
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	33
2.41. Féksaru alkalmazása.	33
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	33
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	33
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	33
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	34
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	34
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	35
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	35
2.50. Engedélykérés-adás.	35
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	35
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	35
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)	36
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	36
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	36
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, kiállítására és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	36
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	36
2.55. Rendkívüli áthaladás.	36
2.55.1. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.	36
2.56. Megállás helye.	37
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának a szolgálati helyen.	37
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	37
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	37
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	37
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.	37

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	37
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	37
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	39
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	39
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	39
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	40
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	40
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	41
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	41
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyen végzett feladatok meghatározása.	41
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	41
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	41
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyfolydolóhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	42
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	42
5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	43
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	44
5.4. Vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	46
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	49
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	49
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	50
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	50
6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	50
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	50
6.6. Vonatközlekedés szabályozása, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan:	52

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

Táborfalva állomás (582+87 – 590+65 sz. szelvények között) a 142. számú vonalon Budapest Nyugati – Kecskemét normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított Örkény és Lajosmizse állomások között elhelyezkedő, nem biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

- Örkény az 545+42 számú szelvényben
- Lajosmizse a 674+17 számú szelvényben

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Táborfalva – Lajosmizse állomások között:

- Felsőlajos mh. a 623 számú szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

Lejtési viszonyok:

Örkény – Táborfalva állomások között:

- Legnagyobb esés: 2,00 ‰
- Legnagyobb emelkedés: 2,5 ‰

Táborfalva – Lajosmizse állomások között:

- Legnagyobb esés: 0,06 ‰
- Legnagyobb emelkedés: 2,3 ‰

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Táborfalva állomáson egyközpontos, váltózárkulcs-azonosító berendezés üzemel, kiegészítve az állomáshoz csatlakozó sajátcélu vasúti pályahálózaton lévő AS 6 jelű vonali fénysorompó-berendezéssel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- váltókezelő értekezési helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Táborfalva – Örkény és Táborfalva – Lajosmizse állomások között állomástávolságú közlekedési rend van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés az állomásközökben nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Mellékvágány	357	-	-	-	Nincs	6	3	55-16881-01-1	K	Nyílt	
II.	Fővágány (vonatfogadó és indító vágány)	357	-	-	-	Nincs	6	3	55-16881-01-2	F	Nyílt	
III.	Átmenő fővágány (vonatfogadó és indító vágány)	369	-	-	-	Nincs	4	5	55-16881-01-3	C	Nyílt	
IV.	Fővágány (vonatfogadó és indító vágány)	353	-	-	-	Nincs	2	9	55-16881-01-4	K	Nyílt	
V.	Mellékvágány Rakodóvágány (homlokrakodóban végződik, amelyből sajátcélu vasúti pályahálózat ágazik ki.)	255	-	-	-	Nincs	homlok rakodó	9	55-16881-01-5	K	Nyílt	
VI.	Mellékvágány Csonka vágány	133	-	-	-	Nincs	7	ütköző- bak	55-16881-01-6	K	Nyílt	

ÁVU Táborfalva állomás 2015.10.31.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát a forgalmi szolgálattevő betűvel, szolgálatadás szövegében római számmal köteles előjegyezni.

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	250 m	586+00 – 588+50	sk15	1,7 m	kavics
II.-III.	250 m	585+50– 588+00	sk15	1,7 m	kavics

Az utasok részére az utasperonok megközelítése a szintbeli, kiépített átjárók igénybevételevel lehetséges a váróteremmel szemben lévő átjárón keresztül.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye
A	582+87	Nem biztosított alak bejárat jelző	Örkény felől
AEj	575+87	Nem biztosított alak bejárat jelző kétfogalmú alak előjelzője	Örkény felől
B	590+65	Nem biztosított alak bejárat jelző	Lajosmizse felől
BEj	597+65	Nem biztosított alak bejárat jelző kétfogalmú alak előjelzője	Lajosmizse felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	583+37	Örkény állomás felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	585+64	IV. sz. vágány melletti oldalrakodó a felvételi épület felőli végén
Tolatási határjelző	590+15	Lajosmizse állomás felé
Vágányzáró-jelző	590+51	VI. sz. vágány Lajosmizse állomás felé

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db jelzőzászló
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)

- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (közúti "Megállj" jelzés adásához)

Szerszámos kamrában:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítási módja	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés
1, 2, 4	helyszíni állítású	nem biztosított	Mindkét irányban váltózárrel felszerelt	forgólapos fényvisszaverős	nincs
3, 5, 6, 7	helyszíni állítású	nem biztosított	Mindkét irányban váltózárrel felszerelt	ábralemezes fényvisszaverős	nincs
9, 11	helyszíni állítású	nem biztosított	Egyenes irányban váltózárrel felszerelt	ábralemezes fényvisszaverős	nincs

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve, valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	587+95	9 sz. váltó	V. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában a váltózárkulcs elzáró készülékben van.
VS3	586+45	11 sz. váltó	MH. saját célú vasúti pályahálózaton az V. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában a váltózárkulcs elzáró készülékben van.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvényszám	Vágányzáró szerkezet
VI.	590+51	ütközőbak, vágányzáró-jelzővel

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Helye	Szelvényszám	Űrszelvénybe nyúló műtárgy
IV.	585+00 – 586+00	Oldalrakodó

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a

ÁVU Táborfalva állomás 2015.10.31.

hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- Vasútüzemi telefon
- Állomásközi távbeszélő Lajosmizse irányában
- Helyi körzeti távbeszélő
- Közcélú telefon
- Szolgálati mobil telefon

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

Állomásközi távbeszélő összeköttetés:

Táborfalva forgalmi iroda – Örkény forgalmi iroda között kapcsolattartásra mobil telefon van készletben.

Táborfalva – Lajosmizse állomásközi távbeszélő készülék:

- Táborfalva forgalmi iroda,
- Lajosmizse forgalmi iroda,
- Lajosmizse II. sz. váltókezelői őrhely,

Helyi forgalmú távbeszélő összeköttetés:

Forgalmi iroda és az I. és a II. sz. váltókörzetek közötti kapcsolatot hordozható távbeszélő készülék biztosítja az összeköttetést.

Távbeszélő hívójelek:

- Táborfalva (CA): –
- Lajosmizse (LM): ● – ● ●
- Pályatelefon: ● ● ●

Vonali pályatelefon:

Táborfalva forgalmi irodai készülékbe bekötve az AS6 sz. fénysorompónál elhelyezett készülék.

Táborfalva forgalmi iroda – Lajosmizse forgalmi iroda között, bekötve az AS623, AS636 sz. fénysorompóknál, továbbá Lajosmizse állomás II. sz. váltókezelői őrhelyén elhelyezett készülékek.

Irányítói elérhetőségek:

Pályavasút üzemirányítói:

- Hálózati főüzemirányító: 01/32-47
- Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító: 01/36-40
- Szeged Területi főüzemirányító: 06/13-33
- Szeged forgalmi vonalirányító 700-as: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Budapest Területi főüzemirányító: 01/13-33
- Budapest – Cegléd – Szolnok – Szajol forgalmi vonalirányító: 01/14-24, 01/13-49

MÁV-START Zrt:

- Hálózati Személyszállítási és vontatási főirányító: 01/11-50; 01/16-84
- Kiemelt irányító: 01/11-61
- Budapest Területi személyszállítási főirányító: 01/11-78; 01/11-79
- Szeged Területi személyszállítási főirányító: 06/23-24.
- Szeged Területi vontatási főirányító: 06/13-35
- Havarria irányító: 01/31-14

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Táborfalva forgalmi iroda: 06/42-58

ÁVU Táborfalva állomás 2015.10.31.

- Lajosmizse forgalmi iroda: 06/42-43
- Örkény forgalmi iroda: 06/41-70
- Lajosmizse állomásfőnöki iroda: 06/41-42
- Lajosmizse forgalmi koordinátor: 06/42-71
- Szeged forgalmi vonalirányító: 06/14-10
- Budapest – Cegléd – Szolnok – Szajol forgalmi vonalirányító: 01/14-24,
- Szeged Területi főüzemirányító: 06/13-33
- Budapest Területi főüzemirányító: 01/13-33
- Kecskemét alsó forgalmi iroda: 06/42-54
- Call-center adatszolgáltató központ: 01/48-78
- Kecskemét rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/42-13
- Kecskemét külső forgalmi szolgálattevő: 06/41-13
- Vezénylőtiszt: 06/42-32
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged 06/13-55, 06/17-39

Közcélú telefon:

- Táborfalva forgalmi iroda: 29/382-016
- Lajosmizse forgalmi iroda: 76/356-165
- Örkény forgalmi iroda: 29/310-010

Szolgálati mobil telefon:

- Lajosmizse állomásfőnök 30/915-8962
- Lajosmizse forgalmi koordinátor: 30/696-1754
- Táborfalva forgalmi szolgálattevő: 30/708-6522
- Lajosmizse forgalmi szolgálattevő: 30/565-5908
- Örkény forgalmi szolgálattevő: 30/708-6521
- Szeged Területi főüzemirányító: 30/565-6349
- Budapest – Cegléd – Szolnok – Szajol forgalmi vonalirányító: 30/833-2334
- Kecskemét alsó forgalmi iroda: 30/565-5904
- Kecskemét forgalmi iroda: 20/455-4320
- Call-center adatszolgáltató központ 30/504-4878
- Vezénylőtiszt: 30/565-6199
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged 30/941-1840
- 142. sz. vonal kiszolgáló vonat vonali tolatásvezető: 30/565-6170
- Kecskemét Csomóponti Főnökség Vezető: 30/535-5491

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: terenyi.annamaria@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: felegyhazi-kis.csaba@mav.hu
- Lajosmizse forgalmi szolgálattevő: lajosmizse.rfszt@mav.hu
- Kecskemét alsó forgalmi szolgálattevő: kecskem-et-also.rfszt@mav.hu
- Táborfalva forgalmi szolgálattevő: taborfalva.rfszt@mav.hu
- Örkény forgalmi szolgálattevő: orkeny.rfszt@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség: kecskem-et.fcsf@mav.hu
- Ingatlankezelési diszpécser: ingatlankezeles.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzemirányító Szeged: uksg.tfoir@mav.hu
- Forgalmi Vonalirányító Szeged: uksg.700@mav.hu
- Területi Főüzemirányító Budapest: ukbp.tfoir@mav.hu
- Területi Funkcionális Felügyelet: szeged.tszf@mav.hu

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	S GUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	S GUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	S GUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	S GUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	S GUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	S GUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Térvilágítás a forgalmi iroda előteréből kapcsolható, üzemeltetéséért a forgalmi szolgálattevő a felelős. A térvilágítás megfelelő időben történő be- illetve kikapcsolása az Állomási Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete szerint történik.

1.9. Az Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

Budapest vonzaskörzetéhez tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő elővárosi állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Utastájékoztató berendezések, eszközök:

Az állomáson számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt hangos utastájékoztató MAVOX típusú berendezés van.

- Az utastájékoztató berendezések kezelése

Közvetett módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, az utasok tájékoztatása digitalizált hanganyag felhasználása nélkül, hangrendszeren keresztül történik.

A forgalmi szolgálattevő az élőszavas utastájékoztatást az utastájékoztató berendezés kezelésével végzi.

- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik, illetve a forgalmi vonalirányító értesíti. A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezés útján tájékoztatja az utasokat.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

A hangos utastájékoztató berendezés működési területe Táborfalva állomás, egy állomási utastájékoztató körzetben.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomáson az utasforgalmi területet és a személyszállító vonatok által használt peronnal rendelkező vágányok megközlekedési időnormatívája 3 perc.

Utastájékoztatás időpontja

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról egyszer az érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van, a vonat megállása után a csatlakozási lehetőséget (a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében) be kell mondani.

A helyből induló vonatokról a 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az érkezés után tovább induló (*átmenő*), 15 percnél kevesebbet tartózkodó vonatról kétszer kell tájékoztatást adni, először a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, másodsor az indulási idő előtt, a helyi viszonyoktól függően 3 perccel korábban.

Az érkezés után tovább induló (*átmenő*), menetrend szerinti 15 perc tartózkodási időt elérő vagy azt meghaladó vonatok esetében a célállomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Indulás előtti hangos utastájékoztatás szempontjából ezeket a vonatok helyből indulónak kell tekinteni.

Normál üzemi körülmények esetén az utastájékoztatást a hatályos Utastájékoztató szövegkönyv alapján kell végezni.

Információ a vonatkésésekről, rendkívüli eseményekről

A késésekről a forgalmi szolgálattevőt a forgalmi vonalirányító értesíti, illetve a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után tovább induló (*átmenő*) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

A vonat tényleges érkezése, illetve indulása előtt:

- célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- az érkezés után tovább induló (*átmenő*) vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,

- helyből induló vonat esetén a tényleges indulási idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat indulásáról.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késések esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezés útján, illetve, ha nem áll rendelkezésre típusszöveg az adott eseményre, akkor a személyszállítási – Havarria irányító/területi személyszállítási – főirányító köteles szövegmintát írásban átadni, melynek alapján a forgalmi szolgálattevő tájékoztatja az utasokat.

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények minta szövegeit az Utastájékoztató szövegtankönyv melléklete tartalmazza.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján élőszavas tájékoztatást ad a 142. sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedési időadataira vonatkozóan. Minden más menetrendi igény esetén az utast a MÁV direkt: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Állomáson az utasok elsodrasi határon belül tartózkodására tekintettel, a vonatok közlekedéséről/áthaladásáról vagy forgalmi célú megállásáról – az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével – a vonatmozgás tényét illető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségességét az F.2. sz. Forgalmi Utasítás előírásainak megfelelően, a rendelkezésre álló hangos szövegtankönyv alapján történik.

Vonattalálkozás alkalmával is az 1.9.4. pont Utastájékoztató időpontja alapján történik az utastájékoztató.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerinti áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.

Táborfalva állomáson a menetrend szerint áthaladó vonatok előtt az utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével a rendelkezésre álló hangos szöveggönyv alapján előszóval végzi.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Utastájékoztató szöveggönyv

A menetrendi időszakra érvényes Szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged készíti el.

Utastájékoztató szöveggönyv módosítása

A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló Szöveggönyv módosításokat a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged végzi el.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet elektronikusan a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged munkavállalója megküldi Kecskemét FCSF forgalmi üzem-mérnökének, aki továbbítja elektronikusan az állomásfőnöknek, forgalmi koordinátornak, aki ellátja a forgalmi szolgálattevőket nyomtatottan és elektronikusan utastájékoztató szöveggönyvvel.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Abban az esetben, ha az előszavas, analóg utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, az elvégzendő tájékoztatásokat a forgalmi szolgálattevő előszóval az utasperonon és a váróteremben közölni köteles az utasok részére.

A forgalmi szolgálattevő teendője az utastájékoztató berendezés meghibásodásakor:

- Értesíti a budapesti Távközlési Főnökség diszpécserét és előjegyzi a Hibaelőjegyzési könyvben a vasútüzemi 01/61-00 telefonszámon.
- A meghibásodás idejét, illetve a berendezés megjavításának idejét a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Területi főüzemirányítója és forgalmi vonalirányító részére is köteles jelenteni A személyszállítási főüzemirányító szolgálat (Szeged) elérhetősége: 06/23-24. Hibaelőjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítés tényét.

1.9.10. Rendkívüli esemény esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az Utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Táborfalva állomáson a váróteremben az alábbi papír alapú hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke: elkészítése, javítása a forgalmi üzem-mérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrend módosulásával járó változás (vágányzár) esetén az Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni, az ellenőrzési körzet székhelyállomására megküldeni.

- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
 - Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
 - Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetmény, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.
- A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyek a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárolt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Váróterem nyitvatartási rendje
 - Állomási rend

Az Utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az állomásfőnök, vagy megbízottja feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni és ellenőrizni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését, pótlását, cseréjét az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.

- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETEREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egyidőben kell eltávolítani.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről.
Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged feladata. MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged átadja Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség üzemmérnökének az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményt nyomtatva, laminálva, melyet Táborfalva állomáson az állomásfőnök vagy megbízottja köteles kihelyezni, kihelyeztetni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének és az Állomási rendjének kihelyezéséről, pótlásáról.

Észlelt hiányosságok:

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a hiányosság megszüntetéséről.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége.

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi iroda számítógép asztalán parancsikon formájában van elhelyezve.

Nyomtatott formában:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó Vasúti Társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás

A forgalmi iroda számítógépe asztalán három parancsikon formájában elhelyezve:

- Központilag kiadott dokumentumok
- Területi hatállyal kiadott dokumentumok
- Helyi dokumentumok

A Parancskönyv tárolási helye:

A forgalmi irodában van elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtás eszközei, tárolási helyük:

Mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora.

ÁVU Táborfalva állomás 2015.10.31.

Az állomáson elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholteszter tárolási helye:

A forgalmi szolgálattevő őrizetében a forgalmi irodában, az utasításgyűjtemény szekrényben.

Alkoholszonda doboz tárolási helye:

A forgalmi szolgálattevő őrizetében a forgalmi irodában, az utasításgyűjtemény szekrényben.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény

Rendelők, kórházak	Cím	Elérhetőség/Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Kecskemét, Nyíri u. 38/A	medigeo@drloidi.hu
Orvosi ügyelet	Örkény, Kossuth Lajos u. 37/b	29/310-004
Házi orvosi rendelő	Táborfalva, Iskola u. 14	29/382-031
Egészségügyi intézmény	Dabas, Bartók Béla u. 61	29/360-293 29/360-358 29/360-366

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Táborfalvi Körzeti Megbízott Iroda	Táborfalva, Kossuth Lajos u. 30.	20/489-6726
Dabasi Rendőrkapitányság Örkényi Rendőrőrs	Örkény, Kossuth Lajos u. 2.	29/310-055
Dabasi Rendőrkapitányság	Dabas, Szent István tér 1/C.	29/360-107 29/360-207 (107)
Központi segélyhívó		112
Örkény Mentőállomás	Örkény, Kossuth Lajos u. 37/b	29/311-011
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Dabas, Bartók Béla út 63.	29/360-104 29/360-103 (104)
Örkény Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Örkény, Kossuth Lajos u. 2.	29/340-333
Tűzoltó Parancsnokság	Dabas, Szent István út 47.	29/560-020 29/360-105 (105, 112)
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Dabas, Szent I u. 47.	29/560-020
Táborfalva Polgárőr Egyesület	Táborfalva, Móricz Zs. u. 31.	30/945-9404
Önkormányzat	Táborfalva, Köztársaság tér 1.	29/382-028
Örkény-Tábor Vadásztársaság	Táborfalva, Kossuth L. u. 46.	29/382-048
MÁV START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányzásra kijelölt hely a IV. sz. vágány mellett a felvételi épülettel szemben.