



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG FELSŐZSOLCA

4371-22/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

TAKTAHARKÁNY

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 1.

Készítette:

Horváth Istvánné
Horváth Istvánné
állomásfőnök I. mb

Felülvizsgálta:

Bodnár László
Bodnár László
Csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
Kallus Tihamér
Területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor- szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
TARTALOMJEGYZÉK	3
1. Általános előírások.....	5
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő.....	6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	6
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgáló helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	12
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.....	12
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	12
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek elhelyezése. A szakaszoló lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	12
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgáló helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgáló helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	15

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.....	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).....	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
1.12. Parancskönyv kezelése	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.

Az állomásfekvése:

Taktaharkány állomás a 80.sz. Országos törzshálózati vonal Budapest Keleti pu – Hatvan – Miskolc–Mezőzombor – Sátoraljaujhely oh. kétvágányú, villamosított, felsővezetékkel kiépített fővonalon, az 2090+95 és a 2106+68 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

80. sz. vonalon:

- Hernádnémeti-Böcs állomás,
- Szerencs állomás.

Nyíltvonalai szolgálati hely:

80. sz. vonalon:

- Tiszalúc megállóhely a 2014-2017. szelvényben,
- Taktaszada megállóhely a 2125-2129. szelvényben

Lejtési viszonyok:

Hernádnémeti-Böcs felé a legnagyobb esés – emelkedés: 2 ‰,
Szerencs felé a legnagyobb esés-emelkedés: 2 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Taktaharkány állomás INTEGRA DOMINÓ 55 típusú biztosítóberendezéssel felszerelt szolgálati hely.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

80. sz. vonal:

- Taktaharkány – Hernádnémeti-Böcs állomások között önműködő, biztosított, 75Hz vonatbefolyásolásra kiépített, térközi közlekedés,
- Taktaharkány – Szerencs állomások között önműködő, biztosított, 75Hz vonatbefolyásolásra kiépített, térközi közlekedés van.

Az állomáshoz mind a két irányból önműködő, váltakozó áramú ütemezett sínáramkörös, ellenmenetet kizáró térközbiztosító berendezés csatlakozik. vonatbefolyásolási rendszer?

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetés	Forgalmi Használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	vonatfogadó/indító fővágány	820		%	%	nincs	8	3	HU-55-11429-01-1	K	nincs	forgalomból kizárva/2006/
II	jobb átmenő fővágány	820		%	%	van	8	3	HU-55-11429-01-2	E	IGEN	
III	bal átmenő fővágány	853		%	%	van	12	7	HU-55-11429-01-3	E	IGEN	
IV	vonatfogadó/indító fővágány	850		%	%	van	14	9	HU-55-11429-01-4	D	IGEN	
V	raktári mellékvágány	807		%	%	nincs	14	9	HU-55-11429-01-5	K	nincs	oldalrakodó /forgalomból kizárva/

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.	250	2099+05-2101+55	sk0	2,5	gyöngykavics
I.-II.	250	2099+05-2101+55	sk15	1,5	aszfalt
II.-III.	250	2099+05-2101+55	sk15	1,5	aszfalt

Az utasperonok megközelítése a vágányszintben levő gyalogos átjárókon, utasperonokon keresztül lehetséges.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Hernádnémeti- Bócs felől /Jobb vágány/	j	2091+01	A	s	fBj helyesről
Hernádnémeti- Bócs felől /Bal vágány/	b	2090+95	X	s	fBj helytelenről
Taktaharkány	jobb	2102+28	F	s	fKj I-ről
Taktaharkány	bal	2102+28	G	s	fKj II-ről
Taktaharkány	jobb	2103+19	H	s	fKj III-ről
Taktaharkány	bal	2103+19	J	s	fKj IV-ről
	j	2106+64			HO helyesre
	b	2106+68			HO helytelenre
2120a sz. térszemjelző	j	2121+40	2120a	s	öfTj
2120b sz. térszemjelző	b	2121+40	2120b	s	öfTj
2138a sz. térszemjelző	j	2138+60	2138a	s	öfTj
2138b sz. térszemjelző	b	2138+60	2138b	s	öfTj
2156a sz. térszemjelző	j	2155+79	2156a	s	öfTj
2156b sz. térszemjelző	b	2155+79	2156b	s	öfTj
2172a sz. térszemjelző	j	2172+93	2172a	s	öfTj
2172b sz. térszemjelző	b	2172+93	2172b	s	öfTj

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás,	Menet- irány	Szelvénytípus	Jele, száma	Karak, fények	Rendeltetése

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

nyíltpálya)	oldala			száma	
Szerencs felől /Jobb vágány/	jobb	2106+64	K	s	fBj helyesről
Szerencs felől /Bal vágány/	bal	2106+68	Y	s	fBj helytelenről
Taktaharkány	jobb	2094+40	B	s	egyéni fény kijárat jelző
Taktaharkány	jobb	2094+40	C	s	egyéni fény kijárat jelző
Taktaharkány	jobb	2095+21	D	s	egyéni fény kijárat jelző
Taktaharkány	jobb	2095+21	E	s	egyéni fény kijárat jelző
	j	2090+95			HO helyesre
	b	2091+01			HO helytelenre
2077a sz. tétközjelző	j	2076+28	2077a	s	öfTj
2077b sz. tétközjelző	b	2076+28	2077b	s	öfTj
2059a sz. tétközjelző	j	2059+41	2059a	s	öfTj
2059b sz. tétközjelző	b	2059+41	2059b	s	öfTj
2041a sz. tétközjelző	j	2040+56	2041a	s	öfTj
2041b sz. tétközjelző	b	2040+56	2041b	s	öfTj
2023a sz. tétközjelző	j	2022+26	2023a	s	öfTj
2023b sz. tétközjelző	b	2022+26	2023b	s	öfTj /Tiszalúc/
2003a sz. tétközjelző	j	2003+95	2003a	s	öfTj
2003b sz. tétközjelző	b	2003+95	2003b	s	öfTj
1985a sz. tétközjelző	j	1985+99	1985a	s	öfTj
1985b sz. tétközjelző	b	1985+99	1985b	s	öfTj

Állomási egyéb jelzők:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	2091+51	A jelű bejárat jelzőnél
Tolatási határjelző	2091+ 45	X jelű bejárat jelzőnél
Tolatási határjelző	2106+14	K jelű bejárat jelzőnél
Tolatási határjelző	2106+ 18	Y jelű bejárat jelzőnél

Figyelmeztető jelek:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	2096+64-2101+59	Az V. számú vágány mellett található oldalrakodó két végén

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható

1 db jelzőasztóló

- 2 db. piros fényt adó jelzőlámpa
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához).
- 4 db vörös fényű jelzőlámpa

Forgalmi iroda melletti helység: (öltöző)

- 1 db vállmagasságú állvány
- 2 db kitűzhető, Megállj jelző
- 2 db kitűzhető, Megállj jelző előjelzője

Kapcsoló kert:

- 6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz.”

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó/páratlan												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	I	I				I	I		N	N	
3	E	I	I				I	I		N	N	
5	E	I	I				I	I		N	N	
7	E	I	I				I	I		N	N	
9	K	I	I				I	I	I	N	N	
11	E	I	I				I	I		N	N	
13	E	I	I				I	I	I	N	N	

Váltó/páros									
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva	Váltófűtés	Váltójelző

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolo	ck				
2	E	I	I			I		I	I		N	N
4	E	I	I			I		I	I		N	N
6	E	I	I			I		I	I		N	N
8	E	I	I			I		I	I	I	N	N
10	E	I	I			I		I	I		N	N
12	E	I	I			I		I	I		N	N
14	K	I	I			I		I	I	I	N	N

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	2103+19	9. sz. váltó	IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.
VS2	2095+45	14. sz. váltó	IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló tárgyak az állomáson:

- az V. sz. raktár- és rakodó vágány mellett lévő oldalrakodó a 2096+64-2101+59 számú szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Állomásközi távbeszélő:

- Hernádnémeti-Bócs,
- Szerencs,

MÁV Zrt. FET Központ Miskolc: 06/1/514-2241

Szerencs villamos alállomás: 04+72-41., 04+70-03., 04+72-43.

Utasítást adó külsőtéri hangrendszerek:

A forgalmi iroda és a váltókörzetek között kétirányú hangos berendezés van.

Az állomás kezdőpontfelőli végén a válaszdásra kiépített oszlopok a 2, 10, 12 sz. váltók és a „VS2” vágányzáró sorompó, illetve a 2099+09 szelvényben az I. sz. vágány mellett vannak.

Az állomás végpontfelőli végén a válaszdásra kiépített oszlopok az 1, 11 sz. váltók, és az „SR1” sorompó mellett vannak.

CB rendszerű ISDN távbeszélők:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

Szerencs rendelkező forgalmi szolgálattevő.	04/71-15
Szerencs külső forgalmi szolgálattevő.	04/72-12
Szerencs technológiai mobiltelefon.	06/30-660-2029
Hernádnémeti-Bócs forgalmi szolgálattevő.	04/74-15
Hernádnémeti-Bócs technológiai célú mobil telefon	06/30-742-5372
Tiszalúc személypénztár	06/30-208-5594
Területi forgalmi vonalirányító	04/13-29
Területi főüzemirányító	04/13-33
START irányító Miskolc	04/18-97, 04/17-93
Állomásfőnök	04/57-71
Forgalmi koordinátor	04/57-72
Taktaharkány fszt.	04/73-15
Taktaharkány technológiai mobiltelefon.	06/30-661-9068
Taktaharkány személypénztár	04/30

Taktaharkány állomás forgalmi irodája az ISDN országos távhívásra alkalmas telefon vonallal rendelkezik. (06/1-514 73-15).

Valamennyi vasútüzemi telefon hívható közcélú telefonról, a behíváshoz a 06-1-51T-XXXX kell alkalmazni, ahol a „T” a hívni kívánt körzet körzetszáma „0” nélkül, az „XXXX” pedig a hívni kívánt vasútüzemi telefonszám.

Villamos üzemi telefon:

FET központ Szerencs alállomás

- 04/72-41,
- 04/70-03,
- 06/30-434-0817

A szolgálati helyek hívójelei:

Távbeszélő hívójelek:

Hernádnémeti-Bócs: — — ● ●

Szerencs: ● — ●

Taktaharkány: ● —

Tiszalúc: ● — ● ●

Elektronikus elérhetőségek:

Forgalmi szolgálattevő: taktaharkany.rfszt@mav.hu

Pályatelefon:

A nyíltvonal és az állomás távbeszélő kapcsolatának létesítésére szolgál a pályatelefon, amelynek csatlakozója a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Hangrögzítő berendezés:

A forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van a hangrögzítővel kiegészített mobiltelefon és a vonali CB telefon.

Taktaharkány technológiai mobiltelefon. 06/30-661-9068

Taktaharkány fszt. 04/73-15

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

- forgalmi vonalirányító:	13-29
- főüzemirányító:	13-33
- START irányító Miskolc	04/18-97,
- Utastájékoztatói irányító mobil:	30 183 7035
üzemi:	01/36-39

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal.

Az állomás felsővezeték hálózatában a vágánycsoportonként történő kapcsolhatóság érdekében a következő áramkörök vannak:

Áramkörök megnevezése:

- Miskolc jobb	Mj	- Nyíregyháza jobb	Nyj
-Miskolc bal	Mb	- Nyíregyháza bal	Nyb
-Állomás jobb	Áj	- Állomás bal	Áb
- Összekötő jobb	Öj	- Összekötő bal	Öb

Állomás jobb (Áj): I., II. sz. vágányokon teljes hosszban,

Állomás bal (Áb): III., IV. sz. vágányokon teljes hosszban.

Raktár (R): V. vágány feletti felsővezeték kapcsolására kialakított kézi működtetésű. Szabványos állása kikapcsolt.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Taktaharkány állomáson a villamos kapcsolókert a felvételi épület mellett a végpont felőli oldalon helyezkedik el a 2101+43,5 sz. szelvényben.

A felsővezeték be-, illetve kikapcsolása helyben történik. A forgalmi irodában elhelyezett villamos vezérlő berendezéssel. A kapcsolás és a földelés a forgalmi szolgálattevő feladata

Kapcsolási helyek:

- forgalmi iroda
- kapcsolókert
- V. sz. vágány mellett található kézi kapcsoló

Állomási rakodóvágány: V. vágány

Kézi kapcsolással történik a R. vágány feletti felsővezeték ki-és bekapcsolása. A helyszíni kapcsoló lakatkulcsát a forgalmi irodában őrzik. A kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezésének kimutatása a forgalmi irodában található.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Állomási Végrehajtási Utasítás Taktaharkány állomás

A villamos felsővezetékkel felszerelt vonalakon alkalmazott különleges jelzők a kapcsolókertben lévő tároló állványon vannak elhelyezve.

A zárt kapcsolókertben:

6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz.”

- 2 db Villamos mozdony állj!,
- 2 db Áramszedőt le,
- 2 db Áramszedőt fel,

Az állomáson elhelyezett földelőrudak tárolási helye:

5 db a forgalmi iroda melletti zárt helységben. (jelfogó előtér)

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában elhelyezett kapcsoló szekrényben vannak.

- Peron
- Forgalmi iroda előtt
- Rakodótér
- SR 2 sorompó
- SR 1 sorompó
- Váltókörzetek.

A váróterem kapcsolói a személypénztárban elhelyezett kapcsoló szekrényben vannak, a személypénztáros felügyelete alatt. A váróterem világításáért a személypénztáros a felelős. Egyéni kapcsolóval működik a váróterem és a felvételi épület előtti terület.

A világítási naptárnak megfelelően, a térvilágítás időben történő be-, illetve kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattevő felelős. Ki-, és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen.

Tolatások alkalmával a tolatási körzeteknek megfelelően kell a térvilágítás fel-, illetve lekapcsolását alkalmazni.

Vonatközlekedés szünetében, rakodás, illetve tolatás befejezése után, a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében, a nem szükséges térvilágítást ki kell kapcsolni.

A váróterem bezárásának idejére a világítását le kell kapcsolni

Valamennyi térvilágítási kapcsolót a Világítási Naptár alapján, továbbá ha az időjárás a tér megvilágítását indokolttá teszi, kezelni kell.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatására számítógéppel nem támogatott, hangos utastájékoztató berendezés áll rendelkezésre, mely a forgalmi irodába van telepítve. Innen történik a verbális utastájékoztatás. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utas tájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a területi forgalmi vonalirányítótól, továbbá az utastájékoztatási irányítótól és az informatikai rendszerekből szerez információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás két körzetre van osztva, várótermi körzet, valamint vágányok körzete.

Az állomásról nem történik más szolgálati hely utastájékoztatása. A hangos utastájékoztatási körzet két részre van osztva. A belső utastér, mely magába foglalja váróteremben lévő utasok tájékoztatását, a külső utastér az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A vágányok melletti peronokat a kialakított átjárókon keresztül lehet megközelíteni.

Az állomáson az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

Az utastájékoztató berendezés kezelésével megbízott munkavállaló, a forgalmi szolgálattevő.

Az utastájékoztatásban érintett munkavállaló (forgalmi szolgálattevő) csak az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban adnak tájékoztatást az utasok részére.

A hangos utastájékoztató berendezésen, a forgalmi szolgálattevő által adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét.

A tájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel.

A forgalmi szolgálattevő köteles a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, 06:00—18:00 óra közötti időszakban legalább két óránként egy alkalommal az utasok figyelmét felhívni, hogy az utasforgalom részére megnyitott területen tilos a dohányzás.

Az utasforgalomra megnyitott területen dohányzó személyeket észlel, köteles haladéktalanul bemondani a dohányzási tilalomra vonatkozó közleményt.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

A menetrend szerint azonos időpontban érkező, illetve induló vonatok esetén az egyik vonatról 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az állomás vágány felállítási rendjéből adódó helyzetekben a fenti szabálytól úgy lehet eltérni, hogy az utasok hangos utastájékoztatása legkésőbb az állomásra történő behaladás előtt megtörténjen.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltozás és módosítás előtt. Kihelyezése az állomásra a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök feladata. Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek átadása, (vágányzár, átszállásos vágányzár, stb.) ugyancsak kimutatható módon történik a forgalmi személyzet részére.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlanságának bejelentése a forgalmi szolgálattevő kötelessége.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása illetve használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő az állomáson tartózkodó utasokat éloszóval köteles értesíteni a vonatok közlekedéséről.

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén értesíti a személypénztárost a berendezés használhatatlanságáról és a közlekedő vonatokról.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).

Rendkívüli események felmerülése esetén a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni, az állomás személypénztárosát

A vonatok érkezéséről a várható érkezési idő előtt-3 perccel korábban kell tájékoztatást adni az utasok részér amennyiben ez balesetveszélyes helyzetet nem teremt.

Legalább 5 perces, vagy azt meghaladó késés esetén, be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A vonatok késésének mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. A késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatóért felelős forgalmi munkavállalónak, a területi forgalmi vonalirányítótól, kapott személyvonati késést óra/perc megjelöléssel a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni.

A forgalmi szolgálattevő a késés tényleges mértékét az Informatikai rendszer lekérdezésével is köteles megállapítani.

Utastájékoztatói irányító elérhetőségei:

- email: uk.utasir@mav.hu
- üzemi: 01/36-39
- külső telefonról: +36 1 511 3639
- mobil: +36 30 183 7035
- GSM-R: 8881066 (valamennyi GSM-R készülékre központilag programozásra került az utastájékoztatói irányító közvetlenhívógombja)

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét A3-as formátumban a Forgalmi csomóponti főnökség munkavállalója készíti el, nyomtatja ki és juttatja el az Állomásfőnökség részére olyan időben, hogy a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) az érintett állomásra időben ki tudja juttatni. Az állomásra eljuttatott jegyzék kihelyezése, a régi jegyzék eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Az állomást érintő vágányzár esetén „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást” kell elhelyezni a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnöke (távollétében a forgalmi technológus) elektronikus formában juttatja ki az állomás részére a lehető legrövidebb időn belül. Az állomásra érkezett „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást” a forgalmi szolgálattevő az elhelyezésre rendszeresített hirdető szekrénybe köteles a váróterembe elhelyezni. A kihelyezett „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” az érvényességét követő első munkanap 12:00-óráig kell eltávolítani. A lejárt hirdetemények eltávolításáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson kihelyezett hirdetemények meglétét napi rendszerességgel köteles ellenőrizni a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő, illetve ellenőrzéseik alkalmával a forgalmi koordinátor/állomásfőnök. A hirdetemény hiányosságának megállapítását követően, azt azonnal pótolni kell.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben a forgalmi iroda.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben: biztosító berendezési helyiség
távközlő helyiség

Kereskedelmi jellegű:

Utasváró épületben a MÁV Start Zrt. pénztári szolgálat

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- E.2.sz. Fékutasítás.

Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Taktaharkány állomás

A központi területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elérési útvonala: (<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>)

1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában lévő irattartó szekrény. A parancskönyv kezelése az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor feladata.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Véralkohol-vizsgálati doboz, valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában lévő iratszokrény.

Elsősegélynyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Miskolc, Bajcsy Zsilinszky 45.	06-1-514-1678. 04/16-78.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgárőrség	Taktaharkány, Deák út 18.	06/30-611-2345.
Polgármesteri Hivatal	Taktaharkány, Gépállomás út 4.	47/378-001.
Központi segélyhívó		112, vasúti 909
Területi Ingatlanüzemeltetési és Magasépítmenyi Osztály (TIMO)	Miskolc, Szemere út 26.	01/13-86.,01/63-19. e-mail: ingatlankezelés.diszpcser@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság	Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.	04/12-78