



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZERENCS

4371-26/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS TÁLLYA

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Molnár Tibor'.

Molnár Tibor
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bodnár László'.

Bodnár László
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kallus Tihamér'.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános előírások.....	4
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	4
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	4
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	4
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	5
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	5
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	6
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	6
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	8
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	8
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	9
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	9
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	10
1.8. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	10
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	10
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	10
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.....	11
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	11
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	11
1.12. Parancskönyv kezelése.....	11
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	12
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	12

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

1. Általános előírások.

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Tállya állomás fekvése:

Az állomás a 98. sz. Szerencs - Hidasnémeti oh. nem villamosított, állomástávolságú közlekedésre berendezett, egyvágányú, vonatbefolyásolásra ki nem épített Országos mellékvonalon, a 119+32 és a 134+68 szelvények között fekszik.

Szomszédos állomások:

- a kezdőpont felé Mád állomással,
- a végpont felé Abaújszántó személyzet nélküli állomás,

Szomszédos forgalomszabályzó állomások:

- a kezdőpont felé Mád állomással,
- a végpont felé Hidasnémeti állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Tállya - Mád állomások között helyezkedik el:

- Rátka mh. a 108+50 sz. szelvényben, mely személyzet nélküli megállóhely.

Tállya – Abaújszántó állomások között helyezkedik el:

- Golop mh. a 149+30 sz. szelvényben,
- és Abaújszántó fürdő mh. a 186+35 sz. szelvényben, melyek személyzet nélküli megállóhelyek.

Lejtviszonyok:

- Mád - Tállya állomások között:

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
72+21	74+03		7,0‰
113+91	118+27	11,0‰	
118+27	122+09	12,0‰	

- Tállya állomás vízszintes 0,00 ‰,

- Tállya – Abaújszántó állomások között:

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
131+22	140+97		12,0‰
140+97	149+71		11,8‰
149+71	151+56		6,0‰
151+56	153+65		10,0‰
155+71	160+95	6,5‰	
179+61	182+82	5,0‰	
182+81	184+31	8,5‰	
187+10	193+81	3,5‰	
193+81	198+51	6,5‰	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson nem biztosított kulcsazonosító berendezés van.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tállya

Mád felől fényjelző, Abaújszántó felől alakjelző fedezi az állomást.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Az állomások között ellenmenet-és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

A vonatok követési rendje Tállya – Mád, Tállya - Abaújszántó és vissza viszonylatban egyaránt állomástávolságú.

Vonali biztosítóberendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetés	Forgalmi Használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	rakodó vágány	336		0,0	0,0	nincs	10	15	HU-13284-01-1	K	IGEN	forgalomból kizárva
II	fővágány, vonatfogadó/indító	336		0,0	0,0	nincs	10	15	HU-13284-01-2	F	IGEN	
III	átmenő fővágány	481		0,0	0,0	nincs	4	7	HU-13284-01-3	F	IGEN	
IV	fővágány, vonatfogadó /indító	450		0,0	0,0	nincs	6	9	HU-13284-01-4	F	IGEN	
V	fővágány, vonatfogadó /indító	353		0,0	0,0	nincs	8	13	HU-13284-01-5	F	IGEN	
VI	mellékvágány	320		0,0	0,0	nincs	12	13	HU-13284-01-6	F	IGEN	
VII	mellékvágány, csonkavágány	100		0,0	0,0	nincs	12	-	55-13284-01-7	F	IGEN	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperonok jellemzői:

- I-II. vágány között: a 126+60-127+50 sz. szelvényig terjedő 90 méter hosszú, 1,65 méter széles, SK00 magas, betonalj szegélyű, burkolat nélküli peron van;

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

- II-III. vágány között: a 126+60-127+60 sz. szelvényig terjedő 100 méter hosszú, 1,65 méter széles, SK00 magas, betonalj szegélyű, aszfalt burkolatú peron van.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése	
Tállya	Jobb	119+32	A	Fény bejárati	
Tállya	Jobb	115+30	AEj	Fény bejárat előjelző	
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése	
Tállya	Jobb	134+68	B	Alak bejárati	
Tállya	Jobb	138+70	BEj	Alak bejárati előjelző	
Tállya	Jobb	131+98	Tj. 1.	Alak tolatásjelző	

Tolatási határjelzők:

- Mád felé a 119+82 sz. szelvényben,
- Abaújszántó felé az 134+18 sz. szelvényben.

Az állomás forgalmi feladatot ellátó szolgálati helyein rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz;
- 1 db HRS-02 típusú fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
- 1 db jelzőzászló;

II. őrhely:

- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
- 1 db jelzőzászló;
- 1 db mindkét irányba vörös fényt adó jelzőlámpa;
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”;

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”;
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához);

I. őrhely:

- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
- 1 db jelzőzászló;
- 1 db mindkét irányba vörös fényt adó jelzőlámpa;
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására;
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”;
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”;
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	Nem		X	X					X		ÁF
3	E	Nem		X	X			X				ÁF
5	E	Nem		X	X			X				ÁF
7	E	Nem		X	X			X				ÁF
9	E	Nem		X	X			X				ÁF
11	E	Nem		X	X			X				ÁF
13	E	Nem		X	X			X				ÁF
15	E	Nem		X	X			X				ÁF
2	E	Nem		X	X			X				ÁF
4	E	Nem		X	X			X				ÁF
6	E	Nem		X	X			X				ÁF
8	E	Nem		X	X			X				ÁF
10	K	Nem		X	X					X		ÁF
12	K	Nem		X	X					X		ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A VII. csonkavágány 126+50 szelvényben lévő földkúpban végződik.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tállya

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő:

- Tállya – Mád
- Szerencs, Tállya II. sz. őrhely,
- Tállya – Abaújszántó – Hidasnémeti,
- Tállya I. sz. őrhely

Helyi körzeti távbeszélő:

- forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

Utasítást adó külsőtéri hangrendszer az állomáson nincs.

Tállya állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van a hangrögzítővel kiegészített mobiltelefon melynek hívószáma 06/30-6565868.

Vonali távbeszélő:

- Szerencs – Hidasnémeti vonal valamennyi állomás.
- ISDN rendszerű CB telefon: (04/ 71-42, 06/1-514-71-42)
- Mád: 71-41, 06/30-653-4668,
- Abaújszántó: 71-44
- Hidasnémeti: 91-15, 06/30-855-0896
- Szerencs: 75-15;

Elektronikus elérhetőségek (zárt e-mail): tallya.rfszt@mav.hu

A szolgálati helyek hívójelei:

Hidasnémeti állomás: ••••

Abaújszántó állomás: •—

Tállya I.sz. őrhely: •••

Tállya forgalmi iroda: —•— —

Tállya II. sz. őrhely: ••

Mád állomás: —••

Szerencs I. sz. őrhely: •••

Szerencs forgalmi iroda: •—•

A közlemények rögzítésére alkalmas berendezés a szolgálati mobil telefon és az állomásközi távbeszélő.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A közlemények rögzítésére alkalmas berendezés a szolgálati mobil telefon és az állomásközi távbeszélő.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító: 13-33;
- Forgalmi vonalirányító: 13-29;
- START irányító: 18-99;

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Tállya állomásra tolatórádió van rendszeresítve.
Csatorna azonosító: C31.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Forgalmi iroda:

- utas peron
- felvételi épület
- I. vágány melletti rakodó
- I. sz. őrhely: - térvilágítás;
- II. sz. őrhely: - térvilágítás.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomás térvilágítása körzetekre van osztva. A II. és I. számú körzetben a váltókezelők kapcsolják az őrhely megvilágítására szolgáló kapcsolót, a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő kezeli az állomás térvilágítási kapcsolóit.

Valamennyi térvilágítási kapcsolót a Világítási Naptár alapján, továbbá ha az időjárás a tér megvilágítását indokolttá teszi, kezelni kell.

Rakodóterületek megvilágítását, csak munkavégzés idejére kell bekapcsolni.

A szolgálati helyiségekben a takarékoság szem előtt tartása valamennyi munkavállaló feladata.

A térvilágítás megfelelő időben történő be-, illetve kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattevő a felelős. Vonatközlekedés szünetében, rakodás, illetve tolatás befejezése után, villamos energia felhasználás csökkentése érdekében, a nem szükséges térvilágítást szüneteltetni kell.

A váróterem bezárásának időtartamára a világítását le kell kapcsolni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Tállya, az utastájékoztatást figyelembe véve az „Egyéb állomás” kategóriába tartozik.

Az állomáson csak élőszavas utastájékoztatás van.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből szerez tudomást.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

A forgalmi szolgálattevő csak az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást, információkat az utasok részére. A személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban, a váróteremben tartózkodó, illetve a vonatra várakozó utasok részére a vonat menetrendszerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel élő szóval ad tájékoztatást a vonatok késésekről és a rendkívüli eseményekről.

5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén, annak mértékét és okát is közölni kell.

A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az utazóközönség részére megnyitott helyiségben – váróteremben - a következő menetrendi hirdetményeket kell kihelyezni: A4-es méretű összevont Érkező-induló vonatok jegyzékét, valamint a MÁV-START Zrt. részéről átadott ideiglenes hirdetmények: „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást”.

A hirdetmények elkészítéséért és rendelkezésre bocsátásáért, valamint karbantartásáért a forgalmi üzemmérnök, illetve annak távollétében a forgalmi technológus a felelős.

Az állomás részére érkezett „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást” a forgalmi szolgálattevő az elhelyezésére rendszeresített hirdető felületre köteles a váróteremben kihelyezni.

A kihelyezett „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást”, az érvényességét követő első munkanap 12:00 óráig el kell távolítani.

A lejárt hirdetmények eltávolításáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök ellenőrzi.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Szolgálati helyek:

Felvételi épület forgalmi iroda:	Forgalmi szolgálattevő
I. őrhely:	Váltókezelő
II. őrhely:	Váltókezelő

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

- F.1 Jelzési Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- E.2.sz. Fékutasítás.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felelős.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A papíralapú Parancskönyv a forgalmi irodában található.

A vasúttársaságok részére rendszeresített papíralapú Parancskönyv a forgalmi irodában található.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tállya

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

- Foglalkozás-egészségügyi orvos: 3527 Miskolc Bajcsy-Zs. út 45. szám, Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Egészségügyi központ Miskolc. Rendelés: hétfő, szerda, péntek: 07:00-11:00; kedd, csütörtök: 11:00-15:00. Telefonszám: 06/1-514-16-78.

Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye:

A forgalmi irodában, az íróasztalfiókban található.

Az állomáson nincs elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó:		112/909
Polgárőrség:	3907, Tállya Gesztenyesor út 48. sz	47-398-157
Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztály		e-mail: lvdiszpecser@mav.hu
Polgármesteri Hivatal:	3907 Tállya, Rákóczi út 34.	47/398-538)