

1. Általános előírások

A Végrehajtási Utasítás hatálya kiterjed Pannonhalma- Tarjánpuszta- Veszprémvarsány állomások között a nyílt pályán és Tarjánpuszta állomáson munkát végző MÁV ZRT. valamint más külső vállalkozó munkavállalóira és MÁV ZRT. más szakágainak munkavállalóira.

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése:

Tarjánpuszta állomás a 11. sz. vonalon Győrszabadhegy - Veszprém között 208+50 -219+50 sz. szelvények között fekszik, egyvágányú, mellékvonalon, nem villamosított középállomás.

Tarjánpuszta állomás, Veszprémvarsány állomásfőnökséghez csatolt állomás.

Szomszédos állomások:

11. sz. vonalon:

- Pannonhalma (kezdőpont felől)
- Veszprémvarsány (végpont felől)

Nyílt vonalon szolgálati helyek:

11. sz. vonalon:

Tarjánpuszta-Veszprémvarsány állomások között:

Győrasszonyfa megállóhely (227 - 228 sz. szelvényben).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

11. sz. vonalon Tarjánpuszta- Pannonhalma állomások között:

<u>Szelvénytípus(-tól)</u>	<u>Szelvénytípus(-ig)</u>	<u>Esés(‰)</u>	<u>Emelkedés(‰)</u>
212	210	7,8	
210	200	9,7	
197	194	8	
194	189	10,6	
189	184	10,2	
184	178	9,5	
178	175	9,5	
175	172	10,2	
165	163		6,5
161	158	11	
158	156	10	

11. sz. vonalon Tarjánpuszta - Veszprémvarsány állomások között:

<u>Szelvénytáv(-tól)</u>	<u>Szelvénytáv(-ig)</u>	<u>Emelkedés(‰)</u>	<u>Esés(‰)</u>
219	221	7,8	
221	224	9,9	
224	226	8,4	
247	253		8,3
255	257		6,1
262	264	7,6	
279	280		8,3
280	283		5,6

A legnagyobb emelkedés Pannonhalma és Tarjánpuszta között: 11 ‰

A legnagyobb emelkedés Tarjánpuszta és Veszprémvarsány között: 9,9 ‰

Biztosítóberendezés:

Tarjánpuszta állomáson központi váltóállítással kiegészített, nem biztosított fény bejáratú jelzős kulcsazonosító berendezés üzemel.

Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés, jelfeladás nincs.

A berendezések kezelésére, működésére vonatkozó előírásokat a 8516/1978 sz. Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő szakágak:

- Biztosítóberendezési Szakasz Veszprém, kirendeltsége Veszprémvarsány;
- Távközlő szakasz Celldömölk, kirendeltsége Veszprémvarsány;

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Az állomás területén működő szakágak:

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben: - forgalmi szolgálat a felvételi épületben található forgalmi irodában történik.

Egyéb jellegű:

Biztosítóberendezés helyiség, a váróteremből nyílik: - Biztosítóberendezési Szakasz Veszprém, kirendeltsége Veszprémvarsány,

Távközlő helyiség a forgalmi iroda előteréből nyílik: - Távközlő szakasz Celldömölk, kirendeltsége Veszprémvarsány,

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Pannonhalma–Tarjánpuszta, Tarjánpuszta-Veszprémvarsány állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs, jelfeladás nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási fővágányok számozása, rendeltetése, használható hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő végpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodó, tároló vágány	375 m		212+50-215+00 sz. 1,8 ‰, 215+00- 217+00 2 ‰		nincs	4	3	55-02949-01-1	K	nyílt	10 km/h.
II.	fogadó – indító fővágány	375 m		212+50-215+00 sz. 1,8 ‰, 215+00- 217+00 2 ‰		nincs	4	3	55-02949-01-2	F	nyílt	nincs
III.	fogadó – indító átmenő fővágány	438 m		212+50-215+00 sz. 1,8 ‰, 215+00- 217+00 2 ‰		nincs	2	1	55-02949-01-3	F	nyílt	nincs

Jelfeladásra kiépített vágányok:

Tarjánpuszta állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

Fejrovasat előjegyzési napló vezetése:

Fejrovasat előjegyzési naplóba a vágányok számának az előjegyzése betűvel történik

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utas peronok:

Vágány száma	Peron hossza	Peron szélessége	Peron magassága	Peron burkolata
II. kezdőpont felé	76 m	1,7 m	sk15	aszfaltborítású betonalj szegélyesek
II. végpont felé	135 m	1,7 m	sk0	murvaborítású betonalj szegélyesek
III. kezdőpont felé	137 m	1,7 m	sk0	murvaborítású betonalj szegélyesek
III. végpont felé	74 m	1,7 m	sk15	aszfaltborítású betonalj szegélyesek

A forgalmi iroda ajtajával, és az utasváróval szemben szintbeli megközelíthetőséggel.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

I. és II. sz. vágányra vezető váltó:

A 4/b jelű váltóból ágazik ki a sajátcélú összekötő vágány, melyen siklasztósaru /KS2) és vágányzáró sorompó (VS2) van elhelyezve, melyek szerkezeti függésben vannak egymással és váltóállító készülékkel.

A sajátcélú pályahálózat kétvágányú, I., II. sz. vágány le nem zárható váltóval, a körbejárás biztosítva. Az I. vágány folytatódik, csonka vágányban végződik és ütközőbak zárja le.

I. vágányba van beépítve:

Kezdőpont felől a (KS4) kisiklasztósaru és vágányzáró sorompó (VS4) és (4/a) jelű váltó között szerkezeti függés van kialakítva, végpont felől vágányzáró sorompó található (VS1/3) mely szerkezeti függésben van a 3 sz. váltóval.

Állomási teljes sorompó (Sr1) a 215 - 216 sz. szelvényben található. A sorompó kezelése a forgalmi iroda előtti térről történik.

Az I. sz. vágány mellett található:

A 213 - 214 sz. szelvényben szolgálattelakás, 85 m hosszú 15 m széles betonozott rakterület,
A 20 m hosszú, 5 m széles oldalrakodó,
Széntároló

A páratlan számú oldalon szolgálati lakás és az Sr1 teljes csapórudas sorompó között lévő 75 m hosszú és 15 m széles betonozott rakterület,

Teljes csapórudas sorompótól (Sr1), 40 m hosszú 14 m széles burkolatlan rakterület és 70 m hosszú 14 m széles betonozott rakterület.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomáson nem biztosított fényjelzők vannak.

Kezdpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Pannonhalma felől	jobb	201+48	AEj	2 db fény	nfBEj Pannonhalma felől
Pannonhalma felől	jobb	209	A	2 db fény	nfBj Pannonhalma felől

A bejárat jelzők nincsenek kiegészítve hívójelzéssel.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Veszprémvarsány felé	jobb	217+19 (AS-223)	B	2 db fény	fFj Tarjánpuszta felől AS.223.
Veszprémvarsány felől	jobb	226 + 54	CEj	2 db fény	nfBEj Veszprémvarsány felől
Veszprémvarsány felől	jobb	301+69	C	2 db fény	nfBj Veszprémvarsány felől

A bejárat jelzők nincsenek kiegészítve hívójelzéssel.

A B jelű fedező jelző szabadra állításakor az AS 223 is lezáródik.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző

- TH Tarjánpuszta állomás kezdőponti oldalán 209 sz. szelvény
- TH Tarjánpuszta állomás végponti oldalán 219 sz. szelvény
között, az állomás területén van.

Figyelmeztető jelek:

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az oldalrakodóra van kifüggesztve (oldalrakodó vg.) mindkét végén.

Tarjánpuszta - Pannonhalma állomások között: 169 - 170 sz. szelvényben kiágazó téglagyári scvp fedező jelzők vannak.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Pannonhalma felől	jobb	161+46	AEj	-	Fej-m Pannonhalma felől
Pannonhalma felől	jobb	168+42	A	1 db kar	Fj-m Pannonhalma felől

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tarjánpuszta felől	jobb	177+93	BEj	-	FEj-m Tarjánpuszta felől
Tarjánpuszta felől	jobb	170+91	B	1 db kar	Fj-m Tarjánpuszta felől

A, B, AEj, BEj, mechanikus jelzők, szabványos állásuk a továbbhaladást engedélyező állás, melyek erre figyelmeztetőjellel vannak ellátva.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- nappali vonatindító jelzőeszköz 1 db
- fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható 1 db
- vörös fényű jelzőlámpa 1 db
- sárga fényű jelzőlámpa 2 db
- fehér-vörös fényű jelzőlámpa 2 db
- jelzőzászló 1 db
- Piros színű jelző tárcsa 1 db

Raktár:

- Megállj jelző 1 db
- Megállj jelző előjelzője 1 db
- Vállmagasságú állvány 1 db

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Váltófűtő berendezés	Állandóan zárva tartott	Váltójelző	Zárszerkezet	Váltójelző kivilágítás
1	központi vonóvezetékes	biztosított	nincs	nem	forgó lapos	kampózáras	nem
3	helyszíni	biztosított	nincs	E	ábra lemezes	kampózáras	kivilágítható
2	központi vonóvezetékes	biztosított	nincs	nem	ábra lemezes	kampózáras	kivilágítható
4	helyszíni	biztosított	nincs	4/a. MK	ábra lemezes	kampózáras	kivilágítható
				4/b. FK			

A II. sz. vágányból ágazik ki a saját célú pályahálózat összekötő vágány, melyen kisiklasztó saru (KS2) és vágányzáró sorompó (VS2) van elhelyezve, melyek szerkezeti függésben vannak egymással és kulcsát a 4/b. váltózár tartja fogva.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru:

- Az I. vágányon a kezdőpont felőli részen (KS4 212+90 sz.) kisiklasztó saru és a vele függésben lévő (VS4) vágányzáró sorompó és a (4/a) váltó váltózárja között függés van.
- Az I. vágány végponti végén (VS1) vágányzáró sorompó van (VS1 216+50 sz.) függésben 3 sz. váltó K irányú váltózárjával.
- A sajátcélú pályahálózat felől az állomást a KS2 kisiklasztó saru, és a vele függésben lévő VS2 vágányzáró sorompó védi, és kulcsát a 4/b váltózár tartja fogva.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Állandó űrszelvénybe nyúló műtárgyak

Állomás területén:

- I. sz. vágány mellett lévő 20 m hosszú 5 m széles oldalrakodó,- lásd helyszínrajz-, Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel ellátva.

Sajátcélú vasúti pályahálózat:

- A sajátcélú vasúti pályahálózat II. sz. vágányában 2x9,5 m hídhosszú iker vágányhídmérleg található.
- Az I. sz. vágány jobb oldalán és fölött van a fejtő-töltő berendezés.
- Az I. sz. vágány végponti végén van, egy beton építmény benyúlik az űrszelvénybe, Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel ellátva.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések *(mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése)*. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson mindkét irány felé az értekezés az állomásközi engedélykérő telefonon történik. Az állomásközi engedélykérő telefon 3 körzetre tagozódik.

- Győrszabadhegy: .-, Pannonhalma: ..-, Tarjánpuszta állomások, valamint a Téglaágyári saját célú pályahálózat kiágazás, Ravazd mh.-en lévő AS 177 sz. fénysorompó tértelefonja.
- Pannonhalma, Tarjánpuszta és Veszprémvarsány: -.- állomások, továbbá az AS 223 sz. fénysorompó tértelefonja.
- 1 sz. és 2 sz. váltó körzet tértelefonja.

Az állomáson FOR állomás üzemel. Győrszabadhegy - Veszprém vonal forgalmi vonalirányítói felügyeletét a Balatoni Forgalmi vonalirányítója látja el. /tel.:07/ 13-31/

A közlemények adásának és nyugtázásának módja az F.2. sz. Utasítás 15.9.2. pontjában foglaltak szerint történik. A forgalmi rendelkező asztali készülék meghibásodása esetén a rendelkező asztalhoz csatlakoztatható egy LB telefonkészülék is, amely a forgalmi irodában található. Az állomáson CB készüléken keresztül valamennyi szolgálati hellyel távbeszélő kapcsolatot lehet létesíteni.

A CB készülékekről szükség esetén közvetlenül értesíthetők:

mentők	904,
tűzoltóság	905
rendőrség	907
segélyhívó	112

Főbb üzemi telefonszámok:

forgalmi szolgálattevő:	07/55-04	+36/30-936-1980
üzemi fax:	07/55-02	
állomásfőnök:	07/55-01	+36/30-515-2518
forg. koordinátor:	07/55-11	+36/30933-2377
forgalmi vonalirányító:	07/13-31	+3630/398-7895
területi fő üzemirányító:	07/13-33	+3630/565-6351
FOR felügyelet:	07/13-44	+3630/485-3013

Rádiós körzet:

Az állomáson egy rádiós körzet működik kettő darab rádióval. A tolatás alkalmával a készüléket a forgalmi szolgálattevő a tolatásvezetőnek az Írásbeli rendelkezésen adja át és a Fejrovtatos előjegyzési naplóban veszi vissza.

- Be kell tartani vonatközlekedés és tolatás közben: 8/2019. (IX. 27. MÁV ÉRT. 21.) EVIG. SZ. utasításban a vonatközlekedés és tolatási tevékenység lebonyolítása során az érkező berendezéseken történő forgalmazásokra vonatkozó előírásokat.

Pályatelefon:

1 db pályatelefon van a forgalmi szolgálattevők őrizetében. A forgalmi szolgálattevő szükség esetén a pályatelefont elismervény ellenében adja ki a nyíltvonalra kimenő munkavállalóknak. Meglétét, illetőleg kiadását szolgálat átadáskor elő kell jegyezni.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezeték nincs.

Térvilágítás:

1-es oldal és a 2-es oldal világítása kétfelé van szakaszolva, Az útsorompó világítását külön lehet kapcsolni, a felvételi épület előtti három lámpát alkonykapcsoló működteti.

A mindenkori forgalomnak megfelelő kivilágításról a forgalmi szolgálattevő köteles a takarékoság figyelembevételével gondoskodni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1.Szolgálati hely típusa.

Tarjánpuszta állomás utasítás előírásai alapján egyéb állomás kategóriába sorolt. Tarjánpuszta állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg, helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

- Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtáját

Tarjánpuszta állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg, utastájékoztató berendezés üzemel, melyet a rendelkező asztalon elhelyezett kezelőpultról kell kezelni.

A váróteremben 1db hangszóró van

Kezelésével megbízott dolgozó Pályavasút munkavállalója a forgalmi szolgálattevő.

Az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a forgalmi vonalirányítótól távbeszélőn, a MAVINFORM-tól zárt e-mailen, a szomszéd állomásokról vagy a FOR és EMIG informatikai rendszerből szerez információt a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről.

1.9.3.Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Az állomás nincs utastájékoztató körzetekre osztva:

Az utastájékoztatás Tarjánpuszta állomásra és Győrasszonyfa megállóhelyre vonatkozik.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező vonat várható érkezése előtt legalább 3 perccel, induló vonat esetén a vonat indulása előtt 3 perccel a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, vonattípusról és az érkezési/indulási időről köteles tájékoztatást adni.

1.9.4.Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormája Tarjánpuszta állomáson 3 perc.

Az utasperonok megközelítési időnormája Győrasszonyfa megállóhely 3 perc.

Az állomáson, megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről érkezés előtt 3 perccel, utastájékoztatást kell adni.

5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel ismételten tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – *figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket* – mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.

Tarjánpuszta állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat részére utastájékoztatást az előbb érkező vonat megállása után szabad adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatást adni.

Áthaladó vonatokról utastájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START végzi és adja át kinyomtatott formában. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy utasítás alapján a forgalmi szolgálattevő vezeti át a szöveggönyvbe.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását haladéktalanul köteles bejelenteni a Távközlő diszpécsernek (07-61-00), valamint a forgalmi vonalirányítónak (07-13-31).

A vonatokról a váróteremben és forgalmi iroda előtti térről éloszóban utastájékoztatást kell adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan a forgalmi szolgálattevő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóira is. A forgalmi szolgálattevő a vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül értesít a rendkívüli eseményről. Az értesítést végrehajthatja a vonatszemélyzet részére éloszóban is. A forgalmi szolgálattevő a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos állomási utastájékoztatást haladéktalanul a kiadott rendelkezéseknek megfelelően köteles végrehajtani. Az elrendelt szövegszerű tájékoztatást 10 perces időközönként ismételni kell, tekintettel a közlemények időközbeni aktualizálására, illetve visszavonására is.

1.9.11.Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. (Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Érkező-induló vonatok jegyzékét, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást, váróterem nyitvatartás hirdetését, Utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetményeket a forgalmi szolgálattevőnek szolgálatátvétel, szolgálat megszakítás alkalmával a váróterem bezárásakor, kinyitásakor ellenőriznie kell. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlásra.

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzései alkalmával kötelesek meggyőződni a Érkező-induló vonatok jegyzékének, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Váróterem nyitva tartás, Utasjogi hirdetések, illetve a személyszállítási hirdetmények meglétéről, annak hiánya esetén pótlásáról gondoskodik.

1.9.12.Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Érkező-induló vonatok jegyzékét, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, váróterem nyitva tartás hirdetését, utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetményeket a forgalmi szolgálattevőnek szolgálat átvétel, szolgálat megszakítás alkalmával, a váróterem bezárása, kinyitásakor ellenőriznie kell. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlásra.

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzései alkalmával köteles meggyőződni a Érkező-induló vonatok jegyzékének, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Váróterem nyitva tartás, Utasjogi hirdetések, illetve a személyszállítási hirdetmények meglétéről, annak hiánya esetén pótlásáról gondoskodik.

1.10.Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások:

- F.1. sz. Jelzési utasítás.
- F.2. sz. Forgalmi utasítás
- F.2. sz. Forgalmi utasítás függelékek
- E.2. sz. Fékutasítás
- Műszaki Táblázatok I.
- Műszaki Táblázatok II
- AVU
- Kezelési szabályzat
- Parancskönyv

Az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye, elektronikusan a FOR munkahelyen elérhető <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

A Parancskönyv a forgalmi irodában a rendelkező asztalon található.

A kifüggesztendő rendeletgyűjtemény forgalmi irodában, a falon kifüggesztve illetve a szekrényben található.

1.11.Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

- Mentőláda: a forgalmi irodában van
A mennyiben abból anyagot kell használni, akkor azt elő kell jegyezni a benne lévő füzetben, és az állomásfőnöknek jelentést tenni.
- Hordágy: a forgalmi iroda mögötti pihenőhelyiségben található.
- Véralkohol doboz: Veszprém Forgalmi Csomópont ügyeleti autójában található.
- Véralkohol szonda: a forgalmi irodában, az alj szekrényben található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Göbölös Dóra	8200 Veszprém Damjanich u.4/c.	tel:22/505-072
Mentőállomás	9022 Győr Tartsay V u. 11.	96-312-122 06-1-517-52-29 104(MACS904)
Orvosi rendelő	Győrasszonyfa Hunyadi tér 8.	06-96/722-152
Petz Aladár Megyei Kórház	9024 Győr Vasvári Pál u 2-4.	96-418-244

1.12.Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények,		
megnevezés	címe	telefonszáma
Tűzoltóság Győr-Sopron Megyei és Városi Parancsnokság	9021 Győr, Munkácsi M. u. 4.	105 (MACS 905) 96-315-152
Rendőrség Győr-Sopron Megyei Főkapitányság	9024 Győr Szent Imre u. 2-4	107 (MACS 907) 96-520-000

Körzeti megbízott Pannon-halmi rendőrkapitányság ügyelete	Tarjánpuszta Baross tér 8	0620/484-3303
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Körjegyzőség Tarjánpuszta Baross tér 8.	96/477-011
Tarjánpuszta-Veszprém- varsány között: Bornát Vadásztársaság	9088 Bakonypéterd Kossuth u. 43	06-30 994 0795
Veszprémvarsány- Bakonyszentlászló között: Bakony-Vad Vt.	8438 Veszprémvarsány Könyves K. u 2.	88/499-075
Katasztrófavédelem	9021 Győr Munkácsi M. u. 4.	06-96-529-530
MAV ZRt. Vagyongazdálkodási és Igazgatósága	9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.	36-1-517-1630
B+N ZRt.	3937 Komlóska Szalka köz 1.	+36 (30) 670-8752

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Tarjánpuszta állomás területén dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen szabad. A Területi Ingatlankezelési Központ Tapolca részéről az alábbi hely lett dohányzó hely céljából kijelölve:

- a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán táblával jelölt hely

2.A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálatonként:

szolgálati hely munkakör	Az állomás technológiához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiához szükséges minimális létszám (fő)
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása (F.2. 1.4.12.p.).

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő köteles a Kollektív szerződés Helyi Függelékében meghatározott időben, munkanapokon az elővezénylés szerint a szolgálat megkezdése előtt, az állomásfőnöknél, ha nincs jelen a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél jelentkezni, a fel- és lejelentkezés helye a forgalmi iroda. A szolgálatba lépő dolgozót tájékoztatni kell az elvégzendő munkáról, fel kell hívni figyelmét az utasításszerű és balesetmentes