



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZALÖK

51830/2015/MÁV

Tiszalök Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

.....
Bolgár Sándor
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Végh Zoltán
Forgalmi csomóponti főnökség vezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

.....
Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Rusznák András
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

[illegible]

TARTALOMJEGYZÉK

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	11
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.	11
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	12
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	12
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	13
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	13
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	14
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	15
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	15
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós	

körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	15
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	16
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	17
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	17
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	17
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	17
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	17
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – <i>figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája”</i> <i>perc értéket</i> – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	17
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	17
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élıszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	18
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	18
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	18
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	19

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. 19
- 1.12. Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 19
- 1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 20
2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. 21
- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. 21
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 21
- 2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. 21
- 2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. 21
- 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 21
- 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatszünnetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. 22
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. 22
- A forgalmi szolgálattevők az állomásfőnök távollétében az állomás többi dolgozója felé rendelkezésre jogosultak, irányítják és ellenőrzik a többi dolgozó tevékenységét. 23
- 2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása. 23
- 2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. 23
- A váltókörzet világításának a működtetése a váltókezelő feladata. Személyszállító vonat közlekedése esetén a váróterem és az előtér világítását a vonat érkezése, illetve indulása előtt 30 perccel, az utasperon világítását pedig 20 perccel a vonat érkezése-indulása előtt fel kell kapcsolni. 23

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	24
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	24
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	24
2.17. Váltógondozás.	24
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	24
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	24
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	24
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	24
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	24
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	25
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	25
2.21. A vágányút ellenőrzése.	25
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	25
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	25
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	25
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	26
2.24. A váltók állítása.	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	26
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	26

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	26
2.28. Váltóellenőrzés.	26
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	26
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	26
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	26
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	27
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	27
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan.	27
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.	27
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	31
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.	31
2.34. A tolatás engedélyezése.	32
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	32
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	32
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	32
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	32
2.36. Átállás, összetolás.	32
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	32

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	32
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	32
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	32
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	33
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	33
2.41. Féksaru alkalmazása.	33
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	33
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	33
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	33
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	34
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	34
2.48. Járműkapcsolások.	34
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	34
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	34
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	34
2.50. Engedélykérés - adás.	34
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	34

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	35
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	35
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	35
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	35
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	35
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	35
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	35
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	35
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	35
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.	36
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	36
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	37
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	37
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	37
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	38

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	38
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	38
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	38
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	38
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	38
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	39
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	39
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	39
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	41
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	42
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	42
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	42

6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	42
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	43

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tiszalök állomás a 117 sz. Ohat-Pusztakócs – Görögszállás egy vágányú, nem villamosított mellékvonalon a 290+80 – 302+49 szelvények között fekszik, mint elágazóállomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás. Az állomás végállomása a 109 sz. Tócsóvölgy –Tiszalök viszonylatú, nem villamosított, egy vágányú vonalnak.

Szomszédos állomások:

- 117 sz. vonalon: - Ohat-Pusztakócs állomás,
 - Görögszállás állomás.
109sz. vonalon: - Tiszavasvári állomás,

Nyíltvonali szolgálati helyek:

- 117 sz. vonalon:
- Nagymajor megállóhely a 42-46 szelvényben,
- Tiszacsege személyzet nélküli állomás a 92-98 szelvényben,
- Kismargita megállóhely a 184-193 szelvényben,
- Újszentmargita megállóhely a 207-215 szelvényben,
- Folyás megállóhely a 277-283 szelvényben,
- Polgár személyzet nélküli állomás a 345-3 szelvényben,,
- Újtikos megállóhely a 69-76 szelvényben,
- Reje megállóhely a 147-152 szelvényben,
- Tiszadob megállóhely a 161-166 szelvényben,
- Tiszadada megállóhely a 200-206 szelvényben,
- Tiszalöki-Vízművek megállóhely a 256-261 szelvényben,
- Hajnalos megállóhely a 329-341 szelvényben,
- Kisfástanya megállóhely a 376-388 szelvényben,
- Tiszaeszlár megállóhely a 409-413 szelvényben,
- Bashalom megállóhely a 430-437 szelvényben.

- 109 sz. vonalon:
- Szorgalmatos megállóhely a 44-58 szelvényben,
- Egyházerdő megállóhely a 28-38 szelvényben,

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- 117 sz. vonalon Tiszalök – Ohat-Pusztakócs állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 3 ‰.
109 sz. vonalon Tiszalök – Tiszavasvári állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 4,9 ‰.

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

117 sz. vonalon Tiszalök – Görög szállás állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
313+23	318+83	5‰	
354+23	365+23	5‰	
384+23	391+23	5‰	
398+23	406+23	5‰	
444+63	457+23		5‰

Biztosítóberendezés típusa:

- Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés Váltózárlat azonosító berendezés.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- I.-es és II.-es sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Laktanya épületben:

- vonatkísérő pihenőhelyiség

Egyéb jellegű:

Szociális épületben:

- PFT pihenőhelyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tiszalök – Tiszavasvári, Tiszalök – Görög szállás és Tiszalök – Ohat-Pusztakócs viszonylatokban a követési rend állomástávolságú. A Tiszalök – Ohat-Pusztakócs vonalszakaszon a személyszállítás szünetel és közlekedés lebonyolítása az érvényben lévő vonali VU szerint történik.

Az állomásközökben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-tároló vágány	518				Nincs	8	11	55-14860-01-1	K	Nyílt	
2. vágány	átmenő fővágány	516				Nincs	2	3	55-14860-01-2	F	Nyílt	
3. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	718				Nincs	4	5	55-14860-01-3	F	Nyílt	
4. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	685				Nincs	6	9	55-14860-01-4	F	Nyílt	
5. vágány	rakodó-tároló csonkavágány	287				Nincs	6	ütköző bak	55-14860-01-5	K	Nyílt	

A 3‰ esés a 294 sz. szelvénytől Ohat-Pusztakócs irányában van.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon szélessége
1.-2. vágány között	SK15, 170 cm.	50 m.	bitumen burkolat
2.-3. vágány között	SK15, 170 cm.	100 m.	bitumen burkolat
3.-4. vágány között	SK15, 170 cm.	110 m.	bitumen burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszalök állomás	jobb	290+80	A	1	Bejárat i jelző
Ohat-Pusztakócs- Tiszalök állomásköz	jobb	283+80	AEj	1	Előjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszalök állomás	jobb	302+49	B	1	Bejárat i jelző
Tiszalök - Görög szállás állomásköz	jobb	309+49	BEj	1	Előjelző
Tiszalök állomás	jobb	78+44	C	1	Bejárat i jelző
Tiszalök – Tiszavasvári állomásköz	jobb	69+44	CEj	1	Előjelző

Mindhárom bejárat i jelző nem biztosított alak bejárat i jelző és mindhárom előjelző nem biztosított kétfogalmú alak előjelző. A bejárat i jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindhárom irányban Tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhöz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelző lámpa, amelynek fehér fénye, zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

I. őrhelyen:

- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a ' Szabad az elhaladás !' jelzés adására,
- 2 db. „ Megállj-jelző” és 2 db. „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj !” jelzés adásához)
- 1 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1db. fehér fényű jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

II. Őrhelyen:

- 1 db. „Megállj-jelző” és 1 db. „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj !” jelzés adásához)
- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás !” jelzés adására,
- 1 db. jelzőzászló.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- Tiszalök állomás valamennyi váltója helyszíni állítású, váltózárrel felszerelt váltó,
- A végpont felől az 1, 3, 5, 7, 9, 11, a kezdőpont felől a 2, 4, 6, 8 sz. váltók vannak,
- Mindkét irányban lezárható váltók az 1, 3, 5, 7, 9, 2 és 4 sz. váltó,
- Csak egyenes irányban zárható le a 11 és a 8 sz. váltó,
- Csak kitérő irányba zárható le a 6-os sz. váltó,
- Az 1, 3, 5, 7, 9, 11 és a 4 sz. váltó váltójelzője forgólapos, a 2, 6, és 8 sz. váltó váltójelzője ábralemezes típusú,
- Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs,
- Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású,
- Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

VS 2. sz. vágányzáró sorompó található az állomás kezdőpont felőli végén az 1. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül, amely a 8 sz. váltóval van szerkezeti függésbe hozva. Az 5. vágány végén ütközőbak található 296+17 sz. szelvényben. A váltók és vágányzáró sorompó kulcsainak elhelyezésére a váltókezelői szolgálati helyeken az állomás váltózár kulcs azonosító berendezéseinek kulcselzáró szekrényei vannak rendszeresítve, függésbe hozva az állomás alak bejárat és előjelzőinek állító-berendezéseivel.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén található Űrszelvénybe nyúló létesítmény az 1. vágány mellett az élórakodó, oldalrakodó és a mérlegház. „Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” az élórakodón, mérlegházon és az oldalrakodón fel van festve, illetve el van helyezve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik a 42/278-136-os kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve. Továbbá 06-30-2826074 kapcsolási számú mobiltelefon áll rendelkezésre a forgalmi irodában, mely készülék jelenleg hangrögzítésre nem alkalmas.

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-46-60 hívószámmal és a 03-46-22 FAX számmal, továbbá a állomásfőnöki irodában a 03-41-33 és 03-46-21 hívószámokkal. Helyi forgalmi kör, amibe Tiszalök forgalmi iroda, I-es és II-es őrhely van bekötve. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

Állomásközi értekező berendezések:

Tiszalök forgalmi iroda, Tiszalök I-es őrhely, Tiszavasvári forgalmi iroda, Tiszavasvári I-es őrhely közötti értekezési lehetőséget biztosítja. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Az egyes szolgálati helyek hívójелеi:

- ☐ Tiszavasvári: – •
- ☐ I. őrhely: • •
- ☐ II. őrhely: • • •
- ☐ Tiszalök: —•—

Rádiós értekező berendezések:

FK 102 típusú rádió kapcsolat van Tiszalök forgalmi iroda I. sz. váltókezelői őrhely és Ohat-Pusztakócs állomás forgalmi iroda között, valamint Tiszalök forgalmi iroda I. sz. váltókezelői őrhely és Görögcsallás állomás forgalmi iroda között. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés az állomás területén nem üzemel.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84, 03-30-4657885
- KÖFI irányító telefonszáma: 03-13-83, 06-30- 5656354
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33, 06-30-565-6355

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve a végponton.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincs.

Az állomás 3 tervvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 1 fő- és 9 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattelvő feladata.
2. Körzet: Az I-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.
3. Körzet: Az II-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Tiszalök állomás elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Helyből kezelt, analóg, számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás.

Az utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek és a vonalirányító útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Tiszalök állomás utastájékoztatás szempontjából egy utastájékoztatási körzetnek minősül.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc. Az állomáshoz tartozó megállóhelyekre nem kell hangos utastájékoztatást adni.

Hangos utastájékoztatást menetrendszerinti közlekedés alkalmával érkezés előtt 3 perccel, indulás előtt pedig 15, 8 és 3 perccel korábban kell elvégezni. A 30 percet meghaladó késés esetén 10 percenkénti hangos utastájékoztatást kell végezni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – *figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket* – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Tiszalök állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatást adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Forgalmi Csomóponti Főnökség útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi szolgálattevő részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a MÁV-START Zrt. irányítója felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben előszóval tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. főirányítóját köteles értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetései
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetések

Tiszalök állomáson az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök.

Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően, minden esetben a Görögvasúti Pályafenntartási Szakasz vonalbejárójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Szakasz részére a Forgalmi Csomóponti Főnökség, illetve Tiszalök állomás bocsátja rendelkezésre.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetményeket bejárásai alkalmával.

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Tiszalök állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi segédkönyv, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/....>

Az ÁVU kivonata az I.-es sz. váltókezelői ór helyen is rendelkezésre áll.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 12	03-28-69
Házi orvos	4450 Tiszalök Kossuth út 70	06-42-278-405
Orvosi ügyelet	4450 Tiszalök Kossuth út 70	06-42-278-405
Kórház	4400 Nyíregyháza Szent I. út 68	06-42-465-666
Mentőállomás	4450 Tiszalök Ady út 70	06-42-278-222
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholteszter az állomásfőnöknél található.

1.12. Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Tiszavasvári Kabay út 7-9.	0642-372-311, 107, 112
Mentő állomás	Tiszalök Ady út 3.	0642-278-222, 104, 112
Katasztrófavédelem	Nyíregyháza Petőfi út 2-6	105, 112

TISZALÖK ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Önkormányzat	Tiszalök Kossuth út 67	0642-278-122
Nimród Vadásztársaság	Tiszalök Arany J út 54	0642-278-441
Polgárőrség	Tiszalök Kossuth út 32	0642-278-128
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szakalka Köz 1.	3620-469-9474

1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás területén egy dohányzásra kijelölt hely található a szolgálatban lévő munkavállalók részére, az 1. vágány mellett kialakított üzemi területen.