



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZAÚJVÁROS

52245/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Tiszaújváros

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

Tomán Ágnes

Tomán Ágnes
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Barsi Attila

Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Tiszaújváros állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52245/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52245/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Tiszaújváros Állomási Végrehajtási Utasítás 7. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 08.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tibor Valaszek', with a long horizontal stroke extending to the right.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Tartalom

1.Általános előírások.....	8
1.1.Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa. .	8
1.2.Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	8
1.3.Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4.A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5.Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.2.Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.6.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1.Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2.A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos).	12
1.6.3.Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	12
1.7.Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	13
1.8.A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	14
1.9.Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	15
1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	16
1.9.6 Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.	16

Állomási Végrehajtási Utasítás

Tiszaújváros

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	16
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	17
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	17
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	19
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	20
2.4. Szolgáltatás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	20
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	21
2.8. Vonali tolatásvezető(k) részletes munkabeosztása.	22
2.10. Vonali kocsirendező(k) részletes munkabeosztása.	23
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	23
2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	23
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	24
2.17. Váltógondozás.	24
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	24
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	24
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	24
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	25
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	25
2.21. A vágányút ellenőrzése.	25

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszaújváros

2.21.1.A vágánybejárások szabályozása.	25
2.21.2.A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	25
2.22.Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	26
2.22.1.A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	26
2.23.A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.23.1.A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	26
2.24.A váltók állítása.....	26
2.24.1.Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	26
2.24.2.Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.26.Állandóan zárva tartandó váltók.	26
2.26.1.Szabványos állásokban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	26
2.27.Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	26
2.27.1.A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	26
2.27.2.Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	27
2.29.Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	27
2.29.1.A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	27
2.33.Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.....	27
2.33.1.Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	28
2.34.A tolatás engedélyezése.	28
2.34.1.Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	28
2.34.2.Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	28
2.35.Tolatásvezető kijelölése.	28
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	28
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.28	
2.35.3.A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	29
2.36.Átállás, összetolás.	29
2.36.1.Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	29
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	29
2.39.Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	29
2.40.Mozdonyok mozgásának szabályozása.	29
2.40.1.Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	29
2.40.2.Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások..	30
2.40.3.Mozdonyok körülfürésztására alkalmas vágányok kijelölése.....	30
2.45.A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	30

Állomási Végrehajtási Utasítás

Tiszaújváros

2.47.Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	30
2.47.1.A rögzítő saruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	31
2.47.2.A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	31
2.47.4.Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	31
2.49.Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	31
2.49.1 A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	31
2.50.Engedélykérés-adás	32
2.50.1.Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	32
Az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés használhatatlansága esetén az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely:	32
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről.	32
2.52.1.A vonat teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	32
2.53.Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	32
2.53.1.Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	32
2.54 A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	33
2.54.3 A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása:	33
2.58.A vonat fogadása és megfigyelése állomásokon.	33
2.58.1.A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	33
2.58.4.A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. Személyszállító vonatoknál a tartózkodási időn belül végzett tolatási mozgásokról történő értesítés.	33
2.59.Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartólap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.	33
2.60.Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	34
2.61.Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	34
2.62.Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K,A,B,C,D,E,F megjelölés).	35
2.63.A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati helyre) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	35
2.64.A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	35
4.A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	37
4.2.Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	37
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	38
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	38

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszaújváros

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	38
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	38
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	38
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	39
Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	39
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	39
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	39
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja).	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	40
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	41
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.	41
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik.	41
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	42
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	42
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	42
6.5 Állomási tolatás szabályozása:	43
6.6 Vasútiüzemi mozdonnyal és tolatószeméllyel Tiszaújváros állomás állomási vágányain történő kiszolgálása:	44

1.Általános előírások

1.1.Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tiszaújváros állomás a 89 sz. Nyékládháza – Tiszapalkonya - Erőmű egyvágányú villamosított fővonalon, a 121+18 - 138+28 sz. szelvények között fekszik, mint rendelkező és vonatindító állomás.

89 sz. vonalon:

- Szomszédos állomások:
 - kezdőpont felől Tiszapalkonya-Erőmű állomás,
 - végpont felől Hejőkeresztúr állomás.
- Nyíltvonalai szolgálati helyek Hejőkeresztúr állomás felé:
 - Nagycsécis megállóhely az 59+31 szelvényben,
 - Sajószöged megállóhely a 93+84 szelvényben helyezkedik el.
- Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:
A 89 sz. vonalon Tiszapalkonya – Erőmű –Hejőkeresztúr között a legnagyobb esés/emelkedés 2,4 ‰.
- Biztosítóberendezés típusa:
Tiszaújváros állomáson INTEGRA DOMINÓ 55 típusú váltó és vágányút foglaltságot ellenőrző biztosító berendezés van.

1.2.Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő társszolgálati ágak, vállalkozó vasúti társaságok:

- MÁV-START TSZVI.
- RAIL Cargo Hungária Zrt.

1.3.Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi épület:

- Forgalmi iroda
- Forgalmi szakág irodái
- Egyéb szakágak helyiségei: távközlő helyiség, jelfogó, műhely.

Felvételi épület:

- RAIL Cargo, koordinátori iroda, kocsivizsgálói helyiség, árupénztári iroda,
- MÁV-START Zrt személypénztár
- Váróterem

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

1.4.A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

	Tiszapalkonya- Erőmű- Tiszaújváros	Tiszaújváros- Hejőkeresztúr
követési rend	önműködő biztosított térköz	önműködő biztosított térköz
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz

1.5.Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Lejtviszony kezdő- pont felé és ‰	Lejtviszony végpont felé és ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kez- dőpont felől	Határoló kitérő vég- pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I	mellékvágány (ra- kodó vágány)	750	2,4	1,3	nincs	KS2	KS1	55-12567-01-1	K	nyílt	
II	vonatfogadó/indító fővágány	767	2,4	1,3	igen	26	9	55-12567-01-2	C	nyílt	
III	átmenő fővágány	850	2,4	1,3	igen sugárzó kábel	22	3	55-12567-01-3	A	nyílt	
IV	vonatfogadó/indító fővágány	881	2,4	1,3	igen	12	5	55-12567-01-4	A	nyílt	
V	vonatfogadó/indító fővágány	822	2,4	1,3	igen	14	7	55-12567-01-5	K	nyílt	
VI	vonatfogadó/indító fővágány	775	2,4	1,3	igen	16	11	55-12567-01-6	D	nyílt	
VII	vonatfogadó/indító fővágány	726	2,4	1,3	igen	18	13	55-12567-01-7	D	nyílt	
VIII	vonatfogadó/indító fővágány	676	2,4	1,3	igen	24	15	55-12567-01-8	C	nyílt	
IX	vonatfogadó/indító fővágány	663	2,4	1,3	igen	24E	15E	55-12567-01-9	C	nyílt	
v csnka	mellékvágány (te- relő csonka)	17			nincs		14	55-12567-01- csnka		nyílt	forga- lomból kizárt
fűtőházi csnka	mellékvágány (üzemi vágány)	45			nincs	KS4		55-12567-01- fűtőház		nyílt	forga- lomból kizárt

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

emelt ki- húzó	mellékvágány (kihúzó vágány)	360			nincs	5		55-12567-01- kihúzó		nyílt	
2/1 csonka	mellékvágány (te- relő csonka)	70			nincs		2/1	55-12567-01- újerőmű		nyílt	forga- lomból kizárt

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	hossza / szélessége	Sínkorona felet- ti magassága	burkolata
I.-II. vágány között	300 m 2 m	sk.0	burkolat nél- küli
II.-III. vágány kö- zött	300 m 4,4 m	sk.30.	szilárd

Az utasok részére a váróteremtől, és a gépkocsi parkolóktól a peronig szintbeli megjelölt megközelítési lehetőség van.

1.6.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Tiszaújváros állomás helyhez kötött jelzők:

Végpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Iránya	Szelvényszám	Megjelölése	Rendeltetése
Hejőkeresztúr (felől)	108+30	107öfTj	térközjelző, előjel- zést adó
Hejőkeresztúr (felől)	121+18	„B”	bejárat
Hejőkeresztúr (felé)	124+35	V2	kijárat II. vg.-ről
Hejőkeresztúr (felé)	124+11	V3	kijárat III. vg.-ről
Hejőkeresztúr (felé)	124+24	V4	kijárat IV. vg.-ről
Hejőkeresztúr (felé)	124+27	V5	kijárat V. vg.-ről
Hejőkeresztúr (felé)	124+59	V6	kijárat VI. vg.-ről
Hejőkeresztúr (felé)	124+89	V7	kijárat VII. vg.-ről
Hejőkeresztúr (felé)	125+17	V8	kijárat VIII. vg.-ről
Hejőkeresztúr (felé)	125+17	V9	kijárat IX. vg.-ről

Tiszapalkonya – Erőmű Tiszaújváros egy térköz, az „A” bejárat jelzőre, az Tiszapalkonya - Erőmű állomás kijárat jelzője ad előjelzést.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Kezdőpont felől			
A jelző helye		A jelző	
Iránya	Szelvénytávolság	Megjelölése	Rendeltetése
Tiszapalkonya(felől)	138+28	„A”	bejárati
Tiszapalkonya (felé)	131+18	K2	kijárat II.vg.-ról
Tiszapalkonya (felé)	131+58	K3	kijárat III. vg.-ról
Tiszapalkonya (felé)	132+61	K4	kijárat IV. vg.-ról
Tiszapalkonya (felé)	132+68	K5	kijárat V. vg.-ról
Tiszapalkonya (felé)	132+13	K6	kijárat VI. vg.-ról
Tiszapalkonya (felé)	131+84	K7	kijárat VII. vg.-ról
Tiszapalkonya (felé)	131+67	K8	kijárat VIII. vg.-ról
Tiszapalkonya (felé)	131+56	K9	kijárat IX. vg.-ról

A bejárati jelzők „Hívójelzéssel” és „Hívójelzés feloldása” kiegészítő jelzéssel, a kijárat jelzők „Hívó-jelzéssel” vannak felszerelve.

Tolatásjelzők	felállítási helye	megjelölése	rendeltetése
MPK scvp. felől	137+14 szelvény	Tj4	Tolatásjelző
AESII scvp. felől	137+29 szelvény	Tj2	Tolatásjelző
emelt kihúzóvágány	121+00 szelvény	Tj1	Tolatásjelző
emelt kihúzóvágány	123+28 szelvény	Tj3	Tolatásjelző

Egyéb jelzők:	felállítási helye	rendeltetése
Tiszapalkonya felé	137+78 szelvény	Tolatási határjelző
Hejőkeresztúr felé	121+68 szelvény	Tolatási határjelző
Fűtőházi csonka	133+30 szelvény	Vágányzáró jelző
V csonka	133+43 szelvény	Vágányzáró jelző
Emelt kihúzó	120+00 szelvény	Vágányzáró jelző
I raktári vágány	130+16 szelvény	Villamos mozdony állj
I raktári vágány	125+41 szelvény	Villamos mozdony állj
II vágány	128+20 szelvény	Megállás helye jelző
III vágány	129+15 szelvény	Megállás helye jelző

Figyelmeztető jelek, jelzőeszközök:

- Kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel 50, 100, 150 m-re.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása

- A forgalmi irodában van elhelyezve:

1 db.	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db.	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható
1 db.	jelzőásló
2 db.	piros színű jelzőtárcsa
2 db.	mindkét irány felé piros fényt adó kézi jelzőlámpa
2 db.	sárga fényű kézi jelző lámpa,
2 db.	vörös fényű kézi jelzőlámpa.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

- A málházói helyiségben van elhelyezve:

2 db	kitűzhető Megállj jelző
2 db	kitűzhető Megállj jelző előjelzője
1 db	vállmagasságú állvány.

1.6.2.A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos).

Váltók:	számozása	állítása	biztosítási módja
Kezdőpont felől:	2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14a, 14b, 16, 18, 20, 22, 24, 26.	villamos úton központi állítású	biztosított
Végpont felől:	1, 3, 5a, 5b, 7, 9, 11, 13, 15.		

A váltók váltójelzővel felszerelve nincsenek.

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó az állomás területén nincs.

1.6.3.Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Kisiklasztó saruk:

	szelvény szám.	szerkezeti függés, megjegyzés
KS1	125+74	I. vágány páratlan végén (villamos úton központi állítású). A saru levétele után állítható a 9 kitérő E irányba, jelzőkezelés ezzel egy időben az állomás páratlan végén nem lehetséges.
KS2	131+08	I. vágány páros végén (villamos úton központi állítású). A saru levétele után állítható a 26 kitérő E irányba, jelzőkezelés ezzel egy időben az állomás páros végén nem lehetséges.
KS4	133+73	Fűtőházi csonka vágány földkúppal és vágányzáró jelzővel. (forgalomból kizárva)

Vágányzáró szerkezet:

	szelvénytávolság	szerkezeti függés, megjegyzés
emelt kihúzó végén	120+00	Földkúp, vágányzáró jelzővel felszerelve, előtte a földkúp távolságára figyelmeztető jelekkel.
V csonka	133+43	Ütközőbak vágányzáró jelzővel felszerelve. Egyidejű jelzőkezelési lehetőség Tiszapalkonya-Erőmű felé II-IV.vg-ról, Hejőkeresztúr felől bejárat V-IX. vágányokra.
2/1 csonka	136+28	Ütközőbak a 89 vonal védelme Új hőerőmű felől.
Fűtőházi csonka	133+30	Vágányzáró jelző; földkúp

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

1.7.Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- forgalmi vonalirányítói távbeszélő
- vonali távbeszélő
- állomásközi távbeszélő (Tiszapalkonya-Erőmű és Hejőkeresztúr forgalmi irodával kapcsolat)
- forgalmi szolgálattevői mobil telefon (06-30/6529503 teljes körű hálózati lehetőséggel)
- nyékládházi villamos alállomással villamos üzemi távbeszélő
- általános célú távbeszélő vonal (25-31 fax)
- vonatfelvevői mobil készülék (2 db az adatrögzítő központ hívására korlátozva)

Az állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel.

A szolgálati helyek hívójelei:

Hejőkeresztúr forgalmi iroda	hosszú - rövid – hosszú	(- . -)
Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi iroda	rövid-hosszú	(. -)
Tiszaújváros forgalmi iroda	rövid - hosszú – rövid	(. - .)

Rádiós körzetek:

Tiszaújváros állomás területén, csatorna azonosító: TF23 Tiszaújváros helyi tolatói körzet:

- forgalmi szolgálattevő
- tolatásvezető
- mozdonyvezető

Térhangos körzetek:

A rendelkező forgalmi szolgálattevőnek lehetősége van az állomás számozásához igazodva tér 1, és tér 2 körzetekre a térhangost alkalmazni. A ki és bejövő térhangos, az irányok szerint visszajelentésük alapján elkülöníthetők.

Kültéri utasítást adó hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

Tér 1

- „B” bejárat jelző mellett 1db
- emelt kihúzó vágány mellett 3 db
- IX. fővágány külső oldalán 6 db
- VII. – VIII. fővágányok között 3 db
- I. mellékvágány külső oldalán 3db

Tér 2

- „A” bejárat jelző mellett 1db
- 2/1 csonka vágány mellett 1db
- SR.2 állomási sorompó mellett 1db
- I mellékvágány külső oldalán 4db
- 6 – 24 számú kitérők közötti líravágányon 5db

Az utastájékoztatás biztosítására külön utas külső, és utas belső áll rendelkezésre, mely egyirányú.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Telefon hívószámok:

Tiszaújváros forgalmi iroda	04/2515	06-30/6529503 hangrögzítő
Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi iroda	04/2516	06-30/6528710
Hejőkeresztúr forgalmi iroda	04/2261	06-30/8340015
		06-30/2052876
MPK scvp	04/2512	06-20/5822099
MOL NyRt. TIFO	04/2530	06-70/3776010
állomásfőnök	04/2501	06/30/6480334
forgalmi koordinátor	04/2502	
vezénylőtiszt	04/1617	06-30/6568565

Irányítói elérhetőségek:

forgalmi vonalirányító:	04/13-19
területi főüzemirányító:	04/13-33

1.8.A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A villamos kapcsolókert a felvételi épület keleti oldalán található, a kézi működtetésű szakaszolók itt vannak elhelyezve, a ki-bekapcsolások is itt történnek.

A villamos üzemirányítóval a kapcsolattartás, és a villamos üzemi napló vezetése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata. A kapcsolásokat a rendelkező forgalmi szolgálattevő a nyékládházi alállomáson szolgálatban levő villamos üzemirányító utasítása alapján végzi.

A 6. db. földelő rúd a forgalmi épület folyosóján van elhelyezve, lakattal lezárva, melynek kulcsa 17 sorszámon a kulcsszekrényben megtalálható.

- Villamos mozdonnyal csak részben járható vágány:

Az I. raktári vágány fölött felsővezeték nincs, mindkét végén kiépített indítófej van. Kapcsolása a vágány biztonsági határjelzőjénél lévő oszlopokon elhelyezett kézi működtetésű szakaszolókkal történik, mely szabványos helyzetben kikapcsolt állapotban van. A szakaszolók kezelését a vonali tolatásvezető végzi, a rendelkező forgalmi szolgálattevő rendelkezése alapján. Az I. vágányhoz vezető 9, és 26 számú kitérőkön az I. vágány felé villamos mozdonnyal csak akkor lehet közlekedni, ha az R1, illetve R2 raktári szakaszoló bekapcsolt állapotban van. Bekapcsolt állapotban villamos mozdony a Villamos mozdony állj jelzőig közlekedhet.

- Kézi működtetésű szakaszolók az I. vágány mindkét végén, a biztonsági határjelzőjénél:

megnevezése	jelölése	szabványos állása	állomási áramkörök
Raktár 2	R2	kikapcsolt	I vg. kiépített indító fej Tp. felé
Raktár 1	R1	kikapcsolt	I vg. kiépített indító fej Hk. felé

- Kézi működtetésű szakaszolók a kapcsolókertben:

megnevezése	jelölése	szabványos állása	állomási áramkörök
Tiszapalkonya táp	Tp.T	bekapcsolt	
Nyékládháza táp	NéT	bekapcsolt	
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt	
Összekötő bal	Öb	bekapcsolt	
Tiszapalkonya vonal	Tpv	bekapcsolt	

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Nyékládháza vonal	Név	bekapcsolt	
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	Tiszaújváros II. III. vg.
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	Tiszaújváros IV. V. VI. vg.
Állomás mellék bal	áb	bekapcsolt	Tiszaújváros VII. VIII. IX. vg.

- Kézi működtetésű szakaszolók, a Bejárati jelzőknél:

megnevezése	jelölése	szabványos állása
Tiszapalkonya Üzemi	TpÜ	bekapcsolt
Nyékládháza Üzemi	NéÜ	bekapcsolt

A málházó helyiségben van elhelyezve:

• 2 db.	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje,
• 4 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége,
• 4 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje,
• 2 db.	Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás, illetve a tolatási körzetek megvilágítására 8 db világítóoszlop áll rendelkezésre, melyek külön-külön kapcsolhatók. A kihúzóvágány megvilágítására a vágány teljes hosszában egy lámpasor van kiépítve, a világítás a forgalmi irodából kezelhető. A váróterem előtti utasperon megvilágítása a váróteremben elhelyezett kapcsolóval történik. A szolgálati hely térvilágítási rendje a 11. sz. mellékletben van le szabályozva a Közlekedési Határozmányokban lévő Világítási Naptárnak megfelelően.

1.9. Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Tiszaújváros állomás az utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Analóg utastájékoztatás:

- Az utastájékoztató berendezés helyi vezérlésű előszavas, a forgalmi irodába van elhelyezve.

Kezelésével megbízott munkavállalók:

- A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata. Az utastájékoztatást a rendelkező forgalmi szolgálattevő a hangos utastájékoztató berendezésén keresztül a MÁV-START ZRT által összeállított szövegtárgy alapján végzi.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

- A Rendelkező forgalmi szolgálattevő a vonatkésésekről az informatikai rendszerből, forgalmi vonalirányítótól, illetve a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevője útján értesül. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az utastájékoztatás biztosítására külön utas külső, és utas belső áll rendelkezésre, mely egyirányú.
Az állomásról Tiszaújváros állomás utastájékoztatása történik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc

A rendelkező forgalmi szolgálattevőnek, a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírása szerint:

- Menetrend szerint érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.
- A menetrend szerint induló vonatokról az indulási idő előtt 10 perccel és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.
- 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell, érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatokról a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
- Késlett vonat esetén a késés mértékét folyamatosan aktualizálni kell.

1.9.5 Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Tiszaújváros állomás szigetperonnal nem rendelkezik. Menetrendszerű vonattalálkozás nem történik.
A később érkező vonatról hangos utastájékoztatást a korábban érkező vonat megállása, és az utasok peronról történő távozása után kell adni.

1.9.6 Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Hangos utastájékoztatást áthaladó vonatok esetében a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. menetrendváltáskor az új menetrendnek megfelelő szöveggönyvet biztosít. Az évközi változások, illetve ideiglenesen kiadott szöveggönyvek MÁV -START által átadott lapcserés módosítását az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor kezeli.

Az év közben kiadott azonnali utastájékoztatási szöveggönyvekről az állomásfőnök, forgalmi koordinátor távolléte esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő e-mail útján értesül, és végzi el az abban leírt tájékoztatási feladatokat.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni: távközlési diszpécsernek: 61-00

A hangos utastájékoztató-berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő az utasokat érintő szükséges információkat a 25-36 telefonon kell közölni a személypénztáros részére.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő tájékoztatás ad a vezető jegyvizsgáló és a személypénztáros részére szóban, illetve telefonon a zavar okairól, várható időtartamáról, illetve az esetleges alternatív eljutási / átszállási lehetőségekről. Zavarnak tekintendő a legalább 5 perces késés, illetve a legalább 3 perces vesztegelés.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A váróteremben, Tiszaújváros állomásra vonatkozó papír alapú utastájékoztató hirdetemények:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
- Állomási rend,
- Nyitvatartási rend van kifüggesztve.

A kifüggesztett hirdetemények aktualizálása, karbantartása, azok meglétének ellenőrzése, esetleges pótlása a mindenkor szolgálatban lévő rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata. A pótláshoz szükséges anyagot a rendelkező forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálról köteles kinyomtatni.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő, nappalos szolgálatban legalább egy alkalommal köteles a fentiekben leírtakat elvégezni.

A személyszállítási hirdetemények kihelyezése, módosítása, a MÁV-START feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

- Hirdetemények, utas tájékoztató táblák hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles a forgalmi koordinátort, távollétében az állomásfőnököt értesíteni, a pótlásról gondoskodni.
- Az érvényét vesztt hirdetemények eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00' –ig gondoskodni kell. A hirdetemény eltávolítása a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben nyomtatott formában megtalálható.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás
- Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei,
- Vasútvállalati megállapodások és
- Végrehajtási utasítások.

A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>.

A Parancskönyv, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő rendelkező forgalmi szolgálattevő felelős.

1.11.Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtáshoz figyelembe vehető a mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Ellátást biztosító egészségügyi intézmények:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
A foglalkozás-egészségügyi orvos: MÁV vasút egészségügyi KHT	Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45	Tel:24-46
Ügyeletes orvos: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	Bethlen Gábor út 11-13	Tel:49/544-600
Kórház: Megyei Kórház Miskolc	Szentpéteri kapu 72-76	Tel:46/515-200

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora:

- Az MVSZ HF 4. pontja tartalmazza.

A véralkohol-vizsgáló doboz, és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, az alkohol tesztár az állomásfőnök, és a forgalmi koordinátor irodában található.

1.12.Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Országos egységes segélyhívó vonal		912, 00+112
Rendőrség	Tiszaújváros, Tisza út 2.	907, 00+107, 49/544290
Mentők	Tiszaújváros, Irinyi út 2	904, 00+104
Tűzoltóság	Tiszaújváros, Tűzoltó út 1	905, 00+105
Katasztrófavédelem	Tiszaújváros, Kazinczy út 3	49/540-200
MÁV Zrt. TVB Fegyveres Biz-	Miskolc, MÁV Vasútör Kft	11-44, 30/9226524