



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZALÖK

51832/2015/MÁV

## Tiszavasvári Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

  
.....

Bolgár Sándor  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:


  
.....

Végh Zoltán  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető  
Forgalmi Csomóponti Főnökség  
Debrecen

  
.....

Kiss Gábor  
Területi forgalmi szakértő  
PTI Területi forgalmi osztály  
Debrecen

Jóváhagyta:

  
.....

Rusznák András  
Osztályvezető  
PTI Területi forgalmi osztály  
Debrecen

**Módosítások előjegyzése**

<b>Sorszám</b>	<b>Módosítás száma</b>	<b>Módosítás tárgya</b>	<b>Hatálybalépés dátuma</b>	<b>Előjegyezte</b>
1.	59486- 1/2016/MÁV	Hatálybeléptetés	2015. 10. 31.	Bolgár Sándor
2.	50285- 1/2017/MÁV	1.sz. módosítás	2017. 12. 09.	Bolgár Sándor
3.	215-1 /2019/MÁV	2.sz. módosítás	2019. 02. 01.	Bolgár Sándor
4.	42123- 1/2019/MÁV	3 . sz. módosítás	2019. 12. 14.	Bolgár Sándor
5.	33586/2020/MÁV	4 . sz. módosítás	2020. 12. 13.	Bolgár Sándor
6.	40956/2021/MÁV	5. sz. módosítás	2021. 12. 12.	Bolgár Sándor

--	--	--	--	--

## TARTALOMJEGYZÉK

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	11
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint ( villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon ) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.	11
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	12
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). - A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	14
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel	

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. 15
- 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. 16
- 1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 16
- 1.9.1. Szolgálati hely típusa. 16
- Tiszavasvári állomás egyéb állomás kategóriába tartozik. 16
- 1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. 16
- 1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. 16
- 1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. 16
- 1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – *figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket* – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni. 17
- 1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 17
- 1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 17
- 1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 17
- 1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. 18
- 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. 18

1.12. Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 18

1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 19

2. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. 19

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. 20

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 20

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. 20

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. 20

2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 20

2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. 21

2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. 21

2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása. 22

2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. 22

2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. 22

2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. 22

2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. 22

2.17. Váltógondozás. 23

2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. 23

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	23
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	23
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	23
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	23
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	23
2.21. A vágányút ellenőrzése.	24
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	24
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	24
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24
2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	25
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	25
2.28. Váltóellenőrzés.	25

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. 25
- 2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. 25
- 2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása. 25
- 2.32. Jelentés a vágányút beállításáról. 26
- 2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan. 26
- 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma. 26
- 2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. 27
- 2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni. 28
- 2.34. A tolatás engedélyezése. 28
- 2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. 28
- 2.35. Tolatásvezető kijelölése. 28
- 2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása. 28
- 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. 28
- 2.36. Átállás, összetolás. 28
- 2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. 28
- 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek. 28
- 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása. 29
- 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. 29

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	29
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	29
2.41. Féksaru alkalmazása.	29
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	29
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	29
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	29
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	30
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	30
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	30
2.48. Járműkapcsolások.	30
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	30
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	31
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	31
2.50. Engedélykérés - adás.	31
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	31
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	31
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	32



## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	32
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	32
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	32
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	32
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	32
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	32
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	32
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.	32
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	33
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	33
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	33
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	34
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	34
<b>4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA</b>	<b>35</b>
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	35
<b>5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS</b>	<b>35</b>

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. 35
- 5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. 35
- 5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. 35
- 5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. 35
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. 36
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. 36
- 5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. 36
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. 36
- 5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. 36
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. 37
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. 38
- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. 39
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 39
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK. 39
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. 39
- 6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 39
- 6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. 39
- 6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. 40

## 1. Általános előírások

**1.1.** Az állomás fekvése szelvénytípus szerint ( villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon ) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tiszavasvári állomás a 109 sz. Debrecen- Tiszalök egyvágányú nem villamosított mellékvonal középállomása. az 561+10 - 4+11 szelvények között fekszik. Állomás területén van 568+45 szelvény, amely után a 0 szelvény kezdődik Tiszalök állomás irányába.

### Szomszédos állomások a 109 sz. vonalon:

- Hajdúnánás állomás,
- Tiszalök állomás.

### Nyíltvonalai szolgálati helyek a 109 sz. vonalon:

Tiszavasvári – Tiszalök állomások között:

- Szorgalmatos megállóhely 44 – 58 szelvényekben,
- Egyházerdő megállóhely 28 – 38 szelvényekben.

Tiszavasvári – Hajdúnánás állomások között:

- Tedej megállóhely 512 – 520 szelvényekben,
- Hajdúnánás-Vásártér megállóhely 445 – 453 szelvényekben.

### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig 109 sz. vonalon:

- Tiszavasvári - Tiszalök állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 4,9 %.
- Tiszavasvári - Hajdúnánás állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 2,8 %.

Biztosítóberendezés típusa:

- Fényjelzőkkel kiegészített Váltózárlat azonosító berendezés.

**1.3.** Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely

### Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

**1.4.** A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tiszavasvári – Tiszalök és Tiszavasvári – Hajdúnánás viszonylatokban a követési rend állomástávolságú.

Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

**1.5.** Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-tároló vágány	241				Nincs	VS4	KS1	55-14738-01-1	K	Nyílt	
1 a m vágány	tároló vágány	200				Nincs	10	VS4	55-14738-01-1AM	K	Nyílt	
2. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	403				Nincs	VS2	3	55-14738-01-2	F	Nyílt	
2 a m vágány	tároló vágány	195				Nincs	8	VS2	55-14738-01-2AM	K	Nyílt	
3. vágány	átmenő fővágány	820				Nincs	2	1	55-14738-01-3	F	Nyílt	
4. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	550				Nincs	VS1	3	55-14738-01-4	F	Nyílt	
5. vágány	rakodó-tároló vágány	216				Nincs	10	16	55-14738-01-5	K	Nyílt	
ÁFOR cs	tároló csonkavágány	120				Nincs	VS1	ütköző bak	55-14738-01-ÁFORCS	K	Nem	
ICN cs	terelő csonkavágány	120				Nincs	6	ütköző bak	55-14738-01-ICNCS	K	Nem	
ICN	iparvágány	0				Nincs	6	beton torlasz	55-14738-02-ICN	K	Nem	

A kezdőpont irányában a bejárati jelzőtől 18 sz. váltóig 3 ezrelékes lejtés van, onnan pedig valamennyi vágány vízszintben van.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

**1.5.2.** Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon szélessége
2.- 3. vágány között	SK15, 170 cm.	100 m.	bitumen burkolat

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

**1.6.** A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

**1.6.1.** Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszavasvári állomás	jobb	561+10	A	2	Bejárati jelző
Tiszavasvári - Hajdúnánás állomásköz	jobb	544+07	AEj	2	Előjelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszavasvári állomás	jobb	4+11	B	2	Bejárati jelző
Tiszavasvári - Hajdúnánás állomásköz	jobb	12+69	BEj	2	Előjelző
Tiszavasvári állomás	jobb	3+13	V	2	Útátjáró fedezőjelző

Mindkét bejárati jelző nem biztosított fény bejárati jelző és mindkét előjelző nem biztosított fény előjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban Tolatási határjelző van elhelyezve.

Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhoz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 2 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelző lámpa, amelynek fehér fénye, zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

I. őrhelyen:

- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a ' Szabad az elhaladás !' jelzés adására,
- 1 db. „ Megállj-jelző” és 1 db. „ Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa ( közúti „Megállj !” jelzés adásához )

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 1 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db. sárga fényű jelzőlámpa,
- 1db. fehér fényű jelzőlámpa, amelynek a fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

### II. Őrhelyen:

- 1 db. „ Megállj-jelző” és 1 db. „ Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa ( közúti „Megállj !”
- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „ Szabad az elhaladás !” jelzés adására,
- 1 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db. sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db. jelzőzászló.

**1.6.2.** A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). - A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- Tiszavasvári állomás valamennyi váltója helyszíni állítású váltó,
- A végpont felől az 1, 3, 5 és 7 a kezdőpont felől a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 és 20 sz. váltók vannak,
- Váltózárrel felszerelt a 2, 4, 6/B, 10, 12, 14, 18, 20, 1, 3, 5 és 7 sz. váltó,
- Váltózárrel fel nem szerelt a 8, 16 és 6/A sz. váltó
- Mindkét irányban lezárható váltók a 4, 12, 14, 1, 5 és 7 sz. váltók,
- Csak egyenes irányban zárható le a 2, 6/b, 18, 20 és 3 sz. váltók,
- Csak kitérő irányba zárható a 10 sz. váltó,
- A 3. sz. váltó szerkezeti függésbe van hozva a KS 1. jelű kisiklasztó saruval, a 2. sz. váltó a 6. sz. átszelési váltó "B" végével,
- 16-os váltó ábrája forgólapos, a többi váltó ábrája ábralemezes típusú,
- Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs,
- Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású,
- Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

**1.6.3.** Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomás végpont felőli végén az 1. vágány biztonsági határjelzőjén belül KS1 jelű kisiklasztó sarú található mely a 3. sz. váltóval van szerkezeti függésbe hozva. A 4. vágány és az ÁFOR csonka vágány között található VS1, az 1. vágány és a 1am vágány között a VS4 és a 2. vágány és a 2am vágány között pedig a VS2 vágányzáró sorompó. A vágányzáró sorompók és a váltók között szerkezeti függés nincs. Az ÁFOR csonka vágány végén az 1+65 sz. szelvényben és a ICN csonkavágány végén a 560+88 sz. szelvényben földkúp található. A váltók és vágányzáró sorompó kulcsainak elhelyezésére a váltókezelői szolgálati helyeken az állomás váltózár kulcs azonosító berendezéseinek kulcselzáró szekrényei vannak rendszeresítve, függésbe hozva az állomás fény bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel. Az ICN iparvágány felszedésre került, a kiágazás után lévő biztonsági határjelzőnél a megmaradt vágányrész betonalj torlasszal le van zárva.

#### 1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén található Űrszelvénybe nyúló létesítmény az 1. vágány mellett az oldalrakodó és a 4. vágány mellett az élőállat rakodó. „Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” az élőrakodón, és az oldalrakodón fel van festve, illetve el van helyezve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

#### Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik a 42/372-286-os kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve. Továbbá 06-30-2826786 kapcsolási számú mobiltelefon áll rendelkezésre a forgalmi irodában, mely készülék jelenleg hangrögzítésre nem alkalmas.

#### Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-93-57 hívószámmal. Helyi forgalmi kör, amibe Tiszavasvári forgalmi iroda, I.-es és II.-es őrhely van bekötve. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

#### Állomásközi értekező berendezések:

Tiszavasvári forgalmi iroda, Tiszavasvári I.sz. őrhely, Tiszalök I.-es őrhely és Tiszalök forgalmi iroda közötti értekezési lehetőséget biztosítja. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

- Tiszavasvári forgalmi iroda, Tiszavasvári II. sz. őrhely, Hajdúnánás I.-es őrhely és Hajdúnánás forgalmi iroda közötti értekezési lehetőséget biztosítja. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Az egyes szolgálati helyek hívójelei:

- Tiszavasvári: – •
- Tiszavasvári I. sz. őrhely: • •
- Tiszavasvári II. sz. őrhely: • • •
- Hajdúnánás: • –
- Hajdúnánás I. sz. őrhely: • •
- Hajdúnánás II. sz. őrhely: • • •

Utastásadó térhangos berendezés az állomás területén nem üzemel.

#### Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84, 03-30-4657885
- KÖFI irányító telefonszáma: 03-13-83, 06-30- 5656354
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33, 06-30-565-6355

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve a végponton.

**1.8.** A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincs.

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 1 fő- és 6 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattelvő feladata.
2. Körzet: Az I. sz. váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.
3. Körzet: Az II. sz. váltókezelői őrhely váltókörzetének a megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

**1.9.** Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

**1.9.1.** Szolgálati hely típusa.

Tiszavasvári állomás egyéb állomás kategóriába tartozik.

**1.9.2.** A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomásra rendszeresített utastájékoztató berendezés nincs. Az utastájékoztatás az állomáson élszóval történik a forgalmi szolgálattelvő által. Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattelvő a késérről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget.

**1.9.3.** Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Tiszavasvári állomás utastájékoztatás szempontjából egy utastájékoztatási körzetnek minősül. Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

**1.9.4.** Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és - az utasperonok között az eljutási idő 3 perc. Élszóval utastájékoztatást menetrendszerinti közlekedés alkalmával érkezés előtt 3 perccel, indulás előtt pedig 5 perccel korábban kell elvégezni.



**1.9.5.** Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – *figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket* – mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Tiszavasvári állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell előszavas utastájékoztatót adni.

**1.9.10.** Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. irányítóját köteles értesíteni.

**1.9.11.** Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetései
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetések

Tiszavasvári állomáson az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök.

**1.9.12.** Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetések naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetések pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetések szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetések bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetés szekrények, hirdetés rongálása, sérülése esetén:

## TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

**1.10.** Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Tiszavasvári állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi segédkönyv, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az ÁVU kivonata az I.-es, valamint a II.-es sz. váltókezelői őrhelyen is rendelkezésre áll.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.11.** Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 12	03-28-69
Házi orvos	4440 Tiszavasvári Kossuth út 8	06-42-372-542
Orvosi ügyelet	4440 Tiszavasvári Kossuth út 8	06-42-372-542
Kórház	4400 Nyíregyháza Szent I. út 68	06-42-465-666
Mentőállomás	4450 Tiszalök Ady út 70	06-42-278-222
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholtesztár az állomásfőnöknél található.

**1.12.** Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Tiszavasvári Kabay út 7-9.	0642-372-311, 107, 112

TISZAVASVÁRI ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Mentő állomás	Tiszalök Ady út 3.	0642-278-222, 104, 112
Katasztrófavédelem	Nyíregyháza Petőfi út 2-6	105, 112
Önkormányzat	Tiszavasvári Városháza tér 4.	0642-372-322
Szikra Vadásztársaság	Tiszavasvári Bajcsy-Zsilinszky út 59.	0630-289-045
Polgárőrség	Tiszavasvári Városháza tér 4.	0642-372-322
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szkalka Köz 1.	3620-469-9474

**1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Az állomás területén egy dohányzásra kijelölt hely található a szolgálatban lévő munkavállalók részére az 1. vágány mellett kialakított üzemi területen.