



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Tócsvölgy Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

5745/2021/MÁV

Hatályos: 2021.03.01.-től.

Összeállította:

Király 2
Béla

Digitálisan aláírta:
Király 2 Béla
Dátum: 2021.02.11
13:35:38 +01'00'

Király Béla
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Végh
Zoltán
János

Digitálisan aláírta:
Végh Zoltán János
Dátum:
2021.02.11
13:37:20 +01'00'

Végh Zoltán János

Forgalmi Csomóponti Főnökség vezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklósi
László

Digitálisan aláírta:
Miklósi László
Dátum: 2021.02.11
14:45:24 +01'00'

Miklósi László

Területi Forgalmi Szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András

Digitálisan aláírta:
Rusznák András
Dátum:
2021.02.11
15:00:27 +01'00'

Rusznák András

Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tartalom

1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatok vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása. ..	11
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	13
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
Űrszelvénybe nyúló műtárgyak az állomáson nincsenek.	13
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	13
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	14
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.	15

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormájának perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangosutastájékoztatót a vonat érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell végezni. 15
- 1.9.5. Az állomás rendelkezik e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatót adni. 15
- 1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni. 15
- 1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. 16
- 1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. 16
- 1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 16
- 1.9.11. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával eltávolításával megbízott munkavállalók. 16
- 1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. 16
- 1.10 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. 17
- 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. 17
- 1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 18
- 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 18
- 2, A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások. 18
- 2.1 A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. 18
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 18
- 2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. 18
- 2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. 18
- 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. 19
- 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 19

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzúnetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	19
2.5. Forgalmi szolgálattelvő, részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	19
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	20
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja ..	20
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	21
2.17. Váltógondozás.....	21
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	21
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	21
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágány utankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágány utanként.....	22
2.21. A vágányút ellenőrzése.	22
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	22
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.24. A váltók állítása.....	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	23
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcssín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	23
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	23
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	24
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja.....	24

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	25
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	26
2.34. A tolatás engedélyezése.	27
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá sajátcélú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó előírások	27
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	27
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	27
A tolatócsapat létszáma normál üzemi körülmények esetén. 1 fő vonali tolatásvezető, 1 fő vonali kocsi rendező.....	27
2.36. Átállás, összetolás	27
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	28
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	28
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	28
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	28
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	28
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	28
2.41. Féksaru alkalmazása.....	28
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége.	29
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	29
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	29
2.47.1. A rögzítő saruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.47.2. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	29
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	30
2.48. Járműkapcsolások.....	30
2.48.1. Csavarkapocccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítő saru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	30

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	30
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	30
2.50. Engedélyadás bizonyítása.	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	30
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	31
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	31
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	31
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	31
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	31
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	31
2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejáraton oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézi jelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	32
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	32
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	32
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	32
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	32
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként). .	32
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	32
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	33
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	33
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	33
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	33
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	34
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését	34

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	34
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	34
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	34
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	34
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	35
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendőfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	35
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	35
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	36
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	36
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	37
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel Adatrögzítő Központtal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	38
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	38
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	38
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	38
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	38
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	39

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tócóvölgy állomás a 108 sz. Debrecen – Füzesabony nem villamosított mellékvonalon a 46+23 – 64+64,65 szelvények között fekszik. Az állomásköz Debrecen – Tócóvölgy állomások között két vágányú, Tócóvölgy – Balmazújváros állomások között egy vágányú. Az állomásból ágazik ki a 109 sz. Debrecen -Tiszalök nem villamosított, egy vágányú mellékvonal.

Szomszédos állomások:

108 sz. vonalon: - Debrecen állomás

- Balmazújváros állomás

109 sz. vonalon: - Hajdúböszörmény állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

108 sz. vonalon:

Debrecen- Tócóvölgy között:

Nincs nyíltvonalai szolgálati hely

Tócóvölgy-Balmazújváros között:

- Macs megálló-rakodóhely 114+11 sz. szelvényben, személyzet nélküli.
- Nagyhát megálló-rakodóhely 143+99 sz. szelvényben, személyzet nélküli.

109 sz. vonalon:

Tócóvölgy - Hajdúböszörmény között:

- Józsa megállóhely 112+46 sz. szelvényben.
- Hajdúszentgyörgy megállóhely 123+02 sz. szelvényben.
- Zelemér megállóhely 143+87-es sz. szelvényben

Lejtéviszonyok a szomszédos állomásig:

108 sz. vonalon:

- A 108.sz. vonalon Tócóvölgy – Debrecen állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 4,4 ‰.

- Tócóvölgy – Balmazújváros állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
32+65	36+47	6‰	
131+78	135+78	5‰	
143+78	161+85		6‰
161+85	171+85	6.1‰	6.1‰

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

171+85	175+85		6.2‰
--------	--------	--	------

109 sz. vonalon:Tócovölgy – Hajdúböszörmény állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
126+00	140+00	5‰	
146+00	153+90	5.2‰	
188+00	198+00		5.7‰

Biztosítóberendezés típusa:

Tócovölgy állomáson D55 típusú váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés üzemel ELPULT felülvezérléssel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Szakaszmérnökség Tócovölgy, vágány-összeköttetés nélkül.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

Földszint: - állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- utas váróterem

Emelet: Szakaszmérnökség Tócovölgy irodái (5 helyiség)

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatok vonatbefolyásolási rendszer.

Tócovölgy - Debrecen állomás között mind két vágányon állomástávolságú közlekedési rend van.

Tócovölgy - Balmazújváros állomás között állomástávolságú közlekedési rend van.

Tócovölgy - Hajdúböszörmény állomás között állomástávolságú közlekedési rend van.

Vonali biztosítóberendezés:

Tócovölgy - Debrecen állomás között tengelyszámlálóval kiegészített ellenmenet és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel. Vonatbefolyásoló rendszer nincs.

Tócovölgy – Balmazújváros és Tócovölgy – Hajdúböszörmény állomások között ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza	Használható hossza	Lejtviszony	Lejtviszony	Vonatbefolyásolás	Határoló	kiérő	Határoló	kitérő	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
		kezdőpont felé (m)	végpont felé (m)	kezdőpont felé (%)	kezdőpont felé (%)	tipusa	kezdőpont felől	végpont felől						
I	Személyvonat fogadó-idító vg. Debrecen felől jobb átmenő fővágány Hajdúböszörmény irányába	917	917			nincs kiépítve	6	13				A	nyílt	
II	Személyvonat fogadó-idító vg. Debrecen felől bal átmenő fővágány Balmazújváros irányába	886	823			nincs kiépítve	10	9				A	nyílt	
III	vonatfogadó/indító fővágány	861	811			nincs kiépítve	12	7				A	nyílt	
IV	vonatfogadó/indító fővágány	797	782			nincs kiépítve	14	15				A	nyílt	
V	vonatfogadó/indító fővágány	745	737			nincs kiépítve	16	17				A	nyílt	
VI	vonatfogadó/indító fővágány	741	737			nincs kiépítve	16	17				A	nyílt	

Személyvonatok fogadására az utas-peron kiépítése miatt a I, II, sz. vágány alkalmas

Az állomási vonatfogadó vágányok magassági vonalvezetése megegyezik az átmenő vágányok vonalvezetésével:

	Tervezési szakasz eleje	
45+50	Esik: 1,1 ‰	335 mh.
47+30	Esik: 1,7 ‰	320 mh.
50+50	Emelkedik: 0,5 ‰	950 mh.
60+00	Emelkedik: 1,2 ‰	300 mh.
63+00	Emelkedik: 3,4 ‰	300 mh.
65+50	Tervezési szakasz vége	

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Az állomáson a vágányok számozása a felvételi épülettől kezdve római I-el kezdődik és folytatódólagosan növekszik.

Fejrovasat előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

I. jobb átmenő fővágány

II. bal átmenő fővágány

helyes menetirányú közlekedési rendnek megfelelően.

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I.-II. vágányok között	sk+55; 6,70m	170m	Kiselemes térkő burkolat

Az utasperon megközelítési útvonala az első vágányt szintben keresztezi. A peronra a peron kezdőponti végén peronvég feljárón keresztül lehet eljutni.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik.

A szolgálati hely valamennyi váltója villamos úton központi állítású.

Az állomás IV. sz. vágányából a 11-es számú váltóval ágazik ki a nyugati ipartelepek vontatóvágánya, Az állomást a nyugati ipartelepek felől KS1 kisiklasztó saru, és a biztonsági határjelzővel egy vonalban T1 Jelű tolatásjelző fedezi.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tócóvölgy	jobb	46+23	A	6	Bejárati jelző Debrecen felől
Tócóvölgy	bal	46+23	B	6	Bejárati jelző Debrecen felől

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tócóvölgy	jobb	59+82	V6	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	59+90	V5	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	60+13	V4	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	60+51	V3	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	60+35	V2	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	60+57	V1	4	Egyéni kijárati jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tócóvölgy	jobb	42+44	C	5	Bejárati jelző Hajdúböszörmény felől
Tócóvölgy	jobb	64+64	D	5	Bejárati jelző Balmazújváros felől
Tócóvölgy	jobb	51+40	K1	5	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	52+12	K2	5	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	52+40	K3	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	52+31	K4	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	52+53	K5	4	Egyéni kijárati jelző
Tócóvölgy	jobb	52+45	K6	4	Egyéni kijárati jelző

Előjelzők, Ismétlő jelző					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Debrecen-Tócóvölgy	jobb	36+23	AEj	2	Bejárati Előjelző
Debrecen-Tócóvölgy	bal	36+23	BEj	2	Bejárati Előjelző
Hajdúböszörmény- Tócóvölgy	jobb	52+27	CEj	2	Bejárati Előjelző
Balmazújváros-Tócóvölgy	jobb	75+50	DEj	2	Bejárati Előjelző
Balmazújváros-Tócóvölgy	jobb	66+14	Dism	4	Ismétlő jelző

Tolatás jelző					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tócóvölgy	jobb	61+33	T1	2	tolatásjelző

A bejárati jelzők, bejárati előjelző és egyéni kijárati jelző biztosított fény főjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m távolságban a vágány jobb illetve külső oldalán minden

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

irányban tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhoz tartoznak.

A szolgálati helyeken rendszeresített hordozható jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Forgalmi iroda:

- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színre változtatható,
- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db. jelzőasztal
- 2 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 4 db. vörös fényű jelzőlámpa.
- 4 db. sárga fényű jelzőlámpa,
- 4 db Megállj- jelző.
- 4 db. Megállj- jelző előjelzője.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán:

2, 4, 6, 8, 10,12,14,16 sz. váltók találhatóak, amelyek központi állításúak,

Végpont felőli oldalon:

1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, sz. váltók találhatóak, amelyek központi állításúak

A váltók ábralemezes váltójelzővel vannak felszerelve, melyek fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

Állandóan zárva tartott váltó az állomáson nincs, valamennyi váltó biztosított.

Az állomás területén kitérő irányban 40km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó a 2,4,6,8. sz. váltó. A váltón kitérő irányban alkalmazható legnagyobb sebesség 80 km/h.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

A negyedik vágányból a 11-es sz. váltóval ágazik ki a nyugati vontatóvágány. A vontatóvágány felől KS1 sz. kisiklasztó saru van elhelyezve, amely szerkezeti függésben van a 11. sz. váltóval, valamint a T1 jelű tolatásjelzővel.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló műtárgy az állomás területén az I. és II. vágány között elhelyezkedő utasperon. Az utasperon sk+55 kialakítású, és az 52+43 – 55+12 sz. szelvények között helyezkedik el 170 méter hosszban.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson „Nad” központ üzemel, amely külön helyiségben van felszerelve.

A központi kezelő egysége a forgalmi irodában található.

Ezen a rendszeren működik Debrecen-Füzesabony forgalmi vonalirányítói vonal.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás kettő távbeszélő vonallal csatlakozik a 06-1-513-28-84 illetve 06-1-513-28-85 kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Mobil telefon kapcsolat száma: +36 30/565-5728, a készülék hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-28-85 hívószámmal és a 03-28-87 FAX számmal, továbbá az állomásfőnöki irodában a 03-28-84 hívószámokkal.

Állomásközi értekező berendezések:

- Tócovölgy Fszt. – Debrecen rendelkező értekezési lehetőség biztosított. A készülék hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.
- Tócovölgy forgalmi iroda. - Balmazújváros II.órhely.- Balmazújváros forgalmi iroda.
- A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve
- Tócovölgy forgalmi iroda. – Hajdúböszörmény II.órhely - Hajdúböszörmény forgalmi iroda. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.
- Utasítást adó térhangos berendezés az állomás területén mindkét váltóközvetekben üzemel.

Az egyes szolgálati helyek hívójeljei:

- Debrecen: – ●
- Balmazújváros: – ● –
- Hajdúböszörmény: – ● ● ●
- Forgalmi iroda: – ● ●

Rádiós értekező berendezések:

A forgalmi irodában van kiépítve az FM-05-165 MH típusú adó-vevő készülék tolatási rádióközvet, amelynek kezelését külön végrehajtási utasítás tartalmazza. Hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Irányítói elérhetőségek:

- Debrecen körzeti vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84
- KÖFI irányító telefonszáma: 03-13-83
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33
- Pályás diszpécser telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet telefonszáma: 03-61- 00

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási közvetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson villamos felsővezeteki rendszer nincs kiépítve.

Tervvilágítási közvetek: Az állomás teljes területén 1 tervvilágítási közvet van, melyet teljes egészében alkonykapcsoló rendszer működtet.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Tócóvölgy állomás elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Helyből kezelt, analóg, hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás.

A hangos utastájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli. A forgalmi szolgálattevő a MÁV-START TSZVI. által készített szöveggönyv alapján a mindenkori forgalmi helyzetnek megfelelően végzi az utasok tájékoztatását.

A vonatok késéseiről esetleges forgalmi zavartatásokról a rendelkezésre álló informatikai eszközökből önállóan, és a forgalmi vonalirányítótól kapott közleményekből szerez tudomást.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Tócóvölgy állomás utastájékoztató szempontjából egy utas tájékoztatási körzetnek minősül. Az állomáson végzett utas tájékoztatási tevékenység az állomás területére terjed ki, más szolgálati hely utastájékoztatóját nem végzik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormájának perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangosutastájékoztatót a vonat érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell végezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc. A hangos utastájékoztatót a vonatok menetrend szerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges késés előtt a hangos utastájékoztatót a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen által átadott Utastájékoztató szöveggönyvben meghatározottak szerinti időben kell elvégezni, figyelembe véve az általános szövegrészben foglaltakat.

1.9.5. Az állomás rendelkezik e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.

Tócóvölgy állomás rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatót adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás I., II. vágányán menetrend szerint illetve rendkívüli módon áthaladó vonatokról valamint az érintett vágányokon végzett az utasperont érintő tolatásokról is kell hangos utastájékoztatót végezni.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosításait a MÁV-START Zrt. készíti el és a Forgalmi Csomóponti Főnökség útján elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök nyomtatott formában adja át az utastájékoztató berendezést kezelő forgalmi szolgálattevő részére. A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése az állomásfőnök közreműködésével a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a forgalmi vonalirányító felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben az utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben előszóval kell tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a Debrecen körzeti vonalirányítót köteles értesíteni.

1.9.11. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Vágányzári információ, különvonatok hirdetései
- Vonalak menetrendi adatai
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetések

Tócóvölgy állomáson az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök. Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően a Pályafenntartási Főnökség Debrecen munkavállalójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Főnökség Debrecen részére a Forgalmi Csomóponti Főnökség bocsátja rendelkezésre.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával, A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal ellenőrzi.

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása sérülése esetén:

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló jelenteni köteles az állomásfőnöknek, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Tócóvölgy állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban és a TFO által kiadott rendelkezésben előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló Utasítások:

- F.1. sz. jelzési Utasítás
- F.2.sz.Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- F.3.sz.Utasítás
- F.7.sz. Utasítás
- E.2.sz. Utasítás
- Menetrendi segédkönyv III.
- Parancskönyv
- Parancskönyv a vasúti társaságok helyismerettel rendelkező munkatársai számára.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala [https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/)

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények, Parancskönyv és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő, erre rendszeresített iratszékény.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 11	03-28-69
Házi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 11	52/314-054
Orvosi ügyelet	4031 Debrecen, Bartók Béla út 26	52/ 511-777
Megyei Kenézy Gyula Kórház	4031 Debrecen, Bartók Béla út 26	52 /278-405
Mentőállomás	4025 Debrecen Külső Vásártér út 14.	52 /278-222
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholteszter az állomásfőnöknél található.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4024 Debrecen, Budai Ézsaiás út 4.	52 /372-311, 107
Mentő állomás	4025 Debrecen Külső Vásártér út 14.	52 /278-222, 104
Katasztrófavédelem	4027 Debrecen Böszörményi út 45.	52 /521-920, 105
Önkormányzat	4024 Debrecen Piac u. 14.	52 /511-400
Bocskai Vadásztársaság	Vadásztársaság Pf. 94.	06 30 / 224-2323
Polgárőrség	4024 Debrecen Piac u. 20	52 /410-270
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szalka Köz 1.	3620-469-9474
Vasútörök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás területén egy dohányzásra kijelölt hely található a szolgálatban lévő munkavállalók részére. A felvételi épületen kívül, a forgalmi iroda bejáratától balra kb. 8.5 m távolságra kialakított üzemi területen.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1 A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A forgalmi szolgálattevő munkanapokon az állomásfőnöknél, vagy megbízottjánál az állomásfőnöki irodában, a forgalmi szolgálattevő munkaszüneti napokon a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél, köteles jelentkezni szolgálattételre a Szolgálati beosztásban meghatározott időpontban.

A jelentkezés bizonylatolása a forgalmi irodában elhelyezett Jelentkezési könyvben történik. A jelentkezés alkalmával meg kell győződni a dolgozók biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról. Megállapított alkalmatlanság esetén a szolgálat nem adható át, és jelentést kell tenni az állomásfőnöknek. Az átadás-átvétel végrehajtását az állomásfőnök szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.