



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

17899/2023/MÁV

Tócsvölgy Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.06.05.-től.

Összeállította:

Király 2
Béla
.....
Király Béla
Állomásfőnök

Digitálisan aláírta:
Király 2 Béla
Dátum: 2023.05.24
13:35:22 +02'00'

Felülvizsgálta:

Sulyák
Tibor
.....
Sulyák Tibor
Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Digitálisan aláírta:
Sulyák Tibor
Dátum: 2023.05.25
05:16:19 +02'00'

Miklósi
László
.....
Miklósi László
Területi Forgalmi Szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Digitálisan aláírta:
Miklósi László
Dátum: 2023.05.25
06:33:53 +02'00'

Jóváhagyta:

Végh Zoltán János
.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Digitálisan aláírta: Végh Zoltán János
Dátum: 2023.05.25 07:52:33 +02'00'

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Módosítások előjegyzése:

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	10
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított, egy-, két-, vagy többvágányú vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	10
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	12
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	12
1.2.2. A vonatok követési rendje, állomás közönkénti bontásban.....	13
Vonali biztosítóberendezés, vonatok vonatbefolyásolási rendszer.	13
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	14
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).	14
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	15
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	15
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	16
1.4.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	18
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	20
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	20
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	20
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	20
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	24
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	24
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	24
1.7. Világítással kapcsolatos előírások, azok kapcsolásának módja.	25

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.7.1. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	25
1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	26
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	26
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.....	26
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	26
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	26
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyvmódosítását, karbantartását végző munkavállaló.	27
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, és az előszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	27
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	27
1.8.9. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával eltávolításával megbízott munkavállalók.	27
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	28
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	28
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	28
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	29
1.12. A Parancskönyv kezelése:	32
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	32
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	33
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	34
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	34
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	34
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	34
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	34

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	34
2.4.2. Szolgáltatadás – átvétel szolgálat megszakítás esetén.	35
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	35
2.5. Forgalmi szolgálattelvő, részletes feladata.	35
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	36
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	37
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	37
2.18. Váltógondozás.	37
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	37
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	37
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	37
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	38
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	38
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	38
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	38
2.22. A vágányút ellenőrzés.	39
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ..	39
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	39
2.24. A váltók állítása.	39
2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállítást kötelezettek meghatározása.	39
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállítást kötelezettek meghatározása.	39
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	39
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	39
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	39
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	40
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	40

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	40
2.32. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók.....	40
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja.....	40
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	43
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (<i>önálló, nem önálló jelzéssel</i>) ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	44
2.33. A tolatás engedélyezése.....	45
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	45
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	45
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	45
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	45
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	45
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	46
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	46
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	46
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	46
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	46
2.39. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	47
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	47
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	47
2.43. A vágányúttól jobbra, vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	47
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.	47
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	47
2.45.1. A rögzítő saruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	47

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	48
2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	48
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	49
2.45.5. Páros féksaru, vagy a helyettük alkalmazható féksaru tárolására kijelölt hely, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	49
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. ..	49
2.46. Járműkapcsolások.....	49
2.46.1. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	49
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. .	50
2.47.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása.	50
2.48. Engedélykérés-adás.	50
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	50
2.49. A vonatok számáról és előre látható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	52
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	52
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	52
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	52
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. .	52
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	52
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	52
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	53
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	53
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	53
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	53
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	53
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások	53

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	54
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	54
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	55
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	56
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	58
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	58
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	58
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	61
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	61
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	61
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	61
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	62
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	62
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	62
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	63
5.3.1. Vontörszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	63
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	63
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	64
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	65
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	66

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	66
5.8. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	66
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	66
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	68
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	68
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	69
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	70
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..	71
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	71
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	71
6.4. Tócióvölgy állomás villamos váltófűtő berendezés.	71
6.5. Bejelentési kötelezettség villamos állítású váltó végállás ellenőrzési hibája esetén	71

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított, egy-, két-, vagy többvágányú vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tócióvölgy állomás a 108 sz. Debrecen – Füzesabony nem villamosított mellékvonalon a 46+23 – 64+65 szelvények között fekszik, mint elágazó állomás. Az állomásköz Debrecen – Tócióvölgy állomások között nem villamosított két vágányú, Tócióvölgy – Macs állomások között nem villamosított egy vágányú. Az állomásból ágazik ki a 109 sz. Debrecen -Tiszaölök nem villamosított, egy vágányú mellékvonal.

Szomszédos állomások:

108 sz. vonalon:

- Debrecen állomás a 24+50 számú szelvényben.
- Macs állomás a 117+70 - 139+82 számú szelvényben.

109 sz. vonalon:

- Hajdúböszörmény állomás a 206+04 - 230+96 számú szelvényben.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

108 sz. vonalon:

Debrecen- Tócióvölgy között:

Nincs nyíltvonalai szolgálati hely.

Tócióvölgy-Macs között:

- Kismacs megállóhely a 99+82 - 101+52 számú szelvényben.

109 sz. vonalon:

Tócióvölgy - Hajdúböszörmény között:

- Józsa megállóhely a 110+00 - 113+95 számú szelvényben.
- Hajdúszerentgyörgy megállóhely a 122+86 - 124+86 számú szelvényben.
- Zelemér megállóhely 142+00 - 144+00 számú szelvényben.

Lejtésviszonyok a szomszédos állomásig:

108 sz. vonalon:

- Debrecen állomás – Tócióvölgy állomás között:

vágány	szelvénytől	szelvényig	emelkedés / esés
Debrecen – Tócióvölgy állomások között: nyílt vonal, állomásköz	24+50	45+50	esés 4,4 ‰

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- Tócovölgy állomás:

vágány	szelvénytől	szelvényig	emelkedés / esés
Tócovölgy állomás I., II., III., IV., V., VI. vágány	45+50	47+30	esés 1,1 ‰
	47+30	50+50	esés 1,7 ‰
	50+50	60+00	emelkedés 0,5 ‰
	60+00	63+00	emelkedés 1,2 ‰
	63+00	65+50	emelkedés 3,4 ‰

- Tócovölgy állomás – Macs állomás között:

vágány	szelvénytől	szelvényig	emelkedés / esés
Tócovölgy – Macs állomások között: nyílt vonal, állomásköz	65+50	66+00	emelkedés 3,4‰
	66+00	72+57	emelkedés 4,4‰
	72+57	76+75	emelkedés 6,0‰
	76+75	78+75	emelkedés 1,1‰
	78+75	81+75	esés 0,4‰
	81+75	84+75	emelkedés 2,2‰
	84+75	88+25	emelkedés 3,0‰
	88+25	93+75	emelkedés 3,6‰
	93+75	98+00	emelkedés 0,3‰
	98+00	102+25	emelkedés 1,4‰
	102+25	105+80	emelkedés 3,0‰
	105+80	114+50	emelkedés 1,6‰
	114+50	117+50	emelkedés 3,5‰

109 sz. vonalon:

- Tócovölgy – Hajdúböszörmény állomások között:

vágány	szelvénytől	szelvényig	emelkedés / esés
Tócovölgy állomás Hajdúböszörmény állomás között: nyílt vonal, állomásköz	126+00	140+00	emelkedés 5,0‰
	146+00	153+90	emelkedés 5.2‰
	180+50	188+00	esés 5,0‰
	188+00	198+00	esés 5.7‰
	198+00	206+70	esés 5,3

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Tócóvölgy állomáson D55 típusú váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés üzemel ELPULT felülvezérléssel. A biztosítóberendezés kezelési körzetét a következő jelzők határolják:

A kezdőponti oldalon Debrecen állomás irányából:

- „A” és „B” jelű bejáratú jelzők a 46+23 sz. szelvényben.

A végponti oldalon Hajdúböszörmény állomás irányából:

- „C” jelű bejáratú jelző a 42+44 sz. szelvényben.

A végponti oldalon Macs állomás irányából:

- „D” jelű bejáratú jelző a 64+65 sz. szelvényben.

A végponti oldalon a Nyugati ipartelep iparvágány kiágazás irányából:

- „T1” jelű tolatásjelző a 61+33 sz. szelvényben.

Kijáratú jelzők:

Kezdőpont felé:

- „K1” az 51+40 sz. szelvényben;
- „K2” az 52+13 sz. szelvényben;
- „K3” az 52+41 sz. szelvényben;
- „K4” az 52+34 sz. szelvényben;
- „K5” az 52+54 sz. szelvényben;
- „K6” az 52+46 sz. szelvényben.

Végpont felé:

- „V1” a 60+57 sz. szelvényben;
- „V2” a 60+36 sz. szelvényben;
- „V3” a 60+51 sz. szelvényben;
- „V4” a 60+13 sz. szelvényben;
- „V5” az 59+90 sz. szelvényben;
- „V6” az 59+82 sz. szelvényben.

A jelzők telepítési helye az előírásokat betartva az üzemeltetői igényeket is figyelembe véve, az egyidejű menetek lehetővé tétele a megcsúszási távolságok biztosításával lett meghatározva. Minden jelzőre került hívójelző is.

Előjelzők:

Kezdőpont felől:

- „AEj” a 36+23 sz. szelvényben;
- „BEj” a 36+23 sz. szelvényben.

Végpont felől:

- „CEj” a 49+45 sz. szelvényben;
- „DEj” a 75+50 sz. szelvényben.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Ismétlőjelző:

Végpont felől:

- „Dism” jelző a 66+14 sz. szelvényben.

Tolatásjelző:

Végpont felől:

- Nyugati ipartelep iparvágány kiágazás irányából a „T1” jelű tolatásjelző a 61+33 sz. szelvényben.

1.2.2. A vonatok követési rendje, állomás közönkénti bontásban.

Vonali biztosítóberendezés, vonatok vonatbefolyásolási rendszer.

Követési rend Tócsvölgy állomás - Debrecen állomás között mindkét vágányon állomástávolságú közlekedési rend van. Tócsvölgy állomás – Macs állomás között állomástávolságú közlekedési rend van. Tócsvölgy állomás - Hajdúböszörmény állomás között állomástávolságú közlekedési rend van.

Vonali berendezések:

A Debrecen állomás – Tócsvölgy állomás - Macs állomás vonalszakaszokra tengelyszámlálóval megvalósított ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés került telepítésre, amely a vonalakra behaladó, vagy kihaladó tengelyek számának megszámlálásával, és nyilvántartásával ellenőrzi az állomásköz foglaltságát. Az állomásközök foglaltságának az ellenőrzéséhez szükséges kerékérzékelőket a bejáratú jelzők mellé telepítették.

Tócsvölgy – Hajdúböszörmény állomások között ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs kiépítve. A vonalszakaszokon jelfeladás nincs kiépítve.

Pályaadatok:

- Debrecen állomás – Tócsvölgy állomás között, valamint Tócsvölgy I., II. fővágányán a pálya kiépítési sebessége 80 km/h. Az általános fékút: 1000 m.

- Tócsvölgy állomás – Macs állomás között a pálya kiépítési sebessége 100 km/h. Az általános fékút: 1000 m.

- Tócsvölgy állomás – Hajdúböszörmény állomás között a pálya kiépítési sebessége 60 km/h. Az általános fékút: 700 m.

állomás / állomásköz	Vágány	kezdő-szelvény	vég-szelvény	Pálya-sebesség (km/h)
(108.) Debrecen – Tócsvölgy	nyíltvonal	24+50	46+23	80
(108.) Tócsvölgy	II. átmenő fővg.	46+23	73+00	80
(108., 109.) Tócsvölgy	I. átmenő fővg.	46+23	42+44	80
(108.) Tócsvölgy – Macs	nyíltvonal	73+00	117+70	100
(109.)Tócsvölgy - Hajdúböszörmény	nyíltvonal	42+44	206+45	60

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).

Az állomáson ROLA közlekedésre kijelölt vágány, váltókapcsolat nincs.

Tócovölgy állomás vágányhálózata:

A vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefojásolás	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Km/h Megjegyzés
I	Személyvonat fogadó-idító vg. Debrecen felől jobb átmenő fővágány Hajdúböszörmény irányába	917	917	-3,4	+3,4	nin cs kié pít ve	6.	13.	HU- 14456- 01-1	F	nyílt	80
II	Személyvonat fogadó-idító vg. Debrecen felől bal átmenő fővágány Balmazújváros irányába	886	823	-3,4	+3,4	nin cs kié pít ve	10.	9.	HU- 14456- 01-2	F	nyílt	80
III	vonatfogadó/indító fővágány	861	811	-3,4	+3,4	nin cs kié pít ve	12.	7.	HU- 14456- 01-3	F	nyílt	40
IV	vonatfogadó/indító fővágány	797	782	-3,4	+3,4	nin cs kié pít ve	14.	15.	HU- 14456- 01-4	F	nyílt	40
V	vonatfogadó/indító fővágány	745	737	-3,4	+3,4	nin cs kié pít ve	16.	17.	HU- 14456- 01-5	F	nyílt	40

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

VI	vonatfogadó/indító fővágány	741	737	-3,4	+3,4	nincs kiépítve	16.	17.	HU-14456-01-6	F	nyílt	40
----	-----------------------------	-----	-----	------	------	----------------	-----	-----	---------------	---	-------	----

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Tócióvölgy állomás I.-II. sz. vágányok között az 53+42 - 55+12 számú szelvényben utasperon van. Tócióvölgy állomáson az utasperon megközelítési útvonala az első vágányt szintben keresztezi. A peronra a peron kezdőponti végén peronvég feljárón keresztül lehet eljutni.

108. számú vonal:

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
Tócióvölgy állomás I.-II. sz. vágányok között az 53+42-55+12 sz.	sk+55; 6,7 m	170 m	Kiselemes térkő burkolat
Kismacs mh. 99+82-101+52 sz.	sk+55; 3,335 m	170 m	Kiselemes térkő burkolat
Látókép mh. 117+73-119+45 sz.	sk+55; 3,55 m	172 m	Kiselemes térkő burkolat

109. számú vonal:

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
Józsa mh. a 110+00-113+95 sz. szelvényben	sk+15; 2 m	395 m	Zúzalék
Hajdúszentgyörgy mh. a 122+86-124+86 sz. szelvényben	sk+15; 2 m	200 m	Zúzalék
Zelemér mh. a 142+00-144+00 sz. szelvényben	sk+15; 2 m	200 m	Zúzalék

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik.

A szolgálati hely valamennyi váltója villamos úton központi állítású.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Az állomás IV. sz. vágányából a 11-es számú váltóval ágazik ki a nyugati ipartelepek vontatóvágánya, Az állomást a nyugati ipartelepek felől KS1 kisiklasztó saru, és a biztonsági határjelzővel egy vonalban T1 Jelű tolatásjelző fedezi. Az állomás K1, K2 jelű kijárat jelzők 80 km/h érkezési sebességfokozat jelzés adására alkalmas lámpasoros (indikátor) kiegészítő jelzéssel van felszerelve.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Tócóvölgy állomás:

Végpont felől						
A jelző helye			A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	fények száma	Rendeltetése	
Tócóvölgy	jobb	42+44	C	5	Fény főjelző	Bejárat jelző
Tócóvölgy	jobb	64+65	D	5	Fény főjelző	Bejárat jelző
Tócóvölgy	jobb	51+40	K1	5	Fény főjelző	Egyéni kijárat jelző
Tócóvölgy	jobb	52+13	K2	5	Fény főjelző	Egyéni kijárat jelző
Tócóvölgy	jobb	52+41	K3	4	Fény főjelző	Egyéni kijárat jelző
Tócóvölgy	jobb	52+34	K4	4	Fény főjelző	Egyéni kijárat jelző
Tócóvölgy	jobb	52+54	K5	4	Fény főjelző	Egyéni kijárat jelző
Tócóvölgy	jobb	52+46	K6	4	Fény főjelző	Egyéni kijárat jelző

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok , fények száma	Rendeltetése
Tócióvölgy	jobb	46+23	A	6	Bejárati jelző Debrecen felől
Tócióvölgy	bal	46+23	B	6	Bejárati jelző Debrecen felől
Tócióvölgy	jobb	59+82	V6	4	Egyéni kijárat jelző
Tócióvölgy	jobb	59+90	V5	4	Egyéni kijárat jelző
Tócióvölgy	jobb	60+13	V4	4	Egyéni kijárat jelző
Tócióvölgy	jobb	60+51	V3	4	Egyéni kijárat jelző
Tócióvölgy	jobb	60+35	V2	4	Egyéni kijárat jelző
Tócióvölgy	jobb	60+57	V1	4	Egyéni kijárat jelző

Előjelzők, Ismétlő jelző							
A jelző helye				A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	fények száma	Rendeltetése		
Debrecen-Tócióvölgy	jobb	36+23	AEj	2	Fény főjelző	előjelző	
Debrecen-Tócióvölgy	bal	36+23	BEj	2	Fény főjelző	előjelző	
Hajdúböszörmény-Tócióvölgy	jobb	49+45	CEj	2	Fény főjelző	előjelző	
Balmazújváros-Tócióvölgy	jobb	75+50	DEj	2	Fény főjelző	előjelző	
Balmazújváros-Tócióvölgy	jobb	66+14	Dism	4	Fény főjelző	ismétlőjelző	

Tolatás jelző							
A jelző helye				A jelző			
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	fények száma	Rendeltetése		
Tócióvölgy	jobb	61+33	T1	2	Fény tolatási mozgást szabályozó jelző	tolatásjelző	

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Egyéb jelzők felsorolása:

- Megállás helye jelzők:

Tócóvölgy állomás: 2 db. az I.-II. számú vágányok mellett az 53+50 számú szelvényben,
2 db. a HS6 számú sorompónál a 6 számú szelvényben. Józsa mh., Hajdúszentgyörgy mh.,
Zelemér mh.-en 1-1 db. mindkét irány felől.

Kismacs megállóhely: 1 db. a 101+52 számú szelvényben.

Látókép megállóhely: 1 db. a 119+45 számú szelvényben.

- Megállj jelző előjelzője:

Tócóvölgy állomás: 2 db. a HS6 számú sorompónál a 6 számú szelvényben.

- Távolság jelző:

Tócóvölgy állomás: utasperon 54+05 sz. (50), 54+55 sz. (100), 54+75 sz. (150)

Kismacs megállóhely: utasperon 101+02 sz. (50), 100+52 sz. (100), 100+02 sz. (150)

Látókép megállóhelyen: utasperon 118+95 sz. (50), 118+45 sz. (100), 117+95 sz. (150)

- Tolatási határjelzők:

A bejáratí jelzőktől az állomás irányában 50 m távolságban a vágány jobb és külső oldalán minden irányban tolatási határjelző van elhelyezve.

Figyelmeztető jelek:

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:

Tócóvölgy állomás: Az I.-II. számú vágányok között a peron végeknél 2-2 db., Kismacs mh.,
Látókép mh.-en 1-1 db. mindkét irány felől.

- Megállóhelyre figyelmeztető jel: 1-1 db.; Kismacs mh., Ipari park mh., Józsa mh.,
Hajdúszentgyörgy mh., Zelemér mh.-en, mindkét irány felől.

A szolgálati helyeken rendszeresített hordozható jelzőeszközök felsorolása darabszám szer
Tócóvölgy állomás forgalmi irodában találhatók:

- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színre változtatható,

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz

- 1 db. jelzőzászló

- 2 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)

- 4 db. Megállj- jelző.

- 4 db. Megállj- jelző előjelzője.

- 2 db. vállmagasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Tócóvölgy állomás kitérők és számozásuk:

Az állomáson összesen 17 db. kitérő (8 db. a kezdő, 9 db. a végponton) létesült, melyek mindegyike központi állítású, biztosítóberendezésbe bekötött. A kezdőponton létesült a 2,4,6,8,10,12,14,16 míg a végponton az 1,3,5,7,9,11,13,15,17 számú. A kitérők mindegyike váltófűtéssel ellátott.

A biztosítóberendezés hatókörzetének minden váltója (17 db) központi állítású, elektrohidraulikus hajtóművel. A váltók egyedileg és vágányutasán állíthatók. A vágányútszerű állítást egyenkénti

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

működtetéssel tervezzük. Aláváltás elleni védelemként, ahol erre lehetőség van, a váltó előtt min. 18 méter hosszúságú szakasz a váltóval egy foglaltsági szakaszt képez, és a váltó állíthatóságának feltétele a szakasz nem foglalt állapota. Azon váltóknál, ahol ilyen lehetőség nincs, váltóállításkor a berendezés nem csak az illető váltó, hanem az előttes szakasz szabad állapotát is ellenőrzi.

Az állomás területén kitérő irányban 40km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó a 2,4,6,8 sz. váltó. A váltón kitérő irányban alkalmazható legnagyobb sebesség 80 km/h.

Váltó									
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Villamos váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Spherolock					
1	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
2	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
3	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
4	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
5	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
6	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
7	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
8	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
9	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
10	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
11	K	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
12	K	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
13	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
14	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
15	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
16	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs
17	E	X	X	X	X	E - K	nem	X	nincs

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Szolgálati hely	száma	szelvénye	szelv. zóna	Visszajelentés helye	sebesség egyenes / kitérő (km/h)
Tócóvölgy	2	47+65		Tócóvölgy	80/80
Tócóvölgy	4	48+93		Tócóvölgy	80/80
Tócóvölgy	6	49+13		Tócóvölgy	80/80
Tócóvölgy	8	50+42		Tócóvölgy	80/80
Tócóvölgy	10	51+03		Tócóvölgy	80/40
Tócóvölgy	12	51+37		Tócóvölgy	40/40
Tócóvölgy	14	51+65		Tócóvölgy	40/40
Tócóvölgy	16	51+93		Tócóvölgy	40/40
Tócóvölgy	17	60+43		Tócóvölgy	40/40
Tócóvölgy	15	60+71		Tócóvölgy	40/40
Tócóvölgy	13	60+75		Tócóvölgy	80/40
Tócóvölgy	11	60+82		Tócóvölgy	40/40
Tócóvölgy	9	61+53		Tócóvölgy	80/40
Tócóvölgy	7	61+54		Tócóvölgy	40/40
Tócóvölgy	5	62+00		Tócóvölgy	80/40
Tócóvölgy	3	62+18		Tócóvölgy	80/40
Tócóvölgy	1	62+97		Tócóvölgy	80/40

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

A negyedik vágányból a 11-es sz. váltóval ágazik ki a nyugati vontatóvágány. A vontatóvágány felől KS1 sz. kisiklasztó saru van elhelyezve, amely szerkezeti függésben van a 11. sz. váltóval, valamint a T1 jelű tolatásjelzővel.

Szolgálati hely	Védelmi berendezés (kisiklasztó saru)			
	Jele	vágány	Szelvénytípus	Visszajelentés helye
Tócóvölgy	KS1	Nyugati vontató	61+33	Tócóvölgy

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Úrszelvénybe nyúló műtárgy az állomás területén az I. és II. vágány között elhelyezkedő utasperon. Az utasperon sk+55 kialakítású, és az 53+42 – 55+12 sz. szelvények között helyezkedik el 170 méter hosszban. Macs állomás és Tócsóvölgy állomás között a 99+82 - 101+52 számú szelvényben elhelyezkedő Kismacs megállóhely utasperon. Az utasperon sk+55 kialakítású, 170 méter hosszú.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Tócsóvölgy állomáson rögzített távközlési központ üzemel, amely külön helyiségben van felszerelve. A központi kezelő egysége a forgalmi irodában található.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik 06-1-513-28-85 kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Mobil telefon kapcsolat száma: +36 30/565-5728, a készülék hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-28-85 hívószámmal és a 03-28-87 FAX számmal, továbbá az állomásfőnöki irodában a 03-28-84 hívószámmal, valamint a forgalmi koordinátor irodájában a 03-28-88 hívószámmal.

Állomásközi értekező berendezések:

- Tócovölgy fszt. – Debrecen rendelkező értekezési lehetőség biztosított. A készülék hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.
- Tócovölgy forgalmi iroda – Macs vonalirányító értekezési lehetőség biztosított. A készülékek hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.
- Tócovölgy forgalmi iroda – Hajdúböszörmény II.őrhely - Hajdúböszörmény forgalmi iroda. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.
- Utasítást adó térhangos berendezés az állomás területén mindkét váltókörszetekben és a peronon üzemel.

Az egyes szolgálati helyek hívójelei:

- Debrecen: -. (hosszú, rövid)
- Macs: ..-- (rövid, rövid, hosszú, hosszú)
- Hajdúböszörmény: -... (hosszú, rövid, rövid, rövid)
- Forgalmi iroda: -.. (hosszú, rövid, rövid)

A forgalmi irodában, a forgalmi szolgálattevő részére rendszeresített Mobil telefon készülék hangrögzítővel ellátott és visszahallgatható. Hívószáma: +36 30/565-5728

A hangrögzítő berendezés működéséről és visszahallgatására az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor jogosult a rendelkezésre álló alkalmazással.

Rögzített távközlési összeköttetések	
vonalelle	viszonylat
Állomásközi engedélykérő vonalak	Tócovölgy - Hajdúböszörmény (Hajdúböszörmény II. Örhely)
	Tócovölgy - Debrecen
	Tócovölgy - Macs
	Tócovölgy - Balmazújváros
Utastájékoztató hangrendszer	Tócovölgy állomás
	Látókép megállóhely
	Kismacs megállóhely

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Rögzített távközlési összeköttetések	
vonali jellege	viszonylat
Menetirányítói vonal	Debrecen- Balmazújváros
Biztosítóberendezés KAB	Macs állomás
	Tócóvölgy állomás
Villamos üzemi	Ebes alállomás
Üzemi	03/28-85 Tócvölgy forgalmi iroda
Közcélú	06-1-513-28-85 Tócvölgy forgalmi iroda
Mobil	+36 30/5655728 Tócvölgy forgalmi iroda
IRCS pult	Macs KÖFI
	Macs Utastájékoztató kezelő
	Macs helyi
	Tócvölgy helyi
Tolatási rádió	Tócvölgy állomás
	Macs állomás
	Nagymacs állomás
	Balmazújváros állomás

Külsőterületi utasítást adó körzetek, hangszórás távbeszélő oszlopok felsorolása:

PT belépő helyek Debrecen- Tócvölgy- Macs			
sorszám	szolgálati hely	szelvényszám	megjegyzés
1	Debrecen	2197+25	AS2196
2	Debrecen	2203+00	KBO oszlopon
3	Debrecen	24+50	"L, M" Bej. Jelző
4	Tócvölgy	46+23	"A, B" Bej. Jelző
5	Tócvölgy	64+65	"C,D" Bej. Jelző
6	Macs	72+78	AS72
7	Macs	81+44	AS81
8	Macs	87+88	AS87
9	Macs	117+70	"A" Bej. Jelző

Tócvölgy állomás I.-II. sz. vágány Peron a kezdőpont felől			
Körzet	oszlop száma	szelvényszám	vágány/vágány-szakasz
I.-II.vg Peron	P2	53+58	I.-II.vg. Utasperon
	T KKB 01	53+60	I.-II.vg. Utasperon
	2 db. kétoldalas perontábla + óra	53+70	I.-II.vg. Utasperon
	P3	53+83	I.-II.vg. Utasperon
	INFO oszlop	53+90	I.-II.vg. Utasperon
	Fedett beállókét oldalra	53+94 - 54+02	I.-II.vg. Utasperon
	P4	54+05	I.-II.vg. Utasperon
	P5	54+30	I.-II.vg. Utasperon
	P6	54+55	I.-II.vg. Utasperon
	2 db. kétoldalas perontábla + óra	54+69	I.-II.vg. Utasperon

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tócóvölgy állomás I.-II. sz. vágány Peron a kezdőpont felől			
Körzet	oszlop száma	szelvénytípus	vágány/vágány-szakasz
	P7	54+75	I.-II.vg. Utasperon
	T KKB 02	54+86	I.-II.vg. Utasperon
	P8	55+05	I.-II.vg. Utasperon

Tócóvölgy állomás – Macs állomások között				
Hangkörzet	Szolgálati hely	szelvénytípus	berendezés típusa	megjegyzés
T2	Tócóvölgy állomás	47+61	TBK30	201/I.
T2	Tócóvölgy állomás	48+11	TBK30	202/II.
T2	Tócóvölgy állomás	48+60	TBK30	203/III.
T2	Tócóvölgy állomás	49+33	TBK30	204/IV.
T2	Tócóvölgy állomás	49+79	TBK30	205/V.
T2	Tócóvölgy állomás	50+28	TBK30	206/VI.
T4	Tócóvölgy állomás	51+14	TBK30	401/I.
T4	Tócóvölgy állomás	51+61	TBK30	402/II.
T4	Tócóvölgy állomás	52+10	TBK30	403/III.
T3	Tócóvölgy állomás	60+12	TBK30	304/IV.
T3	Tócóvölgy állomás	60+55	TBK30	303/III.
T3	Tócóvölgy állomás	61+01	TBK30	302/II.
T3	Tócóvölgy állomás	61+47	TBK30	301/I.
T1	Tócóvölgy állomás	61+01	TBK30	104/IV.
T1	Tócóvölgy állomás	61+91	TBK30	103/III.
T1	Tócóvölgy állomás	62+38	TBK30	102/II.
T1	Tócóvölgy állomás	62+83	TBK30	101/I.
KKB1	Kismacs megállóhely	100+85	TBK30	KKB1
KKB2	Kismacs megállóhely	100+15	TBK30	KKB2
T1	Látókép megállóhely	117+84	TBK30	101
T1	Látókép megállóhely	118+10	TBK30	102
T1	Látókép megállóhely	118+36	TBK30	103
T1	Látókép megállóhely	118+62	TBK30	104
T1	Látókép megállóhely	118+88	TBK30	105
T1	Látókép megállóhely	119+14	TBK30	106
T1	Látókép megállóhely	119+40	TBK30	107
KKB01	Látókép megállóhely	118+28	TBK30	KKB01
KKB02	Látókép megállóhely	119+10	TBK30	KKB02

Utastásadó körzetek:

Debrecen	T6	kapcsoló táblakezelő II.	saját tér	belső fatér
Tócóvölgy	T1	Tócóvölgy Fsz.	Tócóvölgy Páratlan vége	saját tér
Tócóvölgy	T2	Tócóvölgy Fsz.	Tócóvölgy Páros vége	saját tér

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tócóvölgy	T3	Tócóvölgy Fsz.	Tócóvölgy Páratlan vége	saját tér
Tócóvölgy	T4	Tócóvölgy Fsz.	Tócóvölgy Páros vége	saját tér
Kismacs mh.	KKB "A"	Macs forgalomirányító	Kismacs mh Látókép mh	-
Látókép mh.	KKB "A"	Macs forgalomirányító	Kismacs mh Látókép mh	-

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Debrecen állomáson a főrendelkezővel és Macs állomáson a forgalomirányítóval, valamint Hajdúböszörmény állomás forgalmi szolgálattevőjével és a II. sz. Őrhely váltókezelőjével folytatott valamennyi értekezés hangrögzítésre kerül. A digitális hangrögzítő berendezés működése az IRCS diszpécser berendezésen van visszajelentve.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

- Debrecen körzeti vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84 / mobil: 06304657885
- Központi forgalomirányító telefonszáma: 03-13-83 / mobil: 06305656354
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33 / mobil: 06305656355
- Pályás diszpécser telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet telefonszáma: 03-61- 00
- Utastájékoztatói irányító elérhetőségei:
- email: uk.utasir@mav.hu - üzemi: 01/36-39
- külső telefonról: +36 1 511 3639
- mobil: +36 30 183 7035

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

A forgalmi irodában van kiépítve az FM-05-165 MH típusú adó-vevő készülék tolatási rádiókörzet, amelynek kezelését külön végrehajtási utasítás tartalmazza. Tócóvölgy állomáson 2 db kézi rádiókészülék van rendszeresítve, amelyekkel a tolatási műveletek végezhetők.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tócióvölgy állomás

Rádió körzet

csatorna jele és száma	elnevezése	rendeltetése	területi ellátottsága	kezelőhelyei (fix)
C32	Tolató	tolató	Tócióvölgy állomás, 108-as vonalon a 41 - 75 sz. szelvények között biztosított A nyugati vontató vágányon a 17-es szelvényig biztosított 109-es vasútvonalon a 49 sz. szelvényig biztosított	-Tócióvölgy Forgalmi iroda, fszt. -Macs KÖFI forgalomirányító

1.7. Világítással kapcsolatos előírások, azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Külső tér:

Az állomás teljes területén 1 térvilágítási körzet van, melyet teljes egészében alkonykapcsoló rendszer működtet. Az állomás teljes területén a külső téri megvilágítás megfelelő mértékű.

Belső tér:

Tócióvölgy állomás utasváró.

1.7.1. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalai helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.

A forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni az utasvárók kivilágításáról, a világítási naptár szerint. A peronok és előterek világítása központilag történik, melyet alkonykapcsoló működtet. Az állomási és a nyíltvonalai szolgálatihelyek térvilágítási rendszerének meghibásodását az erősáramú diszpécsernek kell bejelenteni. A térvilágítás karbantartását a TEB Főnökség munkavállalói végzik. A szolgálati helyen fényjelzők vannak telepítve, ezért azokat üzemszerű működés esetén kivilágítani nem kell. A főjelzők, előjelzők és tolatásjelzők karbantartását a TEB Főnökség munkavállalói végzik. Tócióvölgy állomáson valamennyi váltó váltójelző nélküli, központi állítású váltó, ezért kivilágításukra nincs szükség.

A 109 sz. vonalon a TEVA saját célú vasúti pályahálózat kiágazás A/1, B/1 és B/2 jelű váltók, Hajdúszentgyörgy D/1 sz. váltója, Zelemér saját célú vasúti pályahálózat E/1, F/1 jelű váltója fényvisszaverő fóliával van ellátva nem kivilágíthatók.

1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Szolgálati hely típusa:

Tócóvölgy állomás elágazó állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Helyből kezelt, analóg, hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás.

A hangos utastájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattelvő kezeli. A forgalmi szolgálattelvő a MÁV-START TSZVI. által készített szöveggönyv alapján a mindenkor forgalmi helyzetnek megfelelően végzi az utasok tájékoztatását.

A vonatok késéseiről esetleges forgalmi zavartatásokról a rendelkezésre álló informatikai eszközökből önállóan, és a forgalmi vonalirányítótól kapott közleményekből szerez tudomást.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Tócóvölgy állomás utastájékoztatás szempontjából egy utastájékoztatási körzetnek minősül. Az állomáson végzett utastájékoztatási tevékenység az állomás területére terjed ki, más szolgálati hely utastájékoztatását nem végzik.

sorszám	szolgálati hely	körzet	megjegyzés
1	Tócóvölgy állomás	P1	INFO oszlop
2	Tócóvölgy állomás	utasváró	Interaktív INFO oszlop
3	Tócóvölgy állomás	utasváró	1 db. 55" beltéri összesítő tábla
4	Tócóvölgy állomás	P1	4 db. kétoldalas perontábla

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc.

A hangos utastájékoztatást a vonatok menetrend szerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges késés előtt a hangos utastájékoztatást a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen által átadott Utastájékoztató szöveggönyvben meghatározottak szerinti időben kell elvégezni, figyelembe véve az általános szövegrészben foglaltakat.

Érkező vonat esetén az érkezés előtt 5 perccel be kell mondani az érkezési vágány számát a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

Helyből induló vonat esetén, az indulási idő előtt legalább 10 és 5 perccel korábban be kell mondani az induló vágányt, a rendeltetési állomást és a vonat típusát. A vizuális utastájékoztató meghibásodása esetén 15, 8 és 3 perccel érkezés előtt kell az utastájékoztatást elvégezni.

Az 5 perc vagy azt meghaladó késés esetén be kell mondani a késés mértékét és okát.

A 30 percen túli késés esetén a bemondást 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Tócióvölgy állomás rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról a korábban érkező vonat megállását követően kell hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás I., II. vágányán menetrend szerint és rendkívüli módon áthaladó vonatokról valamint az érintett vágányokon végzett az utasperont érintő tolatásokról is kell hangos utastájékoztatót végezni. A hangos utastájékoztatót a vonatok menetrend szerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges késés előtt a hangos utastájékoztatót a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen által átadott Utastájékoztató szöveggönyvben meghatározottak szerinti időben kell elvégezni, figyelembe véve az általános szövegrészben foglaltakat. Érkező és áthaladó vonatok közlekedése alkalmával figyelem felhívó közleményt kell adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyvmódosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A menetrendi időszakra (beleértve az évközi módosításokat, vágányzári menetrendeket) érvényes Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosítását, karbantartását a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen készíti el és bocsátja rendelkezésre az FCSF részére. Az állomási személyzet részére az FCSF forgalmi üzemmérnök által történő felülvizsgálat után kerül kiadásra papíralapon, valamint zárt csoportú e-mailen is.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, és az éloszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a Debrecen körzeti forgalmi vonalirányító felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben az utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben éloszóval kell tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a Debrecen körzeti forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni.

1.8.9. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Vágányzári információ, különvonatok hirdetményei
- Vonalak menetrendi adatai
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetmények

Tócióvölgy állomáson az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók a forgalmi szolgálattevő, a forgalmi koordinátor és az állomásfőnök. Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően a Pályafenntartási Főnökség Debrecen munkavállalójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Főnökség Debrecen részére a Forgalmi Csomóponti Főnökség bocsájtja rendelkezésre.

Váróterem nyitvatartási rend:

A nyitvatartási rend a váróterem bejáratí ajtajain van kihelyezve mind a város, mind pedig a vágányok felőli oldalon. A kihelyezését, cseréjét az állomásfőnök, vagy annak megbízottja végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utasztájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

Az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket naponta, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával, a forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal ellenőrzi.

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elvesztését észlelő munkavállaló jelenteni köteles az állomásfőnöknek, vagy a forgalmi koordinátornak, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Szakaszmérnökség Tócióvölgy, vágány-összeköttetés nélkül.

Tócióvölgy állomás:

Megnevezés	Cím	Telefonszám	Vágány összeköttetés/ elhatárolás
MÁV Zrt Területi Pályalétesítmény Osztály Pályafenntartási Főnökség Debrecen PFT Szakasz Tócióvölgy	Kishegyesi út Tócióvölgy vasútállomás felvételi épület I. emelet	03/92-08	NINCS

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

Földszint:

- Állomásfőnöki iroda (14 m2)
- Tárgyaló (15 m2)
- Forgalmi koordinátori iroda (12 m2)

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- Forgalmi iroda (27,51 m²)
- Készenléti helyiség (15,27 m²)
- Elektromos kapcsoló (18,25 m²)
- Diesel aggregátor (21,22 m²)
- Áramellátó helyiség (31,32 m²)
- Biztosítóberendezési helyiség (53,94 m²)
- Raktár (10,44 m²)
- Távközlési helyiség (25,71 m²)
- Közlekedő (5,04 m²)
- Távközlő helyiség (9,74 m²)
- Előcsarnok (41,47 m²)
- Szélfogó (3,1 m²)
- Mosdó (9,28 m²)
- Szélfogó (7,12 m²)
- Elektromos kapcsoló helyiség (5,9 m²)
- 2 db. Női WC
- 2 db. Ffi WC
- 7 db. raktár helyiség
- 2 db. iroda, + előtér
- Takarító helyiség
- Közlekedő
- 2 db. fedett előtér
- Takarítószer raktár (9,1 m²)
- Utascsarnok (142,6 m²)
- Váró (23,7 m²)
- Kiskereskedelmi pavilon (23,7 m²)
- Szélfogó (9,0 m²)
- Gázmérő (4,9 m²)
- Kazánház (53 m²)

Emelet: Szakaszmérnökség Tócióvölgy irodái (5 helyiség)

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Tócióvölgy állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban és a TFO által kiadott rendelkezésben előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló Utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz.Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- SZ.1.sz. Utasítás
- E.2.sz. Utasítás

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- E.101.sz. Utasítás

A központi, területi és helyi szintű dokumentumok valamennyi FOR gépre közösen elérhető Asztal/Adatok/Rendeletgyűjtemény mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál érintett lapjai közvetlenül elérhetőek.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

• <u>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek felsorolása:</u>	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	https://palyaintranet.mav.hu
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsidatok kezelésére	forgalmi iroda, tároló szekrény
SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és a pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	https://palyaintranet.mav.hu
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	https://palyaintranet.mav.hu
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	https://palyaintranet.mav.hu
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	https://palyaintranet.mav.hu
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	https://palyaintranet.mav.hu
A MÁV Zrt. O.1. sz. Oktatási és Képzési Utasítása	https://palyaintranet.mav.hu
E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vonalak üzemére	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére	https://palyaintranet.mav.hu
Műszaki Táblázat (Pályaadat és gépészeti táblázat)	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	https://palyaintranet.mav.hu
Balesetvizsgálati Utasítás (BVU)	https://palyaintranet.mav.hu
Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás (MMSU)	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	https://palyaintranet.mav.hu
Menetrendi Segédkönyvek	https://palyaintranet.mav.hu
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	https://palyaintranet.mav.hu
A vonalgonozói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései	https://palyaintranet.mav.hu
Rendkívüli esemény kezelési könyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	https://palyaintranet.mav.hu

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

• <u>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek felsorolása:</u>	Elérhetőség
A bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendje	https://palyaintranet.mav.hu
Az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének feltételeiről és engedélyezéséről	https://palyaintranet.mav.hu
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszúságúak szállítására és a vágányba történő lerakására	https://palyaintranet.mav.hu
A MÁV Zrt. Biztonsági Politikája és Biztonságirányítási Kézikönyve	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a vonatközlekedés és tolatási tevékenység lebonyolítása során az érkező berendezéseken történő forgalmazásokra vonatkozó előírásokról	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a dinamikus kerékterhelésmérő berendezés jelzése esetén követendő eljárásról és adatainak felhasználásáról	https://palyaintranet.mav.hu
Vonali Végrehajtási Utasítás Debrecen - Balmazújváros KÖFI vonalszakaszon a szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény/területi hatállyal kiadott dokumentumok dosszié
Hatályos Területi Téliforgalmi Rendelkezés	forgalmi iroda, tároló szekrény/területi hatállyal kiadott dokumentumok dosszié
Közlekedési Határozmányok	https://palyaintranet.mav.hu
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függeléke, mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
Csomóponti szintű Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések:
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére.
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség
Elsősegélynyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet)
Tócóvölgy állomás vázlatos helyszínrajza, amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint
Lezárási táblázat.
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)
Közcélú távbeszélő hívószámok

Külön gyűjteményben elhelyezve:	
Alkoholszondás ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ténymegállapítási jelentés (BVU 2.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhöz.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	forgalmi iroda, tároló szekrény

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Világítási naptár.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Oktatási ütemterv	forgalmi iroda, fali hirdető
Leltárjegyzék	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje	forgalmi iroda, tároló szekrény
A szolgálati helytől viszonylatonként 100km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap (Válságkezelési Utasítás 3.melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV Tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Utas személysérülési adatlap (BVU 3.melléklet 9.sz. adatlap)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Területi szervezeti ábra	forgalmi iroda, tároló szekrény

A központi, területi és helyi szintű dokumentumok valamennyi FOR gépre közösen elérhető Asztal/Adatok/Rendeletgyűjtemény mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál érintett lapjai közvetlenül elérhetőek.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VUK, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

1.12. A Parancskönyv kezelése:

Tócóvölgy állomáson két nyomdai úton előállított Parancskönyv van felfektetve.

- Egyik az állomás forgalmi munkavállalói részére,
 - Másik a vasúttársaságok állomási helyismereti vizsgával rendelkező munkavállalói részére.
- A parancskönyvek tárolási helye, parancskönyv mappa (iratrendező) formátumban a forgalmi irodában lévő, erre rendszeresített iratszokrényben van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 11	03-28-69
Házi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 11	52/314-054
Orvosi ügyelet	4031 Debrecen, Bartók Béla út 26	52/ 511-777
Megyei Kenézy Gyula Kórház	4031 Debrecen, Bartók Béla út 26	52 /278-405
Mentőállomás	4025 Debrecen Külső Vásártér út 14.	52 /278-222
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az alkohol teszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4024 Debrecen, Budai Ézsaiás út 4.	52 /372-311, 107
Mentő állomás	4025 Debrecen Külső Vásártér út 14.	52 /278-222, 104
Katasztrófavédelem	4027 Debrecen Böszörményi út 45.	52 /521-920, 105
Önkormányzat	4024 Debrecen Piac u. 14.	52 /511-400
Polgárőrség	4024 Debrecen Piac u. 20	52 /410-270
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szkalka Köz 1.	3620-469-9474
Vasútőrök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46
Vadásztársaság		112