



MÁV Pályaműködtetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen-Miskolc
Állomásfőnökség Apafa
www.mavcsoport.hu

Állomási Végrehajtási Utasítás Változás jegyzék

/2026/PALYA

Újfehértó állomás

Hatálybalépés: 2025. év június. hó 20. nap

Készítette:
Csordás János
állomásfőnök

Az Újfehértó állomás Állomási Végrehajtási Utasítása egységes szerkezetben a „9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására” utasítás szerint módosításra került. Az ÁVU-ban tartalmi változásban az alábbi pontok érintettek:

Változások felsorolása:

Módosításra került: 1.3.1. Vágányok jelölése

Az elvégzett pálya méréseknek megfelelően a vágányok H.6. utasítás szerinti csoportba sorolása változott ezért a vágányok adatait tartalmazó táblázat módosítva:

1.3.1. Vágányok jelölése

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [%]	Határoló váltó kezdőpont/végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I/a.	mellékvágány (raktári vágány)	356	- 1,2	14/16	HU-13987- 01-1/a	K	nyílt	Rakodó terület „A” „B” „C” részre osztható
I/b.	mellékvágány (csonka vágány)	192	- 0,4	földkúp/13	HU-13987- 01-1/b	K	nyílt	Áramvételezési lehetőség
II.	vonatfogadó/indító fővágány	841	1,2	8/A/13	HU-13987- 01-2	K	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító bal átmenő fővágány	865	- 1,2	8/11	HU-13987- 01-3	C	nyílt	III-IV. vágányok között szigetperon sk30
IV.	vonatfogadó/indító jobb átmenő fővágány	810	- 1,2	12/9	HU-13987- 01-4	D	nyílt	III-IV. vágányok között szigetperon sk30
V.	vonatfogadó/indító fővágány	810	- 1,2	12/9	HU-13987- 01-5	C	nyílt	Áramvételezési lehetőség
Ipar	Stijlbau Kft. scvp.	230	- 1,2	földkúp	HU-14159- 02-IPAR		nem nyílt	

Lejtviszonyok:

A Felvételi épület végpont felőli részétől (2560+00-tól), kezdőpont felé, a 2555+50 sz. szelvényig 0% (450m), ezt követően a kezdőpont felőli végén lévő bejárat jelzön túl a nyílt vonal felé a (2549+00-ig) 1,2° emelkedés (650m).

A Felvételi épület végpont felőli részétől (2560+00-tól) a végpont felé, a végpont felőli bejárat jelzőkön túl a nyílt vonal felé a (2568+00-ig) 0,4% esés (800m).

Módosításra került 2.1. Technológiai létszám: Meghatározásra került a minimális létszámra engedélyezett leghosszabb mozgatható kocsis hossz.

2.1. Technológiai létszám

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattevő	1	1
SCVP -k kiszolgálása		
Tolatasvezető	1	1
Kocsirendező	1	0

A minimális létszámra engedélyezett leghosszabb mozgatható szerelvény hossz 150 méter.