



Forgalmi Csomóponti Főnökség Rákosrendező
Állomásfőnökség Vác

48737-4/2017/MAV

Vácrátót

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 4. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:
Donkó Dorottya

állomásfőnök

Ellenőrizte:
dr. Fenyvesi Mária

forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:
Babarczy Annamária

területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:
Kondor Balázs

területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26

40824-1/2021/MAV

Módosítások előjegyzése.....	5
1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ..	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	15
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	15
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	16
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	18
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	18
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	18
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	18
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	18
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	18
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni. .	19
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv mosósítását, karbantartását végző munkavállaló.....	19
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	19
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	19
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetőmények fajtái.	19
1.9.12. Utastájékoztató hirdetőmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye ..	20

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	21
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	22
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	23
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	24
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	24
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	24
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	24
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	25
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	25
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	25
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	27
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	28
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	28
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	28
2.17. Váltógondozás.	28
2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése.	28
2.17.2. A váltók gondozásra kötelezettek kijelölése.	28
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	29
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	29
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	29
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	29
2.20. A vágányút beállításhoz szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításhoz szükséges idők meghatározása vágányutanként.	29
2.21. A vágányút ellenőrzése.	30
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	30
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	30
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	30
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	30
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	30
2.24. A váltók állítása.	30
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	30
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	30
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	31
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	31
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	31
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	31

2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcssín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	31
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	31
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	31
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	32
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírások, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	32
2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvényyszáma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvényyszáma.....	32
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	35
2.34. A tolatás engedélyezése.....	36
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	36
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	36
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	36
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	36
2.36. Átállás, összetolás.....	36
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	36
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	36
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	36
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	36
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	37
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	37
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	37
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	37
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	37
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	38
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	38
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	38
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	38
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	38
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	38
2.50. Engedélykérés -adás.	39
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	39
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	39
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	39
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	39
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	40
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	40

2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	40
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	40
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	40
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	40
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).	40
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	40
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	41
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	42
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	42
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	42
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	43
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	43
5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	43
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	43
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	43
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	43
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	43
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	44
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	44
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	45
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	45
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	45
6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	45
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.	45
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	46

Módosítások előjegyzése

[illegible]

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípusa szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Vácrátót állomás a 71 sz. Rákospalota-Újpest – Veresegyház – Vác egyvágányú villamosított mellékvonalon fekszik.

Vácrátót (240+32 – 251+58) elágazó állomása a 77 sz. Vácrátót – Galgamácsa – Aszód villamosított egyvágányú mellékvonalnak. A felvételi épület a pálya bal oldalán található, személyforgalomra berendezve.

A szomszéd állomások:

- A kezdőpont felőli oldalon:
 - Örbottyán állomás, távvezérelt forgalmi személyzet nélküli szolgálati hely a 227+94. és a 233+33. sz. szelvények között. A KÖFI berendezés kezelését Veresegyház forgalmirányítója végzi.
 - Galgamácsa állomás 89+60 – 104+00 sz. szelvények között
- A végpont felőli oldalon:
 - Vác állomás: 320+68 – 348+68 sz. szelvények között.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

- Veresegyház és Vácrátót állomások között:
 - Erdőkertes megállóhely: 202+10 – 204+15 sz. szelvények között
 - Vicziánteleg megállóhely: 219+00 – 221+00 sz. szelvények között
 - Örbottyán (személyzet nélküli) állomás: 227+94 – 233+33. sz. szelvények között
 - Rudnaikert megállóhely: 275+51 – 277+11 sz. szelvények között
 - Váchartyán megállóhely: 285+02 – 286+62 sz. szelvények között
- Galgamácsa és Vácrátót állomások között:
 - Kisnémedi megállóhely 203+19 – 204+50 sz. szelvények között
 - Váckisújfalu megállóhely 141+13 – 142+20 sz. szelvények között
- Vácrátót és Vác állomások között:
 - Csörög megállóhely: 260+16 – 261+40 sz. szelvények között
 - Máriaudvar megállóhely: 289+35 – 291+40 sz. szelvények között
 - Vác- Alsóváros megállóhely: 314+10 – 317+85 sz. szelvények között

Lejtésvizonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz		Szelvénytől Szelvényig		Emelkedés, esés mértéke
Veresegyház	Örbottyán	188+40	189+90	-9
Veresegyház	Örbottyán	189+90	193+52	14,8
Veresegyház	Örbottyán	193+52	198+00	0,4
Veresegyház	Örbottyán	198+00	201+60	-0,4
Veresegyház	Örbottyán	201+60	203+00	1,2
Veresegyház	Örbottyán	203+00	204+40	-1
Veresegyház	Örbottyán	204+40	208+75	0

Állomásköz		Szelvénytől Szelvényig		Emelkedés, esés mértéke
Veresegyház	Örbottyán	208+75	209+75	8,2
Veresegyház	Örbottyán	209+75	214+00	15,4
Veresegyház	Örbottyán	214+00	217+00	15
Veresegyház	Örbottyán	217+00	219+00	12,4
Veresegyház	Örbottyán	219+00	220+60	1
Veresegyház	Örbottyán	220+60	223+70	2,5
Veresegyház	Örbottyán	223+70	226+40	-2
Veresegyház	Örbottyán	226+40	227+90	-4
Örbottyán	Örbottyán	227+90	232+00	-2
Örbottyán	Örbottyán	232+00	233+90	-7,5
Örbottyán	Vácrátót	233+90	242+00	-15,8
Örbottyán	Vácrátót	242+00	245+20	-13,9
Örbottyán	Vácrátót	245+20	247+50	-12,5
Örbottyán	Vácrátót	247+50	250+00	-7,7
Örbottyán	Vácrátót	250+00	256+00	-14,7
Örbottyán	Vácrátót	256+00	258+10	-14
Örbottyán	Vácrátót	258+10	260+50	-9,4
Örbottyán	Vácrátót	260+50	270+00	-10,2
Örbottyán	Vácrátót	270+00	273+64	-11,5
Örbottyán	Vácrátót	273+64	278+00	-8,9
Örbottyán	Vácrátót	278+00	281+50	-6,8
Örbottyán	Vácrátót	281+50	284+00	1,4
Örbottyán	Vácrátót	284+00	286+50	0,7
Örbottyán	Vácrátót	286+50	290+00	2,8
Örbottyán	Vácrátót	290+00	292+30	-1,7
Örbottyán	Vácrátót	292+30	296+00	-0,5
Örbottyán	Vácrátót	296+00	299+19	0,3
Örbottyán	Vácrátót	299+19	300+70	10,1
Örbottyán	Vácrátót	300+70	306+00	13,1
Örbottyán	Vácrátót	306+60	307+50	10,2
Örbottyán	Vácrátót	307+50	308+31	1,2
Vácrátót	Vác	251+23	252+43	-8,1
Vácrátót	Vác	252+43	261+43	-7,3
Vácrátót	Vác	261+43	263+43	-5,7
Vácrátót	Vác	263+43	269+43	-7,3
Vácrátót	Vác	269+43	289+83	-7,9
Vácrátót	Vác	289+83	291+83	0,7
Vácrátót	Vác	291+83	300+93	0
Vácrátót	Vác	300+93	308+73	-2,9
Vácrátót	Vác	308+73	310+93	0
Vácrátót	Vác	310+93	313+93	1,7
Vácrátót	Vác	313+93	315+43	2,6
Vácrátót	Vác	315+43	317+93	3,9

Állomásköz		Szelvénytől Szelvényig		Emelkedés, esés mértéke
Vácrátót	Vác	317+93	323+93	3,8
Vácrátót	Vác	323+93	327+81	0
Galgamácsa	Vácrátót	101+45	101+45	0
Galgamácsa	Vácrátót	101+75	101+75	-2,5
Galgamácsa	Vácrátót	102+77	102+77	0
Galgamácsa	Vácrátót	104+87	104+87	2,6
Galgamácsa	Vácrátót	110+37	110+37	4,2
Galgamácsa	Vácrátót	111+87	111+87	8
Galgamácsa	Vácrátót	113+37	113+37	6,2
Galgamácsa	Vácrátót	115+37	115+37	3,9
Galgamácsa	Vácrátót	119+17	119+17	5,5
Galgamácsa	Vácrátót	121+37	121+37	2
Galgamácsa	Vácrátót	125+87	125+87	0
Galgamácsa	Vácrátót	128+37	128+37	2,6
Galgamácsa	Vácrátót	131+78	131+78	6,8
Galgamácsa	Vácrátót	136+08	136+08	8,8
Galgamácsa	Vácrátót	141+58	141+58	6
Galgamácsa	Vácrátót	147+58	147+58	11,9
Galgamácsa	Vácrátót	149+38	149+38	6,1
Galgamácsa	Vácrátót	151+58	151+58	9
Galgamácsa	Vácrátót	154+68	154+68	6,8
Galgamácsa	Vácrátót	162+15	162+15	11,6
Galgamácsa	Vácrátót	164+65	164+65	9,7
Galgamácsa	Vácrátót	166+65	166+65	3,5
Galgamácsa	Vácrátót	181+45	181+45	-3,4
Galgamácsa	Vácrátót	186+35	186+35	-8,3
Galgamácsa	Vácrátót	188+37	188+37	-8,7
Galgamácsa	Vácrátót	191+67	191+67	-2,4
Galgamácsa	Vácrátót	196+15	196+15	-9,1
Galgamácsa	Vácrátót	206+18	206+18	2
Galgamácsa	Vácrátót	208+18	208+18	2,7
Galgamácsa	Vácrátót	211+38	211+38	-8,6
Galgamácsa	Vácrátót	218+16	218+16	-8,4
Galgamácsa	Vácrátót	224+64	224+64	-9,2
Galgamácsa	Vácrátót	231+16	231+16	-3

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson Siemens-Halske típusú, vonóvezeték, vágányutas biztosítóberendezés üzemel, kiegészítve a Rákospalota–Újpest – Veregyház – Vácrátót KÖFI végpontjával.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben a forgalmi iroda
- I. váltókezelői őrhely
- II. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Vác – Vácátót állomások között nem önműködő biztosított térségi közlekedési rend van, ellenmenet – és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel felszerelve. A pálya 2 térségi van felosztva. Vác állomás „C” jelű bejáratú jelző és „Cej” jelű előjelző között jelfeladásra kiépített szakasz üzemel.
- Vácátót – Galgamácsa állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel.
- Vácátót-Őrbottyán állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Az ellenmenet – és utolérést kizárást a WSSB jelfogó függéses biztosítóberendezés valósítja meg.

Vonali biztosítóberendezés

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	ETCS kiépített-e?	Jelfeladás típusa
Galgamácsa	Vácátót	nem	nincs
Őrbottyán	Vácátót	nem	nincs
Vácátót	Máriaudvar mh. ipvk.	nem	nincs
Máriaudvar mh. ipvk..	Vác	nem	Vác „C” és „Cej” között EÉVB – EVM 75 Hz ütemezett

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzátérés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	vonatfogadó/indító fővágány	633				Nincs	10	3	55-10835-01	D	Nyílt	
02.	átmenő fővágány	711				Nincs	8	3	55-10835-02	D	Nyílt	
03.	vonatfogadó/indító fővágány	866				Nincs	8	1	55-10835-03	C	Nyílt	
Raktári csonka vágány	mellékvágány		140			Nincs	5	földkúp	55-10835-01-csonka	K	Nyílt	Forgalomból kizárt vágány

Az állomás valamennyi fővágánya vonatfogadásra és indításra is ki van jelölve.

Lejtviszonyok az állomás területén vágányok szerint:

- 01. vágány: 240+30 - 240+60	3%	- 03. vágány: 240+30 - 240+60	3%
240+60 - 243+60	2,5%	240+60 - 243+60	2,5%
243+60 - 248+10	1,6%	243+60 - 248+10	1,6%
248+10 - 250+90	2,3%	248+10 - 250+90	2,3%
250+90 - 252+70	8,1%	250+90 - 252+70	8,1%
- 02. vágány: 240+30 - 240+60	3%	- Csonka vágány: 240+30 - 240+60	3%
240+60 - 243+60	2,5%	240+60 - 243+60	2,5%
243+60 - 248+10	1,6%	243+60 - 248+10	1,6%
248+10 - 250+90	2,3%	248+10 - 250+90	2,3%
250+90 - 252+70	8,1%	250+90 - 252+70	8,1%

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

Fejrovasat előjegyzési napló vezetések a vágányok számát arab számmal és vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Szelvényszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01.	243+40 – 244+40	100 méter	2	sóder	sk+0
01. – 02.	243+05 – 246+05	300 méter	7	sóder	sk+0
02. – 03.	244+10 – 244+60	50 méter	1,7	sóder	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal:

A felvételi épülettől egy helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró. A felszállás megkönnyítése végett kialakított peronokon vonatra várakozás céljából tartózkodni tilos, mivel nem biztosított az elsodrési határon kívüli tartózkodás! Azokat megközelíteni csak a személyszállító vonatok megállása után szabad.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.¹

Az állomást minden irányból biztosított alak bejárat jelzők fedezik.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvény szá m	Jele, száma	Karok , fények száma	Rendeltetése
Vácrátót	jobb	307+19	A	2	bejárat jelző
Vácrátót	jobb	237+74	B	2	bejárat jelző
Vácrátót	jobb	299+95	Aej	2	bejárat jelző előjelzője
Vácrátót	jobb	230+68	Bej	2	bejárat jelző előjelzője
Vácrátót	jobb	242+53	K1	1	kijárat jelző
Vácrátót	jobb	242+11	K2	1	kijárat jelző
Vácrátót	jobb	242+31	K3	1	kijárat jelző

¹ 3. sz. Módosítás

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytá- m	Jele, száma	Karok , fények száma	Rendeltetése
Vácrátót	jobb	252+61	C	2	bejárat jelző
Vácrátót	jobb	259+61	Cej	2	bejárat jelző előjelzője
Vácrátót	jobb	250+44	V1	1	kijárat jelző
Vácrátót	jobb	250+44	V2	1	kijárat jelző
Vácrátót	jobb	250+89	V3	1	kijárat jelző

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző:

A kezdőponti oldalon a 252+60 sz. szelvényben.

A végponti oldalon a 307+70 sz. szelvényben.

Megállás helye-jelző:

- 01 vágány mellett a kezdőponti oldalon a 244+20 sz. szelvényben.
- 01. vágány mellett a végponti oldalon a 244+40 sz. szelvényben.
- 02. vágány mellett a kezdőponti és végponti oldalon a 244+20sz. szelvényben.

Vágányzáró jelző:

A végponti oldalon a 245+60 sz. szelvényben.

Figyelmeztető jelek:

- Villamos mozdony állj!: a raktári csomópont végponti végén a 242+35 sz. szelvényben.²
- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel: az állomás valamennyi fényjelzőjén található.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

I. sz. őrhely	II. sz. őrhely	Forgalmi iroda	Raktár
1 db jelzőzászló	1 db jelzőzászló	1 db jelzőzászló	3 db Megállj jelző
1 db fehér színű jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható (munkavállalónként)	1 db fehér színű jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható (munkavállalónként)	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	3 db Megállj jelző előjelzője
1 db zöldsínű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés	1 db zöldsínű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés	1 db fehér színű jelzőlámpa, amelynek fehér	3 db vörös fényű jelzőlámpa

² 4. sz. Módosítás

adására	adására	fénye zöld színűre változtatható (munkavállalónként)	
---------	---------	--	--

I. sz. őrhely	II. sz. őrhely	Forgalmi iroda	Raktár
			4 db vállmagasságú állvány+ 4 db piros fényű lámpa
			4 db piros színű jelzőtárcsa (közúti Megállj! jelzés adásához)

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

II. váltókezelői őrhely:

Váltó száma	Szelvénytípus	Váltóállítási módja	Váltózár szerkezete	Ellenőrzési módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
2	240+30	vonóvezeték	zárnyszerű	retesz	ábrakészítés	nincs
4	240+61	vonóvezeték	kampózár	retesz	ábrakészítés	nincs
6	241+30	vonóvezeték	kampózár	retesz	ábrakészítés	nincs
8	241+96	vonóvezeték	kampózár	retesz	ábrakészítés	nincs
10	242+39	vonóvezeték	kampózár	retesz	ábrakészítés	nincs

I. váltókezelői őrhely:

Váltó száma	Szelvénytípus	Váltóállítási módja	Váltózár szerkezete	Ellenőrzési módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
1	251+57	vonóvezeték	kampózár	retesz	ábrakészítés	nincs
3	251+23	vonóvezeték	kampózár	retesz	ábrakészítés	nincs

Forgalmi iroda:

Váltó száma	Szelvénytípus	Váltóállítási módja	Váltózárszerkezet	Ellenőrzési módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
5	244+72	helyszíni állítás	kampózáras	váltózárs	ábralemez	nincs

Vácrátót állomáson minden váltó biztosított.

Az állomáson az ábralemez váltójelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzárszerkezetek felsorolása, helye.

A VS1 jelű vágányzársorompó a 01. vágányon található az 5. váltó után a 245+20 sz. szelvényben. A vágány végpont felőli oldalon földkúpban végződik.

Az 5. sz. váltót, a VS1 jelű vágányzársorompóból kinyert kulccsal lehet feloldani. A VS1 vágányzársorompó kulcsa a forgalmi irodában található biztosító berendezés ellenőrzi és rögzíti.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomás vasútüzemi hívó száma: 02-32-70 /fax; 06-1-512-3270

Mobil telefon hívó száma: 06-30-235-3339 ³

Állomásközi távbeszélők a forgalmi irodában:

Veresegyház felé bekapcsolva: (Hangrögzítő berendezésre vannak kapcsolva)

- Vácrátót II. váltókezelői őrhely
- Váchartyán
- Örbottyán
- Erdőkertes
- Veresegyház

Vác felé bekapcsolva: (Hangrögzítő berendezésre vannak kapcsolva)

- Vácrátót I. váltókezelői őrhely
- Máriaudvar
- Vác forgalmi irányító központ

Galgamácsa felé bekapcsolva:

- Vácrátót II. váltókezelői őrhely
- Galgamácsa I. váltókezelői őrhely
- Galgamácsa forgalmi iroda
-

Helyi körzet bekapcsolva:

³ 3. sz. Módosítás

- I. váltókezelői őrhely
- II. váltókezelői őrhely
- felsővezetékes villamos üzemi távbeszélő

Vonali távbeszélő bekapcsolva:

- Veresegyház
- Vácrátót
- Máriaudvar
- forgalmi vonalirányítói közvetlen vonal

Irányítói elérhetőségek:

- forgalmi vonalirányító: 01/21-27
- területi főüzemirányító: 01/13-33

Szolgálati helyek hívójelei:

Veresegyház	o
Erdőkertes	— o —
Örbottyán	— o
Vácrátót II. sz. váltókezelői őrhely	o o
Vácrátót forgalmi iroda	o — o
Vácrátót I. sz. váltókezelői őrhely	o o o
Máriaudvar	o o — o o
Vác forgalmi irányító központ	o o — o o

A forgalomirányítás alatt álló pályarészen a forgalomirányító és vonatszemélyzet közötti értekezés céljára rendelkezésre állnak a pályatelefonok.

A pályatelefonok csatlakozó szelvénytípusát és elhelyezkedését a mindenkor hatályos KÖFI Végrehajtási Utasítás tartalmazza.

A pályatelefonok működésére és kezelésére részletes tudnivalókat a mindenkor hatályos Kezelési Szabályzat tartalmaz.

Vácrátót állomáson a távbeszélő valamint az utastájékoztató berendezés nincs hangrögzítővel kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki hálózata 25000 Volt feszültség alatt áll, amely a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség, Felsővezetéki Szakasz Vác felügyelete alá tartozik.

A felsővezetéki berendezések ki- és bekapcsolására az ÁVU mellékletében, a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben felsoroltak adhatnak utasítást.

A villamos felsővezeték-kapcsolók a felvételi épület mellett vannak kapcsoló kertben elhelyezve, melynek kulcsa a forgalmi irodában található. A kapcsolók távműködtetéssel vannak felszerelve. Így kapcsolni lehet helyi vezérlésben a forgalmi iroda falán elhelyezett berendezésről, vagy távvezérléssel a váci villamos alállomásról. Szabványos állása a

távvezérlés, csak hiba esetén vehető át a helyi vezérlésbe. Ha így sem lehet kapcsolni, a kapcsolókertben kézi hajtókarokkal kell ezt elvégezni.

Az állomás felsővezetéki áramkörei

- Állomás jobb (Áj) a 03. vágány felett, a 8. és 3. kitérők feletti szakaszolások között;
- Állomás bal (Áb) a 01., 02. sz. és raktári vágányok felett, a bejárat jelzőkén belüli szakaszolások között.

A kapcsoló kertben található szakaszolók:

- Aszód vonal (AV)
- Vác vonal (VV)
- Összekötő bal (Öb)
- Összekötő jobb (Öj)
- Állomás bal
- Állomás jobb
- Aszód táp (AT)
- Vác táp (VT)
- Budapest vonal (BpV)
- Budapest táp (BpT)

Kapcsolókerten kívüli szakaszolók:

- R jelű szakaszoló
- Ü1 szakaszoló
- Ü2 szakaszoló
- Ü3 szakaszoló

Üzemi kapcsolók az állomás két végén a szakaszolások előtt vannak.

Vácrátót állomáson 7 db földelő rúd van rendszeresítve, amelyek tárolási helye a raktár.

Térvilágítási körzetek

Valamennyi szolgálati hely térvilágítási kapcsolói a forgalmi irodában vannak elhelyezve. Működtetésüket a világítási naptár szerint kell végezni. Hiba esetén a Hálózati Energiaellátási diszpécser szolgálatot kell értesíteni.

Térvilágítási körzetek:

- I. váltókezelői őrhely
- II. váltókezelői őrhely
- Állomási körzet.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Vácrátót Budapest vonzaskörzetéhez tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő elővárosi állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Vácrátót állomáson analóg utastájékoztató berendezés van. A tájékoztatás előszóval történik.
- Kezeli a forgalmi szolgálattevő.
- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 rendszerből, valamint a forgalmi vonalirányítótól kap információt. A forgalmi vonalirányítótól kapott információt köteles előjegyezni a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában. Tájékoztató jelleggel információ nyerhető az Intraneten keresztül az EMIG rendszerből.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A forgalmi irodából az előszavas utastájékoztatás csak Vácrátót állomásra történik. Az utastájékoztató berendezés egy körzetből áll. Egy időben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc.

A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 3 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatást végezni. Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már meghaladta a váltókezelői szolgálati helyet.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak a bejárat jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utastájékoztató szöveggönyv módosítását az állomásfőnök, távollétében a forgalmi koordinátor illetve az állomásfőnök által megbízott személy végzi.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” éloszavas utastájékoztatóra, melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell végrehajtani.

A személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad!

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet) haladéktalanul értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése az üzem-mérnök, kihelyezése és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, valamint az Állomási rend kihelyezése illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása a forgalmi koordinátor, távollétében az általa megbízott munkavállaló feladata.

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése és pótlása, valamint Hangosbemondó szöveggönyv elkészítése és aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök, távollétében a forgalmi koordinátor vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökeiktől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Forgalmi iroda:

A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye, a forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények és kimutatások a BPI TFO rendelkezése alapján kerültek összeállításra, amely a forgalmi irányító központban lévő szekrényben került elhelyezésre.

Központilag kiadott dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	F.1. sz. Jelzési Utasítás
2.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4.	E.2. sz. Fékutasítás
5.	E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére (csak villamosított vonalakon)
6.	E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított vonalakon)
7.	Balesetvizsgálati Utasítás

Helyi dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2.	MvSz Helyi Függeléke, mellékletei.

A Parancskönyv tárolási helye: forgalmi iroda.

A váltókezelői szolgálati helyen elhelyezett a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás.
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás.
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei.
- Állomási Végrehajtási Utasítás

Az állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így a mindenkor hatályos számú elnöke-vezérigazgatói utasítás 4.2; 4.3; 4.4 pontjaiban szabályozott utasítások, rendeletek elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek az alábbi helyeken érhetők el:

Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Forgalmi Osztály (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalom menüponton belül.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztály (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest menüponton belül.

Forgalmi Csomópontok (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu)
Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai/Budapest menüponton belül.

Az elsősegélynyújtásra rendszeresített mentőfelszerelések megnevezése, elhelyezése:
Mentőtáska: forgalmi iroda 1 db
Hordágy: forgalmi iroda 1 db

A véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye: Vác állomás forgalmi irányító központ és állomásfőnöki iroda.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
<u>Vasúti üzemorvos:</u> Dr. Hajdú Mária ⁵ Rendelési idő: Hétfő, szerda, péntek: 7: 30 – 11:00 Kedd, csütörtök: 10:30 – 14:00 Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Társaság	2120. Dunakeszi, Állomás sétány Budapest Podmaniczky u. 109.	02-31-00 6
<u>Legközelebbi kórház:</u> Jávorszky Ödön kórház	2600. Vác, Argenti D. tér 1/3.	+36 27/620-620

⁶ 4. sz. Módosítás

Háziorvos rendelő:	2163 Vácrátót, Petőfi tér 5.	06-28 360-007 06-30-541-4102 06-27-314-862
Vácrátót - orvosi ügyelet	Vác, Mentő köz 1-3.	

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Városi Rendőrkapitányság: Váci Rendőrkapitányság	2600. Vác, Zrínyi u. 7.	segélyhívó 107 06-27/505-600.
Vácrátóti KMB Iroda	2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.	06-28/360-166.
Polgárőrség: Panaszfelvevő és Áldozatvédelmi Iroda	2600 Vác, Zrínyi u. 7	06/27/314-022
Országos mentőszolgálat		104 vagy 112
Vác Mentőállomás	2600. Vác, Mentős köz 1.	06-27-314-862
Vác Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság	2600 Vác, Szilassy u. 6-10.	105 vagy 112 06-27/314-005
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; Postacím: 1903 Budapest, Pf.:314.	Illetékessége az egész ország területére kiterjed. Telefon: +36-1/469-4347, +36- 20/820-0089
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.; Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.	Ügyfélszolgálat: 06-1/ 469- 4105
Szödligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltség /KÖH Vácrátóti Kirendeltség/	2163 Vácrátót, Petőfi tér 3 2163 Vácrátót, Petőfi Tér 3.	06-28-360-012 06-28-360-012
Városi Polgármesteri		

Hivatal:		
Ipoly Erdő Rt. Váci Erdészet	2600 Vác, Báthory u. 32	Telefon/fax: 06-27/ 318-989, 06-20-468-7112, 06-20- 468-7110,

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A TIMO által kitáblázás szerinti hely.