

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Városlőd-Kislőd állomás a 20. sz. Székesfehérvár – Celldömölk egyvágányú villamosított fővonalon a 734+29 – 751+30 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

Szentgál állomás a 633+72 – 650+21 sz.szelvények között.

Ajka állomás 793+13 – 818+20 sz. szelvények között.

Nyíltvonalai szolgálati hely:

Városlőd megállóhely a 721+00 – 722+12 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Városlőd-Kislőd – Szentgál között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
736+16	732+02	10,0	
732+02	730+02	9,1	
730+02	728+02	10,3	
728+02	726+02	10,0	
726+02	723+32	10,6	
723+32	720+42	9,0	
720+42	718+02	9,2	
718+02	716+02	10,0	
716+02	714+02	9,76	
714+02	710+52	11,0	
710+52	706+52	10,6	
706+52	704+42	9,2	
704+42	699+42	10,6	
699+42	697+42	9,4	
697+42	693+02	10,2	
693+02	690+02	9,0	
690+02	688+02	10,2	
688+02	686+02	10,0	
686+02	684+00	9,75	
684+00	681+00	10,0	
681+00	679+00	11,0	
679+00	676+00	10,6	
676+00	672+75	9,5	
672+75	669+50	9,7	
669+50	666+00	10,2	
666+00	660+50	10,1	
660+50	655+50	10,6	

655+50	653+50	9,8	
653+50	651+50	10,1	
651+50	649+50	10,0	

Városlőd-Kislőd – Ajka között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
747+29	752+00		10,0
752+00	754+50		11,0
754+50	764+50		10,0
764+50	771+50		7,1
771+50	775+50		8,0
775+50	779+00		6,0
787+70	795+50		10,3

Biztosítóberendezés típusa

Az állomáson Dominó 55 rendszerű egyállítóközpontos ellenmenetet kizáró váltó- és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Állomásépület:

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda
- Váróterem

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Városlőd-Kislőd – Szentgál állomások között önműködő térköz biztosítóberendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas.

Városlőd-Kislőd – Ajka állomások között önműködő térköz biztosítóberendezéssel ellátott ellenmenetet és vonatutolérést kizáró és 75 Hz-es, EÉVB típusú vonatbefolyásoló berendezések működtetésére alkalmas.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felé [m]	Használható hossz végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Mellékvágány / Rakodóvágány	616	616	746+18 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5 740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5 744+80 - 746+18 -1,5	nincs	6	7	55-03988-01-1	K	Nyílt	
II.	Vonatfogadó / indító fővágány	663	663	746+52 - 746+35 +10,0; 746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5;	75Hz sináramkör	6	3	55-03988-01-2	E	Nyílt	
III.	Átmenő fővágány	666	666	744+80 - 740+20 +2,5; 740+20 - 738+30 +2,0;	744+80 - 746+35 -1,5; 746+36 - 746+52 -10,0;	75Hz sináramkör	4	5	55-03988-01-3	E	Nyílt	
IV.	Vonatindító fővágány	527	527	746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5;	740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5;	nincs	4/2	5/2	55-03988-01-4	K	Nyílt	Forgalomból kizárva
V.	Mellékvágány / Rakodóvágány	538	538	746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5; 740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5;	nincs	4/2	5/3	55-03988-01-5	K	Nyílt	Forgalomból kizárva
VI.	Mellékvágány / Rakodóvágány	225	225	765+00 - 746+35 +10,0; 746+35 - 744+80 +1,5; 744+80 - 740+20 +2,5; 740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0; 740+20 - 744+80 -2,5; 744+80 - 746+35 -1,5; 746+36 - 765+00 -10,0;	nincs	4/3	5/3	55-03988-01-6	K	Nyílt	Forgalomból kizárva
VII.	Védő csonka vágány	23	23	746+91 - 746+35 +10,0; 746+35 - 744+80 +1,5;	744+80 - 746+35 -1,5; 746+36 - 746+91 -10,0;	nincs	7	földkúp	55-03988-01-7	K	Nyílt	
VIII.	Védő csonka vágány	40	40	740+20 - 738+30 +2,0;	738+30 - 740+20 -2,0;	nincs	földkúp	4/1	55-03988-01-8	K	Nyílt	Forgalomból kizárva
IX.	Védő csonka vágány	29	29	765+00 - 746+35 +10,0;	746+36 - 765+00 -10,0;	nincs	5/1	földkúp	55-03988-01-9	K	Nyílt	Forgalomból kizárva

A IV., V., VI., VIII., IX. sz. vágányok a területi forgalmi szolgálati felsőbbség általi döntés értelmében a forgalomból ki vannak zárva.

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetése során a vágányszámokat arab számokkal kell jelölni. Azt, hogy az adott vágányra, vagy vágányról közlekedett a vonat, „A vonat iránya” rovat határozza meg.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

A Ro-La forgalom lebonyolítására a III. sz. átmenő fővágány van kijelölve.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I-II. sz. vágányok között sk+15, 150 méter hosszú, 1 méter széles közúzalékos peron van.

A II-III. sz. vágányok között sk+15, 250 méter hosszú, 1 méter széles közúzalékos peron van.

A peronnak szintbeli megközelítése van: az állomásépület előtt kiképzett gyalogos átjárón keresztül közelíthető meg a peronvég feljáró.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

A vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	719+70	718	3	Szentgál felől bejárat jelző előjelzője, egyben fény térközjelző
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	731+90	A1sm1	4	Szentgál felől bejárat jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	732+40	A1sm2	4	Szentgál felől bejárat jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	732+80	A1sm3	4	Szentgál felől bejárat jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	733+30	A1sm4	4	Szentgál felől bejárat jelző ismétlőjelzője
Szentgál – Városlőd-Kislőd	jobb	734+29	A	5	Szentgál felől bejárat jelző
Városlőd-Kislőd	jobb	746+19	V2	5	Kijárat jelző a II. vágányról végpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	744+83	V31sm	4	Kijárat jelző ismétlőjelző a III. vágányról végpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	746+27	V3	4	Kijárat jelző a III. vágányról végpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	745+56	V4	5	Kijárat jelző a IV. vágányról végpont felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Ajka – Városlőd-Kislőd	jobb	764+15	765	3	Ajka felől bejáratí jelző előjelzője, egyben fény térközjelző
Ajka – Városlőd-Kislőd	jobb	752+40	BIsm	4	Ajka felől bejáratí jelző ismétlőjelzője
Ajka – Városlőd-Kislőd	jobb	751+30	B	5	Ajka felől bejáratí jelző
Városlőd-Kislőd	jobb	739+62	K2	5	Kijáratí jelző a II. vágányról kezdőpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	739+59	K3	4	Kijáratí jelző a III. vágányról kezdőpont felé
Városlőd-Kislőd	jobb	740+21	K4	5	Kijáratí jelző a IV. vágányról kezdőpont felé

Egyéb jelzők:

- *Vágányzáró jelző:* a VII., VIII., IX. sz. vágányok végén,
- *Tolatási határjelző:* kezdőponti oldalon a 07504 jelű, a végponti oldalon a 07313 jelű felsővezetéki tartóoszlopon van elhelyezve,
- *Csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:*
 - Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző: I vágányon a vágányzáró sorompó előtt a végpont felé mutató, I. sz. vágányon a 7. váltó előtt a kezdőpont felé mutató felül színes csúccsal; a IV. sz. vágányon a 4/1 váltó előtt a végpont felé mutató felül színes csúccsal; a IV. sz. vágányon az 5/1 váltó előtt a kezdőpont felé mutató felül színes csúccsal; A IV. sz. vágányon a 4/2 váltó előtt a kezdőpont felé mutató bal oldalon színes csúccsal, a IV. sz. vágányon az 5/2 váltó előtt a végpont felé mutató jobb oldalon színes csúccsal.

Figyelmeztető jelek:

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel: az I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó kezdőponti és végponti oldalán van felfestve,
- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel: valamennyi felsővezetéki tartóoszlopon és valamennyi főjelző árbócán van felfestve.

Hordozható jelzők és jelzőeszközök szolgálati helyenkénti felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

Öltöző helyiség:

- 2 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db KRESZ állvány,
- 2 db KRESZ tárcsa
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye vörös színűre változtatható,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye sárga színűre változtatható,

– 1 db jelzőzászló.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Kezdőpont						Végpont					
Váltó száma	Biztosított	Állítási mód		Gázüzemű váltófűtés	Szabványos állás	Váltó száma	Biztosított	Állítási mód		Gázüzemű váltófűtés	Szabványos állás
		Villamos	Helyszíni					Villamos	Helyszíni		
2	X	X		X	E	1	X	X		X	E
4	X	X			E	3	X	X			K
6	X	X			K	5	X	X			E
4/1	X	X			E	7	X	X			E
4/2	X	X			E	5/1	X	X			E
4/3	X	X			E	5/2	X	X			E
						5/3	X	X			E

40 km/h sebességnél nagyobb váltók, váltókapcsolatok az állomáson nincsenek.

Az állomás váltói nem rendelkeznek váltójelzővel.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Vágányzáró sorompó:

Az állomás területén az I. sz. vágány kezdőponti oldalán VS2 jelölésű vágányzáró sorompó van. A vágányzáró sorompó a 6. sz. váltóval szerkezeti függésben van.

Kisiklasztó saru:

Az V. sz. vágány kezdő- és végpont felőli oldalán is KS2, illetve KS1 jelölésű, központi állítású kisiklasztó saruk vannak a 4/2, illetve 5/2 sz. váltókkal szerkezeti függésben.

Földkúp:

A VII., VIII., IX. sz. vágányok földkúpban végződnek.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az I. sz. vágány mellett a 741+20 sz. szelvénytől 25 méter hosszban oldalrakodó van.

Az V. sz. vágány mellett a 741+06 sz. szelvényben kötélpálya leadó és mérlegház van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek,

valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

A forgalmi irodában MACS rendszerű rendelkező asztali készülék található, ami hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva. Az asztali készülékről a következő szolgálati helyek és szolgálati helyiségek munkavállalóival lehet értekezni:

- Szentgál állomás forgalmi szolgálattevője,
- Ajka állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője,
- Ajka állomás külső forgalmi szolgálattevője,
- Illetékes forgalmi vonalirányító,
- Villamos üzemirányító,
- Felsővezetéki alállomás,
- CB vonal,
- Jelfogó helyiség,
- Távközlős helyiség,
- Utasítást adó hangos-berendezés: Tér1, Tér 2,
- Hangos utastájékoztató berendezés,
- Szentgál 59-47,
- Herend 59-70.

A MACS rendszerű asztali készüléken folytatott telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek. A hangrögzítő üzemképes állapotát telefonbeszélgetés közben a biztosítóberendezés kezelő-visszajelentő készülékére erősített PT belépőn lévő „MAGNÓ” felirat alatt világító lámpa jelzi.

1 db technológiai célú mobil telefonkészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában, a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezve, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel.

1 db, a MACS rendszertől független CB telefon külön, az asztali készüléktől független készülékről üzemel a forgalmi irodában, melyen hangrögzítő berendezés nem üzemel. Hívószáma: 07-59-06.

Külső hálózatra kimenő hívás egyéni kóddal CB telefonról is kezdeményezhető: *72*/egyéni kód/#00/hívott szám körzetszámmal.

Irányítói elérhetőségek:

AJKA ÁLLOMÁS	
Rendelkező forgalmi szolgálattevő	07-59-03 Mobil: +36309553086
Külső forgalmi szolgálattevő	07-59-04
Vendégtelefon (forgalmi iroda előtér)	07-59-45
VÁROSLÖD-KISLÖD ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-38, 07-59-06 Mobil: +36302866978
SZENTGÁL ÁLLOMÁS	
Forgalmi szolgálattevő	07-59-47, 07-59-07 Mobil: +36301141266
IRÁNYÍTÓK	
Területi főüzemirányító	07-13-33 Mobil: +36305656351
Forgalmi vonalirányító	07-13-39 Mobil: +36303986294
Villamos üzemirányító	07-11-59 Mobil: +36307086525
DISZPECSEK	
Biztosítóberendezés	07-17-13 Mobil: +36308273976
Pályalétesítmény	07-15-22 07-15-24 Mobil: +36305605301
Távközlő berendezések	07-61-00
Területi Funkcionális Felügyelet	07-13-44
Ingatlankezelés	06-1-511-63-19 email: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Hálózati energetika (Térvilágítás, energiaellátás)	06-1-516-2292 Mobil: +36309360250 email: diszpecser.erosaram@mav.hu

Celldömölk Forgalmi Csomóponti Főnökség „Elérhetőségek táblázata” megtalálható elektronikusan a [palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgálati_helyek_szabalyozasai/Szombathely/Forgalmi Csomópont Celldömölk!/FCSF Szabályozások/FCSF Elérhetőségek táblázata mappában](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/Szolgálati_helyek_szabalyozasai/Szombathely/Forgalmi_Csomopont_Celldomolk!/FCSF_Szabalyozasok/FCSF_Elérhetőségek_táblázata_mappában).

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki hálózata az alábbi áramkörökre van osztva:

Áramkör jele	Áramkör megnevezése	Áramkörhöz rendeltetése
Áb	Állomási bal	Az A bejáratú jelzőtől a III. sz. vágány a hozzá tartozó váltóközzel a B bejáratú jelzőig. A 4/1, 5/1 sz. váltók
Áj	Állomási jobb	II. sz. vágány teljes hosszban a hozzá tartozó váltókkal és az I. sz. vágány végpont felőli oldala 70 méter hosszban
R	Raktári	Az I. sz. vágány a 6 sz. váltótól 195 méter hosszban
Ipv	Iparvágány	A IV. sz. vágány a 4/2, 5/2 sz. váltókkal

A felsoroltakon kívül további 2 szakaszoló található, amikhez nem tartozik áramkör:

Öj	Összekötő jobb	A jobb oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtőszint köti össze.
Öb	Összekötő bal	A bal oldali szakaszolócsoporthoz és az összekötő gyűjtőszint köti össze.

Az „Áb”, „Áj”, jelű szakaszolók szabványos állása a bekapcsolt állás, az „R”, „Ipv” jelű szakaszolók szabványos állása a kikapcsolt állás.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épülettől a végpont felé az I. sz. vágány mellett található. A kapu kulcsa és a kézi hajtókar a szakaszolók kézi működtetéséhez a forgalmi irodában külön kulcsszekrényben van elhelyezve. A kapcsolókert kerítése mellett a jelzőtárcsa állványon 7 db hordozható kivitelű, „csak a villamos mozdonyokra érvényes jelző” van elhelyezve.

Az állomásra 4 db földelőrúd van rendszeresítve, tárolási helyük az öltöző helyiség.

A földelő rudak meglétéről és használhatóságukról a forgalmi szolgálattevő szolgálat megkezdésekor rátekintéssel köteles meggyőződni és ennek és ennek tényét, a Villamos Üzemi Naplóban előjegyezni. A használhatóság vizsgálata során felmerülő esetleges hiányosságokat a forgalmi szolgálattevő köteles a villamos üzemirányítónak jelenteni.

Alapszabály: valamennyi be-, illetve kikapcsolás, továbbá földelés létesítése és annak megszüntetése előtt a villamos diszpécserrel engedélyt köteles kérni a forgalmi szolgálattevő a villamos üzemi naplóba történő bejegyzés mellett.

Villamos alállomások, villamos elválasztó hely, állomási szakaszolók:

Villamos alállomás van Veszprém állomás végponti oldalán a 458+64 sz. szelvényben, Celldömölk állomás kezdőpont felőli oldalán az 1180+10 sz. szelvényben.

Villamos elválasztó hely, vonali fázishatár van Ajka állomás végponti oldala felől a 811+70 sz. szelvényben.

Állomási szakaszoló a kezdőponti és a végponti oldalon a bejáratú jelzőknél.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás világítását biztosító elosztó- és kapcsolószekrény a forgalmi irodában van. A térvilágítást a napszaknak megfelelő fényérzékelő kapcsoló irányítja, de lehetőség van az öt körzet egyenkénti, vagy együttes kézi kapcsolására is. A felvételi épületen „vonatmegfigyelő” világítótest működik.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Városlőd-Kislőd állomás utastájékoztatás szempontjából egyéb állomásnak minősül.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Az állomáson számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

- **kezelésével megbízott munkavállalók**

A kezelést a forgalmi szolgálattevő végzi a M.A.C.S. pulton keresztül.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A késésekről az információt a pályavasúti informatikai rendszerből, illetve a GPS alapú mozdonykövetési rendszerből, valamint a MÁV-START Vonatinfo-ból tud a személyzet szerezni.

Rendkívüli eseményekről a pályavasúti informatikai rendszerekből, továbbá a forgalmi vonalirányító tájékoztatása alapján tud a személyzet információhoz jutni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Városlőd-Kislőd állomáson egy utastájékoztató körzet üzemel, más szolgálati helyek utastájékoztatását nem végzi.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomáson az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

A hangosbemondónak a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell az információkat közzétennie. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken túlmenően be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát (a megadotthoz képest esetlegesen eltérő vágány számát). 30 perc feletti késés esetén a szöveget 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról akkor szabad utastájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni

Városlőd-Kislőd állomáson a menetrend szerint áthaladó vonatokról csak vonattalálkozás esetén kell utastájékoztatót adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A módosításért, illetve karbantartásért a forgalmi koordinátor a felelős.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az utastájékoztató berendezések bármely meghibásodását köteles a forgalmi szolgálattevő bejelenteni a távközlési diszpécser szolgálatnak, a hibát elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe, továbbá tájékoztatást kell adni az utastájékoztató berendezés használhatatlanságáról a területi főüzemirányító felé. Ekkor az utastájékoztató élőszóval történik a forgalmi szolgálattevő által, a téren élőszóban adott tájékoztatással.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Állomáson tartózkodó vonat személyzetét a forgalmi szolgálattevő rendkívüli események esetén élőszóval értesíti a tartózkodás okáról és az előrelátható továbbhaladási időről.

Rendkívüli eseményről történő tudomásszerzést követően a vezető jegyvizsgáló a forgalmi szolgálattevőnél köteles személyesen jelentkezni és tájékoztatást kérni az aktuális forgalmi helyzetről.

A szükséges tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő személyesen, élőszóban adja.

A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Szükség szerint értesíti a vonatszemélyzet többi tagját is.

A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utastásban foglaltaknak megfelelően kötelesek a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni. A fedélzeti utastájékoztató a vonatszemélyzet feladata.

Biztosítani kell a folyamatos kapcsolattartást mely történhet mobiltelefonon is. Városlőd-Kislőd állomás forgalmi szolgálattevőjének közcélú hálózatról hívható telefonszáma: 06-1/517-59-38.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Városlőd-Kislőd állomáson utasjogi hirdetmények, Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kerül kihelyezésre. Kihelyezésük, pótlásuk, karbantartásuk a pályahálózat működtető feladatköre és a forgalmi koordinátor végzi.

Városlőd megállóhelyen utasjogi hirdetmények Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kerül kihelyezésre. Kihelyezésük éves menetrendváltáskor a forgalmi koordinátor feladata. Egyéb esetekben a pályafenntartási szakasz kötelessége a kihelyezés, illetve pótlás.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő a váróterem zárásakor köteles ellenőrizni a kötelezően kifüggesztendő hirdetmények, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje hirdetmények meglétét. Hiány esetén a pótlást el kell végezniük, illetve jelenteni kötelesek azt az állomásfőnöknek illetve a forgalmi koordinátornak. Az ellenőrzésre kötelezettek ellenőrzéseik alkalmával kötelesek a hirdetmények meglétéről meggyőződni, hiányosság esetén a pótlásról soron kívül intézkedni. Minden kifüggesztendő hirdetményből pótlás céljából 1-1 példány a forgalmi szolgálattevő irodájában rendelkezésre áll, felhasználás esetén a forgalmi koordinátor intézkedik pótlásukra.

Városlőd megállóhelyen a pályafenntartási szakasz munkavállalója vonaljárás alkalmával köteles a hirdetmények meglétét ellenőrizni, szükség esetén pótlásukat elvégezni. Pótlás céljából valamennyi hirdetményből egy példányt a forgalmi csomóponti főnökség elektronikusan, az állomásfőnökség papír alapon átad a szakasz részére.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

A forgalmi irodában a pályavasúti informatikai rendszerekben a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elektronikusan, a vonatkozó szabályozás pontjainak megfelelő bontásban rendelkezésre állnak a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti) Szabályozás, illetve a [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati helyek](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati_helyek) szabályozásai menüpontokban.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda, ahol a mentődoboz is található. Elsősegélynyújtást végző munkavállalók a hatályos MVSz Helyi Függelékében fel vannak sorolva.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	9500 Celldömölk, Rákóczi F.u.1.	95/420-043 üzemi: 62-79
Magyar Imre Kórház	8400 Ajka, Korányi u. 1.	88/521-800
Orvosi ügyelet	8451 Ajka-Padragkút, Iparos u. 8.	88/412-104
Rendelőintézet	8445 Városlőd, Kossuth L. u. 47.	88/240-002
Rendelőintézet	8446 Kislőd, Hősök tere 3.	88/246-016

Alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz az öltöző helyiségben van, az alkoholtesztér tárolási helye az ajkai állomásfőnöki iroda.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Segélyhívás fogadó központ	---	112
Városi Rendőrkapitányság, Ajka	8400 Ajka, Rákóczi F. u. 1.	88/500-990, 88/500-980
Városlödi Körzeti Megbízott	8445 Városlőd, Kossuth L. u. 142.	88/240-017
Városlőd Polgármesteri Hivatal	8445 Városlőd, Kossuth L. u. 143.	88/240-003
Kislőd Polgármesteri Hivatal	8446 Kislőd, Hősök tere 1.	88/246-001
Mentők	8400 Ajka, Alkotmány u. 8.	88/211-840
Tűzoltóság	8400 Ajka, Liliom u. 10/b.	88/510-815, 88/510-810
Katasztrófavédelem	8400 Ajka, Liliom u. 10/b.	88/312-426
Ajka Polgári Védelmi Kirendeltsége	8400 Ajka, Liliom utca 10.	88/312 426
Polgárőrség	8400 Ajka, Szabadság tér 12. 1. emelet	88/521-199
Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei Területi Szervezete	8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 32.	88/422-298

B+N Zrt.	8200 Veszprém, Jutasi u. 34.	+36203654392
----------	------------------------------	--------------

Vadásztársaságok elérhetőségei és területi elosztásai	
Herend - Szentgál 628 szelvénytől Szentgál állomás, Szentgál - Városlőd-Kislőd 684 szelvényig pálya mindkét oldala	Szentgáli Földtulajdonosok és Földhasználók VT 8444 Szentgál, Hársfa u. 4. Volf Péter Tel.: 30/246-8527
Szentgál - Városlőd-Kislőd 684 - 712 szelvényig pálya mindkét oldala	Hód VT 8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 1/B. I./5. Fuchs Barnabás Tel.: 30/632-4933
Szentgál - Városlőd-Kislőd 712 szelvénytől Városlőd-Kislőd állomásig kezdőpont felől tekintve pálya bal oldala	Szentgáli Földtulajdonosok és Földhasználók VT 8444 Szentgál, Hársfa u. 4. Volf Péter Tel.: 30/246-8527
Szentgál - Városlőd-Kislőd 712 szelvénytől Városlőd-Kislőd állomásig kezdőpont felől tekintve pálya jobb oldala	Hód VT 8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 1/B. I./5. Fuchs Barnabás Tel.: 30/632-4933
Városlőd-Kislőd állomás Városlőd-Kislőd - Ajka 756 szelvényig kezdőpont felől tekintve pálya mindkét oldala	Hód VT 8200 Veszprém, Klapka Gy. u. 1/B. I./5. Fuchs Barnabás Tel.: 30/632-4933
Városlőd-Kislőd - Ajka 756 szelvénytől Ajka állomás 807 szelvényig kezdőpont felől tekintve pálya jobb oldala	Hunor VT Kislőd Obermayer Roland Tel.: 20/937-7854
Városlőd-Kislőd - Ajka 756 szelvénytől Ajka állomás 807 szelvényig kezdőpont felől tekintve pálya bal oldala	Csingervölgyi VT 8400 Ajka, Palma u. 44. Porkoláb Zoltán Tel.: 70/771-0584

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Dohányzásra kijelölt hely a kapcsolókert melletti terület a vágányok oldalán.