



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Vásárosnamény

52934/ 2015/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Vásárosnamény állomás

Hatályos: 2015. október 31-től

Összeállította:

Tóth Béla
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Takács Ede
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Kerekés István
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András
osztályvezető
TFO Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Vásárosnamény állomás a 111 sz. Mátészalka – Záhony egyvágányú normál nyomközű, nem villamosított mellékvonalon az 525+71 – 547+16 számú szelvények között fekszik, mint biztosított, elágazó állomás.

Az állomásból ágazik ki a 116 sz. Vásárosnamény – Nyíregyháza, egyvágányú normál nyomközű, nem villamosított mellékvonal.

Szomszédos állomások:

- (111): Mátészalka és Tornyospálca
- (116): Nyírmada

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Vásárosnamény – Mátészalka állomások között:
 - Ópályi megállóhely 388 szelvényben
 - Nagydobos megálló-rakodóhely 451 szelvényben
 - Vitka megállóhely 498 szelvényben
- Vásárosnamény – Tornyospálca állomások között:
 - Kisvarsány megállóhely 567 szelvényben
 - Gyüre megállóhely 596 szelvényben
 - Aranyosapáti megállóhely 643 szelvényben
 - Újkenéz megállóhely 694 szelvényben
- Vásárosnamény – Nyírmada állomások között:
 - Vásárosnamény külső megállóhely 512 szelvényben

Lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

A 111 sz. vonalon Mátészalka –Vásárosnamény állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
349+40	358+40		5
402+00	408+50		5
480+00	484+00		5

A 111 sz. vonalon Vásárosnamény –Tornyospálca állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
685+00	691+50	5	
705+00	712+20		5

A 116 sz. vonalon Nyírmada - Vásárosnamény állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
480+00	485+50		5
485+50	494+00		7
543+10	556+70	6,5	
556+70	560+70		5

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

A biztosítóberendezés típusa: a Siemens-Halske cég által kifejlesztett, a MÁV által továbbfejlesztett fény és alakjelzős „FM” elektromechanikus két állítóközpontos biztosítóberendezés.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Az állomás területén a MÁV Start Zrt. van jelen, mint vállalkozó vasúti társaság. Vágányzattal, ill. vágány összeköttetéssel nem rendelkezik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

➤ Felvételi épület:

A földszinten helyezkedik el az állomásfőnöki iroda, forgalmi iroda.

Az emeleten található a forgalmi koordinátor iroda.

➤ Váltókezelői szolgálati helyek:

Az állomás kezdőpont végén található az II. sz. őrhely.

Az állomás végpont végén található az I. sz. őrhely.

A központi állítású váltók, valamint a főjelzők kezelőszervei találhatóak itt.

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

➤ személypénztár,

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

➤ távközlő szerelvényszoba

➤ Területi Ingatlanüzemeltetési és Magasépítmenyi Osztály – továbbiakban TIMO – kezelésében lévő épület.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

➤ Vásárosnamény – Mátészalka: állomástávolságú

➤ Vásárosnamény – Tornyospálca: állomástávolságú

➤ Vásárosnamény – Nyírmada: állomástávolságú

Az állomásközök egyike sem rendelkezik vonali biztosítóberendezéssel (ellenmenet és utolérést kizáró berendezés) és vonatbefolyásolási rendszerrel.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány raktári vágány	rakodó- mellékvágány	650		0	0	nincs	14	7	55-15933-01-1	K	nyílt	
2. vágány	vontfogadó/indító fővágány	702		0	0	nincs	12	7	55-15933-01-2	C	nyílt	
3. vágány	átmenő fővágány	744		0	0	nincs	10	3	55-15933-01-3	D	nyílt	
4. vágány	vontfogadó/indító fővágány	751		0	0	nincs	8	5	55-15933-01-4	D	nyílt	
5. vágány	vontfogadó/indító fővágány	751		0	0	nincs	8	5	55-15933-01-5	F	nyílt	
6. vágány terelő csonka	terelő csonka	28		0	0	nincs	5	földkúp	55-15933-01-6		nyílt	
7. vágány KPM összekötő	összekötő- mellékvágány	50		0	0	nincs	201	2	55-15933-01- KPM		nem nyílt	
8. vágány tároló csonka	tároló- mellékvágány	110		0	0	nincs	201	földkúp	55-15933-01-8		nyílt	
9. vágány homlokcsomó	rakodó- mellékvágány	157		0	0	nincs	14	oldal- rakodó	55-15933-01-9		nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát arab számmal, kell előjegyezni.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal

- Az I. – II., vágányok között, a vonal kezdőpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, sk15 magasságú, aszfaltozott utasperon,
- Az I. – II., vágányok között, a vonal végpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, sk15 magasságú, zúzottkő burkolatú utasperon,
- A II. – III., vágányok között, a vonal kezdőpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, sk15 magasságú, zúzottkő burkolatú utasperon,
- A II. – III., vágányok között, a vonal végpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, sk15 magasságú, aszfaltozott utasperon,
- A III. – IV., vágányok között, a vonal kezdőpontja felé 110 méter hosszú, 165 cm széles, sk15 magasságú, aszfaltozott utasperon van.

Az utasperonok a felvételi épület jobb oldala valamint a buszpályaudvar felől kiépített járdán és a szintbeli átjárókon keresztül közelíthetőek meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Vásárosnamény	jobb	518+71	AEJ	2	fény bejárat jelző előjelzője
Vásárosnamény	jobb	525+71	A	4	fény bejárat jelző
Vásárosnamény	jobb	568+03	BEJ	2	fény bejárat jelző előjelzője
Vásárosnamény	jobb	575+08	B	4	fény bejárat jelző
Vásárosnamény	jobb	537+85	V5	1	kijárat jelző
Vásárosnamény	jobb	537+85	V4	1	kijárat jelző
Vásárosnamény	jobb	537+85	V3	1	kijárat jelző
Vásárosnamény	jobb	537+85	V2	1	kijárat jelző
Végpont felől					
Vásárosnamény	jobb	554+17	CEJ	2	fény bejárat jelző előjelzője
Vásárosnamény	jobb	547+16	C	4	fény bejárat jelző
Vásárosnamény	jobb	530+83	K2	1	kijárat jelző
Vásárosnamény	jobb	530+52	K4	1	kijárat jelző
Vásárosnamény	jobb	530+41	K3	1	kijárat jelző
Vásárosnamény	jobb	530+34	K5	1	kijárat jelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMENY

A bejáratú jelzők (A, B, C) Hívójelzés adására alkalmas optikával is fel vannak szerelve. Hívójelzés feloldása jelzés nincs az állomáson.

Váltójelzők a kezdőpont felőli oldalon:

- 102 sz. váltó 527+39 szelvényben
- 2/1 sz. váltó 527+80 szelvényben
- 201 sz. váltó az 528+19 szelvényben
- 2 sz. váltó az 528+80 szelvényben
- 4 sz. váltó az 529+32 szelvényben
- 6 sz. váltó az 529+36 szelvényben
- 8 sz. váltó az 529+72 szelvényben
- 10 sz. váltó az 529+97 szelvényben
- 12 sz. váltó az 530+33 szelvényben
- 14 sz. váltó az 530+81 szelvényben

Váltójelzők a végpont felőli oldalon:

- 7 sz. váltó 538+49 szelvényben
- 5 sz. váltó 538+60 szelvényben
- 3 sz. váltó az 538+86 szelvényben
- 1 sz. váltó az 539+31 szelvényben
- 11/1 sz. váltó az 544+55 szelvényben
- 11 sz. váltó az 545+16 szelvényben

Tolatási határjelzők vannak elhelyezve:

- Mátészalka irányából az 526+21 szelvényben
- Nyírmada irányából az 575+51 szelvényben
- Tornyospálca irányából az 546+66 szelvényben

Vágányzáró-jelző van elhelyezve:

- A VI. sz. vágány végén lévő földkúpon az 539+41 szelvényben
- A VIII. sz. vágány végén lévő földkúpon az 529+74 szelvényben

Megállás helye jelző van elhelyezve:

- Az Austria Juice scvp. kapuja előtt a 3+59 szelvényben,
- A Swiss Krono Kft. scvp. kapuja előtt a 0+67 szelvényben.

Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van elhelyezve:

- Az I. sz. vágány mellett az oldal- ill. homlokrakodón az 532+99, 533+63 sz. szelvényekben,
- Az I. sz. vágány mellett az oldalrakodóval épült emelt szintű raktáron az 535+34, 535+66 sz. szelvényekben.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

- Forgalmi iroda: 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz és 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható, 1 db Megállj jelző, 1 db sárga színű jelzőzászló.
- I. őrhelyen: 1 db sárga jelzőzászló, 1 db fehér fényű munkalámpa (hálózatról üzemel) a jelzésadáshoz. Jelzőeszközök: 1 db Megállj jelző előjelzője, 1 db sárga fényű jelzőlámpa, 1 db Megállj-jelző, 1 db vörös fényű jelzőlámpa, 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához), 2 db piros fényű jelzőlámpa, 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMENY

elhaladás!” jelzés adására, 1 db zöld fényű jelzőlámpa, 1 db akkumulátoros fehér fényű lámpa, 1 db vállmagasságú állvány.

➤ II. őrhelyen: 1 db sárga jelzőzászló, 1 db fehér fényű munkalámpa (hálózatról üzemel) a jelzésadáshoz. Jelzőeszközök: 2 db Megállj jelző előjelzője, 2 db sárga fényű jelzőlámpa, 2 db Megállj-jelző, 2 db vörös fényű jelzőlámpa, 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására, 1 db zöld fényű jelzőlámpa, 1 db akkumulátoros fehér fényű lámpa.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Az állomás területén két váltókörczet található.

Az I. sz. őrhely váltókörczetében, a központi állításba bevont váltók: 1, 3, egyszerű, valamint 5, 7, átszelési váltók. Ezekből reteszelhető: 1 és 3. sz. váltók.

A 11. sz. váltó, helyszíni állítású villamos retesszel ellátva.

A II. sz. őrhely körczetében a központi állításba bevont váltók: 201, 4, 6, 8, 12, 14 egyszerű és 2, 10 átszelési váltók. Ezekből reteszelhető: 2, 4, 6, 8, 10. sz. váltók.

A 102 sz. helyszíni állítású villamos retesszel ellátva.

Az állomáson valamennyi váltó váltójelzője ábralemezes és fényvisszaverős kialakítású, biztosított váltók.

Váltófűtő berendezés nincs az állomáson.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

Az állomás területén az alábbi védelmi berendezések találhatóak:

➤ Vágányzáró sorompók:

VS1 (0+48) – Horváth Tüzép Kft. saját célú vágányának biztosítására.

VS3 (0+48) – Swiss Krono Kft. saját célú vágányának biztosítására, a 11 sz. váltóval valamint az I. sz. őrhelyen elhelyezett biztosító berendezéssel van szerkezeti függésben.

VS5 (538+75) – Dohánybeváltó saját célú vágány védelmére. Összefüggésben van a VS7-es jelölésű vágányzáró sorompóval.

VS7 (538+00) – Az állomás I. vágányának védelmére szolgál. Kulcsa az I. sz. őrhelyen elhelyezett biztosító berendezéssel van összefüggésben.

VS2 (526+50) – Austria Juice Kft. saját célú vágányának biztosítására, a 102 sz. váltóval valamint az II. sz. őrhelyen elhelyezett biztosító berendezéssel van szerkezeti függésben.

VS4 (527+30) – A Magyar Közút KHT ipartelep I. sz. vágányának védelmére szolgál.

VS6 (527+30) – A Magyar Közút KHT ipartelep II. sz. vágányának védelmére.

➤ Földkúp:

Az állomás VI. és VIII. vágányának végén földkúp található.

➤ Ütközőbak:

Az állomás IX. vágányának végén a homlokrakodóval egybeépítve található.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az első vágány mellett űrszelvénybe nyúlik az 533 sz. szelvényben lévő oldal- ill. homlokrakodó, valamint az 535 sz. szelvényben lévő emeltszintű raktár.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Forgalmi iroda:

- Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda, I. és II. sz. váltókezelői szolgálati helyekkel történő kapcsolattartásra használható. Az I. sz. őrhely hívójele 3 rövid hang, a II. sz. őrhely hívójele 2 rövid hang.
- Állomásközi távbeszélő: engedélykérésre használható Vásárosnamény – Mátészalka (bekapcsolva Vásárosnamény II. őrhely is) viszonylatban.
- Állomásközi távbeszélő hangrögzítővel felszerelve: engedélykérésre használható Vásárosnamény – Tornyospálca (bekapcsolva Vásárosnamény I. őrhely is) viszonylatban. A hangrögzítés Záhony állomás felvételi épületében üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítőberendezésen történik a 14. csatornán.
- Vonali rádió: Nyíregyháza - Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzethez tartozó üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelve. A hangrögzítés Nyíregyháza Toldi utcai épületben üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő berendezésen történik a 9. csatornán.
- Utasítást adó hangszórós távbeszélő: a forgalmi iroda és a váltókezelői szolgálati helyek, valamint a forgalmi iroda és a váltókörzetek közötti kétirányú kapcsolattartásra használható. Kezelőkészülékéről működik az utastájékoztató hangosbemondó is.
- Tolatorádió: A forgalmi iroda - tolatást végző mozdony - tolatószemélyzet közötti kapcsolattartásra használható egy rádiós körzethez tartozó, hangrögzítővel felszerelve. A hangrögzítés Záhony állomás felvételi épületében üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő berendezésen történik a 12. csatornán. A rádió használatának részletes szabályozását a 21. sz. melléklet tartalmazza.
- Üzemi telefon: hívószáma 03/51-49, ill.: 03/38-32 (fax.: 03/52-73)

I. őrhely:

- Helyi távbeszélő: A forgalmi irodával és II. őrhellyel létesít kapcsolatot. Tornyospálca irányába (-ból) történő engedélykéréskor lehetőséget biztosít a belépésre és az engedélyadás tanúsítására, a hangrögzítő berendezés használhatatlanságának esetére.
- Utasítást adó hangszórós távbeszélő: A forgalmi irodával és az őrhely váltókörzetével létesít kétirányú kapcsolatot.

II. őrhely:

- Helyi távbeszélő: A forgalmi irodával és I. őrhellyel létesít kapcsolatot. Mátészalka irányába (-ból) történő engedélykéréskor lehetőséget biztosít a belépésre és az engedélyadás tanúsítására.
- Utasítást adó hangszórós távbeszélő: A forgalmi irodával és az őrhely váltókörzetével létesít kétirányú kapcsolatot.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

Állomásfőnöki iroda: üzemi telefon, hívószáma 03/38-31,
Forgalmi iroda előtér: üzemi telefon: hívószáma 03/52-89,
Forgalmi koordinátor irodája: üzemi telefon: hívószáma 03/52-74.
Területi főüzemirányító Záhony: üzemi telefon: hívószáma 03/33-19 hangrögzítő berendezéssel felszerelve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

Az állomáson a térvilágítási kapcsolókat a forgalmi irodából a forgalmi szolgálattevő kezeli a Világítási naptárban előírtak szerint, az energiatakarékosságnak, a közbiztonságnak, és a vagyonvédelemnek megfelelően. A rakodó területek szakaszolása jól megoldott, ezért a forgalmi szolgálattevő köteles gondosan ügyelni arra, hogy csak a szükséges helyiségek és területek legyenek ki, illetve megvilágítva a mindenkori üzemviteli és közvagyon védelmi szükségleteknek megfelelően.

Rakodótér kapcsoló: I. vágány melletti rakodótér kivilágítására,

Kistorony kapcsoló: felvételi épület körüli térvilágításra,

Nagytorony kapcsoló: V. vágány melletti rakodóterület térvilágítására,

Peron világítás kapcsoló: IV.-V. vágányok között térvilágítására,

Névtábla kapcsoló: állomás nevének megvilágítására.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Vásárosnamény állomás utastájékoztatási szempontból elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Az állomás számítógéppel nem támogatott (analóg) élőszavas hangos berendezéssel van felszerelve. A hangos utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi, élőszóval a MÁV START Zrt. által elkészített szövegkönyv alapján. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni a váróteremben tartózkodó utasokat a vonatközlekedésről.

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök:

Vásárosnamény állomás VIZUAL 98 típusú peronkijelzővel van felszerelve. A vizuális utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában lévő beltéri vezérlő egységből és egy az I. vágány mellett elhelyezett, 3 vágányra információt adó, forgó lemezes kültéri egységből áll.

A vizuális utastájékoztató berendezést a forgalmi szolgálattevő kezeli. Kezelését a berendezés Kezelési Szabályzatában előírtak szerint kell végezni.

A forgalmi szolgálattevő a késésekről valamint a rendkívüli eseményekről a területi főüzemirányítótól kap értesítést.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomás területén egyetlen utastájékoztató körzet van, kizárólag az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről. Az állomásról nem történik más szolgálati hely utastájékoztatása.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomás utasforgalmi területeinek (váróterem, pénztár csarnok) és a személyszállító vonat által használt peronok, vágányok közötti megközelítési időnormatíva 3 perc. Az állomásra érkező, valamint érkezés után továbbinduló vonatok esetén a vonat menetrendszerinti és tényleges indulása előtt 3 perc értéket kell alkalmazni a hangos utastájékoztatás alkalmával.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést mikor szabad hangos utastájékoztatást adni

Vásárosnamény szigetperonnal nem rendelkező állomás. A tolatási mozgás- és a vonatközlekedés szabályozása során, a hangos utastájékoztatásra kiemelt figyelmet kell fordítani, az utasok védelme érdekében. Vonattalálkozás alkalmával, a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően 3 perccel korábban csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat nem veszélyezteti az utasok testi épségét. Ha ez nem lehetséges, akkor a később érkező vonatról csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már ténylegesen megállt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni

Az állomáson áthaladó vonatokról az utazóközönséget a hangos utastájékoztató berendezés kezelésével tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet valamennyi menetrendváltás-, változás és vágányzár alkalmával el kell készíteni, melyről a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság, (továbbiakban TSZVI) Záhony területért felelős technológus pénztárellenőre gondoskodik (03/79-35). Jóváhagyás után, Vásárosnamény állomás utastájékoztató szöveggönyvét az életbe lépéstől számított 7 nappal korábban megküldi az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor gondoskodik az utastájékoztatást végző munkatársaknak történő átadásáról.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Amennyiben a vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik – helyreállításáig – azon „Nem működik” feliratot kell jól látható módon elhelyezni.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni a váróteremben tartózkodó utasokat a vonatközlekedésről.

Az utastájékoztató berendezés (vizuális, verbális) használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles a mátészalkai távközlési szakaszt értesíteni annak mielőbbi helyreállítása végett..

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő 5 perc, vagy annál nagyobb késés esetén, személyesen tájékoztatja a személypénztárost illetve az állomáson tartózkodó vezető jegyvizsgálót..

Rendkívüli eseménybekövetkezőkor követendő értesítési kötelezettség:

- a hangosbemondó készülék kezelését végző forgalmi szolgálattevő, szolgálati közleményben haladéktalanul kéri az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálójának bejelentkezését. Bejelentkezést követően közli vele a rendkívüli eseményre vonatkozó szükséges információkat,
- az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója, a forgalmi szolgálattevő telefonszámán vagy az utasítást adó hangosbemondó készüléken, haladéktalanul értesíti a forgalmi szolgálattevőt a rendelkezésre álló információkról.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Érkező-induló vonatok jegyzéke

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök (vagy megbízottja) feladata.

Megállóhelyeken alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések karbantartása, aktualizálása Újkenéz, Aranyosapáti, Gyüre, Kisvarsány, Vitka, Nagydobos, Ópályi, Vásárosnamény külső megállóhelyek vonatkozásában: A menetrendi eltéréseket tartalmazó információkat Záhony Forgalmi Csomóponti Főnökség a szükséges példányszámban köteles sokszorosítani és valamennyi megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a Forgalmi Csomóponti Főnökségek a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Vásárosnamény állomáson a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kihelyezése, Állomási rend, Váróterem nyitva tartás hirdetmény pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek a:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda továbbá itt találhatóak még a szolgálat folytatásához szükséges dokumentumok: Hibaelőjegyzési könyv, Jelentkezési könyv, Rádió, Mobiltelefon átadó könyv.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására
- E.2. Fékutasítás
- MÁV Zrt. K SZ

Az I. és II. sz. őrhelyen Állomási Végrehajtási Utasítás van rendszeresítve mellékletek nélkül.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye

Elsősegélynyújtásra az állomáson mentődoboz van rendszeresítve, melynek tárolási helye a forgalmi irodából nyíló helyiség szekrénye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka Seregély u. 2-4	+36 44/311-741 +36 1/513-5110
Orvosi rendelő	4800, Vásárosnamény Rákóczi út 20.	+36 45/470-633 +36 45/470-982 +36 45/470-451
Egészségház	4800, Vásárosnamény Rákóczi út 27.	+36 45/472-091
Központi orvosi ügyelet	4800, Vásárosnamény Erkel Ferenc út 1.	+36 45/470-295
Vásárosnamény Kórház	4800, Vásárosnamény Ady Endre út 5.	+36 45/570-770

Az elsősegélynyújtásra kiképzettek névsorát az MVSZ Helyi Függelékének 7. sz. melléklete tartalmazza.

Alkoholszondák és véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda iratszekrény.

Az alkoholtesztár tárolási helye az állomásfőnöki iroda.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Városi rendőrkapitányság	4800, Vásárosnamény Kossuth út 7.	+36 45/470-422 107 112 Központi segélyhívó
OMSZ Vásárosnamény	4800, Vásárosnamény Árpád út 28.	+36 44/312-004 104 112 Központi segélyhívó
Vásárosnamény Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	4800, Vásárosnamény Rákóczi út 29.	+36 45/470-244 105 112 Központi segélyhívó
Fehérgyarmati Katasztrófavédelemi Kirendeltség	4900, Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27.	+36 44/362-005

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁSÁROSNAMÉNY

Polgárőrség	4800, Vásárosnamény Tamási Áron út 1.	+36 30/621-4237
Területi Vasútbiztonsági Fegyveres Biztonsági Őrség	Záhony, Vasút u. 4.	+36 1/513-3229
Polgármesteri Hivatal Vásárosnamény	4800, Vásárosnamény Tamási Áron út 1.	+36 45/470-022 +36 45/470-756
Beregi Tisza Vadásztársaság	4800, Vásárosnamény Beregszászi út 30.	+36 45/478-250
MÁV-START Zrt.	4800, Vásárosnamény Radnóti út 2.	+36 1/513-5292
B+N Referencia Zrt.	3937, Komlóska Szalka köz 1.	+36 1/513-3030

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Vásárosnamény állomáson a szolgálatban lévő munkavállalóknak három dohányzási körzet lett kijelölve az alábbiak szerint:

- Felvételi épület mellett található kiskertben
- I. sz. őrhelyen a lépcsőfeljáróval ellentétes oldalon
- II. sz. őrhelyen az őrhely mögött

A kijelölt helyek a „Dohányzásra kijelölt hely” piktogrammal vannak jelezve, és megfelelő tárolóedénnyel ellátva.