



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
PÁPA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

VASZAR

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Kaszab Csaba
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Katona Attila
területi forgalmi koordinátor

Kisfalvi Zoltán
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása	8
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési út vonal meghatározása	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolató mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye	10
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek	11
1.5.2. Hangrögztítő berendezések	11
1.5.3. Irányító elérhetőségek	12
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája	14
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változsról történő értesítésre vonatkozó előírások	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatási szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előzavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	16
1.12. Parancskönyv kezelése	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	16
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	18

2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	18
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása	19
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata	19
2.8. Váltókezelő részletes feladata	21
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja	24
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése	24
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	24
2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése	24
2.17.3. Adott és vett közlemények rögzítésére vonatkozó előírások azon váltókezelők részére, akik csak vonatok végének megfigyelésére vannak kötelezve	24
2.18. Váltógondozás	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	24
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	25
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	25
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	25
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	25
Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	25
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők Az állomáson érkező, induló vagy áthaladó vonat előtt a forgalmi szolgálattevő köteles az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen szolgálatot teljesítők felé vágányút beállítási rendelkezést adni.	25
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van	25
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	26
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	26
2.22. A vágányút ellenőrzése	26
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	26
2.22.2. A vágánybejárások szabályozása	26
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására	27
Az állomáson a vonatokat általában szabad vágányúton kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak indokolt esetben szabad vonatot fogadni.	27
2.23.1. A vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások Vaszar állomáson nem kell Vágányfoglaltsági naplót vezetni.	27
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások Az állomáson nincs vízdaru, ezért szabályozást nem igényel.	27
2.24. A váltók állítása	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	27
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak a tárolási helye	28
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	28
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	28
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	28
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	28
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékes állítású, központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	28
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál	28
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	29

2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók	29
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma	29
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	29
2.33. A tolatás engedélyezése	30
2.33.1. A tolatás elrendelésére	30
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése	30
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése	31
2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	31
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	31
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	31
2.36.1 Javitó-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése	31
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	31
2.37. Tolatás járműmérlegen	31
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	31
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	31
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	32
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	32
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	33
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	33
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	33
2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	34
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése	34
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	34
2.48. Engedélykérés-adás	35
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	35
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	35
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	35
2.52.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai	36
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	36
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	36
2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként	36
2.53. Rendkívüli áthaladás	36
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely	36
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítási módja	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	36
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	36
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása	37
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	37

- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások _____ 37
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások _____ 38
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások _____ 38
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit _____ 39
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése _____ 40

5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS _____ 40

- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek _____ 40
- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása _____ 40
- 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik _____ 41
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése _____ 41
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben _____ 41
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások _____ 41
- 5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás _____ 42
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése _____ 42
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben _____ 42
- 5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése _____ 42
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében _____ 42
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal _____ 42
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. _____ 42
- 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás _____ 43
- 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása _____ 43
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás _____ 44
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik _____ 44
- 5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások _____ 44
- 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások _____ 44
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás _____ 45
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása _____ 45

6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK _____ 46

- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása _____ 46
- 6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások _____ 46

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

Vaszar állomás a 10. sz. Győr (Rendező) – Celldömölk egyvágányú nem villamosított fővonalon fekszik a 363+28 – 377+73 szelvények között, mint középállomás.

Vaszar állomás szomszédos állomásai a vonal kezdőpontja felé Gecse-Gyarmat állomás, a végpontja felé Pápa állomás.

Vaszar állomáshoz tartozó nyíltvonalai szolgálati helyek: nincsenek.

A vonalszakasz rendelkező állomásai: Győr, Celldömölk.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Gecse-Gyarmat – Vaszar között: 6,4‰,

Vaszar – Pápa között: 6,2‰.

Lejtési viszonyok szomszédos állomásokig:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony
Gecse-Gyarmat	Vaszar	312+38	317+97	es. 6,4‰
Vaszar	Pápa	394+11	397+82	em. 6,2‰

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)

Az állomáson Siemens-Halske típusú vágányutas, tologombos elektromechanikus biztosítóberendezés van telepítve, melynek kezelési körzete minden vágányra kiterjed.

1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Gecse-Gyarmat – Vaszar állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Vaszar – Pápa állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12	13
I.	mellék- vágány, rakodó- vágány	679	679			nincs	4	3	HU- 0211 3-01- 1	K	nyílt	
II.	vonat- fogadó- indító fővágány	663	673			nincs	4	3	HU- 0211 3-01- 2	E	nyílt	
III.	vonat- fogadó- indító, átmenő fővágány	701	714			nincs	2	1	HU- 0211 3-01- 3	E	nyílt	

Lejtviszony kezdőpont felé [%]

Lejtviszony végpont felé [%]

I. vg. 374+73 – 366+54 **0**; 366+54 – 365+25 **+0,7**;

365+25 – 366+54 **-0,7**; 366+54 – 374+73 **0**

II. vg. 374+73 – 366+54 **0**; 366+54 – 365+25 **+0,7**;

365+25 – 366+54 **-0,7**; 366+54 – 374+73 **0**

III. vg. 374+73 – 366+54 **0**; 366+54 – 365+25 **+0,7**;

365+25 – 366+54 **-0,7**; 366+54 – 374+73 **0**

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása

A HÜSZ 2.3.1. pontja alapján a vonalon nincs engedélyezett Ro-La forgalom.

III. sz. vágány:

Bejárati irány a kezdőpont felől a 2. sz. váltó egyenes irányának megfelelően.

Bejárati irány a végpont felől a 1. sz. váltó egyenes irányának megfelelően.

Kijáratirány a kezdőpont felé a 2. sz. váltó egyenes irányának megfelelően.

Kijáratirány a végpont felé a 1. váltó egyenes irányának megfelelően.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

I-II. vágányok között 260 m hosszban, 2,1 m szélességben sk0, tömörített aprókavics;

II-III. vágányok között 310 m hosszban, 2,1 m szélességben sk0, tömörített aprókavics.

Megközelítésük a felvételi épület előtti szintbeni átjárón keresztül.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Vaszar állomás torzított helyszínrajza az Intranet portálon elérhető. A torzított helyszínrajz tartalmazza többek között: vágányok hossza, peronok adatait, jelzők szelvéyszámát és neve és a lejtviszonyokat.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvény száma	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	353+28	AEj	bejárati jelző előjelzője Gecse-Gyarmat felől
nyíltvonal		363+28	A	bejárati jelző Gecse-Gyarmat felől
Vaszar		367+04	C	kijárat jelző
Vaszar		367+22	B	kijárat jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvény száma	Jelölése	Rendeltetése
Vaszar	jobb jobb	373+89	D	kijárat jelző
Vaszar		374+08	E	kijárat jelző
nyíltvonal		377+73	F	bejárati jelző Pápa felől
nyíltvonal		387+74	FEj	bejárati jelző előjelzője Pápa felől

Valamennyi alakjelző árboicszínezése, jelzést adó szerkezete fényvisszaverős kialakítású.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása

Az I. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db állvány útátjáró fedezéséhez,
- 1 db jelzőzászló,

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

A II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

A forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Szám	Szabványos állás	Biztosított	Váltó						Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Állítási módja			Zárszerkezet típusa							
			Villamos	Vonó-vezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1.	E	X		X		X			X	EK			AF
2.	E	X		X		X			X	EK			AF
3.	E	X		X		X			X	EK			AF
4.	E	X		X		X			X	EK			AF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Egyéb védelmi berendezés nincs az állomás vágánynálzatán.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó a 371-372 sz. szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Az állomáson a kommunikáció elsődlegesen a GSM-R rendszerű eszközökön valósul meg.

Szolgálati hely neve	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7+CT8)	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefonhív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózatból hívunk Diszpécser pultot/
Vaszar II-es őrhely	8804106	095 06 38 8804106	+36 38 8804106
Vaszar forgalmi ir.	77676102	095 06 38 8881740	+36 38 8881740
Vaszar I-es őrhely	8804105	095 06 38 8804105	+36 38 8804105

Gecse-Gyarmat – Vaszar és Vaszar – Pápa állomások között állomásközi távbeszélő van, melybe az alábbi szolgálati helyek vannak bekapcsolva:

Gecse-Gyarmat állomás felé: hívójele:

Vaszar állomás forgalmi iroda: - - . .

Vaszar II. sz. váltókezelői őrhely: . . .

Gecse-Gyarmat I. sz. váltókezelői őrhely: . .

Gecse-Gyarmat állomás forgalmi iroda: - . . .

Pápa állomás felé: hívójele:

Vaszar állomás forgalmi iroda: - - . .

Vaszar állomás I. sz. váltókezelői őrhely: . .

Pápa állomás II. sz. váltókezelői őrhely: . . .

Pápa állomás forgalmi iroda: . - .

Helyi forgalmi: távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek:

forgalmi iroda hívójele: .

I. számú váltókezelői őrhely hívójele: . .

II. számú váltókezelői őrhely hívójele: . . .

Az állomás vasúti CB rendszerű vonallal rendelkezik, hívószáma: 07/67-71

Külső hálózatról: 06-1/517-6771

Az állomás forgalmi irodájában mobiltelefon készülék is rendszeresítve van, ennek hívó száma: 06-30/286-69-45.

1.5.2 Hangrögzítő berendezések

Vaszar állomáson a forgalmi iroda és a váltókezelői őrhelyek, valamint a szomszédos állomásokkal való vonatforgalom szabályozással kapcsolatos kommunikáció elsődlegesen

GSM-R készüléken valósul meg. A telepített GSM-R pultok hangrögzítéssel rendelkeznek, melyek visszahallgathatóak az ellenőrzésre kötelezettek részére.

1.5.3. Irányító elérhetőségek

A forgalmi szolgálattevő és a forgalmi vonalirányító között közvetlen értekezési lehetőség van.

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294	uksm.sv@mav.hu
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	szombathelytszf@mav.hu
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	szombathely.bdiszp@mav.hu
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu
villamos diszpécser	07/11-59	06-94/505-815	szombathely.elekt@mav.hu
távközlési diszpécser	07/61-00		szombathely.tdiszp@mav.hu

GSM-R hálózaton az egyes irányítók elérhetőségei:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Vaszar forgalmi	VASZAR-FORG-01	77677102	095 06 38 8881740	+36 38 8881740
"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe

Vaszar állomáson nincs telepítve rádió.

1.7 Világítással kapcsolatos előírások

Térvilágítási körzetek:

- a teljes sorompóval biztosított (Sr1) útátjáró,
- az I. sz. váltókörzet,
- betonaljás rakterület,
- utasforgalmi bejáró,
- a felvételi épület előtti utastér,
- az I. vágány a kezdőponti oldalig (2 szakaszolóval),
- a II. sz. váltókörzet.

Világításkapcsolás:

Személyszállító vonatok érkezése előtt 10 perccel ki kell világítani az utasperont. Kezeli: forgalmi szolgálattevő.

A vágány és a váltókörzetet a tolatás megkezdése előtt, a rakterületet a rakodás megkezdése előtt kell kivilágítani.

A világításkapcsolók a forgalmi irodában, kivétel: a II. váltókörzet, melynek kapcsolója a II. sz. váltókezelői őrhelyen van elhelyezve.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Hangos, számítógéppel támogatott, helyből kezelt.

- **dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök**

Nincs kiépítve.

- **kezelésével megbízott munkavállaló**

A szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálatteltevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálatteltevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás
A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

- FOR00 Naplózó alrendszer
A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:
FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR_02_00 Keretrendszer → Dokumentumok → [Felhasználói kézikönyv](#)”

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egy utastájékoztató körzet van kialakítva.

1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomáson az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája

Az utastájékoztatás időnormatívája: a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 és 3 perccel. A 10 perccel korábbi tájékoztató szövegnek kötelezően tartalmaznia kell a vonat tervezett/várható érkezési időadatát, pl.: Személyvonat érkezik állomásról ... perc múlva a ... vágányra. Érkező, illetve induló vonat 5 perccel elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 perccelként ismételni kell.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Az 1.8.2. pontban leírtak szerint.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatási szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A MÁV-START által elkészített Utastájékoztatási szöveggönyv, annak módosítását és karbantartását az állomásfőnök vagy annak megbízottja végzi. A legfrissebb szöveggönyv,

mind elektronikusan, mind pedig kinyomtatva az állomás forgalmi irodájában rendelkezésre áll.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

A távközlési diszpécser azonnal értesíteni kell a berendezés meghibásodásáról.

Amennyiben az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, ebben az esetben át kell térni élősavas utastájékoztatóra. Az élősavas utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi az 1.8.4-es pontban felsorolt időnormatíváknak megfelelően.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Az állomáson (a menetrendtől eltérően) 5 percnél tovább várakozó személyszállító vonat utasait és vezető jegyvizsgálóját a forgalmi szolgálattevő hangosbemondón, vagy élőszóval köteles tájékoztatni a késés okáról és várható időtartamáról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Vaszar állomáson:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke, (elkészítés, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)
- Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, (elkészítés, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)
- Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények. (elkészítés MÁV-START, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)
- Váróterem nyitva tartás rendje. (elkészítés, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A váróterem esti zárása előtt a zárást végző forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetmények (Érkező-induló vonatok jegyzéke, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, stb.) meglétét és épségét. Az esetleges hiányosságokról szóbeli, vagy eseménykönyvi jelentéssel köteles tájékoztatni az állomásfőnököt, valamint pótolni a hiányosságot az állomásra rendszeresített másolati példányokból.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása

- Felvételi épület:
 - Forgalmi iroda
 - a forgalmi iroda mellett szolgálati lakás
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben található meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

A kifüggesztendő dokumentumokat kifüggesztve „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések jegyzéke”, a papíralapon elhelyezendő dokumentumok külön mappában „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások jegyzéke” tartalmazza a forgalmi irodában található szekrényben.

1.12. Parancskönyv kezelése

Parancskönyv 1 db van papír alapon felfektetve, a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodai szekrényben található.

Alkoholszonda tárolási helye: A forgalmi szolgálattevő szekrényében található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Név:	Cím:	Telefonszám:
Üzemorvosi rendelő	Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.	06-95/420-048 07/62-79
Körzeti orvosi rendelő	Vaszar, Fő u. 14.	06-89/355-002 06-89/355-446
Kórház	Győr, Vasvári Pál u. 2/4	06-96/418-244
Mentők		104; 904;112

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállalók nincsenek az állomáson.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Név:	Cím:	Telefonszám:
Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	Vaszar, Fő út 59.	06-89/355-009 06-89/355-031

--	--	--