



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38946/2022/MAV


Somogymeggyes megálló- rakodóhely

Végrehajtási Utasítás


Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 01. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig


Összeállította:


Lángi János Krisztián
állomásfőnök

Ellenőrizte:


Máthé István
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:


Tóth Tamás
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	1268-4/2023/MAV	Hatálybaléptetés	2023. 04. 01.	
2.	36422/2024/MAV	1. sz. módosítás	2024. 12. 15.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	10
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	10
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	10
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	10
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	11
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	11
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	11
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	11
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	11
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	12
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	12
1.12. Parancskönyv kezelése.....	12

1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	12
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	12
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	13
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	13
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	13
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	13
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	13
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	13
2.4.2.	Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	13
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	14
2.5.	Vonatjelentő ór részletes feladata.	14
2.17.	Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	14
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	15
2.18.	Váltógondozás.....	15
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	15
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	15
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	15
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	15
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	15
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	16
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	16
2.22.1.	A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	16
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	16
2.24.	A váltók állítása.	16
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	16
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	16
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	16
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	16
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	16
2.32.	Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	16
2.32.1.	Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	16
2.32.2.	Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	18
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	19
2.33.	A tolatás engedélyezése.	19
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése	19

2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	19
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ...	19
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	20
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	20
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	20
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	20
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	20
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	20
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozókulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	20
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	21
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	21
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	21
2.48.	Engedélykérés-adás.....	21
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	21
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	21
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	21
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	21
2.53.	Rendkívüli áthaladás.	22
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	22
2.55.1.	A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	22
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	22
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	22
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	23
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	23
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	23
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	25
5.6.	A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.....	25

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

SomogyMeggyes megálló-rakodóhely a 35-ös számú Kaposvár - Siófok egy vágányú, nem villamosított vonalon Mernye (199+21-209+22) és Tab (686+47-694+54) állomások között az 570+70 sz. és az 578+00 sz. szelvények közötti területen fekszik. A megálló-rakodóhely Siófok Állomásfőnökséghez csatolt szolgálati hely. Vonatjelző őrhely.

Szomszédos állomások:

Tab (686+47 – 694+54) – Mernye (199+91 – 209+22)

Nyíltvonali szolgálati helyei:

Tab és SomogyMeggyes között:

Kapoly (630+76-631+50) személyzet nélküli megálló-rakodóhely,

SomogyMeggyes és Mernye között:

Karád (489+90-500+52) megálló-rakodóhely (vonatjelző térköz),

Andocs mh.(453+40-459+90)

Bonnya mh. (408+95-409+50),

Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely, (357+29-368+31) Felsőmocsolád személyzet nélküli állomás (256+33-265+99).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- legnagyobb lejtés: 15,0 ‰ (306+69 – 354+37; 580+75 – 588+50)
- legnagyobb emelkedés: 18,0 ‰ (506+00 – 507+20; 531+00 – 533+26)

Az 5 ‰, vagy annál nagyobb értékű adatok részletezve:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
212+55	215+05		8,0
217+05	222+60	8,0	
237+55	241+55	6,0	
245+06	249+05		5,5
251+05	259+15	10,0	
266+81	304+68	15,0	
306+69	354+37		15,0
355+17	357+67		5,6
367+87	372+97		6,0
384+02	390+02		6,7
401+02	407+02		8,0
457+50	461+00	5,3	
472+50	475+00	8,5	
498+40	500+40		7,9
500+40	503+00		7,0
506+00	507+20	18,0	
507+20	508+00	12,9	
805+00	511+50	16,0	
511+50	518+00	15,0	

518+00	519+50	11,0	
521+25	523+50	14,0	
523+50	531+00	15,0	
531+00	533+26	18,0	
533+26	538+50	15,0	
538+50	540+00	16,0	
540+00	541+00	6,0	
545+25	546+50		7,0
552+75	556+00	13,0	
559+50	564+00	14,5	
564+00	567+50	13,0	
567+50	570+90	15,0	
574+50	578+00	16,4	
578+00	579+00	8,0	
580+75	588+50		15,0
588+50	595+50		14,6
595+50	602+00		14,4
602+00	603+50		12,0
603+50	607+00		14,0
608+80	610+50		7,6
610+50	615+00		9,5
615+00	617+50		6,6
617+50	621+00		5,0
622+00	624+50		6,4
625+50	627+75		6,2
633+50	636+25		7,7
647+50	658+50		6,7
668+50	670+00		6,2
670+00	674+00		5,5
682+00	685+00		5,0

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

A megálló-rakodóhelyen kulcsazonosító biztosító berendezés működik. A biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó tudnivalókat a Kezelési szabályzat tartalmazza

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalon belüli biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tab – Mernye állomások között vonatjelentő őri (Karád, Somogymeggyes) közlekedési rend van érvényben. Vonat befolyásoló berendezés nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz a kezdőpont felé [m]	Használható hossz a végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő	Határoló kitérő végpont	TAF-TSI azonosító	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	Mellékvágány/rakodóvágány	112	112	2,8	0	nincs	2	1	HU-08326-01-1	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító, nyíltvonalai vágány	128	128	2,8	0	nincs	2	1	HU-08326-01-2	nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

A 35-ös számú vasútvonalakon Ro-La vonat közlekedés nincs.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I. – II. sz. vágány között, 573-573+50 sz. szelvények	50 m	150 cm	murva	Sk+00	utasperon
I. – II. sz. vágány között, 573+50-574 sz. szelvények	50 m	150 cm	murva	Sk+15	utasperon

A vágányok megközelítése a szintbeli átjárókon lehetséges.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
Af	alak fedezőjelző	Mernye felől	jobb	570+70	-

AfEj	alakelőjelző	Mernye felől	jobb	566+30	-
Végpont felől					
Bf	alak fedezőjelző	Tab felől	jobb	578+00	-
BfEj	alakelőjelző	Tab felől	jobb	582+00	-

A jelzők alakjelzők, fényvisszaverő fóliával ellátottak. A jelzők egyben térközjelzők is.

Jelzőeszközök tárolási helye

Forgalmi iroda:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).
- 1db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa

Kéziraktárban:

- 2 db kitűzhető Megállj jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,

Egyéb jelzők:

- Biztonsági határjelző, valamennyi váltónál.
- A fedezőjelzőkön belül 50 méterre TH (Tolatasi Határjelző) van kitűzve; az „Af” fedező jelzőn belül a 571+20sz. szelvényben, a „Bf” fedező jelzőn belül a 577+50 sz. szelvényben.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1.	E	X						X		X		FF
2.	E	X						X		X		FF

A megálló-rakodóhely biztosított váltói a páros oldalon 2. számmal, a páratlan oldalon 1. számmal vannak megjelölve. Egyenes állásban állandóan lezárt, a hozzájuk tartozó VS2, és VS1 sz. vágányzáró sorompókkal ellenőrzőzáras függésben lévő váltók. A váltójelzők forgólemezesek, fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Somogymeggyes megálló-rakodóhely I. sz. vágányának mindkét végén vágányzáró sorompó van felszerelve, amelyek kulcsos függésben vannak a hozzájuk tartozó váltókkal.

Vágányzáró sorompó	Szelvény szám	Szerkezeti függésben lévő váltók	Működésük
VS1	572+94	1. sz. váltó	helyszíni állítású
VS2	574+06	2. sz. váltó	helyszíni állítású

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

- Tab forgalmi iroda (- . . .)
- Somogymeggyes (- .)
- Karád (. -)
- Kisbárapáti (- . .)
- Felsőmocsolád (. . . -)
- Mernye (. - .)

Országos közcélú telefon, melynek a hívószáma: 84/370-148

IP (Külön célú, zártrendszerű állomásközi távbeszélő rendszer) telefon: 05/31-23

1.5.2. Hangrögztítő berendezések.

A beszélgetések egyik irányba sem kerülnek rögzítésre.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító (Pécs): 05/13-33, 30/565-6352, ukps.tfoir@mav.hu, fax: 05/12-93

Forgalmi vonalirányító II. (Pécs): 05/15-40, ukps.ka@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltóköri terület kivilágításának kezelője a vonatjelző őr. Minden kapcsolás kézi kapcsolással történik

Térvilágítási körzetek.

Felvételi épület előtti utastér világítás

- 1. számú váltóköri terület,
- 2. számú váltóköri terület,
- 2. számú váltótól a bejáratig jelzőig tolatási padka világítás.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Az állomáson nincs hangos utastájékoztatásra alkalmas berendezés.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

A vonat- és járműmozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatást a vonatjelentő ór szóban adja a külső téren, a vonat- és járműmozgás előtt 3 perccel.

1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

A vonatjelentő ór a vonatkésésről elsősorban a szomszéd forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevőjének tájékoztatása alapján kap információt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az állomásra szöveggönyv nem készül.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Somogy Megyei elszervezett késésről, későbbi indulásról a vezető jegyvizsgálót a vonatjelentő ór köteles előszóval tájékoztatni.

(Pl. „: A ...sz. vonat a ... sz. vonat késése (..... ok) miatt ... perc késéssel fog indulni.”)

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az utazóközönség tájékoztatására Érkező - Induló vonatok jegyzékét a forgalmi üzemelnök készíti, és kézbesíti. A székhelyállomásra érkezett Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás és egyéb vonatközlekedést módosító kiadványok állomásra történő kézbesítése a vonalpostán keresztül történik. Kihelyezésük a térközör feladata. A fali és utasjogi hirdetések biztosítása a MÁV-START Zrt. TSZVI, kihelyezése a vonatjelentő ór feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A vonatjelentő órnek szolgálatonként egyszer meg kell győződnie a kifüggesztett menetrendi anyagok (Érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, Vágányzári információk és Menetrendi információk), valamint a váróterem nyitva tartását tartalmazó hirdetés, és az Állomási rend meglétéről, olvashatóságáról, és hiányosság esetén végre kell hajtani a pótlásukat, aktualizálásukat.

A megállapításokat a rendelkezésre álló értekező berendezésen jelenteni kell Tab állomás forgalmi szolgálattevője részére az alábbiak szerint:

„Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam.”

Hiányosság esetén:

„Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését elvégeztem, a megállapított hiányosságok...”

A hiányzó vágányzári információkat a MÁV Csoport honlapjáról a (<https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar>) Tab állomás forgalmi szolgálattevője köteles kinyomtatni és operatív módon intézkedni a kijuttatásról.

Forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetések aktualitásáról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda
- anyagraktár
- váróterem
- szolgálati lakás

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, az E.2. sz. Fékutasítás és az VU mellékletét képező gyűjtemények, egyéb nyilvántartások a vonatjelentő őri irodában találhatók. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomási személyzet részére nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv került felfektetésre.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Foglalkozás-egészségügyi orvos székhelye: Kaposvár.

☎: 05/31-48

Háziorvos székhelye: Tab Kossuth L. u. 60.

☎: 84/525-204

Kórház Siófok Semmelweis u. 1.

☎: 84/ 501-700

Alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboza vonatjelentő őri irodában asztal fiókjában megtalálható.

Elsősegély nyújtásra kiképzettek a vonatjelentő örök.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Központi segélyhívó:		112
Polgármesteri Hivatal:	Somogy Megye, Akácfa u. 4	84/370-102
MAV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság Pécs	Pécs	14-36 30/457-3171
Polgárőrség	Tab, Kossuth L. u. 50.	30/273-3052