



Forgalmi Csomóponti Főnökség Rákosrendező
Állomásfőnökség Szob

48737-9/2017/MAV

Verőce

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 4. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:
Klincyecz Hajnalka
állomásfőnök

Ellenőrizte:
dr. Fenyvesi Mária
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:
Babarczy Annamária
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40824-1/2021/MAV

Módosítások előjegyzése	5
1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	6
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	14
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	14
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	14
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	15
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.	15
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	15
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások	15
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	15
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	15
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	16

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	19
2.4.1 Szolgáltatadás-átvétel folytatolagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	20
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	21
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	21
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	22
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.17. Váltógondozás.	22
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	22
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	22
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	23
2.21. A vágányút ellenőrzése.	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	23
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.24. A váltók állítása.	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	24
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	24
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	24
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	24
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	24

2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	25
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	25
2.34. A tolatás engedélyezése.....	25
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	25
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	26
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	26
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	26
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	26
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	26
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	26
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	26
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	26
2.43. Szalasztás csonkavágányra. A biztonságos szalasztás helyi szabályozása.....	27
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	27
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	27
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	27
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	27
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	28
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	28
2.49. Figyelési, tájékozási és értesítési kötelezettség.....	28
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozási kötelezettség helyi szabályozása.....	28
2.50. Engedélykérés -adás.....	29
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	29
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	29
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	29
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	29
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	29
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	29
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	30
2.54.1. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő.....	30
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	30
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.....	30
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	30
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	31
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	32
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	33

2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	33
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	35
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	35
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	35
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	35
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	36
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	36
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	36
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	36
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	37
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	37
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	37
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	37
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	38

Módosítások előjegyzése

[illegible]

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Verőce állomás a Budapest-Nyugati pu. – Szob oh. 70. számú, kétvágányú villamosított vasútvonalon helyezkedik el, a 423+20 – 438+50 sz. szelvények között. A felvételi épület a pálya bal oldalán helyezkedik el. Középállomás.

Szomszédos állomás:

- Kezdőpont felől Vác
- Végpont felől Nagymaros

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Verőce – Nagymaros állomások között:

- Kismaros megállóhely a 442+15 – 445+13 sz. szelvények között;
- Nagymaros-Visegrád megállóhely az 502+82 – 506+85 sz. szelvények között

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- Verőce – Nagymaros állomások között: 0,8 ‰ emelkedés, illetve 1,1 ‰ esés.
- Verőce – Vác állomások között: 4,6 ‰ emelkedés, illetve 4,6 ‰ esés.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Verőce állomáson egyközpontos, Dominó55 rendszerű váltó és vágányfoglaltságot jelző biztosítóberendezés üzemel. Az állomás valamennyi fővágánya és a nyílt pálya vágányai is jelfeladásra kiépítettek.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

MÁV-START TSZVK Budapest, Bp. Nyugati telephely.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem
- személypénztár

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- Jelfogó helyiség
- Távközlő szerelvény szoba

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Az állomáshoz csatlakozó kétvágányú, jobbjáratú nyíltvonalis szakaszokon önműködő biztosított térközi közlekedési rend van érvényben. Ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt, vonatbefolyásolásra kiépített pálya, folyamatos 75 Hz táplálású EÉVB működtetésére alkalmas.

Viszonylat	Követési rend	Térközrendszer	Jelfeladás
Verőce- Vác	térközi	5 db önműködő	van
Verőce - Nagymaros	térközi	4 db önműködő	van

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A Fejrovatos előjegyzési napló megfelelő rovatában, illetve a Fejrovatos előjegyzési napló folytatólagos soraiban előjegyzett szövegeknél a vágányokat arab számokkal – és vezető nullával – kiírva kell feltüntetni.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	vonatfogadó/ indító fővágány	865		0,0 ‰	0,0 ‰	75 Hz sínára mkör	6.b	11	55-10454-01-1	A	nyílt	
02	vonatfogadó/ indító bal átmenő fővágány	865		0,0 ‰	0,0 ‰	75 Hz sínára mkör	6.a	9	55-10454-01-2	C	nyílt	
03	vonatfogadó /indító jobb átmenő fővágány	824		0,0 ‰	0,0 ‰	75 Hz sínára mkör	8	5	55-10454-01-3	D	nyílt	
04	vonatfogadó/ indító fővágány	824		0,0 ‰	0,0 ‰	75 Hz sínára mkör	10	7	55-10454-01-4	F	nyílt	
Raktári	mellékvágány/ raktári vágány	135		0,0 ‰	0,0 ‰	nincs	13	földkúp	55-10454-01- RAKODÓ		nyílt	

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a szigetperon kezdőponti végén kiépített aluljáró.

Szigetperon	Hossza (m)	Szelvényszám	Szélessége (cm)	Sínkorona feletti magassága	Burkolata
02. – 03. sz. vágány között	348	427+95 – 431+43	6,38 – 8,96	SK+30	aszfalt

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás vázlatos helyszínrajza az 1. sz. mellékletben található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás valamennyi fővágánya egyéni kijárat jelzővel rendelkezik. Az összes bejárat jelzőnek, előjelző szerepet is betöltő önműködő térközjelző az előjelzője. Valamennyi bejárat és kijárat jelzőre Hívójelzés vezérelhető ki, „Hívójelzés feloldása” jelzés nincs.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Verőce	bal	423+20	A	4	bejárat jelző
Verőce	jobb	423+20	B	4	bejárat jelző
Verőce	jobb	426+38	K1	4	kijárat jelző
Verőce	jobb	426+38	K2	4	kijárat jelző
Verőce	jobb	426+90	K3	4	kijárat jelző
Verőce	jobb	426+90	K4	4	kijárat jelző
nyíltpálya	jobb	410+20	AT 410/11	3	térközjelző
nyíltpálya	jobb	393+00	AT 392/95	3	térközjelző
nyíltpálya	jobb	376+57	AT 374/77	3	térközjelző
nyíltpálya	jobb	360+74	AT 360/61	3	térközjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Verőce	jobb	438+50	D	4	bejárat jelző
Verőce	bal	438+50	C	4	bejárat jelző
Verőce	jobb	434+92	V1	4	kijárat jelző
Verőce	jobb	433+75	V1 Ism	4	ismétlőjelző
Verőce	jobb	434+92	V2	4	kijárat jelző
Verőce	jobb	432+62	V2b Ism	4	ismétlőjelző
Verőce	jobb	433+66	V2a Ism	4	ismétlőjelző
Verőce	jobb	434+92	V3	3	kijárat jelző
Verőce	jobb	433+00	V3 Ism	3	ismétlőjelző
Verőce	jobb	434+92	V4	3	kijárat jelző
Verőce	jobb	433+75	V4 Ism	3	ismétlőjelző
nyíltpálya	jobb	453+40	AT 452/55	3	térközjelző
nyíltpálya	jobb	473+17	AT 472/75	3	térközjelző
nyíltpálya	jobb	606+88	AT 492/93	3	térközjelző

Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző:

Az 01. számú vágányból 12 számú váltó előtt és¹ a 13 számú váltónál kiágazó raktári vágány elején.

Vágányzáró jelző:

Az 01. számú vágányból a 13 számú váltónál kiágazó raktári vágány végén a 433+10 számú szelvényben.

Megállás helye jelző:

A 01. és 02. vágány között az életvédelmi kerítésen 428+00 szelvényben, valamint a 02. és 03. vágány között a széles peronon a 430+25 számú szelvényekben.³

Tolatási határjelző: Az állomás kezdőponti oldalán a jobb és bal vágány mellett az 423+70 a végponti oldalán az 438+30 számú szelvényben.

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel: Az állomás valamennyi főjelzőjén, a kapcsolókert kerítésén és a felsővezeték tartó oszlopokon.

¹ 3. sz. módosítás

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

- 1 db jelzősíp (egyénilag)
- 1 db jelzőzászló
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője
- 4 db vörös fényű jelzőlámpa

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Szelvényszám	Váltóállítás módja	Váltózár szerkezet	Ellenőrzés módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
1	436+90	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
2	425+30	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
3	436+46	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
4	425+30	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
5	436+12	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
6a/b	425+73	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
7	435+37	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
8	425+74	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
9	435+68	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
10	426+21	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
11	435+20	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
12	428+65	elektromos	kampózárás ²	-----	nincs	nincs
13	432+84	elektromos	kampózárás ³	-----	nincs	nincs

A fűthető váltók villamos üzemű R-Traffic VTE típusú, automatikus váltófűtő berendezéssel vannak ellátva.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompó:

VS1 az 01. számú vágányból kiágazó 12 sz. váltó után.

VS2 az 01. számú vágányból kiágazó 13 sz. váltó után.

Földkúp:

Az 01. számú vágányból a 13 számú váltónál kiágazó raktári vágány végén.

² 4. számú módosítás

³ 4. számú módosítás

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi iroda asztalán elhelyezett kezelőszerelevényben, a telefonok az alábbi távközlési módokat teszik lehetővé:

- Állomásközi telefon Vác felé
- Állomásközi telefon Nagymaros felé
- Alállomási üzemi vonal
- Villamos üzemi vonal: Rákosrendezőig minden állomás és megállóhely rákapcsolva;
- CB 02-32-63 sz. telefon/fax
- CB táphíd (bekapcsolva verőcei pénztár)
- CB táphíd (bekapcsolva a jelfogó helyiség)
- CB táphíd (bekapcsolva távközlős helyiség)

A forgalmi szolgálattevő asztalán külön elhelyezett készülék:

- Forgalmi vonalirányítói telefon (szobi irányító);
- Szolgálati mobil telefon 06/302356275⁴
- Külön készüléken a CB telefon 02-32-63
- Hangosbemondó utastájékoztató berendezés (peron, váróterem);
- Utasítást adó hangrősítő berendezés a T1, T2 körzetekre.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs telepítve. Vác állomás felé, az adott- és vett közleményeket a váci TEB szakaszra telepített hangrögzítő berendezés rögzíti.

A külső téren utasítás adására és annak visszaismétlésére is alkalmas berendezés van, mely váltókörzetként külön-külön is üzemeltethető. A térhangos kezelőszerelevényei a váltókörzetben, valamint a peronvégeken az 428+00 és a 431+00 számú szelvényekben a térhangosítási oszlopokra vannak felszerelve.

Az utasperonon a 429+10 számú szelvényben lévő térvilágítási oszlopra TBK-30 típusú külsőtéri bemondókészülék van felszerelve. Ez a berendezés értekezési lehetőséget biztosít a vezető jegyvizsgáló és a forgalmi szolgálattevő között. A készüléken zöld színnel világító LED jelzi, hogy a V3-as kijárat jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van.

Távbeszélő hívójelek:

Nagymaros forgalmi iroda: —

Vác forgalmi iroda: — —

Irányítói elérhetőségek:

- forgalmi vonalirányító: 01/21-27, 30/833-2254
- Budapest területi főüzemirányító Kelet: 01/13-33, 01/10-46, 30/5656347

⁴ 3. sz. módosítás

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki hálózata 25000 Volt feszültség alatt áll, amely a Felsővezetéki és Alállomási Főnökség, Felsővezetéki Szakasz Vác felügyelete alá tartozik.

A felsővezetéki berendezések ki- és bekapcsolására az ÁVU mellékletében, a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben felsoroltak adhatnak utasítást. A kapcsolást a forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda falán elhelyezett nyomógombos készülékről távvezérléssel végzi, a „Kezelési Utasítás”-ban meghatározott módon. A távvezérlő készülék meghibásodása esetén a kapcsolásokat a kapcsolókertben kell elvégezni, a „Kezelési Utasítás”-ban meghatározott módon. Az esetleges helyszíni kapcsolat elvégzéséhez szükséges hajtókar a forgalmi irodában van a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt. A kapcsolókert kulcsát szintén a forgalmi szolgálattevő őrzi.

A rakodóvágány felett a felsővezetéki hálózat feszültségmentes, feszültség alá nem helyezhető, állandó földeléssel ellátott.

A 3 db földelőrúd tárolására kijelölt hely a forgalmi iroda melletti raktár, melynek kulcsa a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van.

Állomási áramkörök felosztása, jelölése:

- Állomás jobb (Áj) 03.-04. vágányok felett
- Állomás bal (Áb), 01.-02. vágányok felett
- összekötő jobb (Öj),
- összekötő bal (Öb).

Vonali áramkörök:

Budapest jobb (Bpj), Budapest bal (Bpb), Szob jobb (Sj), Szob bal (Sb).

A kapcsoló kertben található szakaszolók bekapcsolt állapotban:

- Budapest bal (Bp.b)
- Budapest jobb (Bp.j)
- Összekötő bal (Öb)
- Összekötő jobb (Öj)
- Állomás bal (Áb)
- Állomás jobb (Áj)
- Szob bal (Szb)
- Szob jobb (Szj)

Kapcsoló kerten kívüli szakaszolók

- 1 db Ü1 042-11. számú oszlopon. Bekapcsolt állapot.
- 1 db Ü2 042-12. számú oszlopon. Bekapcsolt állapot
- 1 db Ü3 043-39. számú oszlopon. Bekapcsolt állapot
- 1 db Ü4 043-40. számú oszlopon. Bekapcsolt állapot
- 1 db Btr 042-29. számú oszlopon. Bekapcsolt állapot.
- 1 db R 043-15. számú oszlopon. Kikapcsolt állapot.

Térvilágítási körzetek

A tér-, és peronvilágítás kapcsolói feliratozott kapcsolótáblán vannak elhelyezve a forgalmi irodában. Külön kapcsolható az I. számú váltókörzet, a II. számú váltókörzet, az állomás és a

kapcsolóértékelési tervvilágítása. A kapcsolók kezelését a forgalmi szolgálattevő köteles a világítási naptárban meghatározott időben elvégezni. Hiba esetén a Hálózati Energiaellátási diszpécser szolgálatot kell értesíteni. A világítási naptárt az ÁVU 11. sz. melléklete tartalmazza.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján, Budapest vonzáskörzetéhez tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő elővárosi állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Verőce állomáson üzemelő utastájékoztató berendezések:

- Számítógéppel támogatott távvezérelt, vagy helyből kezelhető (digitális) PIS-GBE-07TTS típusú utastájékoztató berendezés, mely hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.
- Számítógéppel támogatott INFOPIX utastájékoztató információs rendszer VPULT, amely alkalmas élőszavas utastájékoztatásra is.
- Dinamikus, vizuális utastájékoztató eszközök: a váróterem falán összesítő kijelző, az aluljáróban 1 darab információs oszlop található.
- PIS-GBE-07TTS típusú utastájékoztató berendezés és az Infopix utastájékoztató információs rendszer VPULT kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata a kiadott kezelési szabályzat szerint.
- A késésekről a forgalmi szolgálattevő a szomszéd állomásokról, az UTAS, FOR00, EMIG, a zárt csoportú e-mail rendszerről valamint a forgalmi vonalirányítótól kap információt. A forgalmi vonalirányítótól kapott információt köteles előjegyezni a Fejrovas előjegyzési napló, következő sorában.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató körzetek:

- Kismaros megállóhely
- KKB utasperon

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utasperonok megközelítésének időnormája:

Az utasforgalmi terület és a peronok közötti gyalogos közlekedés időszükséglete 3 perc.

A személyszállító vonatokról Verőce állomásra és Kismaros megállóhelyre, azok menetrend szerinti érkezése/indulása előtt 3 perccel korábban egyszer kell utastájékoztatást adni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomáson a szigetperon az átmenő fővágányok között található, mely aluljárón keresztül közelíthető meg.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

A menetrend szerint áthaladó vonatokról nem kell az utazóközönséget tájékoztatni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utastájékoztató szöveggönyv karbantartása és módosítása a MÁV-START Zrt. feladata. Az utastájékoztató szöveggönyvét a forgalmi személyzet részére az állomásfőnök bocsátja rendelkezésre.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Amennyiben a PIS-GBE-07TTS típusú számítógépes utastájékoztató berendezés meghibásodik, az utasok tájékoztatása az INFOPIX utastájékoztató információs rendszer VPULT kezelőpulton előszóval történik. Mindkét utastájékoztató rendszer meghibásodása esetén a tájékoztatás előszóval történik.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén, a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles azt jelenteni a távközlési diszpécserének, és a hibát előjegyezni a Hiba-előjegyzési könyvben.

Kismaros megállóhelyen pénztári nyitvatartási időben a személypénztárost a berendezés meghibásodása esetén, a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője telefonon értesíti az 5 percen túli késésekről.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események bekövetkezésekor a megállóhelyeken a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit a forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni az előállt helyzetről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a várható vonatközlekedésről, illetve a vonatkésésekről.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A papír alapú utastájékoztató hirdetések a váróteremben találhatóak, azok fajtái:

- Érkező-induló jegyzék
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás

- Állomási rend
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitvatartása

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése az üzemmnök, kihelyezése és a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, valamint az Állomási rend kihelyezése illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetmények eltávolítása az állomásfőnök, távollétében az általa megbízott munkavállaló feladata. Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése és pótlása, valamint Hangosbemondó szöveggönyv elkészítése és aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

A megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésére, pótlása illetve az érvényét veszített hirdetmények eltávolítására vonatkozó előírásokat a MÁV-START Zrt.-vel kötött, érvényben lévő Megállapodás tartalmazza.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök, távollétében az általa megbízott személy feladata.

MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmnökeiktől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye, a forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények és kimutatások a hatályban lévő vezetői rendelkezések alapján kerültek összeállításra.

Központilag kiadott dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	F.1. sz. Jelzési Utasítás
2.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4.	E.2. sz. Fékutasítás
5.	E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére (csak villamosított vonalakon)
6.	E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított vonalakon)
7.	Balesetvizsgálati Utasítás

Területi hatállyal kiadott dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A hatályos területi és FCSF szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás.

Helyi dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2.	MvSz Helyi Függeléke, mellékletei.

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges forgalmi utasítások, szabályzatok, forgalmi irodában tartandó állandó rendeletek gyűjteménye a pánccsaszekrényben, valamint a Parancskönyv a forgalmi irodában külön asztalon található.

Az állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így a hatályban lévő utasítások, rendeletek elektronikusan is nyilván vannak tartva, melyek az alábbi helyeken érhetők el:

- <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Felnyitását és a felhasznált anyagokat a benne levő jegyzőkönyv kitöltésével igazolja az elsősegélynyújtó. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállalók névsora a forgalmi irodában került kifüggesztésre.

Az alkoholszonda és az alkoholtesztár a forgalmi irodában lévő asztal fiókjában, a véralkohol vizsgáló doboz Szob állomáson a forgalmi irodában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	2120 Dunakeszi, Állomási sétány 19.	27/392-079
Ügyeletes orvos	2624 Verőce, Losonczy u. 1.	27/350-018
Jávorszky Ödön kórház	2600 Vác, Argenti Döme tér 2.	06-27/620-620

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrkapitányság Vác	2600 Vác, Zrínyi u.7.	27/505 600 107
Rendőrség Verőce	2624 Verőce, Árpádi út 21.	27/375-565
Országos mentőszolgálat	2600 Vác, Mentős köz 1.	27/314-862 104
Tűzoltóság	2600 Vác, Szilassy út 6.	27/314-005 105
Katasztrófavédelem	2600 Vác, Dr. Csányi L krt. 45.	27/315-536

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.	1/ 469-4105
Civil Biztonsági Szervezet DASHING Security Kft.	1211. Budapest Kossuth L. u. 28.	30/210 1012
Verőce Polgárőrség		27/380-349
Önkormányzat	2624 Verőce, Árpád út 40.	27/350-033
Vadásztársaság Ipoly Erdő Rt. Váci Erdészeti	2600. Vác, Báthory u. 32	20 468-7112 27/318-989
Központi segélyhívó szám		112

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Felvételi épület kezdőpont felőli sarkánál, üzemi területen.