

1.Általános előírások:

A Végrehajtási Utasítás hatálya kiterjed Tarjánpuszta - Veszprémvarsány - Bakonyszentlászló állomások között a nyílt pályán és Veszprémvarsány állomáson munkát végző MÁV ZRT. valamint más külső vállalkozó munkavállalóira és MÁV ZRT. más szakágainak munkavállalóira.

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Veszprémvarsány állomás a 11. sz. vonalon Győrszabadhegy - Veszprém között 278+73-294+69 sz. szelvények között fekszik, egyvágányú mellékvonali nem villamosított csatlakozó állomás.

Veszprémvarsány állomás a 13. sz. vonalon Tatabánya - Környe - Pápa között 568+93-584+14 sz. szelvények között fekszik, egyvágányú mellékvonali nem villamosított csatlakozó állomás.

Környe - Franciavágás között a vonal kizárt, Franciavágás - Pápa között kiszolgáló vonatok közlekednek.(HÜSZ. 3.3.1.1. melléklet)

A nem személyszállító vonatok közlekedtetése a Gy1866-908/2008. számú Végrehajtási Utasítás szerint történik.

Szomszéd állomások:

- 11. sz. vonalon: Tarjánpuszta
Bakonyszentlászló
- 13. sz. vonalon: Kisbér
Pápa

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

13. sz. vonalon:

Kisbér - Veszprémvarsány között:

- Bakonyszombathely megállóhely 439 sz. szelvényben.
- Bakonybánk megállóhely 469 sz. szelvényben.
- Tápszentmiklós megállóhely 514 sz. szelvényben.
- Lázi megállóhely 542 sz. szelvényben.

Veszprémvarsány – Franciavágás- Pápa között:

- Románd megállóhely 602 sz. szelvényben.
- Gic- Hathalom megállóhely 641 sz. szelvényben.

- Bakonytamási megállóhely 665 sz. szelvényben.
- Pápateszér megállóhely 724 sz. szelvényben.
- Franciavágás 784 sz. szelvényben.
- Ugod megálló-rakodóhely 818 sz. szelvényben.
- Naggyimót megállóhely 851 sz. szelvényben.
- Pápa 925 sz. szelvényben.

11. sz. vonalon:

Tarjánpuszta - Veszprémvarsány között:

- Győrasszonyfa megállóhely 228 sz. szelvényben.
- Bakonypéterd megállóhely 250 sz. szelvényben.

Veszprémvarsány - Bakonyszentlászló között:

- Bakonygyirót megállóhely 324 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

13. sz. vonalon Veszprémvarsány-Pápa állomások között:

Szelvénytávolság(-tól)	Szelvénytávolság(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
579	584	10	
586	588		10
597	609		10
612	620		10

13. sz. vonalon Kisbér-Veszprémvarsány állomások között:

Szelvénytávolság(-tól)	Szelvénytávolság(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
365	372		9
373	402	10	
404	451		10
460	473	10	
474	497	10	
528	537		10
542	556		10
558	561	6	
570	573		10

11. sz. vonalon Tarjánpuszta - Veszprémvarsány állomások között:

Szelvényszám(-tól)	Szelvényszám(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
219	221	7,8	
221	224	9,9	
224	226	9,4	
247	253		8,3
255	257		6,1
262	264	7,6	
279	280		8,3
280	283		5,6

11. sz. vonalon Veszprémvarsány - Bakonyszentlászló állomások között:

Szelvényszám(-tól)	Szelvényszám(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
289	297	10	
298	302	10	
316	321	8	
323	337	10	
338	346	10	

A legnagyobb emelkedés 5‰ felet:

- Veszprémvarsány - Tarjánpuszta között: 10 ezrelék
- Veszprémvarsány - Bakonyszentlászló között: 10 ezrelék
- Veszprémvarsány - Kisbér között: 15,2 ezrelék
- Veszprémvarsány - Franciavágás között: 10,7 ezrelék

Biztosítóberendezés: Veszprémvarsány állomáson D55 rendszerű biztosítóberendezés üzemel, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés, jelfeladás nincs.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő szakágak:

- Biztosítóberendezési Szakasz Veszprémvarsány;
- Távközlő szakasz Celldömölk, kirendeltsége Veszprémvarsány;
- Pályafenntartási Szakasz Veszprémvarsány.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben: - forgalmi szolgálat a felvételi épületben található forgalmi irodában történik.

- távközlő szakasz a felvételi épületben működik.

- állomásfőnöki, koordinátori iroda a felvételi épületben van.

Egyéb jellegű:

Bizt. ber. épületben: - Veszprémvarsány Biztosítóberendezési Szakasz.

PFT épületben: - Veszprémvarsány Pályafenntartási Szakasz.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Tarjánpuszta-Veszprémvarsány, Veszprémvarsány-Bakonyszentlászló állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs, jelfeladás nincs.

Kisbér-Veszprémvarsány, Veszprémvarsány-Pápa állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs, jelfeladás nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Az állomási fővágányok számozása, rendeltetése, használható hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő végpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
II.	fogadó – indító fővágány	518 m		282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,		nincs	16	9	55-02964-01-2	F	Nyílt	nincs

V.	IV.	III.
fogadó – indító fővágány	fogadó – indító fővágány	fogadó – indító átmenő fővágány (11-es)
459 m	542 m	558 m
282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,	282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,	282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,
nincs	nincs	nincs
14	12	10
11	7	5
55-02964-01-5	55-02964-01-4	55-02964-01-3
F	F	F
Nyílt	Nyílt	Nyílt
nincs	nincs	nincs

Az állomási mellékvágányok számozása, rendeltetése, használható hossza:

I.	Vágány neve
Rakodó, tároló vágány	Rendeltetése
290m	Használható hossza kezdőpont felé (m)
	Használható hossza végpont felé (m)
282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,	Lejtviszony kezdőpont felé ‰
	Lejtviszony végpont felé ‰
nincs	Vonatberendezési típusa
16	Határoló kitérő kezdőpont felől
13	Határoló kitérő végpont felől
55-02964-01-1	TAF-TSI azonosító
K	Vágány besorolás
Nyílt	Hozzáférés
13-16. sz. váltók között járható kezdőpont felől 10 km/h.	Megjegyzés

VI.	Tároló vágány	416 m		282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰ 286+40-ig 10‰,		nincs	14	15	55-02964-01-5	F	Nyílt	10 km/h
VII.	Országúti csonka vágány	145 m		282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,	.	nincs	13	földkúp	5502964-01-7	K	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva
VIII.	Téglagyári csonka vágány	180 m		282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,		nincs	15	földkúp	5502964-02-8	F	Nyílt	10 km/h
IX.	Fordító csonka vágány	80 m		282+90-től 3‰, 282+90-286+40 0‰, 286+40-ig 10‰,		nincs	17	földkúp	5502964-02-9	F	Nyílt	10 km/h

Vágányok lejtési viszonyai:

- 278 + 43 számú szelvénytől a 279 sz. szelvényig 0,7 % esés
- 289 számú szelvénytől a 294 sz. szelvényig 10,0 % emelkedés

Jelfeladásra kiépített vágányok:

- Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

Fejrovasat előjegyzési napló vezetése:

- A Fejrovasat előjegyzési naplóban a vágányok számának az előjegyzése betűvel történik.
- A Fejrovasat előjegyzési naplóban engedélykéréskor közölt utolsó vonat száma a 14. számú rovatban vezetendő.

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utas peronok:

Vágány száma	Peron hossza	Peron szélessége	Peron magassága	Peron burkolata
II.	255m	1,9m	sk:0	murva borítású betonalj szegélyes
III. kezdőpont felé	135m	1,9m	sk:0	murva borítású betonalj szegélyes
III. végpont felé	120m	1,6m	sk:15	murva borítású betonalj szegélyes
IV.	255m	1,9m	sk:0	murva borítású betonalj szegélyes
V.	255m	1,9m	sk:0	murva borítású betonalj szegélyes

A peronok megközelítése a forgalmi iroda ajtajával és a váróteremmel szemben szintbeli megközelíthetőséggel történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

I. sz. vágányba van beépítve:

- Egy helyszíni állítású siklasztósaru mely függésben van a 16. sz. váltóval.
- 287.szelvényben egy 81 tonna 13 m hosszú vasúti járműmérleg (használaton kívül, kezelő szerkezete elbontva) kiemelt állapotban rögzítve.

Az I. sz. vágány mellett található:

- 90 m hosszú és 17 m széles betonozott rakterület,
- egy 120 m² alapterületű fedett áruraktár. Az oldalrakodó 50 m hosszú, 14 m széles mely úrszelvénybe nyúló.
- Felvételi épület,
- 1 db alumínium jelfogó, és 1 db áramellátó konténer,
- TBFF. épület (iroda helyiség)

- Pályafenntartási Szakasz épülete,
- 20-as sz. őrház,

A VI. sz. vágány kezdőponti oldalán található:

- volt váltóór hely, lakással egybeépítve,

A VI. sz. vágány végponti oldalán található:

- lakóépület,

A VII. sz. vágány mellett található:

- 115m hosszú és 17 m széles betonozott rakterület,

A IX. sz. csonka vágány mellett található:

- Szakasz mérnökség melegedő,
- Őrház,

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tarjánpuszta	jobb	271+73	Aej	2 db fény	fBEj Tarjánpuszta felől
Tarjánpuszta felől	jobb	278+73	A	4 db fény+ hívó jelzés	fBj Tarjánpuszta felől
Bakonybánk	jobb	561+72	BEj	2 db fény	fBEj Bakonybánk felől
Bakonybánk felől	jobb	568+93	B	4 db fény+ hívó jelzés	fBj Bakonybánk felől
Tarjánpuszta felé	jobb	280+60	Ka	2 db fény	fKj közös Tarjánpuszta felé
Bakonybánk felé	jobb	571+22	Kb	2 db fény	fKj közös Bakonybánk felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Bakonyszentlászló felől	jobb	301+69	CEj	2 db fény	fBEj Bakonyszentlászló felől
Bakonyszentlászló felől	jobb	294+69	C	4 db fény+ hívó jelzés	fBj Bakonyszentlászló felől
Pápa felől	jobb	591+14	DEj	2 db fény	fBEj Gic-Hathalom felől
Pápa felől	jobb	585+12	Dism	4 db fény	fBEj ism Gic-Hathalom felől
Pápa felől	jobb	584+14	D	4 db fény+ hívó jelzés	fBj Gic-Hathalom felől
Bakonyszentlászló felé	ball	289+58	Vb	2 db fény	fKj Bakonyszentlászló felé
Pápa felé	job	580+50	Va	2 db fény	fKj közös kijárat jelző Franciavágás felé

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők:

- Veszprémvarsány állomás végponti oldalán a 294+19 szelvényben található.
- Veszprémvarsány állomás kezdőponti oldalon a 279+23 szelvényben található.
- Veszprémvarsány állomás kezdőponti oldalon a 569+43 szelvényben található.
- Veszprémvarsány állomás végponti oldalán a 583+64 szelvényben található.

Figyelmeztető jelek:

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel az oldalrakodóra van kifüggesztve (oldalrakodó vg.) mindkét végén.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- nappali vonatindító jelzőeszköz 1 db
- fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható 1 db
- jelzőászló 1 db
- piros fényű jelzőlámpa 1 db
- piros színű jelzőtárcsa 1 db
- vállmagasságú állvány 1 db

Olajraktár:

- megállj jelző 2 db
- megállj jelző előjelzője 2 db

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti oldalon:

Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Váltófűtő berendezés	Váltójelző	Zárszerkezet	Váltójelző kivilágítás
2	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
4	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
6	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
8	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
10	központi állítású villamos	biztosított	Heat Point holland típusú, PB gázos	ábralemezes	zárnnyeltes	kivilágítható
12	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
14	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
16	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható

Végponti oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Váltófűtő berendezés	Váltójelző	Zárszerkezet	Váltójelző kivilágítás
1	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
3/a	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
3/b	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
5	központi állítású villamos	biztosított	Heat Point holland típusú, PB gázos	ábralemezes	zárnnyeltes	kivilágítható
7	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
9/a	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
9/b	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
11	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
13	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
15	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
17	központi állítású villamos	biztosított	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható

Az állomás váltói villamos állításúak, és 400 Hz-es szigeteléssel vannak ellátva.

A váltók szigetelése az aláváltás elleni védelmet is biztosítja.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Kisiklasztósaru:

- A kezdőpont irányában I. vágányon a 16-os számú váltóval függésben, a (284.sz. szelvényben) KS2 kisiklasztósaru van elhelyezve.

Földkúp, ütközőbak:

- A VII., VIII., IX. sz. vágányok földkúpban végződnek.

Vágányzáró jelző:

- A VII., VIII., IX. sz. vágányok végén vágányzáró jelző van.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Állandó űrszelvényben nyúló műtárgyak az állomás területén és a saját célú pályahálózatokon:

- I. sz. vágány mellett lévő 50 m hosszú, 14 m széles oldalrakodó,- lásd helyszínrajz-, Űrszelvénybe nyúló létesítmény figyelmeztető jellel ellátva.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson a négy irány felé, mindkét vonalra vonatkozóan az értekezés a rendelkező forgalmi asztról van biztosítva, mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, üzemszerű működését egy bip. hang jelzi.

Az állomáson telefonközpont üzemel, rendelkező asztalon nyomógombokkal elválasztva, állomásközi távbeszélő, tértelefon, CB telefon mely be van kapcsolva az országos hálózatba, ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, üzemszerű működését egy bip hang jelzi.

Hívójelek:

- Bakonyszentlászló állomás hívójele: -...
- Tarjánpuszta állomás hívójele: -.

Az állomáson FOR állomás üzemel. Győrszabadhegy - Veszprém, Kisbér- Pápa vonalak forgalmi vonalirányítói felügyeletét a Balatoni Forgalmi vonalirányítója látja el. /tel.:07/ 13-31/

A kezdőponti oldalon a 278+73 sz., a végponti oldalon 294+69 sz. szelvényben a bejárat jelzőkre van elhelyezve a tértelefon.

A közlemények adásának és nyugtázásának módja az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.9.2. pontjában foglaltak szerint történik. A forgalmi rendelkező asztali készülék meghibásodása esetén a rendelkező asztalhoz csatlakoztatható egy LB telefonkészülék is, amely a forgalmi irodában található. A CB készülékekről szükség esetén közvetlenül értesíthetők a mentők a 904, tűzoltóság a 905, és a rendőrség a 907 telefonszámon.

Az állomás postai telefonnal is rendelkezik. tel:+36-88-499-085.

Szolgálati mobiltelefon száma: +36-30-565-6154.

Főbb üzemi telefonszámok:

forgalmi szolgálattevő:	07/55-03	+36/30-565-6154
üzemi fax:	07/55-02	
állomásfőnök:	07/55-01	+36/30-515-2518
forg. koordinátor:	07/55-11	+36/30933-2377
forgalmi vonalirányító:	07/13-31	+3630/398-7895
területi fő üzemirányító:	07/13-33	+3630/565-6351
FOR felügyelet:	07/13-44	+3630/485-3013

Térhangos körzetek:

Az állomáson utastájékoztató hangosbemondó rendszer és térhangos üzemel, Veszprémvarsány utasváró, utasperon, Bakonygyirót mh. Tájékoztatást adó hangosbeszélő a forgalmi irodából az I. (T1) és II. (T2) körzetek felé egyirányú.

Pályatelefon:

1 db pályatelefon van a forgalmi szolgálattevők őrizetében. A forgalmi szolgálattevő szükség esetén a pályatelefont elismervény ellenében adja ki a nyíltvonalra kimenő munkavállalóknak. Meglétét, illetőleg kiadását szolgálat átadáskor elő kell jegyezni.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezeték nincs.

Térvilágítás:

A térvilágítást a forgalmi irodában található kapcsolókkal lehet működtetni. A mindenkorinak megfelelő kivilágításról a forgalmi szolgálattevő köteles a takarékoság figyelembevételével gondoskodni. A VI. sz. vágány mellett vagyonvédelmi szempontból a 3. 7. sz. lámpának folyamatosan világítania kell.

Térvilágítási körzetek:

- Az I-es oldal világítása négyfelé van szakaszolva.
- A II-es oldal világítása háromfelé van szakaszolva.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Veszprémvarsány állomás utasítás előírásai alapján egyéb állomás kategóriába sorolt. Veszprémvarsány állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg, helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel, melyet a forgalmi szolgálattevő kezel.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Veszprémvarsány állomáson analóg utastájékoztató berendezés üzemel, melyet a rendelkező asztalon elhelyezett kezelőpultról kell kezelni. A váróteremben 1db hangszóró van.

Kezelésével megbízott dolgozó a forgalmi szolgálattelvő.

Az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a forgalmi vonalirányítótól távbeszélőn, MAVINFORM-tól zárt e-mailen, a szomszéd állomásokról, vagy a FOR és EMIG informatikai rendszerből szerez információt a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról (állomás, megállóhelyek).

Az állomás nincs utastájékoztató körzetekre osztva. Az utastájékoztatás Veszprémvarsány állomásra és Bakonygyirót megállóhelyre vonatkozik. A forgalmi szolgálattelvő a vonat várható érkezése előtt legalább 3 perccel, induló vonat esetén a vonat indulása előtt 3 perccel, az érkező/induló vágány számáról, a rendeltetési állomásról, vonattípusáról és az érkezési/indulási időről köteles tájékoztatást adni.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Veszprémvarsány állomás:

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, az utasperonok megközelítési időnormája 3 perc.

Az állomáson megálló vonatok érkezéséről érkezés előtt 3 perccel, utastájékoztatást kell adni.

5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel ismételt tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Bakonygyirót megállóhelyen:

A megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről érkezés előtt 3 perccel utastájékoztatást kell adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel ismételt tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket – mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.

Veszprémvarsány állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat részére utastájékoztatást az előbb érkező vonat megállása után szabad adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatást adni.

Áthaladó vonatokról utastájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START végzi és adja át kinyomtatott formában. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy utasítás alapján a forgalmi szolgálattevő vezeti át a szöveggönyvbe.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a forgalmi szolgálattevőnek haladéktalanul be kell jelenteni a Távközlő diszpécsernek (07-61-00), valamint a forgalmi vonalirányítónak (07-13-31).

Az érkező és induló vonatokról a váróteremben és forgalmi iroda előtti térről előszóban utas-tájékoztatást kell adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan a forgalmi szolgálattevő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóira is. A forgalmi szolgálattevő a vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül értesít a rendkívüli eseményről. Az értesítést végrehajthatja a vonatszemélyzet részére előszóban is. A forgalmi szolgálattevő a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos állomási utastájékoztatást haladéktalanul a kiadott rendelkezéseknek megfelelően köteles végrehajtani. Az elrendelt szövegszerű tájékoztatást 10 perces időközönként ismételni kell, tekintettel a közlemények időközbeni aktualizálására, illetve visszavonására is.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetmények fajtái.

Az érkező-induló vonatok jegyzéke, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetmények kihelyezése, módosítása, pótlása, eltávolítása az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor feladata. Ha az állomásfőnök forgalmi koordinátor nem tartózkodik az állomáson, a forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni kell a hiányosságot az állomásfőnökség felé.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Érkező-induló vonatok jegyzékét, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Váróterem nyitvatartás hirdetményét, Utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetményeket a forgalmi szolgálattevőnek szolgálat átvétel, szolgálat megszakítás alkalmával, a váróterem bezárása, kinyitásakor ellenőriznie kell. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlására.

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni a Érkező-induló vonatok jegyzékének, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, Váróterem nyitvatartás, Utasjogi hirdetmények, illetve a személyszállítási hirdetmények meglétéről, annak hiánya esetén köteles pótlásáról gondoskodni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások:

- F.1. sz. Jelzési utasítás.
- F.2. sz. Forgalmi utasítás
- F.2. sz. Forgalmi utasítás függelékek
- E.2. sz. Fékutasítás
- Műszaki Táblázatok I.
- Műszaki Táblázatok II
- AVU
- Kezelési szabályzat
- Parancskönyv

Az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye elektronikusan a FOR munkaállomáson elérhető. (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>)

A Parancskönyv a forgalmi irodában a rendelkező asztalon található.

A kifüggesztendő rendeletgyűjtemény forgalmi irodában, a falon kifüggesztve illetve az iratszekrényben található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye.

- Mentőláda: a forgalmi irodában van.
Amennyiben abból anyagot kell használni, akkor azt elő kell jegyezni a benne lévő füzetben, és az állomásfőnöknek jelentést tenni.
- Hordágy: a forgalmi iroda melletti pihenő helyiségben található
- Véralkohol doboz: Veszprém Forgalmi Csomópont szolgálati autójában található.
- Véralkohol szonda: a forgalmi irodában található.
- Alkoholtesztér: állomásfőnöki irodában található.
- Véralkohol tesztér: állomásfőnöki irodában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése:	címe:	telefonszáma:
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Göbölös Dóra	8200 Veszprém Damjanich u.4/c.	tel: 22/505-072
Mentőállomás	9022 Győr Tartsay V u. 11.	96-312-122 06-1-517-52-29 104(MACS904)
Orvosi rendelő	Veszprémvarsány Kossuth u. 21.	06-88-589-675
Petz Aladár Megyei Kórház	9024 Győr Vasvári Pál u 2-4.	96-418-244

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

Védelmi szervezetek, intézmények,		
megnevezés	címe	telefonszáma
Tűzoltóság Győr-Sopron Megyei és Városi Parancsnokság	9021 Győr, Munkácsi M. u. 4.	105 (MACS 905) 96-315-152
Rendőrség Győr-Sopron Megyei Főkapitányság	9024 Győr Szent Imre u. 2-4	107 (MACS 907) 96-520-000
Körzeti megbízott Pannonhalmi rendőrkapitányság ügyelete	Tarjánpuszta Baross tér 8	0620/484-3303
Polgármesteri Hivatal	8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44	88/589-650
Tarjánpuszta - Veszprémvarsány között: Bornát Vadásztársaság	9088 Bakonypéterd Kossuth u. 43	06-30 994 0795
Veszprémvarsány-Bakonyszentlászló között: Bakony-Vad Vt.	8438 Veszprémvarsány Könyves K. u 2.	88/499-075
Katasztrófavédelem	9021 Győr Munkácsi M. u. 4.	06-96-529-530
MAV ZRt. Vagyongazdálkodási és Igazgatósága	9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.	36-1-517-1630
B+N ZRt.	3937 Komlóska Szalka köz 1.	+36 (30) 670-8752

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Veszprémvarsány állomás területén dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen szabad.

A Területi Ingatlankezelési Központ részéről az alábbi helyek lettek dohányzó hely céljából kijelölve:

- A felvételi épület kezdőpont felőli oldalán táblával jelölt hely.