



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
VESZPRÉMVARSÁNY ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Veszprémvarsány

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Pék Renáta
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kis Gyula
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Fekete János
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 38537/2022/MAV

| Sor- szám | Módosítás száma | Módosítás tárgya | Hatálybalépés dátuma | Előjegyezte |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | 38537/2022/MAV | Hatályba léptetés | 2023.04.01. | Pék Renáta |
| 2. | 39400/2023/MAV | 1. sz. módosítás | 2023.12.10. | Pék Renáta |
| 3. | 33034/2024/MAV | 2. sz. módosítás | 2024.12.15. | Pék Renáta |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| 1. Általános előírások..... | 9 |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. | 9 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés..... | 10 |
| 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa..... | 10 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. | 11 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása..... | 11 |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. | 13 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás..... | 14 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.... | 14 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. | 16 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége..... | 16 |
| 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. | 17 |
| 1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása..... | 17 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások..... | 17 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek. | 17 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések. | 18 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek. | 19 |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe. | 19 |
| 1.6. Villamos felsővezetéki rendszer..... | 19 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja..... | 19 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása..... | 19 |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:..... | 19 |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról..... | 19 |

| | |
|--|----|
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni..... | 19 |
| 1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája..... | 20 |
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló. | 20 |
| 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások. | 20 |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. | 20 |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. .. | 20 |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások..... | 21 |
| 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. | 21 |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. | 21 |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége..... | 21 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése..... | 21 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 21 |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. | 22 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... | 23 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... | 23 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. | 23 |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. | 23 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. | 23 |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. | 23 |
| 2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén..... | 24 |
| 2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. | 25 |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata..... | 25 |
| 2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. | 26 |
| 2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése. | 26 |
| 2.18. Váltógondozás..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése..... | 26 |
| 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. | 26 |
| 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. | 26 |
| 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. | 27 |
| 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. | 27 |
| 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál..... | 27 |
| 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. | 27 |
| 2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. | 27 |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként..... | 27 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése. | 28 |
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. .. | 28 |
| 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása..... | 28 |
| 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására..... | 28 |
| 2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások. | 28 |
| 2.24. A váltók állítása..... | 28 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... | 28 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. | 28 |
| 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. | 28 |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása..... | 28 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok..... | 28 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. | 28 |
| 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. | 29 |
| 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. | 29 |
| 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. | 29 |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. | 29 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. | 29 |
| 2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók. | 30 |
| 2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma..... | 30 |

| | |
|--|----|
| 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell..... | 32 |
| 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni. | 32 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése. | 32 |
| 2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése. | 32 |
| 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése..... | 32 |
| 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása..... | 32 |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. | 32 |
| 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... | 32 |
| 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása..... | 33 |
| 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. | 33 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. | 33 |
| 2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése. | 33 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. | 33 |
| 2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen. | 33 |
| 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. | 33 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. | 33 |
| 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése..... | 33 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások..... | 33 |
| 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása..... | 33 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. | 34 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. | 34 |
| 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások..... | 34 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. | 34 |
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. | 34 |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat... | 35 |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. . | 35 |

| | |
|--|----|
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. | 35 |
| 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.. | 35 |
| 2.48. Engedélykérés-adás. | 35 |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. | 35 |
| 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. | 36 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. | 36 |
| 2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel. | 36 |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. | 36 |
| 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. | 36 |
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. | 37 |
| 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. | 37 |
| 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. | 38 |
| 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. | 38 |
| 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. | 39 |
| 3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken | 40 |
| 3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások. | 40 |
| 4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása | 41 |
| 4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások. | 41 |
| 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. | 41 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás | 42 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. | 42 |
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. | 42 |

| | |
|---|----|
| 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik..... | 42 |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. | 42 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. | 42 |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. | 42 |
| 5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. | 42 |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. | 42 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. | 42 |
| 5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. | 42 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. | 42 |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal..... | 43 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások..... | 43 |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. | 43 |
| 5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása. | 43 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 43 |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... | 43 |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. | 43 |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. | 43 |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. | 44 |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás..... | 44 |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 44 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások | 45 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. | 45 |
| 6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. | 45 |
| 6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése..... | 45 |

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Veszprémvarsány állomás a 11 sz. Győrszabadhegy – Veszprém mellékvonalként üzemeltetett, egyvágányú, nem villamosított vonalon a 278+73 – 294+69 szelvények között, a 13 sz. Veszprémvarsány – Franciavágás mellékvonalként üzemeltetett, egyvágányú, nem villamosított vonalon az 568+93 – 584+14 szelvények között fekszik, elágazó, vonatindító állomás. Környe – Veszprémvarsány állomások között a pálya a forgalomból kizárva.

Szomszédos állomások:

11 sz. vonalon:

- Tarjánpuszta állomás,
- Bakonyszentlászló állomás.

13 sz. vonalon:

- Franciavágás állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

11 sz. vonalon Tarjánpuszta – Veszprémvarsány között:

- Győrasszonyfa megállóhely a 227+54 – 229+54 szelvényben,
- Bakony Péterd megállóhely a 249+10 – 251+10 szelvényben.

11 sz. vonalon Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló között:

- Bakonygyirót megállóhely a 322+72 – 323+87 szelvényben.

13 sz. vonalon Veszprémvarsány – Franciavágás között:

- Románd megállóhely a 602+00 – 603+00 szelvényben,
- Gic-Hathalom megálló-rakodóhely a 633+07 – 647+58 szelvényben,
- Bakonytamási megállóhely a 665+00 – 666+00 szelvényben,
- Pápateszér állomás a 718+77 – 733+36 szelvényben,
- Franciavágás állomás a 779+90 – 790+90 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

11 sz. vonalon Veszprémvarsány – Tarjánpuszta állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (%) | Esés (%) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 283+00 | 279+00 | 5,8 | |
| 265+00 | 260+50 | | 6 |
| 258+00 | 255+50 | 5,3 | |
| 253+50 | 247+00 | 8 | |
| 227+00 | 223+00 | | 8,9 |
| 223+00 | 220+00 | | 8,5 |

11 sz. vonalon Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló állomások között:

| Szelvényszám (-tól) | Szelvényszám (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| 289+00 | 297+20 | 10 | |
| 297+20 | 299+20 | 5,3 | |
| 299+20 | 303+00 | 10 | |
| 316+00 | 318+00 | 5,5 | |
| 318+00 | 321+50 | 7,8 | |
| 323+80 | 327+50 | 11 | |
| 327+50 | 335+00 | 10 | |
| 335+00 | 337+50 | 9,6 | |
| 339+50 | 341+80 | 10,5 | |
| 341+80 | 346+00 | 9,1 | |
| 346+00 | 346+90 | 9,2 | |

13 sz. vonalon Veszprémvarsány – Franciavágás állomások között:

| Szelvényszám (-tól) | Szelvényszám (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| 579+55 | 584+75 | 10 | |
| 586+22 | 588+72 | | 10 |
| 597+72 | 609+72 | | 6 |
| 609+72 | 612+72 | | 5 |
| 612+72 | 620+22 | | 10 |
| 622+72 | 628+72 | | 5 |
| 644+32 | 647+82 | | 5 |
| 651+78 | 659+78 | 8 | |
| 659+78 | 664+78 | 10 | |
| 674+18 | 679+28 | 10 | |
| 680+78 | 683+68 | | 10 |
| 693+76 | 703+26 | 10 | |
| 706+76 | 711+76 | 5 | |
| 731+98 | 752+23 | 10 | |
| 762+18 | 765+68 | 5 | |
| 769+18 | 783+18 | | 10 |

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Veszprémvarsány állomáson egyszerűsített, vágányfoglaltság-érzékelés nélküli D55 rendszerű biztosítóberendezés üzemel. A berendezés hatáskörzetébe az állomás valamennyi váltója és védelmi berendezése beletartozik.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A 11 sz. vonalon Tarjánpuszta – Veszprémvarsány és Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló, a 13 sz. vonalon Veszprémvarsány – Franciavágás állomások között állomástávolságú követési rend van, ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés nincs. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Vágány száma/jele | Rendeltetése | Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [‰] | Lejtviszony végpont felé [‰] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáférics | Megjegyzés |
|-------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| I. | rakodó-tároló vágány | 290 | | | | nincs | 16 | 13 | HU-02964-01-1 | K | nyílt | 10 km/h |
| II. | vonatfogadó-indító fővágány | 518 | | | | nincs | 10 | 9/b | HU-02964-01-2 | F | nyílt | |
| III. | vonatfogadó-indító, átmenő fővágány | 558 | | | | nincs | 10 | 5 | HU-02964-01-3 | F | nyílt | |
| IV. | vonatfogadó-indító fővágány | 542 | | | | nincs | 12 | 7 | HU-02964-01-4 | F | nyílt | |
| V. | vonatfogadó-indító fővágány | 459 | | | | nincs | 14 | 11 | HU-02964-01-5 | F | nyílt | |
| VI. | tároló vágány | 416 | | | | nincs | 14 | 17 | HU-02964-01-6 | K | nyílt | 10 km/h |
| VII. | rakodó csonkavágány | 145 | | | | nincs | 13 | földkúp | HU-02964-01-7 | K | nyílt | 10 km/h |
| VIII. | tároló csonkavágány | 180 | | | | nincs | 15 | földkúp | HU-02964-01-8 | K | nyílt | 10 km/h |
| IX. | tároló csonkavágány | 80 | | | | nincs | 17 | földkúp | HU-02964-01-9 | K | nyílt | 10 km/h |

Valamennyi állomási vágány a 283+00 szelvényig 5,8‰ esésben (végpont felé), a 283+00 – 285+50 szelvények között 3‰ esésben (végpont felé), a 285+50 – 289+00 szelvények között vízszintben, a 289+00 szelvénytől 10‰ esésben (kezdőpont felé) fekszik.

Az I. sz. vágány 16 sz. váltó és a vágányhídmérleg közötti része a forgalomból kizárva.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Mely vágányok között | Hossz | Szélesség | Magasság | Burkolat |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| I-II. | 235 m | 1,45 m | sk+0 cm | Betonljszegélyes, murvaborítású |
| II-III. | 115 m | 1,45 m | sk+0 cm | Betonljszegélyes, murvaborítású |
| II-III. | 120 m | 1,45 m | sk+15 cm | Betonljszegélyes, murvaborítású |
| III-IV. | 235 m | 1,45 m | sk+0 cm | Betonljszegélyes, murvaborítású |
| IV-V. | 235 m | 1,45 m | sk+0 cm | Betonljszegélyes, murvaborítású |

Az utasperonok megközelítése szintben történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása dabszám szerint.

| Kezdőpont felől | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|---|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvényszám | Jelölése | Fények száma | Rendeltetése |
| Tarjánpuszta – Veszprémvarsány | jobb | 271+73 | AEj | 2 | fBEj Tarjánpuszta felől |
| Veszprémvarsány | jobb | 278+73 | A | 4 | fBj Tarjánpuszta felől, külön előjelzővel (AEj) |
| Kisbér – Veszprémvarsány | jobb | 561+72 | BEj | 2 | fBEj Kisbér felől |
| Veszprémvarsány | jobb | 568+93 | B | 4 | fBj Kisbér felől, külön előjelzővel (BEj) |
| Veszprémvarsány | bal | 289+58 | Vb | 2 | fKj Bakonyszentlászló felé |
| Veszprémvarsány | jobb | 580+50 | Va | 2 | fKj Franciavágás felé |

| Végpont felől | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------|--|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvénytípus | Jelölése | Fények száma | Rendeltetése |
| Bakonyszentlászló – Veszprémvarsány | jobb | 301+69 | CEj | 2 | fBEj Bakonyszentlászló felől |
| Veszprémvarsány | jobb | 294+69 | C | 4 | fBj Bakonyszentlászló felől, külön előjelzővel (CEj) |
| Franciavágás – Veszprémvarsány | jobb | 591+14 | DEj | 2 | fBEj Franciavágás felől |
| Franciavágás – Veszprémvarsány | jobb | 585+12 | Dism | 4 | fBj ism Franciavágás felől |
| Veszprémvarsány | jobb | 584+14 | D | 4 | fBj Franciavágás felől, külön előjelzővel (DEj) |
| Veszprémvarsány | jobb | 280+60 | Ka | 2 | fKj Tarjánpuszta felé |
| Veszprémvarsány | jobb | 571+22 | Kb | 2 | fKj Kisbér felé |

Az „A”, „B”, „C” és „D” állomási bejárati jelzők Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal vannak felszerelve.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők:

- Veszprémvarsány állomás kezdőponti oldalán (Tarjánpuszta felé) a 279+23 szelvényben;
- Veszprémvarsány állomás kezdőponti oldalán (Kisbér felé) az 569+43 szelvényben;
- Veszprémvarsány állomás végponti oldalán (Bakonyszentlászló felé) a 294+19 szelvényben;
- Veszprémvarsány állomás végponti oldalán (Franciavágás felé) az 583+64 szelvényben.

Figyelmeztető jelek:

- Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelek az I. sz. vágány melletti oldalrakodón, kezdőpont felől a 286+75, végpont felől a 287+25 szelvényben.

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- | | |
|--|------|
| - nappali vonatindító jelzőeszköz | 1 db |
| - fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa | 1 db |
| - sárga színű jelzőzászló | 1 db |
| - kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa | 2 db |
| - piros fényű jelzőlámpa (jelzőörök részére) | 1 db |

Raktárban:

- Megállj jelző 2 db
- Megállj jelző előjelzője 2 db
- kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárca 2 db
- piros fényű jelzőlámpa (jelzőőrök részére) 1 db
- 1,5 m magasságú állvány 1 db

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Váltó | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|----------------|---------|---------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | | Zárszerkezet típusa | | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Villamos | Kampózá | Zárnyelv | | | | | | |
| 2 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 4 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 6 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 8 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 10 | E | X | X | | X | X | E, K | | X | - | |
| 12 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 14 | K | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 16 | E | X | X | X | | X | E, K | E | | - | |
| 1 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 3/a | FE | X | X | X | | X | FE, FK | | | - | |
| 3/b | FE | X | X | X | | X | FE, FK | | | - | |
| 5 | E | X | X | | X | X | E, K | | X | - | |
| 7 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 9/a | FE | X | X | X | | X | FE, FK | | | - | |
| 9/b | FE | X | X | X | | X | FE, FK | | | - | |
| 11 | K | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 13 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 15 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |
| 17 | E | X | X | X | | X | E, K | | | - | |

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Kezdőpont felől:

- KS2 kisiklasztó saru az I. sz. vágányban, a 284 sz. szelvényben, szerkezeti függésben a 16-os számú váltóval;

Végpont felől:

- földkúp a VII., VIII. és IX. csonkavágányok végén.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett, a 286+75 – 287+25 szelvényben Űrszelvénybe nyúló oldalrakodó van.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

Veszprémvarsány állomáson ilyen létesítmény nincs.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában a rendelkező asztalhoz CB és LB rendszerű, valamint közcélú telefon (+36/88 499 085) tartozik. Tarjánpuszta és Pannonhalma, valamint Bakonyszentlászló állomásokkal LB rendszerű állomásközi távbeszélőn történik az értekezés. Pannonhalma, Tarjánpuszta és Veszprémvarsány állomás egy telefonvonalhoz kapcsolódik. A CB telefonról bármely vasúti üzemi telefonszám hívható. A CB és LB telefon hangrögzítő berendezéssel rendelkezik, melynek működését időközönként ismétlődő, rövid sípoló hang jelzi. Az értekezés lehetőségét egy hangrögzítéssel ellátott szolgálati mobiltelefon is szolgálja.

A 13 sz. vonalon közlekedő vonatok személyzetével az értekezés szolgálati mobiltelefonon történik, melyet a vonatszemélyzet részére a forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésén ad át.

Pályatelefonok:

Tarjánpuszta – Veszprémvarsány állomások között:

- az AS223 nyíltvonalai fénysorompónál.

Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló állomások között:

- a 312-313 és 326-327 sz. szelvényben lévő útátjáróknál.

Az állomásközi távbeszélőhöz kapcsolódó szolgálati helyek és hívójeleik:

- Pannonhalma ..–
- Tarjánpuszta –.
- Veszprémvarsány –..–
- Bakonyszentlászló –...

Fontosabb üzemi telefonszámok:

| Szolgálati hely | CB | Mobiltelefon |
|---|----------|-----------------|
| Veszprémvarsány, forgalmi szolgálattevő | 07/55-03 | +36/30 565 6154 |
| 13 sz. vonal, szolgálati mobiltelefon | | +36/30 073 2288 |
| Pannonhalma, forgalmi szolgálattevő | 07/55-23 | +36/30 712 4919 |
| Tarjánpuszta, forgalmi szolgálattevő | 07/55-04 | +36/30 936 1980 |
| Bakonyszentlászló, forgalmi szolgálattevő | 07/55-24 | +36/30 712 4838 |
| Veszprém, külső forgalmi szolgálattevő | 07/51-33 | |
| Szombathely, rendszerfelügyeleti szakelőadó | 07/13-44 | |
| Veszprémvarsány, állomásfőnök | 07/55-01 | +36/30 515 2518 |
| Veszprémvarsány, forgalmi koordinátor | 07/55-11 | +36/30 933 2377 |

Szükség esetén a CB készülékről közvetlenül hívhatók:

| | |
|------------|-----|
| Mentők | 904 |
| Tűzoltóság | 905 |
| Rendőrség | 907 |
| Segélyhívó | 112 |

A forgalmi irodai rendelkező készülékről működtethető az utastájékoztató hangosbemondó, valamint a váltókörzetekben felszerelt utasítást adó hangosbemondó berendezés. Az utasítást adó hangosbemondó két körzetre (T2 kezdőpont felől, T1 végpont felől) oszlik.

A kezdőponti váltókörzetben 3 db, a végponti váltókörzetben 2 db kültéri telefon van felszerelve, melyek a forgalmi irodával vannak összeköttetésben, váltókörzetenként külön-külön nyomógombbal kapcsolhatók.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Veszprémvarsány állomáson az üzemi CB telefonhoz, a szomszédos állomások irányába az állomásközi távbeszélőkhöz, valamint a kültéri telefonok vonalához is csatlakozik hangrögzítő berendezés. A hangrögzítő működését időközönként ismétlődő rövid sípoló hang jelzi. A váltókörzetekben lévő kültéri hangosbemondó és a váltókörzetekben felszerelt utasítást adó telefon a forgalmi rendelkezőasztalról működtethető, két körzetre (T2 a kezdőponti, T1 a végponti váltókörzetben) oszlik. A kezdőponti váltókörzetben 3 db, a végponti váltókörzetben 2 db kültéri telefon van felszerelve.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

| | CB | Mobiltelefon |
|--|----------|-----------------|
| Szombathely, balatoni forgalmi vonalirányító | 07/13-31 | +36/30 398 7895 |
| Szombathely, területi főüzemirányító | 07/13-33 | +36/30 565 6351 |

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Veszprémvarsány állomáson rádiós körzet nincs, a tolatásokhoz 3 db hordozható rádió van rendszeresítve.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

Veszprémvarsány állomáson villamos felsővezeték nincs.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A kültéri területek (peronok, váltókörzetek, rakodóterületek) világítása 7 körzetre oszlik. Ezeknek, valamint a felvételi épülethez tartozó belső (váróterem és utas WC, forgalmi iroda) tereknek, valamint a felvételi épülethez tartozó fedett peronnak a kivilágítása a forgalmi irodában található kapcsolószekrényről, a rajta feltüntetett feliratozásnak megfelelően történik. A felvételi épület többi helyiségének belső világítása az adott helyiségben elhelyezett kapcsolóval kapcsolható.

Valamennyi térvilágítási körzet kapcsolását a forgalmi szolgálattevő végzi a világítási naptár szerint, az energiatakarékosság figyelembe vételével.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Veszprémvarsány állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg, élőszavas hangos utastájékoztató berendezés van telepítve, melyet a forgalmi szolgálattevő helyből, a forgalmi irodából kezel.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken és a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás. A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben: gvk.mav.hu/Segítség menü/Felhasználói kézikönyv
- FOR00 Naplózó alrendszer

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Veszprémvarsány állomás nincs hangos utastájékoztató körzetekre osztva. A hangos utastájékoztatás Veszprémvarsány állomásra és Bakonygyirót megállóhelyre vonatkozik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Veszprémvarsány állomás az utastájékoztatás szempontjából „egyéb állomás” kategóriába tartozik. Az utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

Az érkező és megállás után továbbinduló (átmenő) vonatokról Veszprémvarsány állomáson és Bakonygyirót megállóhelyen a menetrend szerinti érkezés előtt egyszer, az érkezési idő előtt 3 perccel korábban kell hangos utastájékoztatót adni.

Veszprémvarsány állomáson és Bakonygyirót megállóhelyen 5 percet meghaladó késés esetén a késésről és annak okáról a menetrend szerinti érkezési idő előtt 3 perccel kell hangos utastájékoztatót adni. 30 perces vagy azt meghaladó várható késés esetén a késésre és annak okára vonatkozó közleményt 10 percenként ismételni kell. A késés mértékében bekövetkezett változást azonnal jelezni kell. A késett vonat érkezéséről a tényleges (várható) érkezési idő előtt 3 perccel kell hangos utastájékoztatót adni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Veszprémvarsány állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Az áthaladó vonatokról, tolatási mozgásokról balesetvédelmi célú hangos utastájékoztatót kell adni. Vonattalálkozás alkalmával az állomásra később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása után szabad utastájékoztatót adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A menetrendváltáshoz és menetrend módosításhoz kapcsolódó hangosbemondó magyar nyelvű szöveggönyveit a TSZVI Szombathely személyszállítási technológusa készíti el. Az elkészítés után jóváhagyásra felterjeszti a TSZVI Igazgató részére. Jóváhagyás után elektronikus úton juttatja el az állomásfőnök részére hatályba lépést megelőzően legalább 7 munkanappal.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő az utasok részére a váróteremben és a forgalmi iroda előtti téren, személyesen köteles utastájékoztatót adni. Amennyiben szükséges, a vonatok személyzetét személyesen a vonatonál, vagy a rendelkezésre álló értekező berendezésen (pl. szolgálati mobiltelefonon) kell tájékoztatni. A hangos utastájékoztató berendezés hibáját a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécsernek és a forgalmi vonalirányítónak.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli eseményekről a tudomásszerzést követő 5 percen belül tájékoztatást kell adni a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül. Személyesen a vonatonál, a rendelkezésre álló értekező berendezésen (pl. szolgálati mobiltelefonon), vagy a hangos utastájékoztató berendezés útján kell értesíteni a vonatkísérő személyzetet, akik ezt követően kötelesek saját vonatuk utasait tájékoztatni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Veszprémvarsány állomáson statikus, papír alapú utastájékoztató hirdetések a váróteremben és a váróterem vágányok felőli bejáratánál találhatók. Bakonygyirót megállóhelyen a papír alapú utastájékoztató hirdetések a megállóhelyen lévő regionális oszlopon találhatók. A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomási hirdetményeket a forgalmi szolgálattevő szolgálatának megkezdésekor, valamint a váróterem zárásakor és nyitásakor köteles ellenőrizni, hiányosság megállapítása esetén köteles azt az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére jelenteni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Veszprémvarsány állomás területén működő egyéb szakágak:

- Biztosítóberendezési Szakasz Veszprémvarsány, külön épületben, a VII. sz. csonkavágány mellett
- Távközlési Szakasz Celldömölk, kirendeltsége Veszprémvarsány, a felvételi épületben;
- Pályafenntartási Szakasz Veszprémvarsány, külön épületben, a VII. sz. csonkavágány mellett

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Veszprémvarsány állomáson a forgalom lebonyolításában részes szolgálati helyiségek:

- forgalmi iroda (felvételi épületben)

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Műszaki Táblázatok
- Állomási Végrehajtási Utasítás
- Üzemviteli Végrehajtási Utasítás Franciavágás állomás kiszolgálására
- Kezelési Szabályzat
- Parancskönyv
- Parancskönyv a kiszolgálást végző vasútállomások részére

Az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye elektronikus formában is elérhető a FOR munkaállomásról, címe: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom>, ezen belül *Szolgálati helyek szabályozása/Szombathely/Forgalmi Csomópont Veszprém/Veszprémvarsány*

1.12. Parancskönyv kezelése.

A forgalmi személyzet és a vasútállomások részére felfektetett Parancskönyvek a forgalmi irodában, papír alapon állnak rendelkezésre, tárolási helyük a forgalmi asztalon van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Veszprémvarsány állomáson elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök:

- Mentőláda: a forgalmi irodában van. Amennyiben abból anyagot kell használni, akkor azt elő kell jegyezni a benne lévő füzetben, és az állomásfőnöknek jelentést tenni.
- Hordágy: a forgalmi iroda mögötti pihenőhelyiségben (volt pénztárhelyiség) található.

Alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszközök:

- Véralkohol-vizsgáló doboz: Veszprém Forgalmi Csomóponti Főnökség ügyeleti autójában található.
- Alkoholszonda: a forgalmi irodában, az aljszekrényben található.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények:

| Név | Cím | Telefonszám |
|---|--------------------------------------|--|
| Foglalkozás-egészségügyi orvos: dr. Göbölös Dóra | 8200 Veszprém, Damjanich u. 4/C | +36/22 505 072 Üzemi: 02/41-10 |
| Mentőállomás | 9022 Győr, Tartsay Vilmos u. 11. | +36/96 312 122 +36/1 517 5229 07/52-29 |
| Orvosi rendelő | 8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 21. | +36/88 589 675 |
| Petz Aladár Megyei Kórház | 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. | +36/96 418 244 |

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Megnevezése | Címe | Telefonszáma |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| Általános segélyhívó | | 112 |
| Polgárőrség | 8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44. | |
| Polgármesteri Hivatal | 8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 44. | +36/88 589 650 |
| MÁV ZRt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatósága | 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2. | +36/1 517 16 30 07/16-30 |
| B+N ZRt. | 3644 Tardona, Katus domb 1. | +36/30 670 8752 |