

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Zalaszentiván állomás a Boba – Ukk – Zalaszentiván – Zalaegerszeg – Zalaötvös – Bajánsenye villamosított egy vágányú vonalszakaszon fekszik a 459+90 - 481+39 szelvények között. A 17 vonalon 1442+97 – 1462+74 szelvények között helyezkedik el. Zalaszentiván rendelkező állomás a 17-es számú Zalaszentiván - Nagykanizsa nem villamosított vasútvonalon, és csatlakozó állomás Szombathely irányába. Zalaszentiván kizár – Szombathely villamosított szakaszt a GYSEV Zrt üzemelteti.

Szomszéd állomásai:

- 25 számú vonalon: Pókaszeptek, Zalaegerszeg, Zalaszentiván elágazás – András-hida elágazáson át - András-hida állomások.
- 17 számú vonalon: Nagykapornak, Egervár-Vasboldogasszony GYSEV.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

- 25 számú vonalon - távkezelt szolgálati helyek: Ötvös forgalmi kitérő, Pókaszeptek állomás, Zalaszentiván elágazás, András-hida elágazás és András-hida állomás – távvezérelt: Zalabér-Batyk állomás.
- 24 számú vonalon - Zalaszentgrót állomás

A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásig:

- Zalaszentiván - Pókaszeptek: állomások között 2,9 ‰ a lejtés.
- Zalaszentiván - Zalaszentiván elágazás - Zalaegerszeg: 4,5 ‰ esés
- Egervár-Vasboldogasszony és Zalaszentiván állomás között a lejtés 2,8 ‰,
- Zalaszentiván - Nagykapornak között 2,0 ‰

Zalaegerszeg - Delta (25 vonal szelvénytípus: 204+70 – 510+83 – 4+19)

Szomszéd állomásai:

- Zalaegerszeg, András-hida, Zalaszentiván

A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszéd állomásig:

- Zalaszentiván elágazás- András-hida elágazás: 519+73 – 525+02 szelvény: 5,1‰, - 537+52 – 540+42 szelvény: 6 ‰ emelkedés.
- András-hida elágazás - Zalaszentiván elágazás: 540+42 - 537+52 szelvény: 6‰, 525+02 - 519+73 szelvény: 5,1 ‰, emelkedés
- Zalaegerszeg - András-hida-elágazás - András-hida: 4,5‰ emelkedés,
- András-hida - András-hida-elágazás - Zalaegerszeg: 4,5‰ esés,
- Zalaegerszeg- Zalaszentiván elágazás – Zalaszentiván legnagyobb esés: 5‰
- Zalaszentiván - Zalaszentiván elágazás – Zalaegerszeg legnagyobb emelkedés: 5‰

András-hida (25 vonal szelvénytípus: 155+80 - 176+36)

Szomszéd állomásai: Zalacséb-Salomvár, Zalaegerszeg és Zalaegerszeg Deltán át Zalaszentiván. András-hida –Zalaegerszeg között Zalaegerszeg - Ola megállóhely (5 -7 szelvény) található.

Az állomásköz lejt viszonyai:

- András-hida - Zalacséb-Salomvár 3,8‰ emelkedés

Zalaegerszeg András-hida elágazás - András-hida: 2,1‰ emelkedés,

Pókaszeptek (25 vonal szelvénytípus: 391+78 – 411+59)

Szomszéd állomásai: Zalabér-Batyk (9,3 km), Zalaszentiván (6,8 km). Zalabér-Batyk – Pókaszeptek között Pakod megállóhely (358 – 360 szelvény), Pókaszeptek – Zalaszentiván között Kemendollár megállóhely (432-434 szelvény) helyezkedik el.

Az állomásköz lejtviszonyai:

Pókaszepetk – Zalaszentiván:

Legnagyobb esés: 7,0‰,

Legnagyobb emelkedés: 4,0‰

Zalabér-Batyk állomás (24 vonal: 8+00, 25 vonal szelvényszám: 302+58 – 321+19)

Zalabér-Batyk elágazó állomás a Boba – Zalaegerszeg – Hodos és a Zalabér-Batyk – Zalaszentgrót vonalak felé, egyben vonatkeresztezésre kijelölt középállomás.

Szomszéd állomásai: Ötvös (6,7 km), Pókaszepetk (9,3 km), a Zalabér-Batyk – Zalaszentgrót vonalon Zalaszentgrót (6,0 km). Ötvös – Zalabér-Batyk között Túrje megállóhely (266-268 szelvény), Zalabér-Batyk – Pókaszepetk között Pakod megállóhely (358-360 szelvény), Zalabér-Batyk – Zalaszentgrót között Tüskeszepetk megállóhely (38-39 szelvény) helyezkedik el.

Az állomásköz lejtviszonyai:

Ötvös forgalmi kitérő – Zalabér-Batyk:

Legnagyobb esés:

- 250+30 – 253+80 szelvény: 5,1‰,

- 272 – 276 szelvény: 5,7‰,

- 291+43 – 294 +50 szelvény: 6,8‰,

- 294+50 – 299+85 szelvény: 5‰

Legnagyobb emelkedés:

- 256+80 – 262+75 szelvény: 5,6‰

Zalabér-Batyk - Pókaszepetk:

Legnagyobb esés:

- 317+50 – 323 szelvény: 6‰

Legnagyobb emelkedés: 2,4‰

Zalabér- Batyk –Zalaszentgrót:

- 6+00-55+00 4,32‰ esés

Ötvös (25 vonal szelvényszám: 238+88 - 250+72)

Szomszéd állomásai: Ukk (7,6 km), Zalabér-Batyk (6,7 km). Ukk – Ötvös között Dabronc megállóhely (198-200 szelvény), Ötvös – Zalabér-Batyk között Túrje megállóhely (266-268 szelvény), helyezkedik el.

Az állomásköz lejt viszonyai:

Ukk – Ötvös:

Legnagyobb esések:

- 170+82 – 194 +50 szelvény: 6‰,

- 235+55 – 241+80 szelvény: 5,8‰,

Legnagyobb emelkedés:

-201 – 205 szelvény: 8,2‰,

- 205 – 208+60 szelvény: 6,5‰,

- 208+60 – 214+62 szelvény: 11‰,

- 223 +84 – 228 szelvény: 6,3‰

Zalaszentgrót állomás (24 vonal szelvényszám: 56+36 - 63+70)

Szomszéd állomása: Zalabér-Batyk (6,00 km)

Ukk (kizár) — Andrásida (bezár) irányított vonalszakaszon a távkezelt forgalomszabályozás a Zalaszentiván állomásra működő ELEKTRA 1 típusú (vonat- és tolatóvágányutas, önműködő elektronikus rendszerű ellenmenetet és vonatutolérést kizáró biztosítóberendezés), számítógépes távvezérlő berendezés segítségével történik.

Zalaszentgrót állomáson Siemens-Halske típusú, egy állítóközpontos biztosítóberendezés van telepítve a kezdőponti oldalon. A végponti oldalon nem lezárt, helyszínállítású váltók vannak telepítve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Zalaszentiván állomás területén a Pályavasúti Területi Igazgatóság Biztosítóberendezési Főnökség Biztosítóberendezési Szakasa, MÁV-START Zrt. TSZVI Szombathely által fenntartott pihenőhelyiség, GYSEV Zrt. Személyszállítási Üzletág, Személyszállítási Üzemeltetés Szervezet, és a GYSEV Zrt Pályavasúti Üzletág által fenntartott pihenőhelyiség, és a Rail Cargo Hungária Zrt. helyi kirendeltsége található.

Az állomás területén a Pályavasúti Területi Igazgatóság Szombathely Erősáramú Főnökség rendelkezik vágány-összeköttetéssel (XI csonka). Egyéb működő vállalkozó vasúti társaságok, és külső vasúti vállalkozások vágány-összeköttetéssel nem rendelkeznek.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Zalaszentiván szolgálati helyei a következők:

Forgalmi jellegű a felvételi épületben::

Távvezérlő központ, Külső forgalmi iroda, Koordinátori iroda, Állomásfőnöki iroda

Területi Igazgatóság Biztosítóberendezési Főnökség Biztosítóberendezési Szakasa:

Iroda, öltöző, raktár és garázs.

Távközlési szakasz Zalaegerszeg

Távközlő szerelvénytároló

Egyéb hely:

GYSEV Zrt pihenő helyiség, MÁV START Zrt TSZVI Szombathely által fenntartott pihenőhelyiség, szociális helyiségek, raktárak, váróterem, utas WC-k, egyéb helyiségek.

Rail Cargo Hungária Zrt. helyi kirendeltsége.

Ötvös – Pókaszeptk – Andrászhida elágazás - Andrászhida szolgálati helyei:

Biztosítóberendezési előtér, biztosítóberendezési helyiség,

Zalabér-Batyk távvezérelt állomás:

Forgalmi iroda, váróterem, biztosítóberendezési előtér, biztosítóberendezési helyiség.

Zalaszentgrót állomás:

Forgalmi iroda, váróterem

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Állomástávolságú közlekedés van:

- Ukk – Ötvös forgalmi kitérő,
- Ötvös-Zalabér-Batyk,
- Zalabér-Batyk – Pókaszeptk
- Pókaszeptk – Zalaszentiván
- Zalabér-Batyk – Zalaszentgrót
- Zalaszentiván – Nagykapornak,
- Zalaszentiván – Zalaszentiván elágazás,
- Zalaszentiván elágazás-Andrászhida elágazás,
- Andrászhida elágazás - Andrászhida
- Zalaszentiván elágazás – Zalaegerszeg,
- Zalaszentiván – Andrászhida,
- Andrászhida –Zalacséb-Salomvár állomások között.

A felsorolt állomásközökben ellenmenet és utolérést kizáró berendezés üzemel.

Kerta/Boba (kizár)-Bajánsenye ok (kizár) vonalszakaszon ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer van kiépítve, Zalaszentiván állomásra telepített Rádiós Blokk Központtal (RBC).

Zalaszentiván – Egervár-Vasboldogasszony állomások között önműködő biztosított térközjelzők által szabályozott közlekedés van. A vonalon vonatbefolyásoló rendszer üzemel.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Ötvös forgalmi kitérő

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáféres	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	708	708	248+98 - 247+28 +0,6; 247+28 - 241+80 +1,9; 241+80 - 241+30 +5,8;	241+30 - 241+80 -5,8; 241+80 - 247+28 -1,9; 247+28 - 248+98 -0,6;	ETCS L2	2	1	55-04820-01-1	F	igen	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	707	707	248+98 - 247+28 +0,6; 247+28 - 241+80 +1,9; 241+80 - 241+35 +5,8;	241+30 - 241+80 -5,8; 241+80 - 247+28 -1,9; 247+28 - 248+98 -0,6;	ETCS L2	2	1	55-04820-01-2	F	igen	

Zalabér-Batyk állomás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáféres	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

I	vonatfogadó/índító fővágány	741	741	315+55 - 312+60 -2,0; 312+60 - 309+55 0,0; 309+55 - 308+08 +2,4;	308+08 - 309+55 -2,4; 309+55 - 312+60 0,0; 312+60 - 315+55 +2,0;	ETCS L2	14	9	55-04846-01-1	F	igen	
II	vonatfogadó/índító átmenő fővágány	772	772	315+50 - 312+60 -2,0; 312+60 - 309+55 0,0; 309+55 - 307+68 +2,4;	307+68 - 309+55 -2,4; 309+55 - 312+60 0,0; 312+60 - 315+50 +2,0;	ETCS L2	14	9	55-04846-01-2	F	igen	
III	vonatfogadó/índító fővágány	816	816	315+60 - 312+60 -2,0; 312+60 - 309+55 0,0; 309+55 - 307+34 -2,4;	307+34 - 309+55 -2,4; 309+55 - 312+60 0,0; 312+60 - 315+60 +2,0;	ETCS L2	10	5	55-04846-01-3	F	igen	
IV	vonatfogadó/índító fővágány	750	750	315+40 - 312+60 -2,0; 312+60 - 309+55 0,0; 309+55 - 307+73 +2,4;	307+73 - 309+55 -2,4; 309+55 - 312+60 0,0; 312+60 - 315+40 +2,0;	ETCS L2	12	7	55-04846-01-4	F	igen	
V	vonatfogadó/índító fővágány	751	751	315+25 - 312+60 -2,0; 312+60 - 309+55 0,0; 309+55 - 307+05 +2,4;	307+05 - 309+55 -2,4; 309+55 - 312+60 0,0; 312+60 - 315+25 +2,0;	ETCS L2	12	7	55-04846-01-5	F	igen	
VI	rakodó	360	360	315+25 - 312+60 -2,0; 312+60 - 309+55 0,0; 309+55 - 307+05 +2,4;	307+05 - 309+55 -2,4; 309+55 - 312+60 0,0; 312+60 - 315+25 +2,0;	nincs	16	18	55-04846-01-6	K	nem	
VII	csonka	66	66	307+22 - 306+41 -2,4;	306+41 - 307+22 +2,4;	nincs	9	földkúp	55-04846-01-7	K	nem	

VIII	csonka	48	48	404+10 - 398+00 0,0; 316+75 - 315+28 -2,0;	315+28 - 316+75 +2,0; 398+00 - 404+10 0,0;	nincs	5	földkúp	55-04846-01-8	K	nem	
IX	csonka	60	60	316+91 - 315+78 -2,0;	315+78 - 316+91 +2,0;	nincs	földkúp	16	55-04846-01-9	K	nem	

Pókaszepetk állomás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	vonatfogadó/indító fővágány	748	748	405+01 - 404+10 -0,7; 404+10 - 394+72 0,0;	394+72 - 404+10 0,0; 404+10 - 405+01 +0,7;	ETCS L2	2	3	55-04861-01-1	F	igen	
II	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	715	715	405+16 - 404+10 -0,7; 404+10 - 398+00 0,0;	398+00 - 404+10 0,0; 404+10 - 405+16 +0,7;	ETCS L2	4	3	55-04861-01-2	F	igen	
III	vonatfogadó/indító fővágány	740	740	405+50 - 404+10 -0,7; 404+10 -398+00 0,0;	398+00 - 404+10 0,0; 404+10 - 405+50 +0,7;	ETCS L2	4	1	55-04861-01-3	F	igen	

Zalaszentiván állomás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felé [m]	Használható hossz végpont felé [m]	Lejtszóny kezdőpont felé [%]	Lejtszóny végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	vonatfogadó/indító fővágány	689	689	0,0	0,0	ETCS L2	16	11	55-05371-01-1	F	igen	
II	vonatfogadó/indító fővágány	666	666	0,0	0,0	ETCS L2	16	9	55-05371-01-2	F	igen	
III	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	768	768	0,0	0,0	ETCS L2	8	7	55-05371-01-3	E	igen	
IV	vonatfogadó/indító fővágány	762	762	0,0	0,0	ETCS L2	10	13	55-05371-01-4	E	igen	
V	vonatfogadó/indító fővágány	715	715	0,0	0,0	ETCS L2	12	15	55-05371-01-5	E	igen	

VI	vonatfogadó/indító fővágány	674	674	0,0	0,0	ETCS L2	14	17	55-05371-01-6	E	igen	
VII	tároló	660	660	0,0	0,0	nincs	14	17	55-05371-01-7	F	nem	
VIII	kihúzó	300	300	0,0	0,0	nincs	13	földkúp	55-05371-01-8	K	nem	
IX	rakodó	115	115	0,0	0,0	nincs	19	ütkö- zőbak	55-05371-01-9	K	nem	
X	tároló	152	152	0,0	0,0	nincs	ütkö- zőbak	21	55-05371-01-10	K	nem	
XI	járműtároló	65	65	0,0	0,0	nincs	ütkö- zőbak	21	55-05371-01-11	K	nem	

Andráshida állomás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felé [m]	Használható hossz végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás tí- pusa	Határoló kitérő kez- dőpont felől	Határoló kitérő vég- pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáféres	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	vonatfogadó/indító fővágány	719	719	1,5	-1,5	ETCS L2	6	11	55-05108-01-1	F	igen	
II	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	784	784	1,5	-1,5	ETCS L2	6	7	55-05108-01-2	F	igen	
III	vonatfogadó/indító fővágány	755	755	1,5	-1,5	ETCS L2	4	9	55-05108-01-3	F	igen	
IV	vonatfogadó/indító fővágány	733	733	1,5	-1,5	ETCS L2	4	9	55-05108-01-4	F	igen	
V	rakodó	254	254	1,5	-1,5	nincs	földkúp	13	55-05108-01-5	F	nem	

Zalaszentgrót állomás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	rakodó	314	314	61+47 - 58+18 -3,3; 58+18 - 57+84 0,0;	57+84 - 58+18 0,0; 58+18 - 61+47 +3,3;	nincs	4	1	55-04721-01-1	K	nem	
II	vonatfogadó/indító fővágány	271	271	61+15 - 58+18 -3,3; 58+18 - 57+70 0,0;	57+70 - 58+18 0,0; 58+18 - 61+15 +3,3;	nincs	4	3	55-04721-01-2	F	igen	
III	vonatfogadó/indító fővágány	250	250	61+10 - 58+18 -3,3; 58+18- 57+90 0,0;	57+90 - 58+18 0,0; 58+18 - 61+10 +3,3;	nincs	8	5	55-04721-01-3	F	igen	
IV	rakodó	239	239	60+70 - 58+10 -3,3;	58+10 - 60+70 +3,3;	nincs	8	5	55-04721-01-4	K	nem	
Csonka	kihúzó	220	220	-	-	nincs	1	földkúp	55-04721-01-CSONKA	F	nem	

A fejróvasat előjegyzési naplóban a vágányszámok betűvel kerülnek előjegyzésre.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Ötvös

vágány	váltók,vágányok (vágánykapcsolatok)
I.-II.	1-, 2-es váltók (egyenes irány)

Zalabér-Batyk

II.	4-,6-,8-,14-,3-,1 váltók (egyenes irány)
IV.	4(egyenes)-,6(kitérő)-,10a(kitérő)-,10b(egyenes)-,12(egyenes)-,7(egyenes)-,5(kitérő)a-,5b(egyenes)-,1(egyenes) váltók

Pókaszeptek

II.-III.	2-,4-,3-,1 váltók (egyenes irány)
----------	-----------------------------------

(Egervár-Vasboldogasszony)-Zalaszentiván-(Nagykapornak)

II.	1-,9ab-16-,6-,2 váltók egyenes- 8-,4 váltók kitérő irányban
III.	1-,3-,4 váltók kitérő-5-,7-,8-,6-,2 váltók egyenes irányban
IV.	1-,3-,5-,13b-,2 váltók kitérő-,13a-,10a-,10b-váltók egyenes irányban

(Pókaszeptek)-Zalaszentiván-(Zalaszentiván-elágazás)

II.	4-,6-,16-,9a-,5-,3- váltók egyenes-,8-,9b-,7 váltók kitérő irányban
III.	4-,6-,8-,7-,5-,3 váltók egyenes irányban
IV.	4-,10a-,13a-,3 váltók egyenes- 6-,10b-,13b-,5 váltók kitérő irányban

Andráshida

II.	3-,7-,6-,2 váltók (egyenes irány)
III.	3(egyenes)-,7(kitérő)-,9(kitérő)-,4(kitérő)-,2(kitérő) váltók

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Zalabér-Batyk:

Utasperonok	hossza	szélessége	magassága	burkolata
A (I-II vágány)	250 méter	6 méter	sk 30	viakolor
B (III-IV vágány)	250 méter	6 méter	sk 30	viakolor

Pókaszeptek:

Utasperonok	hossza	szélessége	magassága	burkolata
-------------	--------	------------	-----------	-----------

A (I-II vágány)	250 méter	4 méter	sk 30	viakolor
-----------------	-----------	---------	-------	----------

Zalaszentiván:

Utasperonok	hossza	szélessége	magassága	burkolata
A (I-II vágány)	250 méter	6 méter	sk 30	viakolor
B (III-IV vágány)	250 méter	6 méter	sk 30	viakolor
V vágány	120 méter	1,9 méter	sk 0	kő
VI vágány	120 méter	1,9 méter	sk0	kő

Andráshida:

Utasperonok	hossza	szélessége	magassága	burkolata
A (I-II vágány)	250 méter	6 méter	sk 30	viakolor

Zalaszentgrót (24. vonal):

Utasperonok	hossza	szélessége	magassága	burkolata
A (II vágány)	24 méter	2 méter	sk 15	zuzott kő

Valamennyi szolgálati helyen az utasperonok megközelítése a peronvégekről a felvételi épület felől történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Ötvös forgalmi kitérő:

jelző neve	szelvény száma	rendeltetése
AEj	228+88	Előjelző a Ukk felől
A	238+88	Bejárat jelző a Ukk felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
K1	241+34	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Ukk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K2	241+71	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Ukk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
AS261	259+24	Útsorompót ellenőrző fFj Zalabér-Batyk felől, egyben Bej
B	250+72	Bejárat jelző a Zalabér-Batyk felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
V1	248+42	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Zalabér-Batyk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V2	248+78	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Zalabér-Batyk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)

Zalabér-Batyk állomás

jelző neve	szelvény	rendeltetése
------------	----------	--------------

	száma	
AEj	292+58	Előjelző a Ötvös felől
A	302+58	Bejárat jelző a Ötvös felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
BEj	12+00	Előjelző a Zalaszentgrót felől
B	8+00	Bejárat jelző a Zalaszentgrót felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
K1	307+95	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Ötvös és Zalaszentgrót felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K2	307+96	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Ötvös és Zalaszentgrót felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K3	307+48	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról Ötvös és Zalaszentgrót felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K4	307+83	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az IV. vágányról Ötvös és Zalaszentgrót felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K5	307+78	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az V. vágányról Ötvös és Zalaszentgrót felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V1	315+36	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Pókaszeptk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V2	315+68	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Pókaszeptk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V3	315+64	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról Pókaszeptk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V4	315+33	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az IV. vágányról Pókaszeptk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V5	315+29	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az V. vágányról Pókaszeptk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
C	321+49	Bejárat jelző a Pókaszeptk felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
AS333	332+00	Útsorompót ellenőrző fFj Pókaszeptk felől, egyben Bej

Pókaszeptk állomás:

jelző neve	szelvény száma	rendeltetése
AS384	385+91	Útsorompót ellenőrző fFj Zalabér-Batyk felől, egyben Bej
A	391+78	Bejárat jelző a Zalabér-Batyk felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
K1	397+72	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Zalabér-Batyk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)

K2	398+15	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Zalabér-Batyk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K3	398+15	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról Zalabér-Batyk felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
AS423	422+68	Előjelző a Zalaszentiván felől
B	411+59	Bejárat jelző a Zalaszentiván felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel-felszerelve)
V1	405+20	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Zalaszentiván felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V2	405+30	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Zalaszentiván felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V3	405+55	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról a Zalaszentiván felé („hívó” jelzéssel felszerelve)

Zalaszentiván állomás:

jelző neve	szelvény száma	rendeltetése
AS452	452+15	Útsorompót ellenőrző fFj Pókaszeptek felől, egyben Bej
A	459+90	Bejárat jelző a Pókaszeptek felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel-felszerelve)
Bej	1472+74	Előjelző a Nagykapornak felől
B	1462+74	Bejárat jelző a Nagykapornak felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel-felszerelve)
K1	467+89	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Pókaszeptek és Nagykapornak felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K2	468+30	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Pókaszeptek és Nagykapornak felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K3	467+87	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról Pókaszeptek és Nagykapornak felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K4	467+27	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az IV. vágányról Pókaszeptek és Nagykapornak felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K5	467+55	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az V. vágányról Pókaszeptek és Nagykapornak felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K6	467+71	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az VI. vágányról Pókaszeptek és Nagykapornak felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V1	474+78	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Zalaszentiván-elágazás és Egervár-Vasboldogasszony felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V2	474+96	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Zalaszentiván-elágazás

		és Egervár-Vasboldogasszony felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V3	475+55	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról Zalaszentiván-elágazás és Egervár-Vasboldogasszony felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V4	474+89	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az IV. vágányról Zalaszentiván-elágazás és Egervár-Vasboldogasszony felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V5	474+70	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az V. vágányról Zalaszentiván-elágazás és Egervár-Vasboldogasszony felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V6	474+45	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az V. vágányról Zalaszentiván-elágazás és Egervár-Vasboldogasszony felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
1430	1430+17	Térközjelző egyben Bej is Egervár-Vasboldogasszony felől
C	1442+80	Bejárat jelző Egervár-Vasboldogasszony felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
AS487	486+79	Útsorompót ellenőrző fFj Zalaszentiván-elágazás felől, egyben Bej
D	481+39	Bejárat jelző Zalaszentiván-elágazás felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)

Zalaszentiván–elágazás - Andrásida elágazás:

jelző neve	szelvény száma	rendeltetése
YF	519+83	FBj Zalaszentiván elágazás felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
YK	525+37	fKj Zalaszentiván felé, egyben útsorompót ell.Fej („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve) („hívó” jelzéssel felszerelve)
YKism	526+82	fK ismétlőjelző
YJEj	531+57	FBEj Zalaszentiván elágazás felől
YKEj	535+37	fKEj a delta vágány felől
YJism	538+02	fb ismétlőjelző
YJ	541+57	FBj Zalaszentiván elágazás felől („hívó” jelzéssel felszerelve)
YL	542+17	fKj a „B” vágány felől Zalaszentiván elágazás felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
YL Ism	545 +00	YL ismétlőjelző
YV	552+89	fKj a „B” vágányról Andrásida felé („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
YE	204+20	fbj Andrásida felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
YEEj	194+20	fBEj Andrásida felől
Andrásida elágazás – Zalaegerszeg		
YHEj	8+59	fKEj az „A” vágány felől Zalaszentiván felé
YH	12+59	fKj „A” vágány felől Zalaegerszeg felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
E	29+78	fbj Andrásida elágazás felől („hívó” jelzéssel felszerelve)

AS22	23+43	Útsorompót ellenőrző fFj Andrásida elág felől egyben BEj („hívó” jelzéssel felszerelve)
Zalaegerszeg - Andrásida elágazás -		
YG	13+19	Fbj Zalaegerszeg felől („hívó” jelzéssel felszerelve)
YGEj	17+19	fBEJ Zalaegerszeg felől
YC	2+06	fKj az „A” vágányról Andrásida felé („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel felszerelve)
Zalaegerszeg –Zalaszentiván elágazás		
Dism	35+11	fK ismétlő jelző Zalaszentiván elágazás felől
D	34+07	fKj Zalaszentiván felés („hívó” jelzéssel felszerelve)
YDEj	14+19	FKEj Zalaegerszeg felől
YDIsm	5+56	fK ismétlőjelző
YD	4+19	fKj Zalaegerszeg felől egyben útsorompót fedező jelző („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
Zalaszentiván elágazás – Zalaegerszeg		
AS24Ej	14+47	Útsorompót ell fFEj Zalaszentiván elágazás felől („hívó” jelzéssel felszerelve)
AS 24	24+47	Útsorompót ell fFEJ Zalaszentiván elágazás felől egyben Bej („hívó” jelzéssel felszerelve)
F	30+81	FBj Zalaszentiván elágazás felől

Andrásida állomás:

jelző neve	szelvény száma	rendeltetése
AS 142	143+47	Útsorompót ellenőrző fFj Zalacséb-Salomvár felől, egyben Bej
A	155+80	Bejárat jelző Zalacséb-Salomvár felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel- felszerelve)
K1	163+12	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Zalacséb-Salomvár felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K2	163+12	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Zalacséb-Salomvár felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K3	163+17	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról Zalacséb-Salomvár felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
K4	163+24	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az IV. vágányról Zalacséb-Salomvár felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V1	170+31	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az I. vágányról Andrásida-elágazás felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V2	170+96	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az II. vágányról Andrásida-elágazás felé („hívó” jelzéssel felszerelve)

V3	170+72	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az III. vágányról Andrásida-elágazás és Egervár-Vasboldogasszony felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
V4	170+57	Tolatás jelzővel egyesített fény kijárat jelző az IV. vágányról Andrásida-elágazás felé („hívó” jelzéssel felszerelve)
B	176+30	Bejárat jelző Andrásida-elágazás felől felől („hívó”-„hívó jelzés feloldása” jelzéssel felszerelve)
AS185	184+96	Útsorompót ellenőrző fFj Andrásida-elágazás felől, egyben Bej („hívó” jelzéssel felszerelve)

Zalaszentgrót állomás (24. vonal)

jelző neve	szelvény száma	rendeltetése
AEj	52+35	Nem biztosított kétfogalmú alak előjelző a Zalabér-Batyk felől
A	56+36	Nem biztosított alak bejárat jelző Zalabér-Batyk felől
K	57+89	Állomásközt fedező jelző

Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével.

Ötvös állomás:

jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma	jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma
E1	249+64	1	E2	240+48	2

Zalabér-Batyk állomás:

jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma	jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma
B2	306+22	2	E16	307+66	16,8,6,4,2
B4	305+84	4, 6, 8, 10, 12,14,16	E18	312+14	18
B5b	316+49	5, 7	J9	316+15	9,18
B18	311+39	18,	J10b	306+61	10,12,14
E1	316+88	1, 3, 5, 7,	J18	311+39	18
E2	305+46	2,4,6,8,10,12,14,16,			

Pókaszeptek állomás:

jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma	jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma
E1	406+45	1,3	E2	396+95	2, 4

Zalaszentiván állomás:

jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma	jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma
------------	----------------	----------------------------	------------	----------------	----------------------------

	záma	száma		száma	tok száma
B1	477+24	1	E2	462+89	2,4,6,8,10a,10b,121 4,16
B2	465+33	2	E6	465+70	6,8,10b,10a,12,14,1 6
B3	477+29	3,5,7,9a,11,13a,15,17,19	E19	474+60	19,119a,9b,7,53,1
B4	463+61	4,6,810a,12,14,16	J9b	476+00	9a,9b,11,19
B13b	475+80	13a,13b,15,17	J10b	466+19	10b,12,14
B14	467+59	14,12,10a,10b,6,4,2	J17	474+45	17,15,13a,13b,5,3,1
E1	477+97	1,3,5,9a,9b,11,13a,15, 17,19	J19	475+16	19

Andráshida állomás:

jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma	jelző neve	szelvény száma	hozzá tartozó váltok száma
B3	172+77	3, 5, 7, 9	E2	162+01	2, 4, 6
B13	170+38	13, 11, 5, 3, 1	SR1-1	4+48	SCVP felé
E1	173+12	1,3,5,7, ,9, 11, 13	SR1-2	4+68	E1-ig

Ötvös:

Egyéb jelzők:

- Az állomás bejáratú jelzőin belül 50 méterre TH (Tolatósi Határjelző) van felállítva.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Biztosító berendezési helyiség előtt:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető jelző.
- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője.

Zalabér-Batyk:

Egyéb jelzők:

- Az állomás bejáratú jelzőin belül 50 méterre TH (Tolatósi Határjelző) van felállítva.
- A VII.-, VIII.- és IX. sz. csonka vágányok végén vágányzáró-jelző van.

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel található valamennyi felsővezetéki tartóoszlopon.

- Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző található a 16 sz. váltónál a VI vágány felé, a 18 sz. váltónál a VI vágány felé, VII vágány végén, a biztonsági határjelzőtől 66 méterre, VIII. vágány végén a biztonsági határjelzőtől 48 méterre.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Málházó helyiség:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje” jelző,

- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető jelző.
- 3 db Megállj jelző,
- 3 db Megállj jelző előjelzője,

Pókaszepek:

Egyéb jelzők:

- Az állomás bejárat jelzőin belül 50 méterre TH (Tolatási Határjelző) van felállítva.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Biztosító berendezési helyiség előtt:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető jelző.
- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője.

Zalaszentiván:

Egyéb jelzők:

- Az állomás bejárat jelzőin belül 50 méterre TH (Tolatási Határjelző) van felállítva.
- Az I vágány mellett „Megállás helye-jelző” a peron végponti oldalán, ellenkező irányból távolságjelző nincs, viszont a A és B szigetperonon a távolságok 25 méterenként felfestésre kerültek.
- A VIII., IX., X.- és XI. sz. vágány végén vágányzáró-jelző van.
- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel található valamennyi felsővezetéki tartóoszlopon.
- Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző található a VIII. vágány végén, a biztonsági határjelzőtől 300 méterre, IX. vágány felett, a 19. váltónál, a XI. vágányra terelő 21-es váltónál, valamint a X. vágány végén a biztonsági határjelzőtől 170 méterre.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Külső Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2db sárga fényű jelzőlámpa,
- 4db piros színű jelzőtárcsa,
- 4 db vörös-sárga fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló

Távvezérlő központ

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

Forgalmi iroda előtt:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető jelző.

Szertár (tűzoltó-pince):

- 4 db Megállj jelző
- 4 db Megállj jelző előjelzője.

Andráshida:**Egyéb jelzők:**

- Az állomás bejáratí jelzőin belül 50 méterre TH (Tolatási Határjelző) van felállítva.
- Az V. csonka vágányon a földkúptól 50-100-150 méterre a „földkúp távolságára figyelmeztető jel” van.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Biztosító berendezési helyiség előtt:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje” jelző,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető jelző.
- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője.
-

Zalaszentgrót(24 vonal):**Egyéb jelzők:**

- Helyszíni őrzés alatt nem álló nem biztosított váltóra figyelmeztető jel, a 2. váltó előtt általános fékúttávolságban,
- Alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel az „A” bejáratí jelző hátoldalán.
- Az állomás bejáratí jelzőjén belül 50 méterre TH (Tolatási Határjelző) van felállítva.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Zalabér-Batyk:

Villamos úton távvezérelt és ellenőrzött, biztosított váltók:

Kezdőponti oldal: 2, 4, 6, 8, 10a, 10b, 12, 14, 16, 18

Végponti oldal: 1,3, 5a, 5b, 7, 9.

A felsorolt váltók váltójelzővel nem rendelkeznek.

Ötvös:

Villamos úton távkezelt, állítható, ellenőrzött, és biztosított váltók:

Kezdőponti oldal: 2

Végponti oldal: 1.

A felsorolt váltók váltójelzővel nem rendelkeznek.

Pókaszepetk:

Villamos úton távkezelt, állítható, ellenőrzött, és biztosított váltók:

Kezdőponti oldal: 2, 4,

Végponti oldal: 1, 3.

A felsorolt váltók váltójelzővel nem rendelkeznek.

Zalaszentiván:

Villamos úton állítható és ellenőrzött, biztosított váltók:

Kezdőponti oldal: 2, 4, 6, 8, 10a, 10b, 12, 14, 16

Végponti oldal: 1, 3, 5, 7, 9a, 9b, 11, 13a, 13b, 15, 17, 19.

A felsorolt váltók váltójelzővel nem rendelkeznek.

Helyszíni állítású, le nem zárható: 21

A 21 számú váltónak forgólapos váltójelzője van.

Az állomáson a 4-es,8-as számú váltók nagysugarúak, alkalmazható sebesség kitérő irányban 100km/h.

Zalaegerszeg – Delta vágány Zalaszentiván elágazás – Andránhida elágazás:

Villamos úton távkezel, állítható, ellenőrzött, és biztosított váltók:

Zalaszentiván elágazás: X1, X2

A X1, X2 számú váltónak forgólapos váltójelzője van.

Andránhida elágazás: Y1, Y2

Andránhida:

Villamos úton távkezel, állítható, ellenőrzött, és biztosított váltók:

Kezdőponti oldal: 2, 4, 6

Végponti oldal: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

A felsorolt váltók váltójelzővel nem rendelkeznek.

Az állomások és az elágazások valamennyi váltója villamos fűtéssel van ellátva (HPS-2 típusú).

Zalaszentgrót (24. vonal)

Központi állítású vonóvezetékű váltók:

Kezdőponti oldal: 2, 4, 6, 8

Helyszíni állítású, le nem zárható váltók:

Végponti oldal: 1/a,1/b, 3, 5

A felsorolt váltók váltójelzője ábralemez.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Zalabér-Batyk állomás:

Kisiklasztósaruk:

- KS1 jelű kisiklasztósaru a 316+15 szelvényben a VIII csonka vágányon található, és szerkezeti függésben van a 9-es számú váltóval,
- KS2 jelű kisiklasztósaru a 311+39 szelvényben a VI csonka vágányon található, és szerkezeti függésben van a 18-as számú váltóval,

Földkúpok:

- VII csonka vágány végén a 317 szelvényben,
- VIII csonka vágány végén a 316+80 szelvényben,
- IX csonka vágány végén a 303 szelvényben találhatók.

Zalaszentiván állomás:

Kisiklasztósaruk:

- KS2 jelű kisiklasztósaru a 467+59 szelvényben a VII számú tároló vágányon található, és szerkezeti függésben van a 14-es számú váltóval,
- KS1 jelű kisiklasztósaru a 474+45 szelvényben a VII számú tároló vágányon található, és szerkezeti függésben van a 17-es számú váltóval.

Ütközőbakok:

- IX csonka vágányon a 476 szelvényben,
- X csonka:vágányon a 472 szelvényben,
- XI csonka vágányon a 473 szelvényben találhatók.

Földkúp:

- VIII. csonka vágányon a 478 szelvényben található.

Andránhida állomás:

Kisiklasztósaru::

- KS1 jelű kisiklasztósaru a 170+38 szelvényben a V csonka vágányon található, és szerkezeti függésben van a 13-as számú váltóval,

Földkúp:

- V. csonka vágányon a 478 szelvényben található.

Zalaszentiván-elágazás:

Földkúp:

- Zalaszentiván-elágazáson a védő csonkában a 0 szelvényben,

Andráshida-elágazás:

Földkúp:

- Andráshida-elágazáson a védő csonkában a 207 szelvényben található.

Zalaszentgrót állomás:

- KS 2 jelű kisiklasztósarú az 58+04 szelvényben
- VS2 jelű vágányzáró sorompó a 58+05 szelvényben
- Földkúp a 63+84 szelvényben.

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Zalaszentiván állomáson úrszelvényben nyúló létesítmény a X csonka vágány mellett 18,5 méter hosszban lévő járműtároló.

Zalabér - Batyk állomáson úrszelvényben nyúló létesítmény a VI. sz. rakodóvágány mellett a 20 méter hosszban az oldalrakodó.

Zalaszentgrót állomáson úrszelvényben nyúló létesítmény az I. sz. rakodóvágány mellett a 40 méter hosszban az oldalrakodó.

A többi állomásokon vonatkozó szabályozásra szükség nincs

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Ötvös forgalmi kitérő, Zalabér-Batyk-, Pókaszeptk -, Zalaszentiván-, Andráshida állomásokon a térhangos két körzetre van osztva a kezdő és a végpont felől.(T1, T2) Zalaszentiván elágazáson, és Andráshida elágazás két külön térhangos körzet üzemel.

A távkezelt vonalszakaszon a forgalomszabályozó és az ott szolgálatot teljesítő állomási- és vonatszemélyzet közötti értekezés céljára az alábbi távközlő berendezések szolgálnak:

Mozdonyrádió: A forgalomszabályozóval közvetlenül mozdonyrádióval létesíthető összeköttetés.

Mobiltelefon: A mobiltelefonról a forgalomszabályozó a **06-1-517-30-38** telefonszámon érhető el. Zalaszentiván állomás mobil telefonszáma: **06-30-565-5877**.

Pályatelefon: Ukk (kizár)- Andráshida (bezár) viszonylatban, a rendkívüli esetekben történő használatra pályatelefon áll rendelkezésre.

A Vonalon **GSM-R Rádiórendszer** üzemel, melynek kezelőfelülete Zalaszentiván állomáson a külső forgalmi szolgálattevő irodájában és a távvezérlő központban van telepítve. Telefonszámok:

Külső forgalmi szolgálattevő	Nagykapornak	Nagykapornak mobil	Zalaegerszeg	Zalaegerszeg mobil	Zalaegerszeg Kfszt
31-12	07/32-66	06/30/3205260	07/31-03	06/30/5655876	31-02
Ukk	Ukk	Zalalövő	Zalalövő Mobil	Őriszentpéter	Őriszentpéter Mobil
07/63-52	06/30/5656157	07/34-03	06/30/5655879	07/36-03	06/30/4523445
Szombathely Gysev I.	Szombathely Gysev II.	Szombathely rendező			
07/76-66	07/76-68	07/70-89			
RCH kocsivizsgáló Zeg	RCH kocsivizsgáló Zeg mobil	Zeg RCH Koordinátor	Hodos RCH Koordinátor		
07/31-09	06/30/4985597	07/31-66	07/38-25		
Boba	Celldömölk	Celldömölk-Rendező	Nagykanizsa	Veszprém	
07/62-03	07/61-03	07/29-13	05/41-03	07/51-03	

RCH diszpécser Területi	RCH mozdonyirányító				
07/13-61	02/73-67				

MTD diszpécser	Gysev diszpécser	PKP diszpécser	PSZ diszpécser	Train diszpécser	PSP diszpécser
30/597-7905	07/72-63	20/779-5391	01/54-73	30/473-6078	421-918/900-330

MMV diszpécser	MTMG diszpécser	FLOYD diszpécser	CER diszpécser	LTE diszpécser	MVÁ diszpécser
01/50-60	30/900-5326	30/847-4130	30/701-1518	70/326-8550	30/540-2036

Kárpát vasút diszpécser	SZDS diszpécser	DB Schenker diszpécser	CRW diszpécser	RTS diszpécser	Nosztalgia diszpécser
70/615-5554	20/422-1858	70/933-6411	20/394-5035	70/450-5807	70/320-7795

GSM-R Hívószámok:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)/GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)/Publikus hálózathál hívunk Diszpécser pultot/
Boba forgalmi	BOBA-FORG-01	77636302	095 06 38 8881730	+36 38 8881730
Ukk forgalmi	UKK-FORG-01	77635202	095 06 38 8881731	+36 38 8881731
Zalaszentiván táfi	ZALASZEN-FORG-01	77311302	095 06 38 8881732	+36 38 8881732
Zalaszentiván kfszt	ZALASZEN-FORG-02	77311202	095 06 38 8881733	+36 38 8881733
Zeg Kfszt forgalmi	ZALAEGER-FORG-01	77310302	095 06 38 8881734	+36 38 8881734
Zalalövő forgalmi	ZALALOVO-FORG-01	77340302	095 06 38 8881735	+36 38 8881735
Őriszentpéter forgalmi	ORISZENT-FORG-01	77360302	095 06 38 8881736	+36 38 8881736

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)/GSM-R eszköz hívó Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)/Publikus hálózatról hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Boba-Hodos / Nagykánizsa forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-02	77133601	095 06 38 8881701	+36 38 8881701
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Szombathely Sze-mély pu. forgalmi iroda	GYSZHELY-FORG-01	77700302	095 06 38 8881753	+36 38 8881753
Szombathely Sze-mély pu. forgalmi iroda	GYSZHELY-FORG-02	77707702	095 06 38 8881754	+36 38 8881754
Szombathely Ren-dező pu. forgalmi iroda	GYSZHELY-REND-01	77708902	095 06 38 8881755	+36 38 8881755
Műszaki diszpécser	GYSTOPRON-MUSZ-01	77734450	095 06 38 8881718	+36 38 8881718

Vasútiüzemi távbeszélő készülék: Zalalövő állomás (07) 34-03, Nagykapornak: (07) 32-66, Zalaegerszeg: (07) 31-03. Ukk: (07) 60-38. Forgalmi vonalirányító: (07)-13-36, 06-30-398-7429, Területi főüzemirányító: (07)-13-33, 06-30-565-6351, GYSEV forgalomirányító III: (07) 76-66.

Mobiltelefon számok: Nagykapornak: 06-30-320-5260, Búcsúszentlászló: 06-30-317-4260, Zalaszentmihály-Pacsa: 06-30-318-9411, Ukk: 06-30-565-6157, Zalalövő: 06-30-565-5879, Zalaegerszeg: 06-30-565-5876.

Állomásközi távbeszélő: Nagykapornak, Zalaegerszeg, Ukk, Zalalövő, (GYSEV forgalomirányító III Szombathely.) állomások között alkalmas értekezésre.

A Zalaszentiván Távvezérlő központban a távkezelő állomások forgalomirányítója I. részére kialakított távközlési hálózaton (rádió, telefon, egyéb) hangrögzítő berendezés üzemel, mely hangjelzéssel, és az IRCS pulton megjelenő felirattal jelzi a berendezés üzemképes állapotát. A berendezés az IRCS pulton megtalálható valamennyi szolgálati hely közötti beszélgetést rögzíti. A helyiségben 24 órás üzemen hangrögzítő berendezés üzemel.

A Forgalmi irodába telepített mobiltelefon, és CB telefon hangrögzített. A mobiltelefonon hangrögzítés akkor működőképes, ha a Mobil Voice alkalmazás engedélyezve van, és a mobil internet be van kapcsolva. Az Mobil Voice alkalmazás és a mobil internet kikapcsolása tilos.

A szolgálati helyeken kezdőponti és végponti oldalon a váltók elhelyezkedésének megfelelően térhangos oszlopok találhatóak.

Rádió körzetek:

Állomás	Szolgálati hely kód (állomás)	Csatorna azonosító	Rendeltetése
Zalaszentiván	05371	A64	vonali rádió
Zalaszentiván	05371	C28	tolató rádió

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A transzformátorállomásról a felsővezetékbe táplált villamos energia folyamatos vezetésére a nyílt vonalon a vágány feletti felsővezeték, az állomások területén az állomási megkerülő vezetékek szolgálnak. A nyíltvonali felsővezetéki szakaszok az állomás végponti végén a bejárat-
i jelzőknél lévő állomási szakaszolástól a szomszédos állomás bejárat-
i jelzőjénél lévő szakaszolásig tartanak.

Ötvös forgalmi kitérő, illetve **Pókaszepek** állomás valamennyi vágánya villamosítva van.

Zalabér-Batyk állomás I, II, III, IV, V, VII, VIII vágányai teljes hosszban villamosítva vannak; valamint a zalaszentgróti vonal felé 400 m hosszban.

Zalaszentiván állomás I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, és X vágányai teljes hosszban villamosítva vannak; valamint a 17 számú vasútvonal Zalaszentiván állomás „B” bejárat-
i jelzőig.

Andráshida állomás I, II, III, IV vágányai teljes hosszban villamosítottak.

Villamos Üzemi napló Zalaszentiván és Zalabér-Batyk állomásra van rendszeresítve. A Zalaszentiván állomásra rendszeresített üzemi napló a külső forgalmi szolgálattevőnél található, a rakodási engedéllyel együtt. A Zalaszentiván állomásra rendszeresített villamos üzemi naplóba történik az állomásra telepített szakaszolók kapcsolásának előjegyzése.

A Zalabér-Batyk állomásra rendszeresített villamos üzemi naplóba, pedig az oda telepített szakaszolók kapcsolásának előjegyzése történik.

Villamos üzemi állomási kapcsolókert:

Zalabér - Batyk állomáson a kapcsolókert a felvételi épülettől végponti (pókaszepek) oldalán van. A kapcsolókert kulcsa a Zalabér-Batyk (voltage) forgalmi irodában a falra felszerelt szekrényben van őrizet alatt. A helyiség kulcsának kiadása a Zalaszentiván állomás külső forgalmi szolgálattevő irodájában lévő szolgálatadók könyvben történő bejegyzéssel történik, az erre jogosult személyzetnek. A szekrényben van a szakaszolók kézi hajtókara, a kézi hajtókar fedelét rögzítő kulcs, a hajtómotor fedelét rögzítő kulcs, a helyi távbeszélő szekrény kulcsa, valamint az Ü1., Ü2. szakaszolók kulcsai.

Zalaszentiván állomáson a kapcsolókert a felvételi épület végponti oldalán (Szombathely-Zalaegerszeg oldal) van. A kapcsolókert kulcsa a külső forgalmi szolgálattevő irodában a falra felszerelt fém szekrényben van őrizet alatt. A külső forgalmi szolgálattevő irodában található még a szakaszolók kézi hajtókara, a kézi hajtókar fedelét rögzítő kulcs, a hajtómotor fedelét rögzítő kulcs, a helyi távbeszélő szekrény kulcsa, valamint az Ü1, Ü2. szakaszolók kulcsai is. A helyiség kulcsának kiadása a külső forgalmi szolgálattevő naplójában történő bejegyzéssel történik, az erre jogosult személyzetnek.

Andráshida állomáson a kapcsolókert a felvételi épület kezdőponti oldalán van. A kapcsolókert kulcsa Zalaszentiván állomáson a külső forgalmi szolgálattevő irodájában lévő fém szekrényben található. A helyiség kulcsának kiadása a Zalaszentiván állomás külső forgalmi szolgálattevő irodájában lévő szolgálatadók könyvben történő bejegyzéssel történik, az erre jogosult személyzetnek.

Áramköri felosztások:

Ötvös:

Kapcsoló Jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
---------------	--------------	----------------------

Kapcsoló Jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Ü1	Üzemikapcsoló1	Ötvös –Ukk vonal feszmentesítése
Ü2	Üzemikapcsoló2	Ötvös-Zalabér-Batyk vonal feszmentesítése
STR	váltófűtő trafó	Állomás váltófűtés

Ötvös forgalmi kitérőn az „ A ” bejárat jelzőnél Ü1; a „ B ” bejárat jelzőnél Ü2 jelű szakaszoló lakattal lezárva, szabványos állapotuk a bekapcsolt állapot.

Zalabér-Batyk:

Kapcsoló Jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Ü1	Üzemikapcsoló	Ötvös –Zalabér-Batyk vonal feszmentesítése
Bov	Boba vonal	Boba – Ötvös – Zalabér-B. feszmentesítése
Bop	Boba táp	Boba tápvezeték összeköttetés
Öb	Összekötő bal	Kikapcsolva kapcsoló kert bal oldalán munka lehet
Öj	Összekötő jobb	Kikapcsolva kapcsoló kert jobb oldalán munka lehet
Hot	Hodos táp	
Hov	Hodos vonal	
Áj	Kis állomás jobb	I, VII vágány fesz mentesítése
Áj	Állomás jobb	Fővágány feszmentesítése
Áb	Állomás bal	III, IV, V, VIII
STRA	Váltófűtő trafó	Ötvösi oldal
STRB	Váltófűtő trafó	Zalaszentiváni oldal
Ü2	Üzemi kapcsoló	Zalabér – Batyk – Pókaszeptk feszmentesítése

Zalabér-Batyk állomáson az „ A ” bejárat jelzőnél Ü1; a „ C ” bejárat jelzőnél Ü2 jelű szakaszoló lakattal lezárva, szabványos állapotuk a bekapcsolt állapot.

Pókaszeptk:

Kapcsoló Jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Ü1	Üzemikapcsoló1	Pókaszeptk – Zalabér-Batyk vonal feszmentesítése
Ü2	Üzemikapcsoló2	Pókaszeptk - Zalaszentiván vonal feszmentesítése
A	Állomási áramkör	Állomás feszmentesítése
STRA	Váltófűtő trafó	Zalabér-Batyki oldal váltófűtés
STRB	Váltófűtő trafó	Zalaszentiváni oldal váltófűtés

Pókaszeptk állomáson az „ A ” bejárat jelzőnél Ü1; a „ B ” bejárat jelzőnél Ü2 jelű szakaszoló lakattal lezárva, szabványos állapotuk a bekapcsolt állapot.

Zalaszentiván:

Kapcsoló jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Ü1	Üzemi kapcsoló	Ziván- Pókaszeptk feszmentesítése
Bov	Boba vonal	Ziván-Pókaszeptk feszmentesítése
Bop	Boba táp	Ziván –Pókaszeptk tápvezeték összeköttetés
Öb	Összekötő bal	Kapcsoló kert bal oldal feszmentesítése
Öj	Összekötő jobb	Kapcsoló kert jobb oldal feszmentesítése

Kapcsoló jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Áj	Állomás jobb	III vágány feszmentesítése
áj	Kis állomás jobb	I, II vágány feszmentesítése
Áb	Állomás bal	IV, VIII,
áb	Kis állomás bal	V, VI, VII,
R	Raktári kapcsoló	X csonka feszmentesítése
Hov	Hodos vonal	Ziván –Zeg feszmentesítése
Hop	Hodos táp	Ziván-Zeg tápvezeték összekötés
SmT	Szombathely táp	Ziván-SM tápvezeték összekötés
STRA	váltófűtő trafó	Pókaszeptki oldal váltófűtés trafó
STRB	váltófűtő trafó	Zalaegerszegi oldal váltófűtés trafó

Zalaszentiván állomáson az „A” bejárat jelzőnél Ü1; a „D” bejárat jelzőnél Ü3 jelű szakaszoló lakattal lezárva, illetve a „C” bejárat jelzőnél az Ü4 jelű motoros szakaszoló található, szabványos állapotuk a bekapcsolt állapot. A X csonka vágányon a Raktári szakaszoló szabványos állása a bekapcsolt állapot.

Andráshida:

Kapcsoló jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Ü1	Üzemi kapcsoló1	Andráshida Zalaegerszeg feszmentesítése
Ü2	Üzemi kapcsoló 2	Andráshida - Zalacséb-Salomvár vár feszmentesítése
Áj	Állomás jobb	II vágány feszmentesítése,
Áb	Állomás bal	I vágány feszmentesítése
áj	Kis állomás jobb	III, IV vágány feszmentesítése
Öb	Összekötő bal	Kapcsolókert baloldal feszmentesítése,
Öj	Összekötő jobb	Kapcsolókert jobb oldal feszmentesítése,
Bot	Boba tápvezeték	Andráshida Zalaegerszeg tápvezeték
Bov	Boba vonal	Andráshida Zalaegerszeg feszmentesítés
Hov	Hodos vonal	Andráshida Zalacséb feszmentesítés
Hot	Hodos tápvezeték	Ahid zcséb táp
STRA	Váltófűtő trafó	Zalaegerszegi oldal váltófűtés
STRB	Váltófűtő trafó	Zalacséb-Salomvári oldal váltófűtés
STRC	Biztber alátámasztás	

Andráshida állomáson az „A” bejárat jelzőnél Ü1; a „B” bejárat jelzőnél Ü2 jelű szakaszoló lakattal lezárva, szabványos állapotuk a bekapcsolt állapot.

Zalaegerszeg Delta: fázishatár

Kapcsoló jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Tö	Távvezeték összekötő	Táplálás biztosítása Andráshida felé
Vö	Vonali összekötő	Táplálás biztosítása Andráshida felé
Vöb	Zeg-Ola vonali összekötő kapcsoló	Zalaegerszeg-Zalaegerszeg Ola feszmentesítése, Zalaegerszeg - Ola- Andráshida Feszmentesítése
STRB	Váltófűtő trafó	Váltófűtés Y1, Y2
STRA	Váltófűtő trafó	Váltófűtés X1, X2

Kapcsoló jele	Áramkör neve	Áramkör rendeltetése
Vöa	Zeg-Ola vonali Összekötő kapcsoló	Zalaegerszeg-Zalaszentiván-Pályaelágazás- Zalaszentiván feszmentesítése

A kapcsolókertben lévő szakaszolók motoros működtetésűek.

Zalabér-Batykon a helyi távvezérlő szekrény a forgalmi irodában található. Az előlapon, a mozaiktablán a hajtások vezérléséhez használatos kapcsolók helyezkednek el. Ezek kettős kezelésű kapcsolók, az engedélyező kapcsoló működtetésével lehet a hajtásokat ki- illetve bekapcsolni. A mozaiktablán található a lámpateszt, amellyel a kijelzők működését lehet ellenőrizni.

Zalaszentiván állomáson helyi távvezérlő szekrény a Távvezérlő központban található. Az előlapon a mozaiktablán a hajtások vezérléséhez használatos kapcsolók helyezkednek el. Ezek kettős kezelésű kapcsolók, az engedélyező kapcsoló működtetésével lehet a hajtásokat ki- illetve bekapcsolni. A mozaiktablán található a lámpateszt, amellyel a kijelzők működését lehet ellenőrizni.

Andráshida állomáson helyi távvezérlő szekrény a biztosítóberendezési helyiség előterében található. Az előlapon a mozaiktablán a hajtások vezérléséhez használatos kapcsolók helyezkednek el. Ezek kettős kezelésű kapcsolók, az engedélyező kapcsoló működtetésével lehet a hajtásokat ki- illetve bekapcsolni. A mozaiktablán található a lámpateszt, amellyel a kijelzők működését lehet ellenőrizni.

Földelő rudak tárolási helye és darabszáma

Ötvös állomásra 2 db földelő rúd van rendszeresítve, a tárolási hely a biztosítóberendezési helyiség előtere

Zalabér-Batyk állomásra 5 db földelő rúd van rendszeresítve. Tárolási helye a forgalmi iroda melletti helyiség.

Pókaszepetk állomásra 2 db földelő rúd van rendszeresítve, a tárolási hely a biztosítóberendezési helyiség előtere.

Zalaszentiván állomásra 6 db földelő rúd van rendszeresítve. Tárolási helye a kapcsolókert. A földelő rudak meglétét és használhatóságát a külső forgalmi szolgáltató szolgálatában legalább egyszer ellenőrizni köteles. Az ellenőrzés tényét a Villamos üzemi napló következő sorába köteles előjegyezni és aláírni.

Andráshida állomásra 2 db földelő rúd van, tárolási helye a biztosítóberendezési helyiség előtere.

Valamennyi helyiség kulcsa Zalaszentiván állomáson a külső forgalmi szolgáltató irodájában lévő kulcsszekrényben van.

Térvilágítási körzetek:

Dabronc, Túrje, Pakod, Kemendollár megállóhelyek

A térvilágítás kapcsolása a főelosztóban automatikus és kézi üzemre lett tervezve és kiépítve. Az alkonykapcsoló üzemképes állapotba helyezi a térvilágítást, a kapcsolóra a funkcionális kapcsolásokat végzi. Az állomás megközelítő útján, az utasváró előtti oszlopokon lévő világítás kapcsolását az alkonykapcsoló végzi el, tehát sötétedéskor be, illetve reggel ki kapcsolja. A peronvilágítás automatikus vezérlésre lett tervezve. A peron világítását a fénykapcsoló által indított kapcsolóra vezérli.

A kapcsolóra a következő kapcsolásokat végzi:

- Hosszabb vonatmentes időszakokban a kapcsolóra kikapcsolja a peronvilágítást

A térvilágítás automatikus üzemre lett tervezve, de két fő részben kapcsolható:
Útátjáró melletti kandelláber, peronban elhelyezett 4 db kandelláber.

- Útátjáró, gyalogjárda világítás
- Peronvilágítás (időzített)

Ötvös állomás

A térvilágítás kapcsolása a főelosztóban automatikus és kézi üzemre lett tervezve és kiépítve. Az alkonykapcsoló üzemképes állapotba helyezi a térvilágítást, a kapcsolóra a funkcionális kapcsolásokat végzi. A felvételi épület előtti oszlopon lévő világítás kapcsolását az alkonykapcsoló végzi el, tehát sötétedéskor be, illetve reggel ki kapcsolja. A kapcsolóra a következő kapcsolásokat végzi:

A térvilágítás három fő részben kapcsolható:

Váltókörzet Ukk irányában, Váltókörzet Zalabér-Batyk irányában, felvételi épület előtti terület.. A kapcsolók a megfelelő feliratokkal vannak ellátva.

A térvilágítás szakaszolása energiatakarékossági szempontokra szolgál.

A váltókörzetek külön megvilágítására van lehetőség.

- Felvételi épület előtti terület
- Forgalmi és Váltókörzet Ukk
- Forgalmi és Váltókörzet Zalabér-Batyk

Zalabér-Batyk állomás

A térvilágítás kapcsolása a főelosztóban automatikus és kézi üzemre lett tervezve és kiépítve. Az alkonykapcsoló üzemképes állapotba helyezi a térvilágítást, a kapcsolóra a funkcionális kapcsolásokat végzi. Az állomás megközelítő útján, az utasváró előtti oszlopokon lévő világítás kapcsolását az alkonykapcsoló végzi el, tehát sötétedéskor be, illetve reggel ki kapcsolja. A peronvilágítás automatikus vezérlésre lett tervezve. A peron világítását a fénykapcsoló által indított kapcsolóra vezérli.

A kapcsolóra a következő kapcsolásokat végzi:

- Hosszabb vonatmentes időszakokban a kapcsolóra kikapcsolja a peronvilágítást

A térvilágítás három fő részben kapcsolható:

Váltókörzet Ötvös irányában, váltókörzet Pókaszeptk irányában, peronok. A váltókörzetek harmadolthatók a megfelelő kapcsolókkal, a peron a kapcsolóra közbeiktatásával korlátlanul le és felkapcsolható. A rakodóterület külön kapcsolható! A kapcsolók a megfelelő feliratokkal vannak ellátva.

A térvilágítás szakaszolása energiatakarékossági szempontokra szolgál.

A váltókörzetek külön megvilágítására van lehetőség.

- Nyitott peron „A”
- Nyitott peron „B”
- Forgalmi és váltókörzet Pókaszeptk
- Rakodóterület
- Forgalmi és váltókörzet Ötvös
- Épület körüli világítás

Pókaszeptk állomás

A térvilágítás kapcsolása a főelosztóban automatikus és kézi üzemre lett tervezve és kiépítve. Az alkonykapcsoló üzemképes állapotba helyezi a térvilágítást, a kapcsolóra a funkcionális kapcsolásokat végzi. Az állomás megközelítő útján, az utasváró előtti oszlopokon lévő világítás kapcsolását az alkonykapcsoló végzi el, tehát sötétedéskor be, illetve reggel ki kapcsolja.

A peronvilágítás automatikus vezérlésre lett tervezve. A peron világítását a fénykapcsoló által indított kapcsolóra vezérli.

A kapcsolóra a következő kapcsolásokat végzi:

- Hosszabb vonatmentes időszakokban a kapcsolóra kikapcsolja a peronvilágítást

A térvilágítás három fő részben kapcsolható:

Váltóköri Zalaegerszeg-Batthyány irányában, Váltóköri Zalaszentiván irányában, peronok. A Váltóköri harmadolható a megfelelő kapcsolókkal, a peron a kapcsolóra közbeiktatásával korlátlanul le és felkapcsolható. A rakodóterület külön kapcsolható! A kapcsolók a megfelelő feliratokkal vannak ellátva.

A térvilágítás szakaszolása energiatakarékossági szempontokra szolgál.

A váltóköri külön megvilágítására van lehetőség.

- Nyitott peron
- Forgalmi és Váltóköri Zalaszentiván
- Forgalmi és Váltóköri Zalaegerszeg-Batthyány

Zalaszentiván állomás

A térvilágítás kapcsolása a főelosztóban automatikus és kézi üzemre lett tervezve és kiépítve. Az alkonykapcsoló üzemképes állapotba helyezi a térvilágítást, a kapcsolóra a funkcionális kapcsolásokat végzi. Az állomás megközelítő útján, az váróterem előtti oszlopokon lévő világítás kapcsolását az alkonykapcsoló végzi el, tehát sötétedéskor be, illetve reggel ki kapcsolja. A peronvilágítás automatikus vezérlésre lett tervezve. A peron világítását a fénykapcsoló által indított kapcsolóra vezérli.

A kapcsolóra a következő kapcsolásokat végzi:

- Hosszabb vonatmentes időszakokban a kapcsolóra kikapcsolja a peronvilágítást

A térvilágítás három fő részben kapcsolható:

Váltóköri Nagykapornak - Pókaszeptek irányában, Váltóköri Zalaegerszeg - Szombathely irányában, peronok. A váltóköri harmadolható a megfelelő kapcsolókkal, a peron a kapcsolóra közbeiktatásával korlátlanul le és felkapcsolható. A rakodóterület külön kapcsolható! A kapcsolók a megfelelő feliratokkal vannak ellátva.

A térvilágítás szakaszolása energiatakarékossági szempontokra szolgál.

A váltóköri külön megvilágítására van lehetőség.

- Nyitott peron „A”
- Nyitott peron „B”
- Forgalmi és váltóköri Pókaszeptek
- Rakodóterület
- Forgalmi terület
- Forgalmi és váltóköri Zalaegerszeg
- Parkoló, épület körüli világítás, kapcsolók

Zalaegerszeg Óra

A térvilágítás kapcsolása a főelosztóban automatikus és kézi üzemre lett tervezve és kiépítve. Az alkonykapcsoló üzemképes állapotba helyezi a térvilágítást, a kapcsolóra a funkcionális kapcsolásokat végzi. Az állomás megközelítő útján, az utasváró előtti oszlopokon lévő világítás kapcsolását az alkonykapcsoló végzi el, tehát sötétedéskor be, illetve reggel ki kapcsolja. A peronvilágítás automatikus vezérlésre lett tervezve. A peron világítását a fénykapcsoló által indított kapcsolóra vezérli.

A kapcsolóra a következő kapcsolásokat végzi:

- Hosszabb vonatmentes időszakokban a kapcsolóra kikapcsolja a peronvilágítást

A térvilágítás automatikus üzemre lett tervezve, de két fő részben kapcsolható:

Útátjáró melletti kandeláber, peronban elhelyezett 4 db kandeláber.

- Épület körüli világítás
- Peronvilágítás (időzített)
- Váltókörzet

Andráshida állomás

A térvilágítás kapcsolása a főelosztóban automatikus és kézi üzemre lett tervezve és kiépítve. Az alkonykapcsoló üzemképes állapotba helyezi a térvilágítást, a kapcsolóra a funkcionális kapcsolásokat végzi. Az állomás megközelítő útján, az utasváró előtti oszlopokon lévő világítás kapcsolását az alkonykapcsoló végzi el, tehát sötétedéskor be, illetve reggel ki kapcsolja. A peronvilágítás automatikus vezérlésre lett tervezve. A peron világítását a fénykapcsoló által indított kapcsolóra vezérli.

A kapcsolóra a következő kapcsolásokat végzi:

- Hosszabb vonatmentes időszakokban a kapcsolóra kikapcsolja a peronvilágítást

A térvilágítás három fő részben kapcsolható:

Váltókörzet Zalaszentiván irányában, váltókörzet Zalacséb-Salomvár irányában, peronok. A váltókörzetek harmadolhatók a megfelelő kapcsolókkal, a peron a kapcsolóra közbeiktatásával korlátlanul le és felkapcsolható. A rakodóterület külön kapcsolható! A kapcsolók a megfelelő feliratokkal vannak ellátva.

A térvilágítás szakaszolása energiatakarékosági szempontokra szolgál.

A váltókörzetek külön megvilágítására van lehetőség.

- Nyitott peron
- Forgalmi és váltókörzet Zalacséb-Salomvár
- Rakodóterület
- Forgalmi és váltókörzet Zalaszentiván
- Parkoló, épület körüli világítás, bejáratú út

Távvezérelt, távvezérelt szolgálati helyen van lehetőség a térvilágítás kézi kapcsolására.

Zalaszentgrót állomás

A térvilágítást a felvételi épület előtt időzítő óra kapcsolja. A váltókörzetek térvilágítása a forgalmi irodában kapcsolható.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Zalabér-Batyk-, Pókaszeptk-, Andráshida- egyéb állomások kategóriába tartozik, Zalaszentiván állomás elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Számítógéppel támogatott helyből és a távvezérelt szolgálati helyeken és megállóhelyeken távvezérelt hangos utastájékoztatás történik a távvezérelt forgalomirányító II útján. A késésekről a rendelkezésre álló informatikai rendszereken keresztül, továbbá a forgalmi vonalirányító útján szerez a forgalmi szolgálattelévő információt.

Zalaszentiván állomáson, és a távvezérelt, távvezérelt szolgálati helyen dinamikus, vizuális utastájékoztató berendezés nem üzemel..

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomásról történik Andrásida (összes)-, Zalaszentiván (peron1, peron2, belső, összes)-, Pókaszeptek (összes, Kemendollár mh)-, Zalabér-Batyk (összes, Túrje mh, Pakod mh) állomás, Dabronc-, Zalaegerszeg-Ola-, megállóhely utastájékoztatása.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Zalaszentiván állomás

Vágány	I.	II.	III.	IV.
I.		3	3	3
II.	3		3	3
III.	3	3		3
IV.	3	3	3	

Szintbeli megközelítés:	összes vágány
Aluljáró:	nincs
Felüljáró:	nincs

Zalabér-Batyk-, Pókaszeptek-, Andrásida állomásokon a peronok megközelítési időnormája 3 perc.

Zalaszentiván-, és Zalabér-Batyk állomásokon a Távkezelte állomások forgalomirányítója II. a vonatok közlekedéséről olyan időben (de legalább 3 perccel a menetrend szerinti közlekedési idő előtt) köteles hangos utastájékoztatást adni, hogy az utasoknak megfelelő idő álljon rendelkezésre a váróteremből a peronokhoz való eljutásig. A menetrend szerint érkező vonatok esetén érkezés előtt 3 perccel korábban kell utastájékoztatást adni. Induló vonatok esetében az indulási idő előtt 10 és 3 perccel korábban kell utastájékoztatást adni. A személyszállító vonatok 5 perces, vagy azt meghaladó késéséről az utasokat 3 perccel a menetrend szerinti érkezési idő előtt kell a Schauer féle utastájékoztató berendezés kezelésével tájékoztatni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt tízpercenként meg kell ismételni és a várható érkezési idő előtt 3 perccel is be kell mondani.

Pókaszeptek-, és Andrásida állomásokon a Távkezelte állomások forgalomirányítója II. a vonatok közlekedéséről olyan időben (de legalább 3 perccel a menetrend szerinti közlekedési idő előtt) köteles hangos utastájékoztatást adni, hogy az utasoknak megfelelő idő álljon rendelkezésre a peronokhoz való eljutásig.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően, mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Zalabér-Batyk állomás I, II, III, IV vágánya szigetperonnal rendelkezik. Hangos utastájékoztatás a veszélyeztető vonat behaladását követően annak megállása után szabad adni.

Pókaszeptek állomás I, II vágánya szigetperonnal rendelkezik. Hangos utastájékoztatás a veszélyeztető vonat behaladását követően annak megállása után szabad adni.

Zalaszentiván állomás I, II, III, IV vágánya szigetperonnal rendelkezik. Az V. és VI vágány utasperonnal rendelkezik.

A be- és kihaladó vonatok közlekedése során a külső forgalmi szolgálattevő az átjáróban köteles felügyelni és megakadályozni a vonatközlekedés közbeni gyalogosforgalmat. További hangos utastájékoztatás a veszélyeztető vonat behaladását követően annak megállása után szabad adni.

Andráshida állomás I, II vágánya szigetperonnal rendelkezik. Hangos utastájékoztatás a veszélyeztető vonat behaladását követően annak megállása után szabad adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

A menetrendszerint áthaladó vonatokról kell utastájékoztatást adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegváltoztatás módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az állomáson a karbantartást és módosítást az állomásfőnök és megbízottja végzi.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a gépi hangos utastájékoztató berendezés meghibásodik, a hangos utastájékoztatást közvetett módon kell elvégezni, amennyiben műszaki hiba miatt ez sem áll rendelkezésre, abban az esetben Zalaszentiván állomáson a külső forgalmi szolgálattevő végzi az élőszavas utastájékoztatást.

Távkezelt állomásokon és a megállóhelyeken a gépi utastájékoztatás meghibásodásakor, hangos utastájékoztatást közvetett módon kell elvégezni. Ennek meghibásodásakor nem történik hangos utastájékoztatás. A műszaki problémát a távközlő diszpécsernek kell a 07-61-00-ra bejelenteni, és értesíteni kell a forgalmi vonalirányítót is.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli esemény esetén a vonatkísérő személyzet értesítését a külső forgalmi szolgálattevő végzi Zalaszentiván állomáson. Távkezelt állomásokon a Távkezelt állomások forgalomirányítója I. értesíti a vonatkísérő személyzetet.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Zalaszentiván állomáson és a hozzá tartozó szolgálati helyeken alkalmazandó utastájékoztató hirdetmények: Érkező-induló vonatok jegyzéke, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények és Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás.

Menetrendváltáskor az Érkező-induló vonatok jegyzékét, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezését, cseréjét, és eltávolítását Zalaszentiván állomáson az állomásfőnök, vagy megbízottja végzi.

Menetrendváltással járó pályaműködtetői kapacitáskorlátozás esetén a Személyzetnélküli szolgálati helyeken a hirdetmények cseréje és pótlása a Pályafenntartási Szakasz Zalaegerszeg feladata.

Andráshida állomás Zalaegerszeg állomásfőnökséghez tartozik, részletes szabályozást Zalaegerszeg állomás ÁVU tartalmazza.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését megállóhelyeken és állomásokon az állomásfőnök vagy megbízottja végzi ellenőrzéseik alkalmával, a megállapított hiányosságokat területileg illetékes személyszállítási technológusnak jelenti intézkedés végett. Az érkező induló vonatok jegyzékének hiányának felfedezéséről az állomáson, gondoskodik a pótlásról, illetve a megállóhelyeken a pályafenntartási szakszolgálat felé jelenti.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Zalaszentiván állomáson az utasítások, segédkönyvek elektronikus formában is rendelkezésre állnak a külső forgalmi szolgálattevőnél, és a távvezérlő állomások forgalomirányítóknál. A parancskönyv tárolási helye a Távvezérlő központ asztalfiókjában. A kifüggesztendő hirdetések, és papíralapú kimutatások és nyilvántartások külön mappában a külső forgalmi szolgálattevőnél találhatók meg a polcon. Papír alapon az alábbi utasítások állnak rendelkezésre a külső forgalmi szolgálattevőnél: F.1. Jelzési utasítás, F.2. Forgalmi utasítás, F.2. Forgalmi utasítás függelékei, F.3. számú utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására, Műszaki táblázatok I, Műszaki táblázatok II, Közlekedési határozmányok.

A távvezérlő központban az alábbi utasítások állnak papír alapon rendelkezésre: F1 Jelzési utasítás, F 2. Forgalmi utasítás, F 2. Forgalmi utasítás függelékei, Műszaki táblázatok I, Műszaki táblázatok II, E.2 Fékutasítás.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Ötvös

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Orvosi rendelő	Türje, Szabadság tér 16.	06-83-356-010.
Foglalkozás egészségügyi orvos	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1	07-31-27. 06-92-311-191
Kórház	Sümege Kompanik Zsófia u. 6.	06-87-352-444
Orvosi ügyelet	Zalaszentgrót, Dózsa György utca 5.	06-83-360-218

Zalabér-Batyk

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Orvosi rendelő	Zalabér, Rákóczi út 19	06-83-376-067
Foglalkozás egészségügyi orvos	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1	07-31-27. 06-92-311-191
Zala Megyei Kórház és Rendelőintézet	Zalaegerszegen Zrínyi Miklós utca 1	06-92-507-500
Orvosi ügyelet	Zalaszentgrót, Dózsa György utca 5.	06-83-360-218

Pókaszeptek:

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Orvosi rendelő	Pókaszeptk, Zrínyi út.15.	06-92-384-057
Foglalkozás egészségügyi orvos	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1	07-31-27. 06-92-311-191
Zala Megyei Kórház és Rendelőintézet	Zalaegerszegen Zrínyi Miklós utca 1	06-92-507-500
Orvosi ügyelet	Zalaegerszeg, Botfy utca 1.	06-92-321-000

Zalaszentiván

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Orvosi rendelő	Zalaszentiván, Hunyadi út 2.	06-92-317-520
Foglalkozás egészségügyi orvos	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1	07-31-27. 06-92-311-191
Zala Megyei Kórház és Rendelőintézet	Zalaegerszegen Zrínyi Miklós utca 1	06-92-507-500
Orvosi ügyelet	Zalaegerszeg, Botfy utca 1.	06-92-321-000

Andráshida

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Orvosi rendelő	Andráshida utca 5	06-92-312-618
Foglalkozás egészségügyi orvos	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1	07-31-27. 06-92-311-191
Zala Megyei Kórház és Rendelőintézet	Zalaegerszegen Zrínyi Miklós utca 1	06-92-507-500
Orvosi ügyelet	Zalaegerszeg, Botfy utca 1.	06-92-321-000

Zalaszentgrót (24. vonal)

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Orvosi rendelő	Zalaszentgrót, Dózsa György út 1	06-83-361-077
Foglalkozás egészségügyi orvos	Zalaegerszeg, Bajcsy-Zsilinszky tér 1	07-31-27. 06-92-311-191
Zala Megyei Kórház és Rendelőintézet	Zalaegerszegen Zrínyi Miklós utca 1	06-92-507-500
Orvosi ügyelet	Zalaszentgrót, Dózsa György út 5.	06-83-360-218

A mentőláda tárolási helye a forgalmi iroda. A hordágy tárolási helye a forgalmi iroda. Az alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában a polcon a kék mappában van elhelyezve. Alkoholeszterrel az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor rendelkezik.

Zalaszentiván állomáson elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállalók névsora:

Sorszám	Munkahelyi elsősegélynyújtó neve	Munkahelyi elsősegélynyújtó munkahelye	Munkahelyi elsősegélynyújtó elérhetősége (telefonszám)
1.	Szabó Attila	Zalaszentiván	07-31-12
2.	Sebestyén Tibor	Zalaszentiván	07-31-12

3.	Eke László	Zalaszentiván	07-31-12
4.	Baranyai Zsolt	Zalaszentiván	07-30-13

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Ötvös

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
TVB Vasútőr		06-30-625-9877, 06-30-581-2198.
Vadásztársaság	Távvezérlő központ - rendelkező asztalon, Kfszt-rendeletgyűjtemény	

Zalabér-Batyk:

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
TVB Vasútőr		06-30-625-9877, 06-30-581-2198.
Önkormányzat	Batyk, Fő út. 11	06-83-376-701
Vadásztársaság	Távvezérlő központ - rendelkező asztalon, Kfszt-rendeletgyűjtemény	

Pókaszeptek:

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
TVB Vasútőr		06-30/625-9877, 06-30/581-2198.
Önkormányzat	Pókaszeptek, Arany János út. 6.	92/ 384 - 043
Vadásztársaság	Távvezérlő központ - rendelkező asztalon, Kfszt-rendeletgyűjtemény	

Zalaszentiván:

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
TVB Vasútőr		06-30/625-9877, 06-30/581-2198.
Önkormányzat	Zalaszentiván, Hunyadi János út 2/a	06-92/593-030.
Vadásztársaság	Távvezérlő központ - rendelkező asztalon, Kfszt-rendeletgyűjtemény	

Andráshida:

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
TVB Vasútőr		06-30/625-9877, 06-30/581-2198.
Önkormányzat	Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u 17-19	06 92 500-100
Vadásztársaság	Távvezérlő központ - rendelkező asztalon, Kfszt-rendeletgyűjtemény	

Zalaszentgrót (24. vonal):

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
TVB Vasútőr		06-30-625-9877, 06-30-581-2198.
Önkormányzat	Zalaszentgrót, Dózsa György út. 1	06-83-562-960
Vadásztársaság	Távvezérlő központ - rendelkező asztalon, Kfszt-rendeletgyűjtemény	

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Zalaszentiván állomáson dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület, parkoló felőli oldalán található. Zalabér-Batyk állomáson a felvételi épület rakterület felőli oldalán található.