

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Zalaszentmihály-Pacsa állomás a Szombathely-Nagykanizsa egyvágányú nem villamosított fővonalon fekszik, Szomszédos állomásai Bucsuszentlászló 1559+56 - 1572+70 szelvényben található, és Felsőrajk állomások, mely az 1713+49 és a 1727+06 számú szelvényben helyezkedik el. A vonal kezdőpontja Szombathely, végpontja Nagykanizsa. Zalaszentmihály-Pacsa állomás középállomás. Bucsuszentlászló és Zalaszentmihály-Pacsa állomások között nyíltvonalai szolgálati hely nincs. Zalaszentmihály-Pacsa és Felsőrajk állomások között Pötréte megállóhely található az 1693-1694 számú szelvényekben. Bucsuszentlászló és Zalaszentmihály-Pacsa állomások között a legnagyobb emelkedő 5,1‰ 1566+90 -1646+52 szelvények között, a legnagyobb esés 0,6 ‰. Zalaszentmihály-Pacsa és Felsőrajk állomások között 1646+92 - 1715 +95 szelvények között a legnagyobb emelkedő 6 ‰, a legnagyobb esés 4,9 ‰. A biztosítóberendezés típusa: Siemens-Halske.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület: forgalmi iroda, váróterem, távközlő hely, koordinátori iroda,kézipraktár.

I. sz.váltókezelői őrhely

II.sz.váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bucsuszentlászló és Zalaszentmihály-Pacsa, valamint Zalaszentmihály-Pacsa és Felsőrajk állomások között állomástávolságú közlekedés van. Vonatbefolyásoló berendezés nincs. Ellenmenetet és vonatutolérést kizáró berendezés az állomásközökben nem üzemel.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felé [m]	Használható hossz végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás ti- pusa	Határoló kitérő kez- dőpont felől	Határoló kitérő vég- pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáféres	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	vonatfogadó/indító fővágány	704	704	1652+69 - 1647+06 -5,0; 1647+06 - 1645+18 -1,8; 1645+18 - 1642+78 -2,1; 1642+78 - 1638+75 -0,2;	1638+75 - 1642+78 0,2; 1642+78 - 1645+18 2,1; 1645+18 - 1647+06 1,8; 1647+06 - 1652+69 5,0;	nincs	8	3	55-05413-01-1	E	IGEN	
II	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	702	702	1652+69 - 1647+06 -5,0; 1647+06 - 1645+18 -1,8; 1645+18 - 1642+78 -2,1; 1642+78 - 1638+75 -0,2;	1638+75 - 1642+78 0,2; 1642+78 - 1645+18 2,1; 1645+18 - 1647+06 1,8; 1647+06 - 1652+69 5,0;	nincs	8	3	55-05413-01-2	E	IGEN	
III	vonatfogadó/indító fővágány	714	714	1652+69 - 1647+06 -5,0; 1647+06 - 1645+18 -1,8; 1645+18 - 1642+78 -2,1; 1642+78 - 1638+75 -0,2;	1638+75 - 1642+78 0,2; 1642+78 - 1645+18 2,1; 1645+18 - 1647+06 1,8; 1647+06 - 1652+69 5,0;	nincs	10	5	55-05413-01-3	D	IGEN	
IV	vonatfogadó/indító fővágány	700	700	1652+69 - 1647+06 -5,0; 1647+06 - 1645+18 -1,8; 1645+18 - 1642+78 -2,1; 1642+78 - 1638+75 -0,2;	1638+75 - 1642+78 0,2; 1642+78 - 1645+18 2,1; 1645+18 - 1647+06 1,8; 1647+06 - 1652+69 5,0;	nincs	12	7	55-05413-01-4	F	IGEN	
V	rakodó vágány	583	583	1652+69 - 1647+06 -5,0; 1647+06 - 1645+18 -1,8; 1645+18 - 1642+78 -2,1; 1642+78 - 1638+75 -0,2;	1638+75 - 1642+78 0,2; 1642+78 - 1645+18 2,1; 1645+18 - 1647+06 1,8; 1647+06 - 1652+69 5,0;	nincs	12	7	55-05413-01-5	K	NEM	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása. (F.2. 33. sz. függelék 33.3.1. p.)

Ro-La forgalomra kijelölt vágány az II vágány, 2.(egyenes)-,4.(egyenes)-,6.(egyenes)-,8.(egyenes) számú és 3.(egyenes)-, 1.(egyenes) számú váltókon keresztül.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I.sz. vágány mellett, a felvételi épület előtt 150m hosszban, 1,9 méter szélességben a sínkorona magasságig (sk0) feltöltött peron található, melynek burkolata kavics.

Az I. és II. sz. vágány között 150m hosszú, 1,9 m széles kavicsburkolatú peron található, mely az I.sz. vágány felől sínkorona magasságig van feltöltve, a II. sz. vágány felőli sínkorona feletti magassága sk 15 Az utasok a felvételi épülettel szemben kiépített átjárón közelíthetik meg az utasperont.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

jelző neve	szelvénytípusa	rendeltetése
AEj	1627+67	Előjelző a kezdőpont felől
A	1637+25	Bejárati jelző a kezdőpont felől („hívó” jelzéssel felszerelve,- „hívó feloldása jelzés” nincs)
B	1644+77	Kijárat jelző az I. vágányról a kezdőpont felé
C	1644+69	Kijárat jelző az II. vágányról a kezdőpont felé
D	1644+67	Kijárat jelző az III. vágányról a kezdőpont felé
E	1644+59	Kijárat jelző az IV. vágányról a kezdőpont felé
KEj	1666+08	Előjelző a végpont felől
K	1656+06	Bejárati jelző a végpont felől („hívó” jelzéssel felszerelve,- „hívó feloldása jelzés” nincs)
J	1651+59	Kijárat jelző az I. vágányról a végpont felé
H	1651+81	Kijárat jelző az II. vágányról a végpont felé
G	1651+71	Kijárat jelző az III. vágányról a végpont felé
F	1651+81	Kijárat jelző az IV. vágányról a végpont felé

Az állomásra rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,

- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló

I: Őrhely:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db kitűzhető, négyszöglete vörös színű jelzőtárcsa
- 1 db kitűzhető „Megállj jelző” előjelzője
- 1 db zöld színű jelző tárcsa „Szabad az elhaladás,, jelzés adásra.

II: Őrhely:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db kitűzhető, négyszöglete vörös színű jelzőtárcsa
- 1 db kitűzhető „Megállj jelző” előjelzője
- 1 db zöld színű jelző tárcsa „Szabad az elhaladás,, jelzés adásra.
- 2 db piros színű jelzőtárcsa,

Egyéb jelzők:

- Az állomás bejárat jelzőin belül 50 méterre TH (Tolatasi Határjelző) van felállítva.
- Az oldalrakodón “Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” van elhelyezve.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás valamennyi váltója biztosított, és valamennyi váltójelző forgólappal ellátott, fényvisszaverős. Az állomás váltói fűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Központi állítású, vonóvezetékes váltók: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Helyszíni állítású és központból reteszelhető váltó: 12.

Helyszíni állítású / villamos hajtóművel felszerelt, de a helyszínen “hajtókarral” lehet állítani –lsd. Kezelési Szabályzat - / és váltózárral lezárható váltó: 2.

Egyenes irányba reteszelhető váltók: 1, 3, 4, 6, 8, 12. A 4. számú váltó egyenes irányban le van szegelve.

Kitérő irányba reteszelhető váltó nincs.

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az V. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó, valamint a “Trimán” saját célú vasúti pályahálózat melletti oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi irodában lévő rendelkező asztalba bekötött távbeszélők:

Helyi forgalmi távbeszélő / forgalmi iroda- I és II sz.váltókezelői őrhely- 2 sz. váltónál lévő távbeszélő /.

Hívójel:

I.sz.őrhely: - -

II.sz őrhely .- - .

Állomásközi távbeszélő / *Bucsuszentlászló felé*: Zalaszentmihály-Pacsa forgalmi iroda, Zalaszentmihály-Pacsa II. sz. őrhely, Bucsuszentlászló I. sz. váltókezelői őrhely és forgalmi iroda. *Felsőrajk felé*: Zalaszentmihály-Pacsa forgalmi iroda és I. sz.váltókezelői őrhely, Felsőrajk forgalmi iroda. /

Forgalmi irodában a rendelkező asztali telefonnál hangrögzítő berendezés van beépítve, mely hangjelzéssel jelzi a berendezés üzemképes állapotát.

Pályatelefon vonal /Bucsuszentlászló felé a két állomás forgalmi irodája és az AS 1583.sz. nyíltvonalis fény+félsorompónál lévő csatlakozó, Felsőrajk felé a két állomás forgalmi irodája és az AS 1694.sz. nyíltvonalis fény+félsorompónál lévő csatlakozó. /

Utastájékoztató hangosbemondó / váróterem, utastér, végpont felőli váltókörzet./

A forgalmi vonalirányító elérhetősége: 07-13-36, 0630/398-7429

A területi főüzemirányító elérhetősége: 07-13-33, 0630/565-6351

Területi funkcionális felügyelet: 07-13-44, 0630/485-3013

Nagykapornak állomás telefonos elérhetősége: 07-32-66, 06-1-517-32-66, 06-30-320-5260.

Búcsúszentlászló állomás telefonos elérhetősége: 07-32-64, 06-1-517-32-64, 06-30-317-4260.

Zalaszentmihály-Pacsa állomás telefonos elérhetősége: 07-32-65, 06-1-517-32-65, 06-30-318-9411

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

.A váltókezelői őrhelyeken lévő vonatvég megfigyelő lámpákon kívül valamennyi térvilágításhoz tartozó lámpát a forgalmi irodából lehet kezelni.

Körzetek:

- felvételi épület előtti tér
- térvilágítás a II.sz. őrhelyhez tartozó tolatási körzetben,
- térvilágítás az I.sz. őrhelyhez tartozó tolatási körzetben,
- térvilágítás az V.sz. vágány melletti, kezdőpont felőli rakterülethez,
- térvilágítás az V.sz. vágány melletti, végpont felőli rakterülethez.

Az egyes kapcsolók rendeltetését, a hozzájuk tartozó körzeteket a kapcsolószekrényben elhelyezett táblázat tartalmazza.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Zalaszentmihály-Pacsa állomás az egyéb állomások kategóriájába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Az állomáson számítógéppel nem támogatott hangos berendezés üzemel (AET-453), melyet a forgalmi szolgálattevő kezel. A rendkívüli eseményekről és a késésekről az informatikai rendszeren keresztül, valamint a forgalmi vonalirányító útján szerez tudomást a forgalmi szolgálattevő.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson egy utastájékoztatási körzet található. Más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítésnek ideje 3 perc. Az utastájékoztatást a vonat érkezése előtt legalább 3 perccel korábban kell elvégezni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról utastájékoztatást, az előbb érkező vonat megállása után szabad adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztatáshoz segédletként a - a MÁV - START Zrt. által elkészített és átadott - Utastájékoztató szöveggönyv áll rendelkezésre. A szöveggönyvben a vasútvállalat által kiadott módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani. A vágányzár miatti módosításokat az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles átadni elektronikus formában.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a forgalmi szolgálattevő a távközlési diszpécsernek a 07-61-00 számra köteles bejelenteni, és a berendezés használhatatlanságáról a forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni. A berendezés használhatatlansága esetén az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő élszóval végzi.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. (Kinek, mi a feladata stb.)

Az állomáson alkalmazandó utastájékoztató hirdetések fajtái: Érkező-induló vonatok jegyzéke, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, állomási rend, váróterem nyitvatartása. Kihelyezését, eltávolítását, pótlását valamint módosítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van.)

Az utastájékoztató hirdetések meglétét a forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni, hiányosság alkalmával az állomásfőnöknek, vagy megbízottjának jelenti. Az állomásfőnök, vagy megbízottja ellenőrzéskor köteles meggyőződni a hirdetések meglétéről. Hiányosság esetén a pótlásáról intézkedni kell.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Fékutasítás, ÁVU és mellékletei, egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatók papír alapon.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Vasúti üzemorvos	Zeg Bajcsy-Zsilinszki tér 1	07-31-27
Körzeti orvosi rendelő	Zalaszentmihály, Iskola u 4	06-92-568-089
Zala Megyei Kórház	Zalaegerszeg Zrínyi út 1.	06 92-311-410.

Az alkoholszonda és véralkohol vizsgáló doboz a forgalmi irodában az ittassági jegyzőkönyv mellett megtalálható. Alkoholtesztár az állomáson nincs rendszeresítve. Elsősegély nyújtásra kiképzett személy nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások.		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó	-	112
Önkormányzat	8936 Zalaszentmihály Jókai út 3	06- 92-368-081
B+N Referencia Zrt	3937 Komlóskő Szalka köz 1	06-47-461-330

Vadásztársaság:

Az értesítési rend mellékletében, és forgalmi irodában kifüggesztve megtalálható.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az I. számú őrhelyen az épület déli oldalán-, a II számú őrhelyen az épület északi oldalán-, a felvételi épülettel szemben az V. vágány mellett található a piktogramokkal kijelölt dohányzó hely.