

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Zánka - Köveskál állomás a 29(26) számú, Szabadbattyán – Tapolca - Ukk, egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 830+01 – 845+06 számú szelvények között fekszik, mint középállomás

A vonal kezdőpontja Szabadbattyán, végpontja Tapolca (Ukk). Rendelkező állomásai Székesfehérvár és Tapolca.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől:

- Balatonakali-Dörgicse (784+90 – 799+50 szelvények között)

Végpont felől:

- Révfülöp (899+34 – 915+35 szelvények között)

Nyíltvonali szolgálati helyek:

| Állomásköz | Szelvénytípus | Peron szelvénytípus | Nyíltvonali szolgálati hely megnevezése |
|--|---------------|---------------------|---|
| Balatonakali-Dörgicse – Zánka-Köveskál | 822 | 819+16 – 822+42 | Zánka-Erzsébetábró megállóhely |

| Állomásköz | Szelvénytípus | Peron szelvénytípus | Nyíltvonali szolgálati hely megnevezése |
|---------------------------|---------------|---------------------|---|
| Zánka-Köveskál – Révfülöp | 871 | 870+27 – 872+17 | Balatonszepezd megállóhely |
| | 887 | 886+44 – 889+23 | Szepezdfürdő megállóhely |

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 29-es számú vonalon, Balatonakali-Dörgicse – Zánka-Köveskál állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 817+28 | 822+13 | 10 | |
| 822+13 | 822+76 | 5 | |
| 828+50 | 832+25 | | 6,5 |

A 29-es számú vonalon, Zánka-Köveskál - Révfülöp állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 856+98 | 862+79 | | 5,1 |

Az állomáson INTEGRA DOMINO 55 típusú biztosító berendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Az állomás valamennyi szolgálati helyisége a felvételi épületben található.

Forgalmi jellegű

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START személypénztár

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Balatonakali-Dörgicse – Zánka-Köveskál és Zánka-Köveskál – Révfülöp állomásközben a követési rend térközi. Mindkét állomásközben vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő biztosított térközbiztosító berendezés üzemel. Balatonakali-Dörgicse felé egy térközjelző két térközre osztja az állomásközt. Révfülöp felé két térközjelző három térközre osztja az állomásközt.

Vonatbefolyásolási rendszer típusa: EÉVB-EVM 75 Hz.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épülettől kezdődően számozottak I. – IV. -ig.
A Fejrovasat előjegyzési naplóban a vágányok arab számmal kerülnek rögzítésre.

| Vágány száma | Rendeltetése | Használható hossza végpont felé (m) | Használható hossza kezdőpont felé (m) | Lejtviszony végpont felé ‰/‰ | Lejtviszony kezdőpont felé ‰/‰ | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI besorolása | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
| I. | Mellékvágány/rakodóvágány | 462 | 462 | 832+25 – 839+90 1,8 ‰/‰ esés, 839+90 – 846+50 0,2 ‰/‰ esés | 832+25 – 839+90 1,8 ‰/‰ emelkedés, 839+90 – 846+50 0,2 ‰/‰ emelkedés | nincs | 6 | 5 | 55-04473-01-1 | K | nyílt | |
| II. | Vonatfogadó/indító fővágány | 467 | 467 | | | van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos) | 6 | 5 | 55-04473-01-2 | D | nyílt | |
| III. | Vonatfogadó/indító átmenő fővágány | 579 | 579 | | | van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos) | 4 | 3 | 55-04473-01-3 | K | nyílt | |
| IV. | Vonatfogadó/indító átmenő fővágány | 590 | 590 | | | van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos) | 2 | 3 | 55-04473-01-4 | F | nyílt | |

A IV sz. vágány – 2009. 02. 16.-tól – ideiglenesen üzemben kívül van helyezve. A 3-as és a 2-es számú kitérők egyenes állásban biztonsági betéttel le vannak zárva, a csúcscsúcsok le vannak szögelve, állítóbiztosítékai lekapcsolásra kerültek vezérelni nem lehet. A biztonsági betétek kulcsai a fogalmi irodában, külön borítékban lezárásra kerültek, a másodkulcsok Balatonfüreden, az állomásfőnöki irodában találhatóak. A váltók további gondozása szükségtelen. A biztosító berendezésben az eddig meglévő függések nem kerültek kiiktatásra.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

| Elhelyezkedése | Hossza | Szélessége | Burkolata | Magassága | Megközelítése | Elnevezése |
|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|------------|
| II.-III. vágány között | 399 méter | 9,1 méter | aszfalt | sk30 | szintbeli (peronvég feljárón keresztül) | „A” peron |

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz külön mellékelve. A kijelölt közlekedési utak zölddel feltüntetve.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás helyhez kötött jelzői és ezek felállítási helye:

Az állomás bejárati jelzői:

| Kezdőpont felől | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---|--------------|-----------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése |
| nyílt pálya | jobb | 814+76 | 814 | 3 | fTj egyben fBEj |
| Zánka-Köveskál | jobb | 830+01 | A Az előjelző szerepét a 814 jelű térközjelző tölti be Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldásával felszerelt | 4+1 | fBj |

| Végpont felől | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---|--------------|-----------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése |
| nyílt pálya | jobb | 860+06 | 861 | 3 | fTj egyben fBEj |
| Zánka-Köveskál | jobb | 845+06 | B Az előjelző szerepét a 861 jelű térközjelző tölti be Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldásával felszerelt | 4+1 | fBj |

Az állomás kijárati és egyéb jelzői:

| Kezdőpont felől | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|--|--------------|---|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése |
| Zánka-Köveskál | jobb | 834+92 | K 2 Hívójelzéssel felszerelt | 4+1 | fKj a II. vágányról Balatonakali-Dörgicse felé |
| Zánka-Köveskál | jobb | 834+96 | K 3 Hívójelzéssel felszerelt | 3+1 | fKj a III. vágányról Balatonakali-Dörgicse felé |
| Zánka-Köveskál | jobb | 834+86 | K 4 Hívójelzéssel felszerelt 2009.02.16-tól üzemem kívül helyezve | 4+1 | fKj a IV. vágányról Balatonakali-Dörgicse felé |
| Zánka-Köveskál | jobb | 830+51 | | | Tolatási határjelző |

| Végpont felől | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------|---------------------------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menetirány- oldala | Szelvény- szám | Jele, száma | Fények száma | Rendeltetése |
| Zánka- Köveskál | jobb | 840+78 | V 2 Hívójelzéssel felszerelt | 4+1 | fKj a II. vágányról Révfüp felé |
| Zánka- Köveskál | jobb | 840+65 | V 3 Hívójelzéssel felszerelt | 3+1 | fKj a III. vágányról Révfülöp felé |
| Zánka- Köveskál | jobb | 840+73 | V 4 Hívójelzéssel felszerelt 2009.02.16-tól üzemem kívül helyezve | 4+1 | fKj a IV. vágányról Révfülöp felé |
| Zánka- Köveskál | jobb | 844+56 | | | Tolatási határjelző |

Az állomáson rendszeresített jelzőeszközök:

| | | |
|---|------|--------------------------------|
| Nappali vonatindító jelzőeszköz | 1 db | Tárolási helye: forgalmi iroda |
| Jelzőzászló | 1 db | Tárolási helye: forgalmi iroda |
| Piros színű jelzőtárcsa | 2 db | Tárolási helye: forgalmi iroda |
| Piros fényű jelzőlámpa | 2 db | Tárolási helye: forgalmi iroda |
| Megállj-jelző (kitűzhető): | 2 db | Tárolási helye: vízház |
| Megállj-jelző előjelzője (kitűzhető): | 2 db | Tárolási helye: vízház |
| Vörös / sárga fényű kézi jelzőlámpa: | 4 db | Tárolási helye: forgalmi iroda |
| Fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható: | 1 db | Tárolási helye: forgalmi iroda |

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa.

Valamennyi váltó biztosított és központi állítású. Számozásuk a végpont felőli oldalon 1-es, a kezdőpont felőli oldalon 2-es számmal kezdődik. Számozásuk:

- végpont felőli oldalon 1, 3
- kezdőpont felőli oldalon 2, 4

Váltójelző, illetve váltófűtő berendezés az állomáson nincs.

1.6.3. Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

| Jele | Száma | Szelvénytípus | Elhelyezkedése | Szerkezeti függésben |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| VS | 1 | 840+78 | az I. vágány végpont felőli oldalán | 5 sz. váltóval |
| VS | 2 | 836+15 | az I. vágány kezdőpont felőli oldalán | 6 sz. váltóval |

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi iroda, rendelkező asztalába került beépítésre az állomásközi távbeszélő mindkét szomszédos állomás felé, a forgalmi vonalirányítói vonal, a vonali távbeszélő, amely lehetőséget biztosít Tapolcától Balatonfüred állomásig valamennyi állomással a közvetlen kapcsolat létesítésére, az utastájékoztató hangosbemondó, a térhangosító berendezés, valamint egy CB vonal. Az állomásközi távbeszélő vonalak, illetve a CB vonal hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva. A használhatóságáról, - a beszélgetés ideje alatt - 20-30 másodpercenként megszólaló sípoló hang ad tájékoztatást. Amennyiben ez nem hallható, a hangrögzítő berendezést használhatatlannak kell minősíteni.

A forgalmi iroda mobiltelefonnal felszerelt, melyen a beszélgetések szoftveresen rögzítésre kerülnek. (30/282-3623)

A forgalmi vonalirányító a 07/13-31-es, vagy a +3630/398-7895-ös számon, a területi főüzemirányító a 07/13-33-as, vagy a +3630/565-6351-es számon, a területi Funkcionális felügyelet a 07/13-44-es, vagy a +3630/485-3013-as számon érhető el.

Térhangos körzetek:

- Utas összes (várótermek, peronok)
- Utas külső (peronok)
- Utas belső (várótermek)
- T2 (kezdőpont felőli váltókörzet)
- T1 (végpont felőli váltókörzet)
- Zánka-Erzsébetábr
- Balatonszepezd

1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A felvételi épület várótermének, névtáblájának, a közforgalomra megnyitott területeinek, üzemi területeinek kivilágítását a forgalmi irodában található kapcsolószekrényben feltüntetett feliratozásnak megfelelően, a forgalmi szolgálattevőnek kell a világítási naptár szerit elvégeznie, figyelve az energiatakarékosság szabályaira is. A térvilágítási rendszer alkonnyatkapcsolóval is el van látva.

Váltókörzetek, tolatási körzetek: tolatás megkezdése előtt 10 perccel kell felkapcsolni és a tolatás befejezése után le kell kapcsolni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos utastájékoztató:

Zánka-Köveskál állomáson utastájékoztató számítógéppel támogatott helyből kezelt. Típusa PIS (Passenger Information System – Utas-tájékoztató rendszer) A rendszer egy körzetet tartalmaz, ez az „Utas összes”. A közlemények a külső és belső téren is elhangzanak.

A forgalmi iroda asztalán analóg utas-tájékoztató lehetőség is ki van építve a biztosító berendezés kezelőpultjának távközlési felületére. „Utas külső”, „Utas belső” és „Utas összes” elnevezéssel. A PIS – számítógép - meghibásodása esetén az utas-tájékoztatót ezen keresztül kell végrehajtani. Menetrend szerint áthaladó vonatokat csak az „Utas külső”, valamennyi más személyszállító vonatot az „Utas összes” körzetbe kell bemondani.

Zánka-Erzsébetábr, Balatonszepezd, Szepezdfürdő megállóhelyen

Zánka-Erzsébetábr, Balatonszepezd és Szepezdfürdő megállóhelyen utastájékoztató számítógéppel támogatott távvezérelt. Típusa PIS (Passenger Information System – Utas-tájékoztató rendszer) A biztosító berendezése kezelőpultjának távközlési felületére analóg utas-tájékoztató lehetőség is ki van építve. „Zánkafürdő” és „Balatonszepezd” elnevezéssel. A PIS – számítógép - meghibásodása esetén az utas-tájékoztatót ezen keresztül kell végrehajtani.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást.

Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatója történik az állomásról.

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztatót Zánka-Köveskál állomáson, Zánka-Erzsébetábr és Balatonszepezd megállóhelyen végzi. Szepezdfürdő megállóhely utastájékoztatója Révfülp állomásról történik.

Zánka-Köveskál a hangos utas-tájékoztató körzetek:

- az „Utas külső” a peronokon,
- az „Utas belső” az utcaszinten és a várótermekben üzemel,
- az „Utas összes” mindkét körzetet magába foglalja.

Zánka-Erzsébetábr és Balatonszepezd megállóhelyen a hangos utas-tájékoztató körzetek

- „Zánka-Erzsébetábr” körzet, a megállóhely utas-tájékoztatója
- „Balatonszepezd” körzet, a megállóhely utas-tájékoztatója

Szepezdfürdő megállóhely utastájékoztatója Révfülp állomásról történik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormája Zánka-Köveskál állomáson és Zánka-Erzsébetábr, Balatonszepezd és Szepezdfürdő megállóhelyeken: 3 perc.

Utastájékoztatási időnorma: indulás illetve - késés esetén - érkezés előtt 3 perc.

Az utastájékoztatás időpontja Zánka-Köveskál állomáson:

- érkezés előtt 3 és 10 perccel
- 5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén:
a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel kell bemondani, 30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 perccelként ismételni kell menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel, illetve 30 percet meghaladó késés esetén 10 perccelként

Az utastájékoztatás időpontja Zánka-Erzsébetábr és Balatonszepezd megállóhelyeken:

- érkezés előtt 3 perccel
- 5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén:
a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel kell bemondani, 30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 perccelként ismételni kell menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel, illetve 30 percet meghaladó késés esetén 10 perccelként

A vonatkésés okáról is tájékoztatást kell adni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás mindkettő személyszállító vonat fogadására/indítására alkalmas vágánya szigetperonnal rendelkezik, melyek kijelölt szintbeli peronvég átjárón át közelíthető meg.

Vonattalálkozás esetén, amennyiben a később érkező vonat, a korábban érkező vonat mögé érkezik, az utastájékoztatást csak akkor szabad elvégezni, a később érkező vonatról, ha a korábban érkező vonat már megállt, vagy megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az áthaladó vonatokról tájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az módosításokat a MÁV-START végzi és adja át kinyomtatott formában az állomásfőnökség vezetése részére. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattevő vezeti át a szöveggönyvben. A digitális szöveggönyv módosítását, - Excel táblázatban - az állomásfőnök, vagy megbízása alapján a forgalmi koordinátor végzi. Átadása a SCHAUER Kft képviselőjének elektronikus - Excel táblázatban - történik. A PIS-ben történő módosítás a SCHAUER Kft képviselőjének a feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni a Távközlő diszpécsernek, - 07/61-00 - valamint a forgalmi vonalirányítónak. Ez a forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

Amennyiben az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, éloszavas utastájékoztatást kell végrehajtani a váróteremben és a felvételi épület vágányok felőli területén.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A személypénztárost éloszóban, a vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül kell értesíteni. Ez a forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Zánka-Köveskál állomáson kihelyezett hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)

Zánka-Erzsébetbátor, Balatonszepezd és Szepezdfürdő megállóhelyeken:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)

Hirdetmények elkészítése

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
 - Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
 - Váróterem nyitva tartás
- Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
 - Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)
 - Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetmények
- A MÁV-START munkavállalójának a feladata.

Hirdetmények kihelyezése, pótlása, cseréje, eltávolítása

Zánka-Köveskál állomáson:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
 - Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
 - Váróterem nyitva tartás
- Az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor feladata. Ezzel esetenként a forgalmi szolgálattevő is megbízható.
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
 - Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)
 - Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetmények
- A MÁV-START munkavállalójának a feladata.

Zánka-Erzsébetbátor, Balatonszepezd és Szepezdfürdő megállóhelyeken:

Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése:

- éves menetrendváltáskor – téli, nyári – az állomásfőnökség vezetésének feladata
- egyéb évközi menetrend váltáskor a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata

Az Utasjogi hirdetmények, Vágányzári információ kihelyezése, pótlása, eltávolítása:

- a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Zánka-Köveskál állomáson a hirdetmények ellenőrzése, - az utasjogi és személyszállítási hirdetmények kivételével - minden reggel szolgálatátvétel után 30 percen belül a forgalmi szolgálattevő feladata. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlásra. Az utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetmények ellenőrzése a MÁV-START munkavállalójának a feladata.

Zánka-Erzsébetbátor, Balatonszepezd és Szepezdfürdő megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése – valamennyi - a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Kinyomtatott formában a forgalmi irodában elérhető:

ÁVU, a Katasztrófavédelmi intézkedési terv, Vagyonvédelmi helyi végrehajtási utasítás, az MVSZ helyi függeléke, a Téli forgalmi végrehajtási utasítás, a Megállapodás a kapcsolódási pontokról, a Létesítményi tűzvédelmi szabályzat, az F1.sz Jelzési utasítás, az F2 sz. Forgalmi utasítás, az F.2. sz Forgalmi utasítás függelékei

Elektronikusan áll rendelkezésre:

A fel nem sorolt, forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan érhető el a Pályavasúti intranet portálon.

Elérési hely: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

A parancskönyv tárolási helye: forgalmi iroda

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az állomáson, a forgalmi irodában mentőláda található. Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A Véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a csomóponti gépjármű. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Foglalkozás-egészségügyi orvos az állomáson nincs.

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | „NATUR-MED” Egészségügyi Centrum Balatonfüred, Kossuth utca 28. | +36 87/580-730 |
| Körzeti orvosi rendelő | Zánka, Rákóczi út 29 | +36 87/468-181 |
| Állami Szívkórház | Balatonfüred, Gyógy tér 2. | +36 87/584-584 |
| Csolnoky Ferenc Megyei Kórház | Veszprém, Kórház utca 1. | +36 88/556-000 |

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Megnevezése | Címe | Telefonszáma |
| Központi segélyhívó | | 112 (üzemi telefonról: 912) |
| Polgármesteri Hivatal | 8251, Zánka, Fő utca 29. | +36 87/468-000 |
| MÁV-START Zrt Tapolca kirendeltség | | Kirendeltség vezető: 07/81-66 |

Vadásztársaság:

Balatonakali-Dörgicse – Zánka-Köveskál: Bernát Attila 30/209-1305

Zánka-Köveskál – Révfülpö: Baracska Lajos 30/239-4652

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A felvételi épület mellett a parkban található, táblával megjelölt terület.