



Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest
Állomásfőnökség Pusztaszabolcs

37343-2/2022/MAV

ZICHYÚJFALU

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Rumann Valéria
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Molnár Árpád
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38413-13/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	1
Tartalomjegyzék.....	3
1 Általános előírások	9
1.1 Az állomás fekvése és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	9
1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.	9
1.2.1 Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	9
1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközhöz tartozó bontásban.Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.3.1 Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.....	11
1.3.2 Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1 Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása,helye, valamint függősége.	13
1.4.4 Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.5 Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1 Értekezési lehetőségek:	13
1.5.2 Hangrögzítő berendezések.	13
1.5.3 Irányítói elérhetőségek.	13

1.7	Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	14
1.8	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	14
1.8.3	Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.4	Az utastájékoztatás időnormatívája.	14
1.8.8	Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	14
1.8.9	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	15
1.8.10	Utasájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	15
1.10	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	16
1.11	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	16
1.12	Parancskönyv kezelése.	16
1.13	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
	Zichyújfalu állomáson a pályavasút létszámába tartozó vonali tolatásvezető, tolatásvezető, kocsirendező, vonali kocsirendező nem teljesít szolgálatot. ...	17
2.2	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	17
2.3	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	17
2.4	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	18

2.4.3 Szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	18
2.5 Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.	18
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	19
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	19
2.18. Váltógondozás.	19
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	19
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	19
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	19
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	20
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.21 A vágányút beállításához szükséges idők vágány utankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágány utanként.	20
2.22 A vágányút ellenőrzése.	20
2.22.1 A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	20
2.22.2 A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	20
2.24 A váltók állítása.	20
2.24.1 Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.24.2 Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.27 Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	21
2.27.1 A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	21
2.27.2 Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	21
2.27.3 Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	21
2.29 Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	21
2.29.1 A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	21
2.32 Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	21

2.32.1	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	21
2.32.2	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén avonatszemélyzetet értesíteni kell.....	22
2.33.	A tolatás engedélyezése.....	22
2.33.1	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	22
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	22
2.34	Tolatásvezető kijelölése.....	23
2.34.1	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	23
2.34.2	Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	23
2.35	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	23
2.36	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.36.2	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	23
2.39	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	23
2.40	Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	23
2.41	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	23
2.43	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	24
2.45	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24
2.45.4	Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	24
2.45.5	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	24
2.45.6	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	24
2.47	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	24
2.48	Engedélykérés-adás.	24
2.48.2	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	24

2.49	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	25
2.50	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	25
2.51	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	25
2.51.1	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	25
2.53	Rendkívüli áthaladás.	25
2.54	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	25
2.56	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások..	25
2.57	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	26
2.58	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	26
2.59	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	26
2.60	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. .	26
2.62	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	27
5	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	27
5.1	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	27
5.1.3	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	27
5.2	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	27
5.2.1	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak	

megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	27
5.2.3 A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	28
5.2.4 Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	28
5.3 Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	28
5.3.1 Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	28
5.3.2 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	28
5.3.3 Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	28
5.4 A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	28
5.5 Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	29
5.8 Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	29
5.8.1 A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	29
5.8.2 Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	29
5.8.3 Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	29
5.8.4 A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	29
5.9 Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	30
6 A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	30
6.1 A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	30
1.sz.melléklet:	31

1 Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése és szelvénytípusa szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípusa szerinti felsorolása.

Zichyújfalu állomás a 44. sz. egyvágányú nem villamosított Pusztaszabolcs—Börgönd—Székesfehérvár mellékvonalként üzemeltetett vonalon a 222+00 és 207+91 sz. szelvények között fekvő középállomás.

Szomszédos állomások:

44.sz. vonalon:

- Pusztaszabolcs 467+14 - 492+66 sz. szelvényben.
- Börgönd 81+33 - 97+72 sz. szelvényben.

Nyíltvonal szolgálati helyek:

44.sz. vonalon:

- Seregélyes- Szőlőhegy megállóhely a 169+00 sz. szelvényben
- Seregélyes megállóhely a 145+73 sz. szelvényben.

Lejtésvizonyok:

Pusztaszabolcs – Zichyújfalu állomások között:

szelvénytől	szelvényig	(-)esik ‰	(+)emelkedik ‰
266+00,00	271+65,82	8,0	-
271+65,82	274+85,82	7,7	-

Zichyújfalu – Börgönd állomások között:

szelvénytől	szelvényig	(-)esik ‰	(+)emelkedik ‰
203+50	197+75	-	8,8
183+50	183+80	9,26	-

1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1 Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson tengelyszámlálóval kiegészített, utolérést és ellenmenetet kizáró D 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Pusztaszabolcs állomás felé egyvágányú, 100 km/h sebességű vonatközlekedésre kiépített, tengelyszámláló foglaltság érzékelésű, vonatutolérést és ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés csatlakozik.

Börgönd állomás felé egyvágányú, 100 km/h sebességű vonatközlekedésre kiépített, tengelyszámláló foglaltság érzékelésű, vonatutolérést és ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés csatlakozik.

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomásiátmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vg. neve	Rendeltetése	Használható hossz kp.felé (m)	Használható hossz vp.felé (m)	Lejtviszony kp. felé (%)	Lejtviszony vp. felé (%)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kp.felől	Határoló kitérő vp.felől	TAF-TSI azonosító	Vg besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
01	rakodó vágány	660		-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35		Nincs	6	7	55-04259-01-1	K	Igen	
02	vonatfogadó és vonatin-dító fővágány	629	660	-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35		Nincs	6	3	55-04259-01-2	E	Igen	
03	vonatfogadó és vonatin-dító átmenő fővágány	652	678	-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35		Nincs	4	5	55-04259-01-3	E	Igen	
04	vonatfogadó és vonatin-dító fővágány	635	656	-1,94 , 217+35 szlv.-től -6,35		Nincs	4	5	55-04259-01-4	D	Igen	
05	ACS ÖK	99				Nincs	Provimi Zrt.SCVP	7	55-04259-02-ACS ÖK	K	Nem	

1.3.1 Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

1.3.2 Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02-03	250 m	1,8 m	Viacolor	sk15

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró.

1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az Állomási Végrehajtási Utasítás 1. számú melléklete tartalmazza.

1.4.1 Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (álló-más, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése
Zichyújfalu -Pusztaszabolcs	jobb	232+00	AEj	fény bejárat jelző előjelző
Zichyújfalu	jobb	222+00	A	fény bejárat jelző
Zichyújfalu	jobb	217+95	K2	fény kijárat jelző
Zichyújfalu	jobb	217+91	K3	fény kijárat jelző
Zichyújfalu	jobb	217+95	K4	fény kijárat jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (álló-más, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése
Zichyújfalu-Börgönd	jobb	197+91	BEj	fény bejárat jelző előjelzője
Zichyújfalu	jobb	207+91	B	fény bejárat jelző
Zichyújfalu	jobb	211+66	V2	fény kijárat jelző
Zichyújfalu	jobb	211+39	V3	fény kijárat jelző
Zichyújfalu	jobb	211+60	V4	fény kijárat jelző
Zichyújfalu	jobb	209+81	T1	nem biztosított fény tolatás jelző

Az állomás valamennyi fővágánya egyéni kijáratí jelzővel rendelkezik, a kijáratí és bejáratí jelzőkre Hívójelzés, a bejáratí jelzők hátoldalára Hívójelzés feloldása kivezérelhető.

Egyéb jelzők:

Jelző neve	Jelző helye	szelvény
Tolatási határjelző	Pusztaszabolcs állomás felé	221+50
	Börgönd állomás felé	208+41
Megállj – jelző	01.sz. vágány	219-220
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	01.vágány melletti oldalrakodó	

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 2 db kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezeti-pusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X	-	-	-	X	X	E, K	-	-	-
4	E	X	X	-	-	-	X	X	E, K	-	-	-
6	K	X	X	-	-	X	-	X	E, K	-	-	-
1	E	X	X	-	-	-	X	X	E, K	-	-	-
3	K	X	X	-	-	X	-	X	E, K	-	-	-
5	E	X	X	-	-	-	X	X	E, K	-	-	-
7	E	X	X	-	X	-	-	X	E, K	-	-	-

Szabványos állást jelző, valamint a biztonsági betét jelölő cellákban alkalmazott jelölések:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány

Az állomáson kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az 01. sz. vágányon a kezdőpont felől a 218+05 sz. szelvényben KS 2 jelű siklasztó saru van felszerelve. Kulcsa kültéri szekrényben van elhelyezve. Kivételéhez hozzájárulás szükséges a forgalmi szolgálattevő részéről. Függésben van a 6. sz. váltóval. Szabványos állása a sínre fordított állapot.

1.4.4 Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

01. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó Űrszelvénybe nyúló műtárgy, mely a 214 – 212 sz. szelvények között helyezkedik el.

1.5 Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1 Értekezési lehetőségek:

Állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

Állomásközi távbeszélő Börgönd állomás felé.

Bekapcsolva:

- Zichyújfalu állomás forgalmi iroda,
- Börgönd állomás forgalmi iroda,
- Börgönd állomás II. sz. őrhely.

Az állomásközi távbeszélő hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Hívójelek:

- Zichyújfalu állomás forgalmi iroda: • —
- Börgönd állomás II. sz. váltókezelői őrhely: • •
- Börgönd állomás forgalmi iroda: — — •
- 40a KÖFI: —

Engedélykérő telefon 40a sz. KÖFI forgalom irányító felé, mely 40a sz. KÖFI központban hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.

Vasútüzemi távbeszélő (CB): 02/48-65, 06/1/512-48-65 Hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Szolgálati mobiltelefon: +36/30 525-3793

Az állomáson térhangos értekezési lehetőség nincs kiépítve.

1.5.2 Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezés rögzíti:

- 40a KÖFI I. forgalomirányító – Zichyújfalu állomás között az engedélykérőn történő beszélgetéseket,
- Zichyújfalu – Börgönd állomás között az engedélykérőn történő beszélgetéseket,
- forgalmi szolgálattevő és vonalirányító közötti beszélgetéseket a vonalirányító központban.

A hangrögzítő berendezést jól működőnek kell tekinteni addig, ameddig a távközlési szakszolgálat nem tesz értesítést a használhatatlanságáról.

1.5.3 Irányítói elérhetőségek.

Vonalirányítói távbeszélő összeköttetések:

- Területi főüzemirányító Nyugat: 01/17-88
- Forgalmi vonalirányító: 01/11-40
- 40a sz. KÖFI I. Százhalombatta (kizár)- Pusztaszabolcs: 01/40-21, +36/30 891-0603

- 40a sz. KÖFI II. Bp. Kelenföld - Százhalombatta: 01/40-22, +36/30 891-1150
- Utastájékoztatói irányító elérhetőségei: 01/36-39, +36 1 511 3639, +36 30 183 7035
-email: uk.utasir@mav.hu

1.7 Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Az állomáson egy térvilágítási körzet van, mely alkonykapcsolós automatával van ellátva. A berendezés meghibásodás esetén a forgalmi irodában elhelyezett és feliratozott kapcsoló szekrényen a forgalmi szolgálattevő kapcsolja Világítási naptárban előírtaknak figyelembe vételével. Villamos berendezés meghibásodását a Hálózati energiaellátási diszpécser részére kell bejelenteni. Elérhetősége: Telefon: +36 1 516-2292, +36 30 936 0250.

E-mail: diszpecser.erosaram@mav.hu

1.8 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre. vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

A FOR00/Forgalmi napló/Feladat kijelölés ablakban a személyszállító vonatok forgalomszabályozók által bevitt adatok alapján rögzített késése nyomon követhető. A vonatok adott pillanatban levő közlekedési adatai a vonatkövető rendszeren keresztül állapítható meg.

1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonat érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítési időnormája 3 perc. Az utastájékoztatót az érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban kell megtenni. Az 5 perccel elérő vagy meghaladó késés esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a rendelkező forgalmi szolgálattevő az utasokat a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel köteles tájékoztatni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő személyesen, élőszóval a forgalmi iroda előtti területen és a váróteremben köteles megtenni.

1.8.4 Az utastájékoztató időnormatívája.

Az érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatót adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt. Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt, legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.8.8 Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén, továbbá vonatpótló buszok rendkívüli esemény miatt történő közlekedésekor — a vonat menetrend szerinti érkezési idejében, valamint azt megelőzően 10 perccel — a forgalmi szolgálattevő a várakozó utasokat élőszóval köteles tájékoztatni a kiala-

kult helyzetről, a várható késések, és a vonat elmaradásának vagy vonatpótló autóbusz közlekedésének tényéről és megállási helyéről. A rendkívüli helyzet kezelése során bekövetkezett vagy tudomására jutott bármely — a közlekedést érintő — új információ esetén a várakozó utasokat azonnal tájékoztatni kell. A forgalmi szolgálattevő — amennyiben az állomáson vonat tartózkodik — úgy a vonatszemélyzetet is köteles élőszóval tájékoztatni a fent leírtakról a feldélzeti utastájékoztatás elvégzése céljából.

1.8.9 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztatóhirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Fali menetrendhirdetések (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések kihelyezése és pótlása, a MÁV-START Zrt. feladata. Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend kihelyezése valamint esetleges pótlása, az érvényét veszített hirdetések eltávolítása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata. Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell.

Váróterem nyitvatartási rend:

A váróterem nyitva tartására vonatkozó információt a TIZO létesítményfelelőse készíti el és helyezi el a váróterem bejárat ajtaján. Az ellenőrzés során ennek hiányát megállapító forgalmi szolgálattevő köteles a TIZO diszpécsernek a hiány tényét bejelenteni, aki köteles intézkedni a létesítményfelelős felé a pótlásról.

Seregélyes, Seregélyes-Szőlőhegy megállóhelyek vonatkozásában az Érkező-induló vonatok jegyzékét a TFO forgalmi üzemmnőke e-mailben elektronikusan, és a szükséges darabszámot kinyomtatva személyesen adja át TSZVI székesfehérvári telephelyének személyszállítási technológusának legkésőbb az érvénybe lépést megelőző 5. munkanapon, átvételi íven. A nyomtatott példány átvételét igazoló aláírás egyben az elektronikus anyag átadását is igazolja. A megállóhelyeken az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését a PFT. szakaszának munkatársa végzi el, Székesfehérvár START technológusával történt egyeztetés alapján.

1.8.10 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az Érkező-induló jegyzék, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend meglétének ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat átvétel után. Hiánya, vagy megrongálása esetén telefonon értesíteni köteles az állomásfőnököt. A TFO forgalmi üzemmnők munkaidején belül gondoskodik a jegyzék pótlásáról. Seregélyes és Seregélyes-Szőlőhegy megállóhelyeken a jegyzékek meglétének és épségének ellenőrzése együttesen a területileg illetékes Pályafenntartási Szakasz vonalgondozójának heti egyszeri, valamint a MÁV-START vonatkísérőinek a feladata valamennyi menetrend szerint megálló vonatok esetében olyan elvárható mértékben, ami nem eredményezi a vonat megkésleltetését. A vonalgondozó vonalbejárás során köteles azonnal gondoskodni a magánál tartott készletből a hiányzó vagy megrongálódott jegyzék pótlásáról. A vonalgondozó a saját készletéből való felhasználás esetén köteles a készletét a Szakasz vezetője készletéből pótolni. Ebben az esetben a Szakasz vezetője köteles a saját készletéből hiányzó jegyzékeket pótolni. A MÁV-START vonatkísérőinek a jegyzék hiányának vagy rongálásának észlelése esetén azonnal jelentést kell tenni a MÁV-START irányítójának mobiltelefonon, aki köteles a Pályalétesítményi Diszpécsernek a hiányosságot kódszám alatt bejelenteni. A Pályalétesítményi Diszpécser a hiba bejelentésének vételét követően

intézkedni tartozik a Szakasz felé a jegyzék pótlására a vonalgonddozó vagy a Szakasz vezetőjének készlete terhére.

1.10 Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben található:

- forgalmi iroda

1.11 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges rendeletek, szabályozások, kifüggesztendő hirdetések, továbbá a külön gyűjteményben elhelyezett és őrzött kimutatások és nyilvántartások a Forgalmi igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezései szerinti tartalommal a forgalmi irodában lévő szekrényben találhatók.

MÁV Pályavasúti intranet portálon megtalálható tartalmak:

- A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k): [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Budapest) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályozások, helyi és területi szintű VU-k, rendeletek: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Székesfehérvár](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_Helyek_Szabályozásai/Budapest/Székesfehérvár) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhetők el.

Informatikai eszközön lévő közös felhasználású tartalmak:

- Napi lassúmenet kimutatások
- GPS alapú vonatkövetés (GVK)0

1.12 Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található Jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó nincs. Véralkohol vizsgálati doboz a felügyeletet ellátó állomásfőnökség székhelyállomásán, található.

Foglalkozás-egészségügyi orvos

Név	Cím	Telefonszám
Dr. Földes Katalin	Budapest Déli pu.	01/56-10

1.14 Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség (Németh József)	8112. Zichyújfalu, Vasút u. 5.	06-30/420-2498
MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatóság személyzet Irányító szolgálat	1097 Budapest, Fék utca 8/a.	06-1/511-1145 06-30/950-6047
Önkormányzat	8112 Zichyújfalu, Kastélykert	22/358-287
B+N Referencia Zrt.	3937 Komlóska Szalka köz.1.	06-30/445-4408

2 A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1 A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám(fő)	Minimális létszám(fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1
Állomási tolatás:		
vonali tolatásvezető	1	1

Zichyújfalu állomáson a pályavasút létszámába tartozó vonali tolatásvezető, tolatásvezető, kocsirendező, vonali kocsirendező nem teljesít szolgálatot.

2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

Szolgálatátadás a Kollektív Szerződés Helyi Függelékében és a Szolgálati beosztásban meghatározott időpontok szerint történik. A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni. A szolgálatképes állapotot a szolgálatra jelentkezéskor szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell. A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő a szolgálatra jelentkezés időpontját, a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő a szolgálatból való lejelentkezés időpontját a Jelentkezési könyvben köteles előjegyezni és aláírásával igazolni.

2.3 Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

Állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezett a forgalmi szolgálattevő, aki a szolgálat átvétele után a legrövidebb időn belül, csak akkor köteles állomásbejárást tartani, ha:

- az állomási biztosítóberendezés nem üzemszerűen működik,
- az állomási fő-és mellékvágányokon járműmegfutamodás ellen biztosított mozdony nélküli szerelvények, kocsik, kocsik csoportok, továbbá személyzetváltás vagy egyéb ok miatt leállított vonatszerelvények vannak, melyeknél a mozdonyokról a sűrített levegő után táplálást megszüntették.

Ezekben az esetekben a forgalmi szolgálattevő állomás bejárasi kötelezettsége csak az állomás érintett területére, körzetére terjed ki. A forgalmi szolgálattevő az állomásbejárás tényét köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyezni az alábbiak szerint:

- „óra, perctől óra percre állomásbejárást tartottam rendellenességet, hiányosságot tapasztaltam/nem tapasztaltam.”